

- I. 判断题      共 10 小题, 共计 10 分
- II. 单选题      共 30 小题, 共计 60 分
- III. 填空题      共 10 小题, 共计 30 分

剩余时间: 已结束

判断题      单选题      填空题

- 1-1 `Box` does not use the default layout `BorderLayout`. (1分)  

☒ T      ☐ F
- 1-2 We can use `int a[][] = new int[][3]` to define array. (1分)  

☐ T      ☒ F      `int[3][]`
- 1-3 For `final int[] ar = new int[10];` we cannot modify the content of the array. (1分)  

☐ T      ☒ F
- 1-4 Interface methods can be static or final. (1分)  

☐ T      ☒ F
- 1-5 `JButton` is also designed using the MVC architecture. (1分)  

☒ T      ☐ F
- 1-6 When an object can be read from a stream using `ObjectInputStream`, we can also use `ObjectInputStream` to read the object of its super class. (1分)  

☒ T      ☐ F
- 1-7 A static method cannot refer to "this" or "super" keywords in anyway. (1分)  

☒ T      ☐ F
- 1-8 private members of class can be inherited by a sub class, and become protected members in sub class. (1分)  

☐ T      ☒ F
- 1-9 A thread that has called the wait() method of an object will release the lock of the object. (1分)  

☐ T      ☒ F
- 1-10 If constructor of class A is made private, objects of class A can be instantiated only within the class where it is declared. (1分)  

☒ T      ☐ F

作者: 鲁伟明  
单位: 浙江大学

作者: 鲁伟明  
单位: 浙江大学

作者: 鲁伟明  
单位: 浙江大学

作者: 鲁伟明  
单位: 浙江大学

作者: 鲁伟明  
单位: 浙江大学

作者: 鲁伟明  
单位: 浙江大学

作者: 鲁伟明  
单位: 浙江大学

作者: 鲁伟明  
单位: 浙江大学

作者: 鲁伟明  
单位: 浙江大学

作者: 鲁伟明  
单位: 浙江大学

判断题

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

单选题

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

填空题

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

提前结束考试

保存