

Block level elements:

<div>	Definieert een algemene container
<h1>	Definieert een koptekst (van het eerste niveau) Je hebt < h1> t/m <h6> Alle koppen(headings) worden vet afgedrukt en hebben allemaal een eigen lettergrootte
<p>	Definieert een alinea (paragraph)
<hr> geen eindtag	(horizontal rule) Visuele scheiding aanbrengen met een horizontale lijn (regel overslaan in dezelfde alinea)
<figure>	Houdt de afbeelding en de beschrijving bij elkaar
<figcaption>	Geeft de beschrijving onder de afbeelding
<form>	Formulier toevoegen aan webpagina
<input>	Maakt de formulervelden. Daarbij gebruik je attributen
<button>	Knop element
<table>	Tabel element
<tr>	Tabel rij
<td>	Tabel gegevens is voor elke cel de code
<th>	Kolom kop definiëren geeft vet aan. Definieert per kolom
<thead>	Definieer je het tabel head. De naam van de hele tabel
<tbody>	Gebruik je bij <thead>
<tfood>	Gebruik je bij <thead>
<form>	Maakt het formulier. Twee verplichte attributen action en method
<input>	Gebruik je bij het maken van een formulier. In ieder geval gebruik het attribuut type, name
<button>	Verzendknop
<select>	Voor selectie lijst
<textara>	Hiermee geef je gelegenheid om tekst in te vullen
<label>	Elk veld in het formulier moet een label hebben. Gebruik de attributen for en id

<fieldset>	Om een formulier met veel velden samen te voegen en een naam te geven