


# Estructuras de Datos Notación grande (Big-O)

**Gonzalo Gabriel Méndez, Ph.D.**


# Qué es?

En matemáticas, ayuda a describir el comportamiento de una función al límite, cuando el argumento tiende a un valor específico.



# Qué es?


En computación, ayuda a describir el comportamiento de un algoritmo



Análisis útil para grandes entradas


# Scenari 0

# Buscando un regalo



$n$

cajas:



Si se abre una caja a la vez...

El análisis 0 grande se pregunta:

¿En el **peor de los casos**, cuántas cajas hay que abrir para encontrar el regalo?

# Respuesta

En el peor de los casos, el regalo está en la última caja (la caja  $n$ )


Dada una entrada de tamaño  $n$ , este algoritmo tiene una complejidad  $O(n)$

La complejidad de este algoritmo es **lineal**

Es decir, el número de operaciones necesarias para resolver el problema es una **función lineal del tamaño de la entrada**

La letra  $O$  (mayúscula) se lee "*en el peor de los casos*"

# ¿Y si usamos una matriz de $n \times n$ cajas?



Abriendo una caja a la vez

Complejidad  $O(n^2)$

Complejidad cuadrática

# Otras Complejidades

Ejemplo: Búsqueda binaria

Buscando el número 7

1	3	4	6	7	8	10	13	14	18	19	21	24	37	40	45	71
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



# Otras Complejidades

Ejemplo: Búsqueda binaria

Buscando el número 7



1	3	4	6	7	8	10	13	14	18	19	21	24	37	40	45	71
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

# Otras Complejidades

Ejemplo: Búsqueda binaria

Buscando el número 7



1	3	4	6	7	8	10	13	14	18	19	21	24	37	40	45	71
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

¿7 == 14?

¿7 < 14?

# Otras Complejidades

Ejemplo: Búsqueda binaria

Buscando el número 7

1	3	4	6	7	8	10	13	14	18	19	21	24	37	40	45	71
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

# Otras Complejidades

Ejemplo: Búsqueda binaria

Buscando el número 7



1	3	4	6	7	8	10	13	14	18	19	21	24	37	40	45	71
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

# Otras Complejidades

Ejemplo: Búsqueda binaria

Buscando el número 7



1	3	4	6	7	8	10	13	14	18	19	21	24	37	40	45	71
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

¿7 == 6?

¿7 < 6?

¿7 > 6?

# Otras Complejidades

Ejemplo: Búsqueda binaria

Buscando el número 7

1	3	4	6	7	8	10	13	14	18	19	21	24	37	40	45	71
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

# Otras Complejidades

Ejemplo: Búsqueda binaria

Buscando el número 7



1	3	4	6	7	8	10	13	14	18	19	21	24	37	40	45	71
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

¿7 == 8?

¿7 < 8?

# Otras Complejidades

Ejemplo: Búsqueda binaria

Buscando el número 7

1	3	4	6	7	8	10	13	14	18	19	21	24	37	40	45	71
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



# Otras Complejidades

Ejemplo: Búsqueda binaria

Buscando el número 7



1	3	4	6	7	8	10	13	14	18	19	21	24	37	40	45	71
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

¿7 == 7?

El algoritmo divide los datos y descarta parte de ellos en cada paso

Complejidad:  $O(\log n)$

# Complejidad Constante

Algoritmo para calcular la suma  $a + b + c$


Independientemente de los valores de  $a$ ,  $b$  y  $c$ , el algoritmo se ejecuta en el mismo tiempo

$O(1)$  : complejidad constante

# Complejidad Factorial

Problema del agente viajero:

Dada una lista de ciudades y las distancias entre cada par de ellas, ¿cuál es la ruta más corta posible que visita cada ciudad exactamente una vez y al finalizar regresa a la ciudad origen?



# Complejidad Factorial

Fuerza bruta (probar todas las posibilidades) con diez ciudades:

3'628.800 operaciones

# Si tenemos 28 capitales Europeas


## Aplicando fuerza bruta:

3.048.883.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000 operaciones

## O(n!) : complejidad factorial

# En Resumen

**O:** Describe cómo cambia el tiempo de ejecución de un algoritmo en función del tamaño de la entrada



# ¿Para qué sirve?

Dispositivos con recursos limitados

Sistemas cuya eficiencia es crítica: Sistemas de tiempo real

Ayuda a elegir con qué algoritmos trabajar

# ¿Por qué es importante en este curso?

Algunos algoritmos son mejores que otros

Distintas operaciones en un mismo TDA tienen distinta **eficiencia**

La misma operación en distintos TDAs puede tener distinta **complejidad**

En el examen, podría ocurrir que usted deba implementar algoritmos de una complejidad específica.

# Ejercicio

```
function something() {  
    doStep1(); //  $O(a)$   
    doStep2(); //  $O(b)$   
}
```



# Ejercicio

```
function minMax1(array) {  
  min, max ← NULL  
  for each e in array  
    min = MIN(e, min)  
  for each e in array  
    max = MAX(e, max)
```

```
function minMax2(array) {  
  min, max ← NULL  
  for each e in array  
    min = MIN(e, min)  
    max = MAX(e, max)
```

# Ejercicio

```
int intersectionSize(arrayA, arrayB){  
    int count = 0  
    for a in arrayA {  
        for b in arrayB {  
            if a == b {  
                count = count + 1  
            }  
        }  
    }  
    return count  
}
```

# Ejercicio

```
function whyWouldIDoThis(array){  
  max = NULL  
  for each a in array {  
    max = MAX(a, max)  
  }  
  print max  
  
  for each a in array {  
    for each b in array {  
      print a, b  
    }  
  }  
}
```

# Tema de Examen – 1P 1T 2019

Un algoritmo ordena los  $n$  elementos de una estructura de datos en tres pasos. La tabla mostrada a continuación detalla el tiempo de ejecución de cada uno de estos pasos en cinco implementaciones distintas del algoritmo. Usando la notación  $O$  grande, escriba en la fila inferior de la tabla la complejidad de cada una estas implementaciones.

	Implementación 1	Implementación 2	Implementación 3	Implementación 4	Implementación 5
Paso 1	$\log(n)$	$n \log(n)$	$37n$	$1000n^2$	$2^{10}$
Paso 2	1000	$15n$	$n \log(n^2)$	$16n$	$3^5$
Paso 3	$27 \log(n)$	$0.002n^2$	$5000 \log(n)$	$2^n$	1000000
O					