


ECE 316 - Operating Systems and Networking Laboratory Practical Assignment 6

Κωνσταντίνος Χατζηκώστα 918088



- a) Κάθε φορά που τρέχει το πρόγραμμα τα μηνύματα εκτυπώνονται με διαφορετική τυχαία σειρά.
- b) Η τιμή που επιστρέφει η fork() είναι το process id της κάθε διεργασίας που εκτελεί την fork() ενώ τα παιδιά της διεργασίας που εκτέλεσε την fork() επιστρέφει την τιμή 0 όπου για να πιάσουμε το id των παιδιών πρέπει να καλέσουμε την getid().
- c) Με δύο συνεχόμενες κλήσεις τις fork() δημιουργούνται και υπάρχουν 4 διεργασίες που εκτελούν το πρόγραμμα.
- d) Η αλλαγή στις τιμές των μεταβλητών μιας διεργασίας δεν επηρεάζουν μια άλλη διεργασία του ιδίου προγράμματος γιατί η κάθε διεργασία έχει ανεξάρτητα τις δίκες τις μεταβλητές.

```
File Edit View Search Terminal Help
process 3, value 5
       rocess 2, value 5

onstantinos@constantinos-Predator-G9-791:-/Desktop$ clear

onstantinos@constantinos-Predator-G9-791:-/Desktop$ joses 0 asktsi2a asktsi2a.cpp

onstantinos@constantinos-Predator-G9-791:-/Desktop$ /nsktsi2a

onstantinos@constantinos-Predator-G9-791:-/Desktop$ process 1, value 1

rocess 2, value 1

rocess 3, value 2

rocess 3, value 2

rocess 2, value 2

rocess 3, value 3

rocess 3, value 3

rocess 3, value 4

rocess 1, value 4

rocess 1, value 5

rocess 2, value 6

rocess 2, value 6

rocess 2, value 7

rocess 2, value 6

rocess 2, value 7

rocess 2, value 8

rocess 3, value 8

rocess 3, value 9

rocess 2, value 7

rocess 2, value 7

rocess 2, value 8

rocess 3, value 9

rocess 2, value 9

rocess 2, value 9

rocess 3, value 9

rocess 3, value 9

rocess 2, value 9

rocess 3, value 10

rocess 3, value 10

rocess 3, value 10

rocess 3, value 10

rocess 4, value 10

rocess 5, value 10

rocess 6, value 10

rocess 7, value 10

rocess 9, value 10

rocess 1, value 10

rocess 2, value 10

rocess 2, value 11

rocess 3, value 11

rocess 1, value 12

rocess 2, value 13

rocess 2, value 14

rocess 3, value 15


rocess 2, value 15
 B)
```

```
File Did View Seach Terminal Independent Christophy Seach Terminal Ind
```

```
Rice (New Search Immeal Help

File (SEE View Search Immeal Help

FIRE (SEE View Search
```



- A) Μια διεργασία όταν προσπαθεί να διαβάσει από μία σωλήνωση που είναι άδεια θα περιμένει να διαβάσει από την ίδια συγκεκριμένη σωλήνωση μόλις γραφτεί κάτι μέσα στην σωλήνωση.
- B) Όταν η πατρική διεργασία τελειώσει πριν τελειώσουν οι υπόλοιπες διεργασίες του προγράμματος τότε θα σταματήσουν και θα περιμένουν τον πατέρα αφού τις συντονίζει αλλά αφού τέλειωσε θα περιμένουν για πάντα.