解题思路与代码

```java
@RestController
@RequestMapping("/lrbackend")
public class LrbackendController {
    @RequestMapping
    public String hello(){
        System.out.println("hello world");
        return "hello world";
    }

    @PostMapping("/post")
    public String post(){
        System.out.println("hello post world");
        return "hello post world";
    }

    @RequestMapping("/json")
    public jsonResponse jsonHello(){
        return new jsonResponse("hello world","hello post world");
    }

    @GetMapping("/get/{name}")
    public String getName(@PathVariable String name){
        System.out.println("hello,"+name);
        return "hello,"+name;
    }

    @PostMapping("/post/{name}")
    public String postName(@PathVariable String name){
        System.out.println(name+",nice to meet you");
        return name+",nice to meet you";
    }

    @PostMapping("/post/json")
    public String postJsonName(@RequestBody Name name){
        System.out.println(name.getName()+",nice to meet you");
        return name.getName()+",nice to meet you";
    }
}
```

1. 配置一个请求处理类@RestController接收前端的请求

2. **请求方法**

    - @RequestMapping通用各种请求方式
    - @PostMapping接收post方式
    - @GetMapping接收get方式
    - @DeleteMapping(没用到)

3. hello world 及hello post world只需使用对应的注解即可
4. return json格式则需要新建一个javabean类,new一个对象,返回时因@RestController注解会自动转为json格式返回前端
5. 想接收前端的参数可以用两种注解,这里使用@PathVariable @GetMapping("/get/{name}")在方法前写上这个注解 例如:localhost:8080/lrbackend/get/noy,noy则为{name}的内容 **此时在方法参数处以@PathVariable String name接收并使用**
    - @PathVariable
    - @RequestParam
6. 接收json格式数据则**需要@RequestBody注解** json格式数据接收需要对应的javabean类 @RequestBody Name name接收 通过name.getter方法取出