

填字遊戲 (letters)

任務名稱	letters
組別	P
時限	0.5 秒
測試數據數目	10
記憶限制	256M

給定一個只含有小階英文字母及下劃線的字串。字串內含有若干個下劃線字符，這些下劃線並不會出現在最前或最後一個位置，亦不會出現在連續的位置上。

現在我們要把所有的下劃線位置都換上小階字母，條件是這些填上的字母其字母順序必須在其右左兩個字母順序之間 (可以相同於)。例如字串 "f_h" (或 "h_f")，可以填在下劃線上的字母包括 "f", "g" 及 "h"。我們想找出所有滿足上面要求的母字填寫方法。

輸入格式

輸入只有一行，其上有一個合符上述說明的字串。

輸出格式

輸出有若干行，每行上都有一個字串，每行上的字串長度都和輸入的字串長度相同。輸出字串的順序必須為字典字串順序由小至大逐一輸出

輸入樣例

a_d_c

輸出樣例

aadcc
aaddc
abdcc
abddc
acdcc
acddc
addcc
adddc

特別條件

這個任務的輸入數據有以下一些特別的條件

- 有最少 1 個數據的字串內只有 1 個 '_'
- 有最少 1 個數據的字串內只有 2 個 '_'
- 有最少 1 個數據的字串內只有 3 個 '_'
- 所有數據的字串總長度都少於 80
- 所有數據所含有的 '_' 字符都少於或等於 10
- 每個測試數據輸出的總字串數目都少於 150,000