

轉轉轉 (round)

任務名稱	round
組別	P
時限	0.5 秒
測試數據數目	10
記憶限制	256M

有 N 個小朋友，他們分別以 1 至 N 為他們的編號，並且以反時針方向圍成一個圈，即每位小朋友左邊的那位的編號都比自己大，除了編號為 N 的小朋友，他的右邊小朋友的編號為 1。他們正在玩着一個複雜版的猴子選大王遊戲。

遊戲方法是這樣的，首先編號 1 的小朋友拿著一個球，他會把球傳到他右手邊的第 k 位 (反時鐘方向數的第 k 位) 小朋友，取到球的小朋友又把球傳給他右手邊的第 k 個小朋友，如此類推。當一個小朋友第 T 次收到球時，他就會把轉到他右手方向第 k 個小朋友，同時，他自己會離開這個圈子。如此下去，一直至到整個圈子只剩下一位小朋友，他就是這輪遊戲的大王。我們想知道，最後剩下的朋友他的編號是多少。

要注意的是每次離場的那位小朋友在他把球交出時，他自己會馬上離開，並且不再參與任何傳球的過程。這裡，編號為 1 的小朋友在開始時算是第一次收到球。

輸入格式

輸入資料只有一行，其上有三個正整數 N k 及 T ，並以一個空格分開。 ($k < N \leq 12,000$, $1 \leq k \leq 20$, $1 \leq T \leq 5$)

輸出格式

輸出應只有一個正整數，它代表最後留下的那位小朋友編號。

輸入樣例 1

3 2 2

共有 3 位小朋友參加，每次傳給右邊第 2 位小朋友，第 2 次收到球的小朋友就要離開。

輸出樣例 1

2

這場遊戲的過程如下，括號代表收到球的一位小朋友

(1) 2 3
1 2 (3)
1 (2) 3
(1) 2 3
2 (3)
2 (3)
2

輸入樣例 2

6 3 1

共有 6 位小朋友參加，每次傳給右邊第 3 位小朋友，第 1 次收到球的小朋友就要離開。

輸出樣例 2

5

這場遊戲的過程如下，括號代表收到球的一位小朋友

(1) 2 3 4 5 6
2 3 (4) 5 6
(2) 3 5 6
3 5 (6)
(3) 5
5

特殊條件

輸入數據中，有 2 個數據 $T = 1$