

收拾球子 (balls)

任務名稱	balls
組別	S
時限	0.5秒
測試數據數目	10 (但暫時系統內只有4個)
記憶限制	256M

數據在搬運期中可能有誤! 稍後會再測試一次!

小明在拾一些球子，他共有 N 個完全相同的球子，另外他有 K 個容量不同且排到列在一櫃子內的盒子。這些盒子分別以 1 至 K 加以編號。已知龕子的總容量是大於等於球的數目。小明想知道總共有多少種方法，可以把這 N 個球子分配放到不同的盒子裡去。

輸入格式

輸入的第一行有一個整數 T ($1 \leq T \leq 20$)，代表輸入資料含有多少組測試數據。

每一組測試數據的格式如下:

- 第一行有兩個正整 N 及 K ($N \leq 200$)
- 第二行上有 K 個正整數，這些正整數順序表示若一個盒的容量。($1 \leq K \leq 10$)

輸出格式

對應於每一組輸入資料，輸出一個正整數，代表你找到的可能放置方法數目。因為這個數字會很大，所以只需輸出數目 MOD 100,000,007 即可

輸入樣例

```
1
6 3
2 1 5
```

輸出樣例

特殊條件

最少有一個測數據內的所有盒子容量是全部相同的。