51. 问题 #64 一家公司在AWS Organizations中有一个组织。公司正在使用AWS Control Tower为该组织部署着陆区。公司想要实施治理和策略执行。公司必须实施一个策略，以检测公司生产OU中未加密的Amazon RDS数据库实例。
哪种解决方案将满足此要求?
A. 在AWS Control Tower中打开强制性护栏。将强制性护栏应用于生产OU。
B. 在AWS Control Tower中启用“强烈推荐护栏”列表中的适当护栏。将护栏应用于生产OU。
C. 使用AWS Config创建一个新的强制性护栏。将规则应用于生产OU中的所有账户。
D. 在AWS Control Tower中创建自定义SCP。将SCP应用于生产OU。

52. 问题 #65 一家初创公司在AWS账户中托管了一批Amazon EC2实例，这些实例使用最新的Amazon Linux 2AMI在私有子网中运行。公司的工程师严重依赖SSH访问实例进行故障排除。
公司的现有架构包括： - 具有私有和公共子网的VPC，以及NAT网关。 - 与本地环境的站点对站点VPN连接。 - 直接从本地环境允许SSH访问的EC2安全组。
公司需要增强SSH访问的安全性控制，并提供工程师运行命令的审计。
解决方案架构师应使用哪种策略?
A. 在EC2实例群上安装并配置EC2实例连接。移除所有允许EC2实例通过端口22进入TCP的EC2安全组规则。建议工程师使用EC2实例连接CLI远程访问实例。
B. 更新EC2安全组，仅允许工程师设备的IP地址通过端口22进入TCP。在所有EC2实例上安装Amazon CloudWatch代理，并将操作系统审计日志发送到CloudWatch日志。
C. 更新EC2安全组，仅允许工程师设备的IP地址通过端口22进入TCP。为EC2安全组资源更改启用AWS Config。启用AWS防火墙管理器，并应用一个安全组策略，以自动修复规则的更改。
D. 创建一个带有AmazonSSMManagedInstanceCore托管策略的IAM角色。将IAM角色附加到所有EC2实例。移除所有允许EC2实例通过端口22进入TCP的EC2安全组规则。让工程师为他们设备安装AWS系统管理器会话管理器插件，并使用系统管理器的start-session API调用远程访问实例。

53. 问题 #67 一家公司在名为Source的AWS账户中拥有应用程序。该账户位于AWS Organizations中的一个组织中。其中一个应用程序使用AWS Lambda函数，并将库存数据存储在Amazon Aurora数据库中。应用程序使用部署包部署Lambda函数。公司已为Aurora配置了自动备份。 公司希望将Lambda函数和Aurora数据库迁移到名为Target的新AWS账户中。应用程序处理关键数据，因此公司必须最小化停机时间。 哪种解决方案将满足这些要求？ A. 从Source账户下载Lambda函数部署包。使用部署包在Target账户中创建新的Lambda函数。与Target账户共享自动Aurora数据库集群快照。
B. 从Source账户下载Lambda函数部署包。使用部署包在Target账户中创建新的Lambda函数。通过使用AWS资源访问管理器（AWS RAM）共享Aurora数据库集群。授予Target账户克隆Aurora数据库集群的权限。
C. 使用AWS资源访问管理器（AWS RAM）共享Lambda函数和Aurora数据库集群给Target账户。授予Target账户克隆Aurora数据库集群的权限。
D. 使用AWS资源访问管理器（AWS RAM）共享Lambda函数给Target账户。与Target账户共享自动Aurora数据库集群快照。

54. 问题 #68 一家公司在Amazon EC2实例上运行一个Python脚本来处理数据。该脚本每10分钟运行一次。脚本从Amazon S3存储桶中摄取文件并处理这些文件。平均而言，脚本需要大约5分钟来处理每个文件。脚本不会重新处理脚本已经处理过的文件。 公司查看了Amazon CloudWatch指标，并注意到由于文件处理速度，EC2实例大约有40%的时间处于空闲状态。公司希望使工作负载具有高可用性和可扩展性。公司还希望减少长期管理开销。 哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?
A. 将数据处理脚本迁移到AWS Lambda函数。使用S3事件通知在公司上传对象时调用Lambda函数来处理对象。
B. 创建Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS）队列。配置Amazon S3发送事件通知到SQS队列。创建一个最小大小为一个实例的EC2自动扩展组。更新数据处理脚本以轮询SQS队列。处理SQS消息识别的S3对象。
C. 将数据处理脚本迁移到容器映像中。在EC2实例上运行数据处理容器。配置容器轮询S3存储桶中的新对象并处理生成的对象。
D. 将数据处理脚本迁移到在AWS Fargate上运行的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）的容器映像中。创建一个AWS Lambda函数，调用FargateRunTaskAPI操作，当容器处理文件时。使用S3事件通知调用Lambda函数。

55. 问题 #69 一家北美金融服务公司计划在AWS上向其客户发布一个新的在线Web应用程序。公司将在us-east-1 Region的Amazon EC2实例上启动应用程序。该应用程序必须是高可用的，并且必须能够动态扩展以满足用户流量。公司还希望在us-west-1 Region使用主动-被动故障转移实现应用程序的灾难恢复环境。
哪种解决方案将满足这些要求?
A. 在us-east-1和us-west-1创建VPC。配置VPC对等连接。在us-east-1 VPC中，创建一个跨多个可用区的应用程序负载均衡器（ALB）。创建一个自动扩展组，该组在两个VPC的多个可用区中部署EC2实例。将自动扩展组放在ALB后面。
B. 在us-east-1和us-west-1创建VPC。在us-east-1 VPC中，创建一个跨该VPC多个可用区的应用程序负载均衡器（ALB）。创建一个自动扩展组，该组在us-east-1 VPC的多个可用区中部署EC2实例。将自动扩展组放在ALB后面。在us-west-1 VPC中设置相同的配置。创建一个Amazon Route 53托管区域。为每个ALB创建单独的记录。启用健康检查以确保跨Region的高可用性。
C. 在us-east-1和us-west-1创建VPC。在us-east-1 VPC中，创建一个跨该VPC多个可用区的应用程序负载均衡器（ALB）。创建一个自动扩展组，该组在us-east-1 VPC的多个可用区中部署EC2实例。将自动扩展组放在ALB后面。在us-west-1 VPC中设置相同的配置。创建一个Amazon Route 53托管区域。为每个ALB创建单独的记录。启用健康检查并为每个记录配置故障转移路由策略。
D. 在us-east-1和us-west-1创建VPC。配置VPC对等连接。在us-east-1 VPC中，创建一个跨两个VPC多个可用区的应用程序负载均衡器（ALB）。创建一个自动扩展组，该组在两个VPC的多个可用区中部署EC2实例。将自动扩展组放在ALB后面。创建一个Amazon Route 53托管区域。为ALB创建一个记录。

56. 问题 #72一个应用程序正在使用us-east-1 Region的Amazon RDS for MySQL Multi-AZ数据库实例。在故障转移测试后，应用程序失去了与数据库的连接，无法重新建立连接。在应用程序重新启动后，应用程序重新建立了连接。 解决方案架构师必须实施一个解决方案，以便应用程序可以在不需要重新启动的情况下重新建立与数据库的连接。 哪种解决方案将满足这些要求?
A. 创建一个Amazon Aurora MySQL Serverless v1数据库实例。将RDS数据库实例迁移到Aurora Serverless v1数据库实例。更新应用程序中的连接设置，指向Aurora读取端点。
B. 创建一个RDS代理。将现有的RDS端点配置为目标。更新应用程序中的连接设置，指向RDS代理端点。
C. 创建一个双节点Amazon Aurora MySQL数据库集群。将RDS数据库实例迁移到Aurora数据库集群。创建一个RDS代理。将现有的RDS端点配置为目标。更新应用程序中的连接设置，指向RDS代理端点。
D. 创建Amazon S3桶。使用AWS数据库迁移服务(AWS DMS)将数据库导出到Amazon S3。配置Amazon Athena使用S3桶作为数据存储。为应用程序安装最新的Open Database Connectivity (ODBC)驱动程序。更新应用程序中的连接设置，使其指向Athena端点。

57. 问题 #73 一家公司正在AWS云中构建解决方案。数千个设备将连接到该解决方案并发送数据。每个设备需要能够实时通过MQTT协议发送和接收数据。每个设备必须使用唯一的X.509证书进行身份验证。
哪种解决方案将满足这些要求，并且具有最小的运营开销?
A. 设置AWS IoT Core。对于每个设备，创建相应的Amazon MQ队列并配置证书。将每个设备连接到Amazon MQ。
B. 创建一个网络负载均衡器（NLB），并使用AWS Lambda授权器进行配置。在自动扩展组中的Amazon EC2实例上运行MQTT代理。将自动扩展组设置为NLB的目标。将每个设备连接到NLB。
C. 设置AWS物联网核心。为每个设备创建一个相应的AWS物联网事物并提供证书。将每个设备连接到AWS IoTCore。
D. 设置Amazon API网关HTTP API和网络负载平衡器(NLB)。在API Gateway和NLB之间创建集成。在HTTP API上配置互TLS证书授权器。在NLB目标的Amazon EC2实例上运行MQTT代理。将各设备接入NLB。

58. 问题 #74 一家公司在单个AWS账户中运行多个工作负载。新公司政策规定，工程师只能配置批准的资源，并且工程师必须使用AWS CloudFormation来配置这些资源。解决方案架构师需要创建一个解决方案，以强制执行IAM角色上对工程师使用的新限制。 解决方案架构师应该采取什么措施来创建这个解决方案?
A. 将包含批准资源的AWS CloudFormation模板上传到Amazon S3存储桶。更新工程师IAM角色的IAM策略，仅允许访问Amazon S3和AWS CloudFormation。使用AWS CloudFormation模板来配置资源。
B. 更新工程师IAM角色的IAM策略，仅允许配置批准的资源和AWS CloudFormation。使用AWS CloudFormation模板创建具有批准资源的堆栈。
C. 更新工程师IAM角色的IAM策略，仅允许AWS CloudFormation操作。创建一个新的IAM策略，允许配置批准的资源，并在创建堆栈期间将策略分配给一个新的IAM服务角色。将IAM服务角色分配给AWS CloudFormation。
D. 在AWS CloudFormation堆栈中配置资源。更新工程师IAM角色的IAM策略，仅允许访问他们自己的AWS CloudFormation堆栈。

59. 问题 #75 解决方案架构师正在为公司即将推出的新应用程序设计数据存储和检索架构。该应用程序旨在每分钟从世界各地的设备中摄取数百万条小型记录。每条记录小于4 KB，并需要存储在可持久检索的地点，并且具有低延迟。数据是短暂的，公司只需存储数据120天，之后可以删除数据。
解决方案架构师计算，在一年的过程中，存储需求将约为10-15 TB。
哪种存储策略最具成本效益并满足设计要求?
A. 设计应用程序将每个传入的记录作为单个.csv文件存储在Amazon S3存储桶中，以允许索引检索。配置生命周期策略以删除超过120天的数据。
B. 设计应用程序将每个传入的记录存储在适当配置的Amazon DynamoDB表中，以实现规模。配置DynamoDB的Time to Live（TTL）功能以删除超过120天的记录。
C. 设计应用程序将每个传入的记录存储在Amazon RDS MySQL数据库的单个表中。运行每晚的cron作业，运行查询以删除任何超过120天的记录。
D. 设计应用程序在将传入记录写入Amazon S3存储桶之前进行批处理。更新对象的元数据以包含批处理中的记录列表，并使用Amazon S3元数据搜索功能检索数据。配置生命周期策略，在120天后删除数据。

60. 问题 #76 一家零售公司在AWS的多个区域托管着一个电子商务网站。公司希望网站能够全天候运营，用于在线购买。该网站在Amazon RDS for MySQL数据库实例中存储数据。 哪种解决方案将为数据库提供最高的可用性?
A. 配置Amazon RDS的自动备份。在中断情况下，提升自动备份成为一个独立的数据库实例。将数据库流量指向提升的数据库实例。创建一个替代的只读副本，该副本以提升的数据库实例为源。
B. 在Amazon RDS上配置全局表和只读副本。激活跨区域范围。在中断情况下，使用AWS Lambda将只读副本从一个区域复制到另一个区域。
C. 在Amazon RDS上配置全局表和自动备份。在中断情况下，使用AWS Lambda将只读副本从一个区域复制到另一个区域。
D. 在Amazon RDS上配置只读副本。在中断情况下，提升跨区域和只读副本成为一个独立的数据库实例。将数据库流量指向提升的数据库实例。创建一个以提升的数据库实例为源的替代只读副本。

61. 问题 #77 Example Corp.拥有一个本地数据中心和一个名为VPC A的VPC，在Example Corp.的AWS账户中。本地网络通过AWS站点到站点VPN连接到VPC A。本地服务器可以正确访问VPC A。Example Corp.刚刚收购了AnyCompany，后者拥有一个名为VPC B的VPC。这些网络之间没有IP地址重叠。Example Corp.已经对VPC A和VPC B进行了对等连接。 Example Corp.希望从其本地服务器连接到VPC B。Example Corp.已经正确设置了网络ACL和安全组。
哪种解决方案将满足这一要求，并且需要最少的操作努力?
A. 创建一个传输网关。将站点到站点VPN、VPC A和VPC B连接到传输网关。更新传输网关路由表，为所有网络添加IP范围路由。
B. 创建一个传输网关。在本地网络和VPC B之间创建站点到站点VPN连接，并将VPN连接连接到传输网关。添加路由以将流量定向到对等VPC，并添加授权规则以允许客户端访问VPC A和B。
C. 更新站点到站点VPN和两个VPC的路由表，涵盖所有三个网络。为所有三个网络配置BGP传播。等待最多5分钟BGP传播完成。
D. 修改站点到站点VPN的虚拟专用网关定义，以包括VPC A和VPC B。在两个VPC之间分配虚拟专用网关的两个路由器。

62. 问题 #78 一家公司最近完成了从本地数据中心到AWS云的迁移，使用了重新平台策略。迁移的服务器之一正在运行一个旧的简单邮件传输协议（SMTP）服务，关键应用程序依赖于此。该应用程序向公司客户发送出站电子邮件消息。旧SMTP服务器不支持TLS加密，并使用TCP端口25。应用程序只能使用SMTP。该公司决定使用Amazon Simple Email Service（Amazon SES）并停用旧的SMTP服务器。该公司已创建并验证了SES域。该公司已解除了SES限制。公司应该如何修改应用程序，以使用Amazon SES发送电子邮件消息?
A. 配置应用程序使用TLS包装器连接到Amazon SES。创建一个具有ses:SendEmail和ses:SendRawEmail权限的IAM角色。将IAM角色附加到Amazon EC2实例。
B. 配置应用程序使用STARTTLS连接到Amazon SES。获取Amazon SES SMTP凭据。使用凭据对Amazon SES进行身份验证。
C. 配置应用程序使用SES API发送电子邮件消息。创建一个具有ses:SendEmail ses:SendRawEmail权限的IAM角色。将IAM角色用作Amazon SES的服务角色。
D. 配置应用程序使用AWS SDK发送电子邮件消息。为Amazon SES创建一个IAM用户。生成API访问密钥。使用访问密钥对Amazon SES进行身份验证。

63. 问题 #79 一家公司最近收购了几家其他公司。每家公司都有一个单独的AWS账户，具有不同的计费和报告方法。收购公司已将所有账户合并到AWS Organizations的一个组织中。然而，收购公司发现很难生成包含所有团队有意义组的成本次报告。 收购公司的财务团队需要一个解决方案，通过自行管理的应用程序报告所有公司的成本。 哪种解决方案将满足这些要求?
A. 为组织创建AWS成本和使用情况报告。在报告中定义标签和成本类别。在Amazon Athena中创建一个表。基于Athena表创建Amazon QuickSight数据集。与财务团队共享数据集。
B. 为组织创建AWS成本和使用情况报告。在报告中定义标签和成本类别。在AWS成本探索器中创建财务部门将用于构建报告的专业模板。C. 创建接收AWS价格列表查询API支出信息的Amazon QuickSight数据集。与财务团队共享数据集。
D. 使用AWS价格列表查询API收集账户支出信息。在AWS成本探索器中创建财务部门将用于构建报告的专业模板。

64. 问题 #82 一家冒险公司在其移动应用程序上推出了一个新功能。用户可以随时使用该功能上传他们的徒步和漂流照片和视频。照片和视频存储在S3存储桶中的Amazon S3标准存储中，并通过Amazon CloudFront提供服务。 公司需要优化存储成本。解决方案架构师发现，大多数上传的照片和视频在30天后很少被访问。然而，一些上传的照片和视频在30天后经常被访问。解决方案架构师需要实施一个解决方案，以在保持最低成本的同时，保持照片和视频的毫秒级检索可用性。哪种解决方案将满足这些要求?
A. 在S3存储桶上配置S3智能分层。
B. 配置S3生命周期策略，将图像对象和视频对象从S3标准迁移到S3冰川深归档，30天后执行。
C. 用安装在Amazon EC2实例上的Amazon Elastic File System（AmazonEFS）文件系统替换Amazon S3。
D. 向S3图像对象和S3视频对象添加Cache-Control: max-age头。将头设置为30天。

65. 问题 #83 一家公司使用Amazon S3存储文件和图像，采用多种存储类别。在过去一年中，公司的S3成本大幅增加。解决方案架构师需要查看过去12个月的数据趋势，并确定对象的适当存储类别。哪种解决方案将满足这些要求?
A. 下载过去12个月S3使用情况的AWS成本和使用情况报告。查看AWS Trusted Advisor的成本节省建议。
B. 使用S3存储类别分析。将数据趋势导入Amazon QuickSight仪表板以分析存储趋势。
C. 使用Amazon S3 Storage Lens。升级默认仪表板以包括存储趋势的高级指标。
D. 使用S3的访问分析器。下载过去12个月的S3访问分析器报告。将.csv文件导入Amazon QuickSight仪表板。

66. 问题 #84 一家公司在AWS上有其云基础设施。解决方案架构师需要定义基础设施即代码。基础设施目前部署在一个AWS区域。公司的业务扩展计划包括在多个AWS账户中跨多个区域的部署。 解决方案架构师应该怎么做才能满足这些要求?
A. 使用AWSCloudFormation模板。添加IAM策略以控制各种账户，在多个区域部署模板。
B. 使用AWS Organizations。从管理账户部署AWS CloudFormation模板。使用AWS Control Tower管理跨账户的部署。C. 使用AWS Organizations和AWS CloudFormation StackSets。从具有必要IAM权限的账户部署CloudFormation模板。
D. 使用AWS CloudFormation模板的嵌套堆栈。使用嵌套堆栈更改区域。

67. 问题 #85 一家公司在AWS上有其云基础设施。解决方案架构师需要定义基础设施即代码。基础设施目前部署在一个AWS区域。公司的业务扩展计划包括在多个AWS账户中跨多个区域的部署。 解决方案架构师应该怎么做才能满足这些要求?
A. 使用AWS CloudFormation模板。添加IAM策略以控制各种账户，在多个区域部署模板。
B. 使用AWS Organizations。从管理账户部署AWS CloudFormation模板。使用AWS Control Tower管理跨账户的部署。
C. 使用AWS Organizations和AWS CloudFormation StackSets。从具有必要IAM权限的账户部署CloudFormation模板。
D. 使用AWS CloudFormation模板的嵌套堆栈。使用嵌套堆栈更改区域。

68. 问题 #86 一家公司计划将单体应用程序重构为部署在AWS上的现代应用程序设计。CI/CD管道需要升级以支持应用程序的现代设计，具有以下要求：它应该允许每小时多次发布更改。它应该能够尽可能快地回滚更改。
哪种设计将满足这些要求?
A.部署一个CI/CD管道，该管道结合了包含应用程序及其配置的AMI。通过替换Amazon EC2实例来部署应用程序。
B. 指定AWS Elastic Beanstalk作为CI/CD管道的应用程序的部署目标的暂存环境。部署时，交换暂存和生产环境的URL。
C. 使用AWS Systems Manager重新配置每个部署的基础架构。更新AmazonEC2用户数据，以从Amazon S3拉取最新的代码工件，并使用Amazon Route 53加权路由指向新环境。
D. 将应用程序更新作为自动缩放事件的一部分推出，使用预构建的AMI。使用新版本的AMI添加实例，并在部署事件期间使用配置的终止策略逐步淘汰使用先前AMI版本的所有实例。

69. 问题 #88 一家公司希望改变其内部云计费策略，以适应其各个业务部门。目前，云治理团队与每个业务部门负责人分享整体云支出报告。公司使用AWS Organizations管理每个业务部门的独立AWS账户。组织的现有标记标准包括应用程序、环境和所有者。云治理团队希望有一个集中的解决方案，以便每个业务部门都能收到其云支出的月度报告。该解决方案还应在云支出超过设定阈值时发送通知。
哪种解决方案是满足这些要求的最具成本效益的方式?
A. 在每个账户中配置AWS Budgets，并配置按应用程序、环境和所有者分组的预算警报。为每个警报添加每个业务部门到Amazon SNS主题。使用每个账户中的CostExplorer为每个业务部门创建月度报告。
B. 在组织的管理账户中配置AWS Budgets，并配置按应用程序、环境和所有者分组的预算警报。为每个警报添加每个业务部门到Amazon SNS主题。使用组织管理账户中的Cost Explorer为每个业务部门创建月度报告。
C. 在每个账户中配置AWS Budgets，并配置按应用程序、环境和所有者分组的预算警报。为每个警报添加每个业务部门到Amazon SNS主题。使用每个账户中的AWS计费和成本管理仪表板为每个业务部门创建月度报告。
D. 在组织的管理账户中启用AWS成本和使用情况报告，并配置按应用程序、环境和所有者分组的报告。创建一个AWS Lambda函数，处理AWS成本和使用情况报告，发送预算警报，并将月度报告发送到每个业务部门的电子邮件列表。

70. 问题 #89 一家公司使用AWS CloudFormation部署其基础设施。公司担心，如果删除生产CloudFormation堆栈，存储在Amazon RDS数据库或AmazonEBS卷中的重要数据也可能会被删除。公司如何防止用户以这种方式意外删除数据?
A. 修改CloudFormation模板，为RDS和EBS资源添加DeletionPolicy属性。
B. 配置堆栈策略，不允许删除RDS和EBS资源。
C. 修改IAM策略，拒绝删除标记有"aws:cloudformation:stack-name"标签的RDS和EBS资源。
D. 使用AWS Config规则防止删除RDS和EBS资源。