101. 问题 #130 解决方案架构师必须分析公司的Amazon EC2实例和Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷，以确定公司是否有效地使用资源。公司运行了几个大型、高内存的EC2实例，以在活动/被动配置中托管数据库集群。这些EC2实例的利用率因使用数据库的应用程序而异，公司尚未确定模式。

解决方案架构师必须分析环境并根据发现采取行动。

哪种解决方案最符合成本效益?

A. 使用AWS Systems Manager OpsCenter创建仪表板。为与EC2实例及其EBS卷相关的Amazon CloudWatch指标配置可视化。定期审查仪表板，并确定使用模式。根据指标的峰值调整EC2实例的大小。

B. 为EC2实例及其EBS卷打开Amazon CloudWatch详细监控。创建并审查基于指标的仪表板。确定使用模式。根据指标的峰值调整EC2实例的大小。

C. 在每个EC2实例上安装Amazon CloudWatch代理。打开AWS Compute Optimizer，并让它运行至少12小时。审查Compute Optimizer的建议，并按照指示调整EC2实例的大小。

D. 注册AWS Enterprise Support计划。打开AWS Trusted Advisor。等待12小时。审查Trusted Advisor的建议，并按照指示调整EC2实例的大小。

102. 问题 #131 一家公司在AWS云中使用AWS Organizations进行多账户设置。公司使用AWS Control Tower进行治理，并使用AWS Transit Gateway实现跨账户的VPC连接。在AWS应用程序账户中，公司的应用团队部署了一个使用AWS Lambda和Amazon RDS的 Web应用程序。公司的数据库管理员有一个单独的DBA账户，并使用该账户集中管理组织中的所有数据库。数据库管理员使用在DBA账户中部署的Amazon EC2实例来访问部署在应用程序账户中的RDS数据库。应用团队已将数据库凭据作为秘密存储在应用程序账户中的AWS Secrets Manager中。应用团队正在手动与数据库管理员共享这些秘密。这些秘密由Secrets Manager在应用程序账户中的默认AWS托管密钥加密。解决方案架构师需要实现一个解决方案，使数据库管理员能够访问数据库并消除手动共享秘密的需要。

哪种解决方案将满足这些要求?

A. 使用AWS Resource Access Manager（AWS RAM）从应用程序账户共享秘密到DBA账户。在DBA账户中创建一个名为DBA-Admin的IAM角色。授予该角色访问共享秘密所需的权限。将DBA-Admin角色附加到EC2实例以访问跨账户的秘密。

B. 在应用程序账户中创建一个名为DBA-Secret的IAM角色。授予该角色访问秘密所需的权限。在DBA账户中创建一个名为DBA-Admin的IAM角色。授予DBA-Admin角色在应用程序账户中假设DBA-Secret角色所需的权限。将DBA-Admin角色附加到EC2实例以访问跨账户的秘密。

C. 在DBA账户中创建一个名为DBA-Admin的IAM角色。授予该角色访问秘密和应用程序账户中默认AWS托管密钥所需的权限。在应用程序账户中，将基于资源的策略附加到密钥以允许来自DBA账户的访问。将DBA-Admin角色附加到EC2实例以访问跨账户的秘密。

D. 在DBA账户中创建一个名为DBA-Admin的IAM角色。授予该角色访问应用程序账户中秘密所需的权限。在应用程序账户中附加一个SCP以允许从DBA账户访问秘密。将DBA-Admin角色附加到EC2实例以访问跨账户的秘密。

103. 问题 #134 一家公司在Amazon EC2 Linux实例上运行专有的无状态ETL应用程序。该应用程序是一个Linux二进制文件，源代码无法修改。该应用程序是单线程的，使用2GB RAM，并且对CPU要求很高。该应用程序每4小时运行一次，运行时间长 达20分钟。解决方案架构师想要修改该解决方案的架构。

解决方案架构师应该使用哪种策略?

A. 使用AWS Lambda运行应用程序。使用Amazon CloudWatch Logs每4小时调用一次Lambda函数。

B. 使用AWS Batch运行应用程序。使用AWS Step Functions状态机每4小时调用一次AWS Batch作业。

C. 使用AWS Fargate运行应用程序。使用Amazon EventBridge（Amazon CloudWatch Events）每4小时调用一次Fargate任务。

D. 使用Amazon EC2现货实例运行应用程序。使用AWS CodeDeploy每4小时部署并运行应用程序。

104. 问题 #135 一家公司正在为流行的在线游戏创建续集。在游戏发布后的第一周内，将有大量来自世界各地的用户玩这款游戏。目前，游戏由以下组件组成，部署在单个AWS区域中：一个存储游戏资产的Amazon S3存储桶；一个存储玩家得分的Amazon DynamoDB表；解决方案架构师需要设计一个多区域解决方案，以减少延迟，提高可靠性，并尽量减少实施工作量。

解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

A. 创建一个Amazon CloudFront分发到S3存储桶中提供资产。配置S3跨区域复制。在新区域创建一个新的DynamoDB表。使用新表作为DynamoDB全局表的副本目标。

B. 创建一个Amazon CloudFront分发到S3存储桶中提供资产。配置S3同区域复制。在新区域创建一个新的DynamoDB表。使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）和变更数据捕获（CDC）配置DynamoDB表之间的异步复制。

C. 在新区域创建另一个S3存储桶，并在存储桶之间配置S3跨区域复制。创建一个Amazon CloudFront分发，并配置源站故障转移，使每个区域的两个源站都能访问S3存储桶。通过启用Amazon DynamoDB Streams并添加新区域中的副本表来配置DynamoDB全局表。

D. 在同一区域中创建另一个S3存储桶，并在存储桶之间配置S3同区域复制。创建一个Amazon CloudFront分发，并配置源站故障转移，使两个源站都能访问S3存储桶。在新区域创建一个新的DynamoDB表。使用新表作为DynamoDB全局表的副本目标。

105. 问题 #136 一家公司有一个本地网站应用程序，为潜在的租户和买家提供房地产信息。该网站使用Java后端和NoSQL MongoDB数据库来存储订阅者数据。 公司需要将整个应用程序迁移到AWS，并保持类似的结构。应用程序必须部署以实现高可用性，且公司不能对应用程序进行更改。 哪种解决方案将满足这些要求?

A. 使用Amazon Aurora DB集群作为订阅者数据的数据库。在多个可用区部署Amazon EC2实例的自动扩展组，用于Java后端应用程序。

B. 使用Amazon EC2实例上的MongoDB作为订阅者数据的数据库。在单个可用区部署EC2实例的自动扩展组，用于Java后端应用程序。

C. 配置Amazon DocumentDB（与MongoDB兼容）并使用适当大小的实例在多个可用区作为订阅者数据的数据库。在多个可用区部署Amazon EC2实例的自动扩展组，用于Java后端应用程序。

D. 配置Amazon DocumentDB（与MongoDB兼容）以按需容量模式在多个可用区作为订阅者数据的数据库。在多个可用区部署Amazon EC2实例的自动扩展组，用于Java后端应用程序。

106. 问题 #138 一家生命科学公司使用开源工具的组合来管理数据分析工作流，并在本地数据中心的服务器上运行Docker容器来处理基因组数据。测序数据生成后存储在本地存储区域网络（SAN）上，然后进行处理。研发团队遇到了容量问题，决定在AWS上重新构建他们的基因组分析平台，以根据工作负载需求进行扩展，并将周转时间从几周缩短到几天。 公司拥有高速AWS Direct Connect连接。测序器每次基因组生成约200 GB的数据，理想计算容量下，单独作业处理数据可能需要几个小时。最终结果将存储在Amazon S3中。公司预计每天将收到10-15个作业请求。 哪种解决方案满足这些要求?

A. 使用定期安排的AWS Snowball Edge设备将测序数据传输到AWS。当AWS接收到Snowball Edge设备并加载数据到Amazon S3后，使用S3事件触发AWS Lambda函数来处理数据。

B. 使用AWS Data Pipeline将测序数据传输到Amazon S3。使用S3事件触发Amazon EC2自动扩展组启动自定义AMI EC2实例，运行处理数据的Docker容器。

C. 使用AWS DataSync将测序数据传输到Amazon S3。使用S3事件触发AWS Lambda函数启动AWS Step Functions工作流。在Amazon Elastic Container Registry（Amazon ECR）中存储Docker镜像，并触发AWS Batch运行容器并处理测序数据。

D. 使用AWS Storage Gateway文件网关将测序数据传输到Amazon S3。使用S3事件触发AWS Batch作业，在运行Docker容器处理数据的Amazon EC2实例上执行。

107. 问题 #139 一家公司在单个Windows Amazon EC2实例上运行内容管理应用程序，该实例位于开发环境中。该应用程序读取和写入静态内容到附加到实例作为根设备的2 TB Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷。公司计划将此应用程序部署到生产环境中，作为一个高度可用和容错的解决方案，至少在多个可用区运行三个EC2实例。

解决方案架构师必须设计一个解决方案，将运行应用程序的所有实例加入到ActiveDirectory域中。该解决方案还必须实现Windows ACL，以控制对文件内容的访问。该应用程序必须始终在所有运行的实例中保持完全相同的内容。哪种解决方案以最少的管理开销满足这些要求?

A. 创建Amazon Elastic File System（Amazon EFS）文件共享。创建一个跨越三个可用区并保持至少三个实例大小的自动扩展组。实现用户数据脚本以安装应用程序，将实例加入到AD域，并挂载EFS文件共享。

B. 从当前运行的EC2实例创建一个新的AMI。创建一个Amazon FSx for Lustre文件系统。创建一个跨越三个可用区并保持至少三个实例大小的自动扩展组。实现用户数据脚本以将实例加入到AD域并挂载FSx for Lustre文件系统。

C. 创建Amazon FSx for Windows File Server文件系统。创建一个跨越三个可用区并保持至少三个实例大小的自动扩展组。实现用户数据脚本以安装应用程序并挂载FSx for Windows

D. 从当前运行的EC2实例创建一个新的AMI。创建一个Amazon Elastic File System（Amazon EFS）文件系统。创建一个跨越三个可用区并保持至少三个实例大小的自动扩展组。执行无缝域加入以将实例加入到AD域。

108. 问题 #140 一家基于软件即服务（SaaS）的公司为客户提供案例管理解决方案。公司使用独立的简单邮件传输协议（SMTP）服务器从应用程序发送电子邮件消息。该应用程序还存储一个电子邮件模板，用于确认电子邮件消息，在应用程序将电子邮件消息发送给客户之前，该模板会填充客户数据。公司计划将此消息功能迁移到AWS云中，并需要最小化运营开销。

哪种解决方案最符合成本效益?

A. 使用AWS Marketplace中的AMI在Amazon EC2实例上设置SMTP服务器。将电子邮件模板存储在Amazon S3存储桶中。创建一个AWS Lambda函数以从S3存储桶中检索模板，并将应用程序中的客户数据与模板合并。使用Lambda函数中的SDK发送电子邮件消息。

B. 设置Amazon Simple Email Service（Amazon SES）以发送电子邮件消息。将电子邮件模板存储在Amazon S3存储桶中。创建一个AWS Lambda函数以从S3存储桶中检索模板，并将应用程序中的客户数据与模板合并。使用Lambda函数中的SDK发送电子邮件消息。

C. 使用AWS Marketplace中的AMI在Amazon EC2实例上设置SMTP服务器。在Amazon Simple Email Service（Amazon SES）中存储电子邮件模板，并为客户数据设置参数。创建一个AWS Lambda函数以调用SES模板，并将客户数据传递给替换参数。使用AWS Marketplace SMTP服务器发送电子邮件消息。

D. 设置Amazon Simple Email Service（Amazon SES）以发送电子邮件消息。在Amazon SES中存储电子邮件模板，并为客户数据设置参数。创建一个AWS Lambda函数以调用SendTemplatedEmailAPI操作，并将客户数据传递给替换参数和电子邮件目的地。

109. 问题 #141 一家公司正在AWS云中使用Amazon EC2实例的自动扩展组处理视频。处理一个视频需要30分钟。几个EC2实例根据Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS）队列中的视频数量进行扩展和缩减。 公司已配置SQS队列的重定向策略，指定了目标死信队列和maxReceiveCount为1。公司将SQS队列的可见性超时设置为1小时。公司已设置Amazon CloudWatch警报，以在死信队列中有消息时通知开发团队。 在一天中的几个时间点，开发团队收到通知，表明消息在死信队列中，并且视频未正确处理。调查发现应用程序日志中没有错误。 公司如何解决这个问题?

A. 打开EC2实例的终止保护

B. 将SQS队列的可见性超时更新为3小时

C. 在处理期间为实例配置扩展保护

D. 更新重定向策略，将maxReceiveCount设置为0

110. 问题 #142一家公司开发了使用Amazon API Gateway的区域端点的API。API调用使用API Gateway认证机制的AWS Lambda函数。在设计审查后，解决方案架构师确定了一系列不需要公共访问的API。解决方案架构师必须设计一个解决方案，使这些API只能从VPC访问。所有API都需要使用经过身份验证的用户来调用。 哪种解决方案以最少的努力满足这些要求?

A. 创建一个内部应用程序负载均衡器（ALB）。创建一个目标组。选择要调用的Lambda函数。使用ALB的DNS名称从VPC调用API。

B. 删除与API Gateway中的API关联的DNS条目。在Amazon Route 53中创建一个托管区域。在托管区域中创建一个CNAME记录。更新API Gateway中的API以使用CNAME记录。使用CNAME记录从VPC调用API。

C. 将API Gateway中的API端点从区域更新为私有。在VPC中创建一个接口VPC端点。创建一个资源策略，并将其附加到API。使用VPC端点从VPC调用API。

D. 在VPC内部署Lambda函数。预置一个EC2实例，并安装Apache服务器。从Apache服务器调用Lambda函数。使用EC2实例的内部CNAME记录从VPC调用API。

111. 问题 #144 解决方案架构师正在调查一家公司无法在Amazon WorkSpaces中建立新会话的问题。初步分析表明，问题涉及用户配置文件。Amazon WorkSpaces环境配置为使用Amazon FSx for Windows File Server作为配置文件存储。FSx for Windows File Server文件系统配置为10TB的存储。 解决方案架构师发现文件系统已达到最大容量。解决方案架构师必须确保用户可以重新获得访问权限。解决方案还必须防止问题再次发生。

哪种解决方案将满足这些要求?

A. 删除旧的用户配置文件以创建空间。将用户配置文件迁移到Amazon FSx for Lustre文件系统。

B. 使用update-file-system命令增加容量。实施一个Amazon CloudWatch指标，监控空闲空间。使用Amazon EventBridge调用AWS Lambda函数以根据需要增加容量。

C. 使用Amazon CloudWatch中的FreeStorageCapacity指标监控文件系统。使用AWS Step Functions根据需要增加容量。

D. 删除旧的用户配置文件以创建空间。创建另一个FSx for Windows File Server文件系统。更新用户配置文件重定向，使50%的用户使用新的文件系统。

112. 问题 #145 一家国际快递公司在AWS上托管了一个快递管理系统。司机使用该系统上传交货确认。确认包括收件人的签名或收件人的包裹照片。司机的手持设备通过FTP将签名和照片上传到单个Amazon EC2实例。每个手持设备根据登录用户在目录中保存文件，文件名与交货号码匹配。然后EC2实例在查询中央数据库以获取交货信息后向文件添加元数据。然后将文件放置在Amazon S3中进行归档。 随着公司的扩张，司机报告系统拒绝连接。FTP服务器因为断开的连接和内存问题而出现问题，作为对这些问题的响应，系统工程师安排了一个cron任务每30分钟重新启动EC2实例。计费团队报告说，文件并不总是在归档中，中央系统并不总是更新。解决方案架构师需要设计一个解决方案，以最大化可扩展性，确保归档始终接收到文件，并确保系统始终更新。 手持设备无法修改，因此公司无法部署新应用程序。

哪种解决方案将满足这些要求?

A. 创建现有EC2实例的AMI。在应用程序负载均衡器后面创建一个EC2实例的自动扩展组。配置自动扩展组至少有三个实例。

B. 使用AWS Transfer Family创建一个FTP服务器，将文件放置在Amazon Elastic File System（Amazon EFS）中。将EFS卷挂载到现有EC2实例上。将EC2实例指向文件处理的新路径。

C. 使用AWS Transfer Family创建一个FTP服务器，将文件直接放置在Amazon S3中。使用Amazon S3事件通知通过Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS）调用AWS Lambda函数。配置Lambda函数添加元数据并更新交货系统。

D. 更新手持设备，直接将文件放置在Amazon S3中。使用Amazon S3事件通知通过Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS）调用AWS Lambda函数。配置Lambda函数添加元数据并更新交货系统。

113. 问题 #146 一家公司在AWS云中运行应用程序。该应用程序在Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）集群中的容器上运行。ECS任务使用Fargate启动类型。应用程序的数据是关系型的，存储在Amazon Aurora MySQL中。为了满足监管要求，应用程序必须能够在发生应用程序故障时恢复到不同的AWS区域。在故障情况下，不能丢失任何数据。

哪种解决方案将以最少的操作开销满足这些要求?

A. 在不同区域中提供Aurora副本。

B. 设置AWS DataSync，以持续复制数据到不同区域。

C. 设置AWS数据库迁移服务（AWS DMS），以持续复制数据到不同区域。

D. 使用Amazon数据生命周期管理器（Amazon DLM），每5分钟安排一个快照。

114. 问题 #147 一家金融服务公司定期从其信用卡服务合作伙伴那里接收数据源。大约每15分钟发送5,000条记录，以明文形式，通过HTTPS直接交付到具有服务器端加密的Amazon S3存储桶中。此源包含敏感的信用卡主账号（PAN）数据。公司需要在将数据发送到另一个S3存储桶进行额外的内部处理之前自动屏蔽PAN。公司还需要删除和合并特定字段，然后将记录转换为JSON格式。此外，预计未来会添加额外的数据源，因此任何设计都需要易于扩展。 哪些解决方案将满足这些要求?

A. 在文件交付时调用AWS Lambda函数，提取每条记录并将其写入Amazon SQS队列。当SQS队列中有新消息时，调用另一个Lambda函数来处理记录，将结果写入Amazon S3的临时位置。一旦SQS队列为空，调用最终的Lambda函数将记录转换为JSON格式，并将结果发送到另一个S3存储桶进行内部处理。

B. 在文件交付时调用AWS Lambda函数，提取每条记录并将其写入Amazon SQS队列。配置AWS Fargate容器应用程序，以便在SQS队列包含消息时自动扩展到单个实例。让应用程序处理每条记录，并将记录转换为JSON格式。当队列为空时，将结果发送到另一个S3存储桶进行内部处理，并缩减AWS Fargate实例。

C. 创建AWS Glue爬虫和基于数据源格式的自定义分类器，并构建一个表定义以匹配。在文件交付时调用AWS Lambda函数启动AWS Glue ETL作业，以根据处理和转换要求转换整个记录。将输出格式定义为JSON。完成后，让ETL作业将结果发送到另一个S3存储桶进行内部处理。

D. 创建AWS Glue爬虫和基于数据源格式的自定义分类器，并构建一个表定义以匹配。执行Amazon Athena查询以启动Amazon EMR ETL作业，根据处理和转换要求转换整个记录。将输出格式定义为JSON。完成后，将结果发送到另一个S3存储桶进行内部处理，并缩减EMR集群。

115. 问题 #148一家公司希望使用AWS创建一个业务连续性解决方案，以防公司的主要本地应用程序发生故障。该应用程序运行在物理服务器上，这些服务器还运行其他应用程序。公司计划迁移的本地应用程序使用MySQL数据库作为数据存储。公司的所有本地应用程序都使用与Amazon EC2兼容的操作系统。哪种解决方案将以最少的操作开销实现公司的目标?

A. 在源服务器上安装AWS复制代理，包括MySQL服务器。为所有服务器设置复制。启动测试实例进行定期演练。在发生故障事件时，切换到测试实例以转移工作负载。

B. 在源服务器上安装AWS复制代理，包括MySQL服务器。在目标AWS区域初始化AWS弹性灾难恢复。定义启动设置。经常执行故障转移和回退，从最近的时间点开始。

C. 创建AWS数据库迁移服务（AWS DMS）复制服务器和目标Amazon Aurora MySQL DB集群以托管数据库。创建DMS复制任务，将现有数据复制到目标DB集群。创建本地AWS Schema Conversion Tool（AWS SCT）变更数据捕获（CDC）任务，以保持数据同步。通过从兼容的基础AMI开始，在EC2实例上安装其余软件。

D. 在本地部署AWS存储网关卷网关。在所有本地服务器上挂载卷。在新卷上安装应用程序和MySQL数据库。定期拍摄快照。通过从兼容的基础AMI开始，在EC2实例上安装所有软件。在EC2实例上启动卷网关。从最新快照恢复卷。在发生故障事件时，在EC2实例上挂载新卷。

116. 问题 #149 一家公司受到其财务信息的监管审计。使用单个AWS账户的外部审计师需要访问公司的AWS账户。解决方案架构师必须为审计师提供安全、只读的访问权限到公司的AWS账户。该解决方案必须符合AWS安全最佳实践。

哪种解决方案将满足这些要求?

A. 在公司的AWS账户中，为账户中的所有资源创建资源策略，以授予审计师AWS账户的访问权限。为资源策略分配一个独特的外部ID。

B. 在公司的AWS账户中，创建一个IAM角色，信任审计师的AWS账户。创建一个具有所需权限的IAM策略。将策略附加到角色。为角色的信任策略分配一个独特的外部ID。

C. 在公司的AWS账户中，创建一个IAM用户。将所需的IAM策略附加到IAM用户。为IAM用户创建API访问密钥。与审计师共享访问密钥。

D. 在公司的AWS账户中，创建一个具有所需权限的IAM组。为每个审计师在公司的账户中创建一个IAM用户。将IAM用户添加到IAM组。

117. 问题 #150 一家公司拥有一个对延迟敏感的交易平台，使用Amazon DynamoDB作为存储后端。公司将DynamoDB表配置为使用按需容量模式。解决方案架构师需要设计一个解决方案，以提高交易平台的性能。新解决方案必须确保交易平台的高可用性。

哪种解决方案将以最少的延迟满足这些要求?

A.创建一个两节点的DynamoDB加速器（DAX）集群。配置应用程序使用DAX进行读写。

B. 创建一个三节点的DynamoDB加速器（DAX）集群。配置应用程序使用DAX读取数据，直接写入DynamoDB表。

C. 创建一个三节点的DynamoDB加速器（DAX）集群。配置应用程序直接从DynamoDB表读取数据，使用DAX写入数据。

D. 创建一个单节点的DynamoDB加速器（DAX）集群。配置应用程序使用DAX读取数据，直接写入DynamoDB表。

118. 问题 #152 一家公司在AWS上运行着一个活动票务平台，希望优化该平台的成本效益。该平台部署在Amazon Elastic Kubernetes Service（AmazonEKS）上，使用Amazon EC2，并由Amazon RDS for MySQL数据库实例支持。该公司正在开发新的应用功能，以在AWS Fargate上运行于Amazon EKS。该平台经历需求的不频繁高峰。需求的激增取决于活动日期。

哪种解决方案将为平台提供最具成本效益的设置?

A. 为EKS集群使用的EC2实例购买标准预留实例。使用现货实例扩展集群以处理高峰。为数据库购买1年期全部预付费预留实例，以满足年度预测的高峰负载。

B. 为EKS集群预测的中等负载购买计算节省计划。根据活动日期使用按需容量预留扩展集群以处理高峰。为数据库购买1年期无预付费预留实例，以满足预测的基础负载。在高峰期间临时扩展数据库只读副本。

C. 为EKS集群预测的基础负载购买EC2实例节省计划。使用现货实例扩展集群以处理高峰。

D.为EKS集群预测的基础负载购买计算节省计划。使用现货实例扩展集群以处理高峰。

119. 问题 #154一家公司允许用户从自定义应用程序上传图像。上传过程调用一个AWS Lambda函数，该函数处理并存储图像到Amazon S3存储桶。应用程序使用特定函数版本的ARN调用Lambda函数。 Lambda函数通过使用环境变量接受图像处理参数。公司经常调整Lambda函数的环境变量以实现最佳的图像处理输出。公司测试不同的参数，并在验证结果后使用更新的环境变量发布新函数版本。这个更新过程还需要频繁更改自定义应用程序以调用新的函数版本ARN。这些更改会导致用户中断。解决方案架构师需要简化这个过程，以最小化对用户的干扰。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?

A.直接修改已发布Lambda函数版本的环境变量。使用$LATEST版本测试图像处理参数。

B. 创建一个Amazon DynamoDB表来存储图像处理参数。修改Lambda函数以从DynamoDB表中检索图像处理参数。

C. 直接在Lambda函数中编码图像处理参数并移除环境变量。当公司更新参数时发布新函数版本。

D. 创建一个Lambda函数别名。修改客户端应用程序以使用函数别名ARN。当公司完成测试时，重新配置Lambda别名指向新版本的函数。

120. 问题 #155一家全球性媒体公司正计划在两个大陆的用户集中地区部署多区域应用程序。Amazon DynamoDB全球表将支持部署，以保持跨两个大陆的用户体验一致性。每个部署都将有一个公共的应用负载均衡器（ALB）。公司内部管理公共DNS。公司希望通过顶级域名提供应用程序。

哪种解决方案将以最小的努力满足这些要求?

A. 将公共DNS迁移到Amazon Route 53。为顶级域名创建CNAME记录，指向ALB。使用地理位置路由策略根据用户位置路由流量。

B. 在ALB前放置一个网络负载均衡器（NLB）。将公共DNS迁移到Amazon Route 53。为顶级域名创建一个CNAME记录，指向NLB的静态IP地址。使用地理位置路由策略根据用户位置路由流量。

C. 创建一个AWS Global Accelerator加速器，配备多个目标端点组，目标端点在适当的AWS区域。使用加速器的静态IP地址在公共DNS中为顶级域名创建记录。

D. 在其中一个AWS区域创建一个由AWS Lambda支持的Amazon API Gateway API。配置一个Lambda函数使用轮询方法路由流量到应用程序部署。为顶级域名创建指向API的URL的CNAME记录。

121. 问题 #156 一家公司正在使用Amazon API Gateway和AWS Lambda开发一个新的无服务器API。该公司将Lambda函数与API Gateway集成，使用多个共享库和自定义类。解决方案架构师需要简化解决方案的部署，并优化代码重用。

哪种解决方案将满足这些要求?

A. 将共享库和自定义类部署到Docker镜像中。将镜像存储在S3存储桶中。创建一个使用Docker镜像作为源的Lambda层。将API的Lambda函数作为Zip包部署。配置包使用Lambda层。

B. 将共享库和自定义类部署到Docker镜像中。将镜像上传到Amazon Elastic Container Registry（Amazon ECR）。创建一个使用Docker镜像作为源的Lambda层。将API的Lambda函数作为Zip包部署。配置包使用Lambda层。

C. 将共享库和自定义类部署到使用AWS Fargate启动类型的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）的Docker容器中。将API的Lambda函数作为Zip包部署。配置包使用已部署的容器作为Lambda层。

D. 将共享库、自定义类和API的Lambda函数代码部署到Docker镜像中。将镜像上传到Amazon Elastic Container Registry（Amazon ECR）。配置API的Lambda函数使用Docker镜像作为部署包。

122. 问题 #157 一家制造公司正在为其工厂构建检查解决方案。公司在每个装配线末端都有IP摄像机。公司已经使用Amazon SageMaker训练了一个机器学习（ML）模型，用于从静态图像中识别常见缺陷。 公司希望在检测到缺陷时向工厂工人提供本地反馈。即使工厂的互联网连接中断，公司也必须能够提供此反馈。公司有一台本地Linux服务器，该服务器托管一个API，向工人提供本地反馈。 公司应该如何部署ML模型以满足这些要求?

A. 从每个IP摄像机设置Amazon Kinesis视频流到AWS。使用Amazon EC2实例获取流的静态图像。将图像上传到Amazon S3存储桶。部署一个带有ML模型的SageMaker端点。当新图像上传时，调用AWS Lambda函数调用推理端点。配置Lambda函数在检测到缺陷时调用本地API。

B. 在本地服务器上部署AWS IoT Greengrass。将ML模型部署到Greengrass服务器。创建一个Greengrass组件从摄像机获取静态图像并运行推理。配置组件在检测到缺陷时调用本地API。

C. 订购一个AWS Snowball设备。在Snowball设备上部署一个带有ML模型的SageMaker端点和一个Amazon EC2实例。从摄像机获取静态图像。从EC2实例运行推理。配置实例在检测到缺陷时调用本地API。

D. 在每个IP摄像机上部署Amazon Monitron设备。在现场部署一个Amazon Monitron Gateway。将ML模型部署到Amazon Monitron设备。使用Amazon Monitron健康状态警报从AWS Lambda函数调用本地API，当检测到缺陷时。

123. 问题 #158 解决方案架构师必须公司本地数据中心迁移到AWS云创建商业案例。解决方案架构师将使用公司所有服务器的配置管理数据库（CMDB）导出来创建案例。 哪种解决方案将最符合成本效益地满足这些要求?

A. 使用AWS Well-Architected Tool导入CMDB数据执行分析并生成建议。

B. 使用迁移评估工具执行分析。使用数据导入模板上传来自CMDB导出的数据。

C. 实施资源匹配规则。使用CMDB导出和AWS Price List Bulk API批量查询CMDB数据与AWS服务。

D. 使用AWS Application Discovery Service导入CMDB数据执行分析。

124. 问题 #159 一家公司在Application Load Balancer (ALB)后的Amazon EC2实例上运行网站。实例位于自动缩放组中。ALB与AWS WAF web ACL相关联。 网站经常遇到应用层的攻击。攻击导致应用服务器上的流量突然大幅增加。访问日志显示，每次攻击都来自不同的IP地址。解决方案架构师需要实施一种解决方案以减轻这些攻击。 哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?

A. 创建一个监视服务器访问的Amazon CloudWatch警报。根据IP地址的访问设置阈值。配置警报操作，将IP地址添加到web ACL的拒绝列表。

B. 除了AWS WAF之外，部署AWS Shield Advanced。将ALB添加为受保护的资源。

C. 创建一个监视用户IP地址的Amazon CloudWatch警报。根据IP地址的访问设置阈值。配置警报以调用AWS Lambda函数，在应用程序服务器的子网路由表中为任何激活警报的IP地址添加拒绝规则。

D. 检查访问日志，找到发起攻击的IP地址的模式。使用Amazon Route 53地理位置路由策略，拒绝来自托管这些IP地址的国家/地区的流量。

125. 问题 #161 一家电信公司在AWS上运行应用程序。公司在公司的本地数据中心和AWS之间设置了AWS Direct Connect连接。公司在多个可用区的Amazon EC2实例上部署了应用程序，这些实例位于内部应用负载均衡器(ALB)后面。公司的客户端使用HTTPS从本地网络连接。TLS在ALB中终止。公司拥有多个目标组，并使用基于路径的路由根据URL路径转发请求。 公司计划部署一个本地防火墙设备，该设备有一个基于IP地址的允许列表。解决方案架构师必须开发一个解决方案，以允许从本地网络到AWS的流量流动，以便客户端可以继续访问应用程序。

哪种解决方案将满足这些要求?

A. 配置现有的ALB以使用静态IP地址。将多个可用区的IP地址分配给ALB。将ALB IP地址添加到防火墙设备。

B. 创建一个网络负载均衡器(NLB)。将NLB与多个可用区中的一个静态IP地址关联。为NLB创建一个ALB类型的目标组，并将现有的ALB添加到NLB。将NLB IP地址添加到防火墙设备。更新客户端以连接到NLB。

C. 创建一个网络负载均衡器(NLB)。将LNB与多个可用区中的一个静态IP地址关联。将现有的目标组添加到NLB。更新客户端以连接到NLB。删除ALB。将NLB IP地址添加到防火墙设备。

D. 创建一个网关负载均衡器(GWLB)。在多个可用区中为GWLB分配静态IP地址。为GWLB创建一个ALB类型的目标组，并添加现有的ALB。将GWLB IP地址添加到防火墙设备。更新客户端以连接到GWLB。

126. 问题 #162 一家公司在私有子网中的Amazon EC2实例上运行应用程序，这些实例位于面向互联网的应用负载均衡器(ALB)后面。ALB是Amazon CloudFront分发的原始服务器。与CloudFront分发相关联的AWS WAF web ACL包含各种AWS管理规则。公司需要一个解决方案，以防止互联网流量直接访问ALB。

哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?

A. 创建一个新的web ACL，其中包含现有web ACL所包含的相同规则。将新的web ACL ALB关联。

B. 将现有的web ACL与ALB关联。

C. 向ALB添加一个安全组规则，仅允许来自AWS管理的CloudFront前缀列表的流量。

D. 向ALB添加一个安全组规则，仅允许各种CloudFront IP地址范围。

127. 问题 #163 一家公司正在使用Amazon ElastiCache for Redis集群作为缓存层。最近的安全审计发现，公司已为ElastiCache配置了静态加密，但未配置ElastiCache使用传输中加密。此外，用户可以在没有身份验证的情况下访问缓存。 解决方案架构师必须进行更改，以要求用户身份验证，并确保公司使用端到端加密。

哪种解决方案将满足这些要求?

A. 创建一个AUTH令牌。将令牌存储在AWS System Manager Parameter Store中，作为加密参数。创建一个新集群，使用AUTH，并配置传输中加密。更新应用程序在需要时从Parameter Store检索AUTH令牌，并使用AUTH令牌进行身份验证。

B. 创建一个AUTH令牌。将令牌存储在AWS Secrets Manager中。配置现有集群使用AUTH令牌，并配置传输中加密。更新应用程序在需要时从Secrets Manager检索AUTH令牌，并使用AUTH令牌进行身份验证。

C. 创建一个SSL证书。将证书存储在AWS Secrets Manager中。创建一个新集群，并配置传输中加密。更新应用程序在需要时从Secrets Manager检索SSL证书，并使用证书进行身份验证。

D. 创建一个SSL证书。将证书存储在AWS Systems Manager Parameter Store中，作为加密的高级参数。更新现有集群以配置传输中加密。更新应用程序在需要时从Parameter Store检索SSL证书，并使用证书进行身份验证。

128. 问题 #164 一家公司正在使用Amazon EC2现货实例在一个自动缩放组中运行计算工作负载。启动模板使用两个放置组和单一实例类型。 最近，一个监控系统报告了自动缩放实例启动失败，这与系统用户更长的等待时间相关。公司需要提高工作负载的整体可靠性。 哪种解决方案将满足此要求?

A. 将启动模板替换为使用基于属性的实例类型选择的自动缩放组的启动配置。

B. 创建一个新的启动模板版本，使用基于属性的实例类型选择。配置自动缩放组使用新的启动模板版本。

C. 更新启动模板自动缩放组以增加放置组的数量。

D. 更新启动模板以使用更大的实例类型。

129. 问题 #165一家公司正在将文档处理工作负载迁移到AWS。公司已更新了许多应用程序，以本地使用Amazon S3 API存储、检索和修改处理服务器每秒生成大约5个文档。处理完成后，客户可以直接从Amazon S3下载文档。在迁移过程中，公司发现它无法立即更新生成许多文档的处理服务器以支持S3 API。服务器在Linux上运行，需要快速访问服务器生成和修改的文件。当服务器完成处理时，文件必须在30分钟内可供公众下载。

哪种解决方案将以最少的努力满足这些要求?

A. 将应用程序迁移到AWS Lambda函数。使用Java的AWS SDK直接在Amazon S3中生成、修改和访问公司存储的文件。

B. 设置Amazon S3 File Gateway，并配置一个文件共享，该文件共享链接到文档存储。使用NFS在Amazon EC2实例上挂载文件共享。当Amazon S3中发生更改时，启动RefreshCache API调用以更新S3 File Gateway。

C. 配置Amazon FSx for Lustre，并设置导入和导出策略。将新文件系统链接到S3存储桶。安装Lustre客户端，并使用NFS在Amazon EC2实例上挂载文档存储。

D. 配置AWS DataSync以连接到Amazon EC2实例。配置一个任务，以同步生成的文件到和从Amazon S3。

130. 问题 #166 一家快递公司在AWS云中运行一个无服务器解决方案。该解决方案管理用户数据、交付信息和过去的购买详情。该解决方案由几个微服务组成。中央用户服务在Amazon DynamoDB表中存储敏感数据。其他几个微服务在不同的存储服务中存储部分敏感数据的副本。 公司需要在请求时能够删除用户信息。一旦中央用户服务删除了用户，其他每个微服务也必须立即删除其数据副本。

哪种解决方案将满足这些要求?

A. 在DynamoDB表上激活DynamoDB Streams。为DynamoDB流创建一个AWS Lambda触发器，该触发器将在Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列中发布有关用户删除的事件。配置每个微服务轮询队列并从DynamoDB表中删除用户。

B. 在DynamoDB表上设置DynamoDB事件通知。创建一个Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)主题作为DynamoDB事件通知的目标。配置每个微服务订阅SNS主题，并从DynamoDB表中删除用户。

C. 配置中央用户服务在删除用户时在自定义Amazon EventBridge事件总线上发布事件。为每个微服务创建一个EventBridge规则，以匹配用户删除事件模式，并在微服务中调用逻辑以从DynamoDB表中删除用户。

D. 配置中央用户服务在删除用户时在Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)队列上发布消息。配置每个微服务在SQS队列上创建事件过滤器，并从DynamoDB表中删除用户。