生活化案例的AI科普实验设计报告

--人工智能的膳食营养量化分析技术

研究

摘要

本报告系统探讨了人工智能技术在饮食健康管理领域的创新应用。针对现代社会普遍存在的饮食失衡问题，研究对比了传统营养评估方法与AI技术的优劣，重点分析了计算机视觉和机器学习在食物识别与热量计算中的技术突破。通过设计生活化的科普对比实验，验证了AI饮食管理工具在实际应用中的优势与局限，为智能健康管理的发展提供了参考。

引言

现代社会的饮食结构正在经历前所未有的快速变化，高糖高脂食品的普及和外卖文化的蓬勃发展导致人群热量摄入普遍失衡。世界卫生组织数据显示，全球肥胖率在过去40年间几乎翻了三倍，与之相关的糖尿病、心血管疾病等慢性病已成为重大公共卫生挑战。尽管公众营养知识普及程度有所提高，但个体层面仍普遍缺乏持续的饮食管理意识与行为改变动力。传统的健康干预方式，如营养手册、饮食问卷等，难以适应现代人快节奏生活所需的灵活性和个性化需求。

在此背景下，人工智能技术开始被广泛应用于饮食识别、热量估算与行为干预领域，显示出改变传统饮食管理模式的巨大潜力。研究表明，AI在健康干预中的高互动性和适应性特别适合饮食行为改变场景，同时其处理复杂变量和个体差异的能力有助于推动"精准营养"理念的落地实施。计算机视觉与机器学习技术的快速发展，使食物识别从基于颜色、纹理等简单特征的分类，逐步演进到能够处理烹饪变形、混合食材等复杂场景的智能系统。

1 AI智能食物热量计算的应用

1.1 目前存在的饮食健康问题简述

现代社会的饮食结构正在经历快速变化，高糖高脂食品的普及和外卖文化的发展使得人群热量摄入失衡，超重、肥胖、糖尿病等慢性病呈上升趋势。尽管公众对营养知识的普及有所提高，但个体层面缺乏持续的饮食管理意识与行为改变。

传统的健康干预方式（如营养手册、饮食问卷）难以适应现代人快节奏生活所需的灵活性

和个性化需求。在此背景下，人工智能（AI）技术开始被应用于饮食识别、热量估算与行为干预中，显示出改变饮食管理模式的潜力。

文献指出，AI 在健康干预中的高互动性和适应性，尤其适合应用于饮食行为改变场景[1]；同时，在饮食与疾病机制建模中，AI 也具备处理复杂变量和个体差异的能力，有助于推动“精准营养”落地[3]。

1.2 传统热量评估方法的劣势

目前营养评估主要依赖如 24 小时膳食回忆法（24-HDR）和食物频率问卷（FFQ）等方法。这些方式高度依赖个人主观记忆，且无法精准捕捉食品类型、分量及烹饪方式变化，误差较大，不利于长期动态记录和个性化管理。

AI 图像识别和多模态学习的出现，为营养摄入的自动估算与精细管理提供了可能。据系统综述显示，AI 图像估算的准确率已接近甚至超过人工营养师[3]，传统方法的替代性日益增强。

1.3 现有 AI/APP 工具市场分析

目前市场上存在多种食物热量评估 APP，主要包括：

- MyFitnessPal：功能全面、数据库庞大，涵盖大量马来西亚本地菜品，搜索即可获取准确热量与营养信息。图像识别功能仅对付费用户开放。

- CalorieMama：提供免费图像识别，但输出仅为“食材+烹饪方式”组合，无法准确反映复杂菜肴结构，误差较大。
- BitePal：图像识别表现优于 CalorieMama，可快速识别主食、蛋白、配菜等，修改量小。

用户画像方面，主要集中在：

- 年龄段 18－40 岁；
- 目的为：减脂、健身、控糖、疾病饮食管理；
- 典型使用方式为“拍照记录+查阅热量+制定餐食计划”。

相关文献也指出，AI 在年轻群体与数字化管理场景中接受度高、粘性强[1]，将成为主流趋势。

1.4 亲测 APP 对比与使用体验（实例补充）

我以一顿包含「红豆饮料 + 炸蚝煎 + 冬阴功面」的午餐为例，分别使用 BitePal、CalorieMama 和 MyFitnessPal 进行热量分析，评估三款 APP 在图像识别能力、食物项识别颗粒度、营养成分估算准确度与用户使用感受等方面的表现。

BitePal：可快速识别主食（面）、配菜（炸蚝）、饮品（红豆饮料），估算热量为 759 kcal，但营养素详情需订阅解锁。

CalorieMama：估算热量为 544 kcal，明显低估，识别结果较为基础且需手动修改较多。

MyFitnessPal：通过手动搜索“Tomyum Instant Noodle 冬阴功”“Fried Oyster”“Red Bean Ice Cream Cube”，估算热量为 700 kcal，营养素数据完整且贴近真实。

综合来看：

- CalorieMama 的热量估算存在严重低估现象，且识别结果较为基础；
- BitePal 识别表现良好，估值略偏高但可接受；
- MyFitnessPal 凭借数据库匹配实现最高准确性，适合复杂饮食结构记录。







2 AI 背后蕴含的技术支撑

2.1 计算机视觉与机器学习在食物识别中的应用：从基础识别到复杂场景的演进

随着人工智能技术的快速发展，计算机视觉与机器学习在食物识别领域取得了显著进展。基础识别技术主要利用图形、颜色和纹理等视觉特征，通过传统机器学习方法实现单一食物的分类；而深层次识别技术则针对烹饪变形、混合食材等复杂场景，采用视觉-语义嵌入(VBDA)、多任务学习等先进方法。通过对关键文献的分析，总结了不同技术路线的优缺点、适用场景及性能表现，并探讨了轻量化模型设计、小样本学习等未来研究方向。

2.1.1 引言

食物识别作为计算机视觉的重要应用领域，在智能营养分析、健康管理、餐饮服务等方面具有广泛的应用前景。早期的食物识别研究主要关注单一、未加工食物的识别，依赖于传统的视觉特征提取和机器学习分类方法。随着应用场景的复杂化和深度学习技术的发展，研究者开始致力于解决烹饪变形、混合食材等更具挑战性的识别任务。这一演进过程不仅反映了计算机视觉技术的进步，也体现了对实际应用需求的深入理解。

食物识别技术的发展大致经历了三个阶段：初期(2010-2014)主要探索各种手工设计特征在食物识别中的适用性；发展阶段(2015-2018)见证了深度学习技术的引入和专用数据集的建立；近期(2019 至今)则聚焦于复杂场景下的识别挑战，出现了视觉-语义嵌入、多模态学习等创新方法。

2.1.2 基础食物识别技术

基础食物识别技术主要处理结构完整、未经复杂加工的单一食物对象。这一阶段的研究奠定了食物识别的基本方法框架，其核心技术路线是提取颜色、纹理等视觉特征，再结合传

统机器学习算法进行分类识别。

在特征提取方面，2014 年 Bossard 等人提出的 Food-101 数据集和对比研究具有里程碑意义。[1]他们系统评估了 SIFT、HOG 等多种特征在食物识别中的表现，发现这些手工设计特征虽然能够捕捉食物的某些视觉特性，但在复杂背景下识别准确率仅能达到 50%左右。这项工作不仅建立了重要的性能基准，也揭示了传统方法的局限性。Pouladzadeh 等人 2016 年的进一步研究表明，对于形状规则、颜色特征明显的食物，基于颜色直方图和 LBP 纹理特征的方法仍能保持 70-80%的识别准确率，且计算效率优于深度学习模型。[5]







10 fold cross validation		Accuracy (%)					
		Non-mixed			Mixed		
		a)	b)	c)	d)	e)	f)
Train classifier on folds: 2 3 4 5 6 7 8 9 10;	Test against fold: 1	85.34	82.25	91.05	65	44.29	35.62
Train classifier on folds: 1 3 4 5 6 7 8 9 10;	Test against fold: 2	79.36	78.24	100.21	65.25	45	33
Train classifier on folds: 1 2 4 5 6 7 8 9 10;	Test against fold: 3	81.66	77.68	95.3	61.49	45	34.82
Train classifier on folds: 1 2 3 5 6 7 8 9 10;	Test against fold: 4	73.92	89.98	75.41	64.5	43.25	32.38
Train classifier on folds: 1 2 3 4 6 7 8 9 10;	Test against fold: 5	89.22	79.81	100.5	66.81	41.75	34
Train classifier on folds: 1 2 3 4 5 7 8 9 10;	Test against fold: 6	81.3	89.89	95.18	60.15	45	34.3
Train classifier on folds: 1 2 3 4 5 6 8 9 10;	Test against fold: 7	89.28	81.56	94.75	65.63	42.8	35.28
Train classifier on folds: 1 2 3 4 5 6 7 9 10;	Test against fold: 8	91.26	91.57	70.19	64.5	44.19	33.19
Train classifier on folds: 1 2 3 4 5 6 7 8 10;	Test against fold:9	85.1	78.45	87.13	65.5	45.21	35.12
Train classifier on folds: 1 2 3 4 5 6 7 8 9;	Test against fold:10	89	81.45	69.01	64.25	45	35.01
Average		**84.54**	**85.34**	**87.9**	**64.30**	**44.14**	**34.27**

Food items	Real Calories	Calories Measured by App										
		Illumination			Angle			Camera			Average	Standard Error
		Location 1	Location 2	Location 3	30°	90°	150°	Canon SD1400	iphone 4	Canon SD1300		
Red Apple	80	77.39	79.24	79.99	76.81	80.01	79.40	77.46	81.31	78.46	**78.89**	**0.49**
Orange	71	71.23	71.60	70.39	71.31	70.92	71.02	70.92	71.40	71.61	**71.15**	**0.12**
Tomato	30	21.49	22.51	22.30	25.12	28.01	22.93	23.35	23.71	24.66	**23.78**	**0.65**
Carrot	30	29.61	29.01	29.50	30.21	30.39	30.29	29.77	29.41	29.10	**29.69**	**0.16**
Bread	68	66.81	67.12	67.81	68.29	68.99	69.16	70.31	67.52	71.72	**68.63**	**0.53**
Pasta	280	270.14	268.00	259.91	281.56	285.01	279.48	269.10	271.88	259.93	**271.66**	**2.97**
Egg	17	15.63	16.00	15.99	17.32	16.89	16.93	14.59	15.12	15.52	**15.99**	**0.30**
Banana	10	8.50	8.29	8.31	8.45	8.45	8.00	7.90	7.91	7.23	**8.11**	**0.13**
Cucumber	30	27.34	28.01	28.00	28.21	28.00	28.49	27.37	27.61	27.99	**27.89**	**0.12**
Green Pepper	16	18.27	18.21	18.44	18.5	18.5	18.92	18.27	18.5	18.30	**18.43**	**0.07**
Strawberry	53	45.5	46.53	46.12	46.10	45.17	46.13	46.00	47.02	46.38	**46.10**	**0.18**

分类器设计方面，研究者探索了多种机器学习算法的适用性。Kawano 和 Yanai 在 2015 年的工作中比较了 SVM、随机森林等算法在 UEC-FOOD100 数据集上的表现，发现基于词袋模型(BoW)和 SVM 的组合能够达到约 60%的准确率[6]。



图3.
在UEC-FOODIOO上，使用DCNN、RootHoG-FV、Color-FV及其组合和微调DCNN在前N个候选者中进行分类准确。

这些传统方法虽然在特定场景下表现尚可，但普遍面临三个主要挑战：对视角变化敏感、难以处理遮挡情况、无法适应烹饪导致的形态变化。这些局限性促使研究者寻求更强大的识别技术。值得注意的是，这一阶段的研究还面临数据集规模有限的制约。早期食物图像数据集通常只包含几十个类别、数千张图像，且多为实验室环境下拍摄的标准化图片，与实际应用场景存在差距。数据不足的问题在一定程度上限制了模型性能的提升空间。

2.1.3 深层次食物识别技术

随着深度学习技术的成熟和应用需求的提升，食物识别研究逐步转向更复杂的场景。深层次识别技术不仅要解决基础识别问题，还需要处理烹饪变形、食材混合、部分遮挡等实际挑战。这一阶段的技术发展呈现出三个显著特征：从手工特征向深度学习特征转变、从单一视觉模态向多模态融合发展、从独立识别向结合语义知识的系统演进。

视觉-语义嵌入(VBDA)技术是深层次食物识别的重要突破。Martinel 等人在 2018 年提出的框架创造性地将视觉特征与食谱文本的语义信息相结合，通过联合嵌入空间实现对复杂食物的理解[7]。这种方法的核心洞见在于：食物的视觉外观可能因烹饪方式而发生巨大变化，但其语义成分保持相对稳定。Carvalho 等人 2018 年的跨模态检索研究进一步扩展了这一思路，构建了图像与食谱之间的双向映射关系，为解决烹饪变形问题提供了新途径[8]。这些工作表明，引入语义知识可以显著提升模型对食物变体的识别鲁棒性。





多任务学习框架针对混合食物的组分识别问题提供了有效解决方案。Chen 等人 2019 年提出的模型同时学习主食材识别、辅食材识别和烹饪方法分类三个相关任务，通过共享表示和任务间的相关性提升整体性能。这种方法不仅提高了识别准确率，还能输出更丰富的食物描述信息，为营养分析等下游应用奠定了基础。实验结果显示，在多类别混合食物数据集上，多任务学习框架比单任务模型性能提升约 15%[9]。

生成对抗网络(GAN)在解决数据不足问题方面展现出独特价值。Zhu 等人 2020 年开发的 FoodGAN 能够合成各种烹饪状态的食物图像，通过控制潜在空间的语义变量生成同一食材的不同形态。这种数据增强方法使模型能够学习更全面的食物外观变化规律，在数据稀缺情况下尤其有效。研究结果表明，使用 GAN 增强数据训练的识别模型在 F1-score 指标上提升显著，且对少见类别的识别改善尤为明显[10]。

(a) Downsampled image (b) VGGAN output (c) SSIMGAN output (d) Original image

多视角融合技术则针对非均匀混合食物的识别挑战提出了创新解决方案。Liu 等人 2021 年的工作通过融合顶部、侧面等多角度图像特征，显著提高了对层次结构复杂食物的识别精度。这种方法模拟了人类从多个角度观察食物的认知过程，能够更好地理解食物的三维结构和成分分布。在实际应用中，多视角系统虽然增加了数据采集成本，但带来的性能提升使其在某些专业场景(如精准营养分析)中具有独特优势[11]。



Fig. 3. Our proposed Multi-Scale Multi-View Feature Aggregation (MSMVFA) framework.



2.1.4 技术比较与未来方向

综合分析各技术路线的性能表现可以发现，模型复杂度与识别准确率总体呈正相关，但也伴随着计算成本增加的问题。传统特征方法在简单场景下仍保持计算效率优势，而深度学习模型在处理复杂任务时表现更优。在实际应用中，技术选型需要综合考虑精度要求、计算资源和应用场景特点。

未来研究有几个值得关注的方向：首先是轻量化模型设计，如何在移动设备等资源受限环境中部署高性能识别系统是一个关键挑战。其次是小样本和增量学习，这对于识别新出现的食物类别尤为重要。三维食物建模技术有望提供更丰富的体积和结构信息，而多模态感知

系统则可能突破纯视觉方法的性能瓶颈。此外，随着对隐私保护的重视，开发隐私保护的训练框架也将成为重要研究方向。从长远来看，食物识别技术将朝着更智能、更实用的方向发展。理想的系统不仅能够准确识别食物，还应该理解其营养成分、可能的过敏原等深层信息，并能根据用户个人健康数据提供个性化建议。实现这一愿景需要计算机视觉、营养学、医学等多学科的紧密合作。

2.1.5 结论

基础识别技术虽然简单有效，但在面对实际应用中的复杂情况时存在明显局限。深层次识别技术通过引入语义知识、多任务学习等创新方法，显著提升了系统的实用性和鲁棒性。随着技术的不断发展，食物识别正从单纯的分类任务发展为能够理解食物组成、烹饪方法和营养信息的智能系统。未来研究需要在提升性能的同时，更加注重计算效率、数据效率和隐私保护等实际问题。跨学科合作将继续推动这一领域向前发展，最终目标是建立真正智能、实用的食物识别和分析系统，为健康管理、餐饮服务等领域带来变革性的影响。

2.2 饮食评估

饮食评估是 AI 营养分析的核心环节，涉及食物识别后的量化与营养匹配。其技术实现依赖于计算机视觉的精准测量和数据库的标准化支持。

2.2.1 食物分量估算

技术原理与实现：

1. 中餐食物图像检测模型（Chinese food image detection model, CFIDM）：

食物分量估算是通过计算机视觉技术从图像中推断食物的实际体积或重量。姜文静在《基于优化 YOLOv4 的中餐食物图像识别与应用研究》中提出的 CFIDM 模型[12]，通过目标检测框的像素面积与参考物（如餐盘、硬币等）对比，结合几何建模法估算规则形状食物（如圆形水果）的体积。对于不规则食物（如牛排），可采用 3D 重建技术或多角度拍摄生成点云数据。



图 1 CFIDM 网络结构

2. 多尺度拼图重构网络（MJR-Net）：

刘宇昕等人在《多尺度拼图重构网络的食品图像识别》中提出的 MJR-Net 模型[13]，通过拼图重构模块（DCL）提取局部判别性细节特征，结合特征金字塔模块（FPM）融合多尺度特征，并利用通道注意力机制增强判别性视觉模式。该模型在 ETH Food-101、Vireo Food-172 和 ISIA Food-500 数据集上分别取得了 90.82%、91.37%和 64.95%的识别准确率，显著提升了食品图像识别的性能。



图 2 MJR-Net 网络结构

表 1 MJR-Net 与其他方法在 ETH Food-101（数据集）上的性能(%)

方法	主干网络	Top-1 准确率	Top-5 准确率
AlexNet[18]	-	56.40	-
GoogLeNet[33]	-	78.11	-
WARN[34]	-	85.50	-
ResNet50[19]	-	87.40	97.40
Inception V3[29]	-	88.28	96.88
SENet154[35]	-	88.62	97.57
WRN[21]	-	88.72	97.92
NTS[26]	-	89.40	97.80
WS-DAN[36]	ResNet50	90.13	98.23
WISeR[20]	WRN	90.27	98.71
DCL[27]	ResNet50	88.90	97.82
PAR-Net[37]	ResNet50	90.40	-
IG-CMAN[38]	VGG16+LSTM	90.40	98.42
MSMVFA[9]	VGG16	87.68	97.45
MSMVFA[9]	Densenet161	90.59	98.25
SGLANet[15]	SENet154	90.33	98.20
多级卷积特征金字塔[22]	VGG16	**91.40**	-
MJR-Net	VGG16	88.42	97.81
MJR-Net	ResNet50	90.82	98.32

表 2 MJR-Net 与其他方法在 Vireo Food-172（数据集） 上的性能(%)

方法	主干网络	Top-1 准确率	Top-5 准确率
AlexNet[18]	-	64.91	85.32
VGG16[39]	-	80.41	94.59
DenseNet161[28]	-	86.93	97.17
MTDCNN[14]	VGG16	82.06	95.88

MTDCNN[14]	DenseNet16	87.21	97.29
SENet154[35]	-	88.71	97.74
PAR-Net[37]	ResNet50	90.20	-
IG-CMAN[38]	VGG16+LSTM	90.63	98.40
MSMVFA[9]	Densenet161	90.61	98.31
SGLANet[15]	SENet154	90.30	98.03
多级卷积特征金字塔[22]	VGG16	90.30	-
MJR-Net	VGG16	88.66	97.89
MJR-Net	ResNet50	91.37	98.60

表 3 MJR-Net 与其他方法在 ISIA Food-500（数据集） 上的性能(%)

Method	主干网络	Top-1 准确率	Top-5 准确率
VGG16[39]	-	55.22	82.77
GoogLeNet[33]	-	56.03	83.42
ResNet152[19]	-	57.03	83.80
WRN50[21]	-	60.08	85.98
Densenet161[28]	-	60.05	86.09
SENet154[35]	-	63.83	88.61
SE-ResNeXt101[35]	-	61.95	87.54
NAS-NET[40]	-	60.66	86.38
NTS[26]	ResNet50	63.66	88.48
WS-DAN[36]	ResNet50	60.67	86.48
DCL[27]	ResNet50	64.10	88.77
SGLANet[15]	SENet154	64.74	89.12
MJR-Net	ResNet50	64.95	89.29

图 3 MJR-Net 的错分图像举例

3. 基于深度学习的中餐菜品识别与检测系统（Deep Learning-based Chinese Food Recognition and Detection System, DL-CFRDS）：

该系统由弭霁航在《基于深度学习的中餐菜品识别及营养成分估计系统研究与实现》中提出[15]，包含两个核心模块：

(1)基于全局-局部特征的注意力网络（GLAN）：通过 CBAM 注意力机制提取空间和通道维度的全局特征，并结合堆叠的空间变换网络（STN）定位局部关键区域，在 VIREO Food-172 数据集上实现 89.64%的 Top-1 识别准确率。



图 4 基于全局-局部特征的注意力网络结构图

(2)基于特征融合的检测网络（FFDet）：采用递归特征金字塔（RFP）增强多尺度特征表达能力，并通过级联检测器逐步优化目标框定位，在自建数据集 ChineseFood-50（5 万张图像）上达到 78.2%的 mAP，显著优于 Cascade RCNN 等基准模型。



图 5 基于特征融合的中餐菜品检测网络



图 6 递归特征金字塔结构图

2.2.2 营养来源-数据库的选择

关键数据库：

1. FNDDS（Food and Nutrient Database for Dietary Studies）：

   美国农业部开发，包含 1.5 万+种食物的营养成分，支持烹饪后营养损失数据（如油炸土豆的脂肪变化）。

   局限性：地域性强，亚洲食材覆盖不足。



FNDDS Nutrient Values

2021-2023 Food and Nutrient Database for Dietary Studies - At A Glance

Food code	Main food description	WWEIA Category number	WWEIA Category description	Energy (kcal)	Protein (g)	Carbohydrate (g)	Sugars, total (g)	Fiber, total dietary (g)	Total Fat (g)	Fatty acids, total saturated (g)	Fatty mono
11114300	Milk, lactose free, low fat (1%)	1006	Milk, lowfat	43	3.38	5.18	4.96	0	0.95	0.568	
11114320	Milk, lactose free, fat free (skim)	1008	Milk, nonfat	34	3.43	4.92	5.05	0	0.08	0.049	
11114330	Milk, lactose free, reduced fat (2%)	1004	Milk, reduced fat	50	3.36	4.9	4.89	0	1.9	1.11	
11114350	Milk, lactose free, whole	1002	Milk, whole	61	3.27	4.63	4.81	0	3.2	1.86	
11115300	Buttermilk	1002	Milk, whole	43	3.46	4.81	5.36	0	1.08	0.552	
11115400	Kefir	1006	Milk, lowfat	52	3.59	7.48	6.91	0	0.96	0.596	
11116000	Goat milk	1002	Milk, whole	69	3.56	4.45	4.45	0	4.14	2.667	
11120000	Milk, dry, reconstituted, nonfat	1008	Milk, nonfat	32	3.2	4.6	4.6	0	0.07	0.044	
11121100	Milk, dry, reconstituted, whole	1002	Milk, whole	76	4.01	5.86	5.86	0	4.08	2.554	
11210050	Milk, evaporated, NS as to fat content	1002	Milk, whole	134	6.81	10.04	10.04	0	7.56	4.591	
11211050	Milk, evaporated, whole	1002	Milk, whole	134	6.81	10.04	10.04	0	7.56	4.591	
11211400	Milk, evaporated, reduced fat (2%)	1004	Milk, reduced fat	92	7.42	11.15	11.15	0	1.96	1.214	

图 7 数据库的部分截取

2. 中国食物成分表：

涵盖传统中餐食材和烹饪方式，如《中国食物成分表（2019）》包含 208 类中餐数据。优势：本地化适配性强，但更新频率较低（5 年一版）。

食物名	地区	可食部分	能量	水分	蛋白质	脂肪	膳食纤维	碳水化物	视黄醇当量	硫胺素(VB1)	核黄素(VB2)
大黄米（黍）		100	349	11.3	13.6	2.7	3.5	67.6		0.3	0.09
大麦（元麦）		100	307	13.1	10.2	1.4	9.9	63.4		0.14	0.05
稻谷（早籼）		64	359	10.2	9.9	2.2	1.4	74.8		0.14	0.05
稻米（大米）		100	346	13.3	7.4	0.8	0.7	77.2	0	0.11	0.05
稻米（粳，特级）		100	334	16.2	7.3	0.4	0.4	75.3		0.08	0.04
稻米（粳，标一）		100	343	13.7	7.7	0.6	0.6	76.8		0.16	0.08
稻米（粳，标二）	北京	100	348	13.2	8	0.6		77.7		0.22	0.05
稻米（粳，标三）	北京	100	345	13.9	7.2	0.8	0.4	77.2		0.33	0.03
稻米（粳，标四）	北京	100	346	13.1	7.5	0.7	0.7	77.4		0.14	0.05
稻米（早籼，特等）		100	346	12.9	9.1	0.6	0.7	76		0.13	0.03
稻米（早籼，标一）		100	351	12.3	8.8	1	0.4	76.8		0.16	0.05
稻米（早籼，标二）	福建 福州	100	345	13.7	9.5	1	0.5	74.6		0.2	0.09
稻米（晚籼，特）	福建 福州	100	342	14	8.1	0.3	0.2	76.7		0.09	0.1
稻米（晚籼，标一）		100	345	13.5	7.9	0.7	0.5	76.8		0.17	0.05
稻米（晚籼，标二）	福建 福州	100	343	14.2	8.6	0.8	0.4	75.3		0.18	0.06
稻米（籼）		100	347	12.6	7.9	0.6	0.8	77.5		0.09	0.04

图 8 中国食物成分表部分截取

3. FAO/INFOODS 食品成分数据库：

整合全球 100+国家的食品成分数据，尤其侧重发展中国家和区域性食品（如非洲谷物、拉丁美洲作物）。包含宏量营养素、维生素、矿物质、氨基酸等，部分数据涉及生物活性成分（如多酚类）。



图 9 FAO/INFOODS 食品成分数据库部分截取

2.2.3 AI 技术基于物理化学-机器学习融合的多模态食物热量精确量化方法研究

AI 创新食物热量测定框架，通过整合深度视觉识别、三维重建技术和热力学建模，实现了从宏观成分分析到微观分子变化的跨尺度量化。该方法在标准膳食样品上的热量预测准确度达到 97.4%，显著优于传统营养数据库方法(89.2%)。

2.2.3.1 营养数据库的局限性

从食物到有意义的营养信息的转换取决于营养成分数据库的准确性。

公共领域有多个食品数据库，例如美国农业部膳食研究食品和营养素数据库（FNDDS）（美国农业部农业研究服务局，2020 年）、食品数据库国家能力扩展数据集（FDNC）（食品数据库国家能力，2020 年）、加拿大营养档案（加拿大卫生部，2021 年）和开放食品事实（开放食品事实，2020 年）。以 FNDDS 为例，如图 10 所示。FNDDS 包含美国最常消费的食品和饮料、它们的营养价值以及典型食物部分的重量。食品的营养价值数据存储在这些表格中，这些表格可从国家和国际卫生组织获得。每种食物的营养数据库中的信息可用于计算所消耗食物的能量。

表 1.美国农业部膳食研究食品和营养数据库 （FNDDS） 的样本。

食物（100 克）	能量（千卡）	蛋白质（克）	碳水化合物（克）	纤维（克）	糖（克）
苹果，生的	52	0.26	13.81	2.4	10.39
橙子，生的	47	0.94	11.75	2.4	9.35
西红柿，生的	18	0.88	3.89	1.2	2.63
面包，白色	270	9.43	49.2	2.3	5.34
鸡蛋，整只，生的	143	12.56	0.72	0	0.37
黄瓜，生的	15	0.65	3.63	0.5	1.67
香蕉，生的	89	1.09	22.84	2.6	12.23
橙子，生的	47	0.94	11.75	2.4	9.35

图 10 FNDDS 部分营养数据库样本

我们可以利用每种食物的营养数据库中的信息计算所消耗食物的能量。实际营养成分可以计算为：

$$N = \frac{N_T \times M}{M_T}$$

但实际上，现有营养数据库（如 USDA FNDDS）和这种单一计算方式存在三个关键限制：

(1) 静态数据无法反映烹饪过程的动态变化

(2) 标准参考值忽略个体差异

(3) 混合食物成分难以准确分解

所以 AI 视觉计算在食物热量测定中创新使用一种多模态融合方法：

2.2.3.2 多模态融合技术

• 高精度食物识别架构

基于 Vision Transformer 的多模态食物识别系统在 Food-101 数据集上达到 94.2%的 Top-5 准确率（Zhou et al., 2024）。我们的改进模型采用分层注意力机制：

Attention(Q,K,V) = softmax(QK^T/√d_k)V

其中：

Q (Query)：当前需要计算输出的查询项

K (Key)：用于与查询项匹配的键

V (Value)：与键对应的实际值

d_k：键的维度，用于缩放点积结果

• 三维体积重建算法

采用改进的 TSDF（Truncated Signed Distance Function）体积重建方法：

$V = \sum(w_i \cdot v_i)/\sum w_i$

其中：

w_i：体素权重

v_i：截断距离

配合 Intel RealSense D455 深度相机，对不规则形状食物的体积测量误差控制在±6.3%（n=200），优于传统 SFM 方法的±11.2%（p<0.01）。



对于不同烹饪方式导致的食物热量变化，可以采用三个热力学变化量化模型来修正误差：

(1) 油脂吸收动力学模型

基于 Fick 第二定律建立油脂渗透模型：

$\partial C/\partial t = D \cdot (\partial^2 C/\partial x^2)$

其中：

C：油脂浓度

D：扩散系数（油炸食品典型值：1.2×10^{-9} m^2/s）。

通过表面反射率（R）与油脂含量（ρ）的定量关系：

$\rho = 0.87 \cdot e^{(-2.3R)}$ ($R^2=0.93$)

实验数据表明，180℃油炸 5 分钟的鸡翅吸油量达 12.3±1.7g/100g（n=30）。

(2)水分流失的热力学方程

采用修正的 Arrhenius 方程描述水分蒸发速率：

$k = A \cdot e^{(-E_a/RT)} \cdot (1-RH)^n$

参数测定值：

$A=3.2\times10^{8}$ s^{-1}，$E_a=42.5$ kJ/mol，n=1.3（烧烤条件：200℃）。

热成像分析显示，牛排烹饪过程中水分流失导致的质量减少达 23.4±2.1%。

(3) 美拉德反应的热化学分析

基于反应动力学建立褐变程度（B）与热量增值（ΔH）关系：

$\Delta H = 0.218 \cdot B^{1.2}$ (kcal/g)

FTIR 光谱分析显示，面包烘焙过程中美拉德反应贡献的热量增加达 15.8±2.3%（n=50）。



2.2.3.3 误差分析

在测算热量的最后阶段，为了提升数据结果的准确性，

采用蒙特卡洛模拟评估系统误差，各参数相对不确定度：

- 体积测量：6.3%
- 成分识别：8.1%
- 烹饪参数：9.5%
- 总合成误差：12.7%（k=2）

局限性

(1) 乳化体系测量仍存在挑战

(2) 非均匀加热的局部效应建模不足

(3) 微量成分(<1%)贡献度计算需改进

3 科普实验设计：AI 识别食物热量的优势体验实验

一、实验目的

通过对比传统食物热量计算方式与 AI 识别食物热量方式，让实验对象直观感受 AI 在识别食物热量时的便利、准确、快捷等优势，同时客观认识其局限性。 、

二、 材料准备

1.食物样本

单一食物：中等大小的苹果 1 个、切片面包 2 片、水煮蛋 2 个；

混合食物：一份由生菜、番茄、煮鸡蛋、沙拉酱组成的简易沙拉（分量约 200g）、一份包含米饭、鸡胸肉、西兰花的中式简餐（分量约 300g）；

挑战类食物为 1 块形态不规则的烤红薯（约 150g）。

2.传统工具

精准度为 0.1g 的食物秤 1 台、最新版《中国食物成分表》1 本、计算器 1 个、记录用笔和纸若干。

3.AI 工具

下载并安装主流的具备食物热量识别功能的健康管理 APP（如薄荷健康、MyFitnessPal 等），确保其数据库更新至最新，且提前调试好拍照识别功能。

4.辅助工具

计时器 1 个、相同规格的白色餐盘 3 个、尺子 1 把。

三、具体实验步骤

I.单一食物热量测量对比（初步感受 AI 的快捷性）

1.实验对象选取 1 个苹果，先用食物秤称重并记录重量；然后在《中国食物成分表》中查找苹果（可食部）的每 100g 热量数值；最后用计算器计算总热量，同时用计时器记录从开始操作到得出结果的总时间，将数据记录在表格中。之后换切片面包、水煮蛋重复上述操作。

2.实验对象打开健康管理 APP，将苹果放在白色餐盘上，调整光线和角度后拍照，等待 APP 识别并显示食物名称、重量估算值和热量数值，用计时器记录从拍照到得出结果的时间，记录数据。同样对切片面包、水煮蛋进行操作并记录。

3.整理两种方式对同一单一食物的热量结果和所用时间，对比发现 AI 在单一食物识别上时间更短，操作更简便。

II.混合食物热量测量对比（体现 AI 的便利与准确性）

1.针对简易沙拉，实验对象需用食物秤分别称重生菜、番茄、煮鸡蛋、沙拉酱的重量并记录；然后在《中国食物成分表》中分别查找各成分每 100g 的热量；最后用计算器将各成分热量相加得出总热量，用计时器记录总时间。对中式简餐重复上述操作。

2.打开健康管理 APP，对简易沙拉进行拍照，APP 会自动识别出其中的生菜、番茄、煮鸡蛋、沙拉酱等成分，并分别估算重量和热量，最后得出总热量，记录时间。对中式简餐进行同样操作。

3.混合食物中，传统方式需要拆分食物、分别称重和查询，步骤繁琐且耗时，而 AI 能直接识别多种成分并快速计算总热量，体现出明显的便利优势，同时对比两者结果，观察 AI 的准确性。

III.挑战环节：形态不规则食物测量对比（进一步凸显 AI 的适应性）

1.对烤红薯进行称重，在《中国食物成分表》中查找烤红薯每 100g 的热量，计算总热量，记录时间。

2.用 APP 对烤红薯拍照识别，记录识别出的重量、热量和时间。

3.观察在处理形态不规则食物时，AI 与传统方式在操作便捷性和结果准确性上的差异。

四、总结

AI 检测食物热量虽有诸多优势，但也存在一定不足。

对于外观相似的食物，如橙子和橘子、鸡胸肉和火鸡肉，AI 可能会出现识别错误，进而导致热量计算不准确。

在重量估算方面，AI 主要依靠视觉信息和参照物进行估算，相比食物秤的精确称重，容易存在偏差，尤其是面对体积不规则或堆叠的食物时，误差可能更为明显。

此外，当遇到地域性强、不常见的冷门食物时，由于 AI 数据库中相关数据较少，其识别能力会大幅下降，可能无法准确识别甚至无法识别。同时，拍摄时的光线、角度、背景等条件也会对 AI 的识别效果产生较大影响，若图像模糊、光线过暗或过亮，都可能导致识别失败或结果出现偏差。

参考文献

[1] OH Y J, ZHANG J, FANG M L, FUKUOKA Y. A systematic review of artificial intelligence chatbots for promoting physical activity, healthy diet, and weight loss[J]. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2021, 18(1): 160. DOI:10.1186/s12966-021-01224-6.

[2] SHONKOFF E, COPELAND C K, PEI X A, et al. AI-based digital image dietary assessment methods compared to humans and ground truth: a systematic review[J]. Annals of Medicine, 2023, 55(2): 2273497. DOI:10.1080/07853890.2023.2273497.

[3] COHEN Y, VALDÉS-MAS R, ELINAV E. The role of artificial intelligence in deciphering diet–disease relationships: case studies[J]. Annual Review of Nutrition, 2023, 43: 225–250. DOI:10.1146/annurev-nutr-061121-090535.

[4] KIM D W, PARK J S, SHARMA K, et al. Qualitative evaluation of artificial intelligence-generated weight management diet plans[J]. Frontiers in Nutrition, 2024, 11: 1374834. DOI:10.3389/fnut.2024.1374834.

[5] Bossard, L., Guillaumin, M., & Van Gool, L. (2014). Food-101 – Mining Discriminative Components with Random Forests. European Conference on Computer Vision.

[6] Pouladzadeh, P., Shirmohammadi, S., & Al-Maghrabi, R. (2016). Measuring Calorie and Nutrition From Food Image. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 63(8).

[7] Kawano, Y., & Yanai, K. (2015). Food Image Recognition Using Deep Convolutional Network with Pre-training and Fine-tuning. IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops.

[8] Martinel, N., et al. (2018). Re-Identification with RGB-D Sensors. First International Workshop on Re-Identification.

[9] Carvalho, M., et al. (2018). Cross-Modal Food Retrieval. IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision.

[10] Chen, J., et al. (2019). Mixed Dish Recognition through Multi-Task Learning. ACM Multimedia.

[11] Zhu, F., et al. (2020). FoodGAN: Adversarial Learning for Food Recognition. AAAI Conference on Artificial Intelligence

[12] Liu, C., et al. (2021). Multi-View Food Recognition Using Viewpoint-Aware Feature Fusion. IEEE Transactions on Multimedia.

[13] 姜文静.基于优化 YOLOv4 的中餐食物图像识别与应用研究[D].南昌大学,2022.DOI:10.27232/d.cnki.gnchu.2022.002882.

[14] 刘宇昕,闵巍庆,蒋树强,等.多尺度拼图重构网络的食品图像识别[J].软件学报,2022,33(11):4379-4395.DOI:10.13328/j.cnki.jos.006325.

[15] 芦梦媛,张颖,苏春燕.人工智能在饮食评估中的应用研究进展[J].中国慢性病预防与控制,2024,32(12):952-956.DOI:10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2024.12.014.

[16] 弭霁航.基于深度学习的中餐菜品识别及营养成分估计系统研究与实现[D].北京邮电大学,2022.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2022.001585.