로그인

이메일

비밀번호

TOTP 코드 (활성 시)

로그인

계정이 없으신가요? 회원가입

MCP Proxy

- 대시보드
- API 문서
- 승인 처리
- 사용자 관리
- 설정

supervisor@examp...
(SUPERVISOR)

로그아웃

대시보드

MCP 현황 ⓘ

75
total

API 요청/승인 현황 ⓘ

3
total

조직 사용자 ⓘ

4
total

로그인 (역할별) ⓘ

API 요청 내역

test	tools 1
items	tools 1
demo-bookcollection	tools 4

API(tool)별 ⓘ 시간대별

75
total

사용자(caller)별 ⓘ

75
total

문서 상태 ⓘ

3
total

지역별 호출 ⓘ

75
total

요청 위치별 분포 (원 크기·색 = 빈도) · 클릭하여 확대



MCP Proxy

- 대시보드
- API 문서
- 승인 처리
- 사용자 관리
- 설정

supervisor@examp...
(SUPERVISOR)

로그아웃

API 문서 (OpenAPI)

① 스키마 링크 ② 개별 등록

이름 | OpenAPI URL (예: http://host:8080/v3/api-docs) | base URL (선택) | MCP 포트 (선택, 비우 | 등록

이름	모드	소스	상태	tools	작업
test	개별 등록	http://localhost:8000	approved	1	확인 가이드 수정 관리 삭제
items	개별 등록	http://localhost:8088/	approved	1	확인 가이드
demo-bookcollection	inline	http://localhost:8000	approved	4	확인 가이드

승인 처리

사용자 승인 대기 (0)

이메일	역할	조직	작업
대기 없음			

API 문서 승인 대기 (0)

이름	URL	작업
대기 없음		

MCP Proxy

- 대시보드
- API 문서
- 승인 처리
- 사용자 관리
- 설정

supervisor@examp...
(SUPERVISOR)

로그아웃

사용자 관리 (SUPERVISOR — 전체)

+ 멤버 초대

이메일	역할	조직	상태	TOTP	작업
us2@x.com	USER	demo-org	active	—	비밀번호 초기화
supervisor@example.com	SUPERVISOR	—	active	—	비밀번호 초기화
ad@x.com	ADMIN	demo-org	active	—	비밀번호 초기화
us@x.com	USER	demo-org	active	—	비밀번호 초기화

설정

계정 정보

이메일 **supervisor@example.com** · 역할 SUPERVISOR · 조직 — · 상태 active

비밀번호 변경

현재 비밀번호

새 비밀번호 (8자 이상)

비밀번호 변경

2단계 인증 (TOTP)

인증 앱으로 스캔 후 6자리 코드 입력:



6자리 코드

활성화

API 문서 (OpenAPI)

MCP 등록 가이드 — test

닫기

승인된 API를 MCP client(Claude Desktop·Cursor) 또는 agent에 등록합니다. 아래 순서대로 진행하세요.

1. 스펙 파일 다운로드 → `openapi.json` 스펙 다운로드
2. `manifest.json` 저장 (아래 복사)
3. 프록시 런타임 빌드: `pnpm --filter @mcp-proxy/api build`
4. MCP client 설정에 붙여넣기 (stdio 또는 HTTP)

⚠ **프록시 미실행.** MCP 클라이언트는 **업스트림(localhost:8000)이 아니라 프록시 포트 :<승인 시 자동 할당>**(`http://localhost:<승인 시 자동 할당>/mcp`)로 접속합니다.

프록시 재시작

① manifest.json

복사

```
{
  "name": "test",
  "baseUrl": "http://localhost:8000",
  "fieldsPolicy": {
    "defaultLimit": 20,
    "truncateBytes": 2048,
    "maxDepth": 4
  }
}
```

② Claude Desktop / Cursor — stdio (mcp.json). 절대경로 /ABS/PATH 교체

복사

```
{
  "mcpServers": {
    "test": {
      "command": "node",
      "args": [
        "/ABS/PATH/MCP-Proxy-Service/apps/api/dist/main.js"
      ],
```