


GestionFormation

Documentation base de données — MCD / MLD / MPD

Modules : Formateurs, Cours | SGBD : Oracle | Repassage Septembre 2026


Modèle Conceptuel de Données (MCD)



MCD — GestionFormation (module Formateurs + module Cours)

Association ASSURE — cardinalités : FORMATEUR (0,N), COURS (0,1). Un cours peut exister sans formateur assigné (id_formateur nullable, ON DELETE SET NULL confirmé dans le schéma Oracle) ; un formateur peut exister sans aucun cours assigné.

Modèle Logique de Données (MLD)



MLD — GestionFormation

FORMATEUR(**ID_FORMATEUR**, NOM, PRENOM, EMAIL, TELEPHONE, SPECIALITE, DATE_EMBAUCHE, STATUT)

COURS(**ID_COURS**, TITRE, DESCRIPTION, DUREE_HEURES, NIVEAU, DATE_DEBUT, DATE_FIN, STATUT, **ID_FORMATEUR** FK →)

FORMATEUR(ID_FORMATEUR), nullable)

Modèle Physique de Données (MPD) — FORMATEUR

MPD — Table FORMATEUR							
Column	Oracle type	NULL?	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK
ID_FORMATEUR	NUMBER	NOT NULL	seq+trigger	PK			
NOM	VARCHAR2(50 BYTE)	NOT NULL					
PRENOM	VARCHAR2(50 BYTE)	NOT NULL					
EMAIL	VARCHAR2(100 BYTE)	NOT NULL				UNIQUE	
TELEPHONE	VARCHAR2(20 BYTE)	nullable					
SPECIALITE	VARCHAR2(100 BYTE)	nullable					
DATE_EMBAUCHE	DATE	nullable	SYSDATE				
STATUT	VARCHAR2(20 BYTE)	nullable	'Actif'				IN ('Actif','Inactif')

Sequence: FORMATEUR_SEQ (start 6, increment 1) | Trigger: FORMATEUR_TRG (BEFORE INSERT, WHEN id IS NULL)

Modèle Physique de Données (MPD) — COURS

MPD — Table COURS							
Column	Oracle type	NULL?	Default	PK	FK	UNIQUE	CHECK
ID_COURS	NUMBER	NOT NULL	seq+trigger	PK			
TITRE	VARCHAR2(100 BYTE)	NOT NULL					
DESCRIPTION	VARCHAR2(500 BYTE)	nullable					
DUREE_HEURES	NUMBER	NOT NULL					duree_heures > 0
NIVEAU	VARCHAR2(20 BYTE)	nullable					IN ('Debutant','Intermediaire','Avance')
DATE_DEBUT	DATE	nullable					
DATE_FIN	DATE	nullable					
ID_FORMATEUR	NUMBER	nullable			FK		-> FORMATEUR, ON DELETE SET NULL
STATUT	VARCHAR2(20 BYTE)	nullable	'Planifie'				IN ('Planifie','En cours','Termine','Annule')

Sequence: COURS_SEQ (start 4, increment 1) | Trigger: COURS_TRG (BEFORE INSERT, WHEN id IS NULL)

CK_COURS_NIVEAU and CK_COURS_STATUT (accented values, e.g. Intermediaire -> Intermédiaire)

FK_COURS_FORMATEUR: ID_FORMATEUR -> FORMATEUR(ID_FORMATEUR) ON DELETE SET NULL