

DHBW Food App

Technische Dokumentation

Gruppe H

Jan Kugler, Cristian Zanfir, Ben Szephan, Robin van Nuis und Erik Wizemann

Projektmanagement · 2. Semester · DHBW Karlsruhe
02. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Projektübersicht	2
1.1	Funktionsumfang	2
2	Systemarchitektur	2
2.1	Überblick	2
2.2	Container-Setup	3
2.3	CORS und Proxy	3
3	Backend	3
3.1	Technologie	3
3.2	REST-API-Endpunkte	3
3.3	Datenbankschema	4
4	Frontend	4
4.1	Technologie und Aufbau	4
4.2	Seitenstruktur und Navigation	4
4.3	Design-System	5
4.4	Datums-Navigation	5
4.5	XSS-Schutz	5
5	Lokale Entwicklung	5

1 Projektübersicht

Die DHBW Food App ist eine webbasierte Anwendung für Studierende der DHBW Karlsruhe. Sie ermöglicht das Einsehen des tagesaktuellen Mensaplans, das Bewerten von Gerichten sowie das Einreichen von Essensvorschlägen. Ziel ist es, Studierenden eine einfache Möglichkeit zu bieten, Feedback zur Mensa zu geben und so zur Qualitätsverbesserung beizutragen.


1.1 Funktionsumfang

Funktion	Beschreibung
Tagesmenü	Live-Abruf des aktuellen Mensaplans über eine externe API; Anzeige nach Kantine gefiltert
Datums-Navigation	Navigation zwischen Werktagen; vergangene Tage bewertbar, zukünftige Tage nur zur Vorschau
Bewertung	Sternbewertung (1–5) für Gesamteindruck, Geschmack und Portionsgröße inkl. optionalem Kommentar
Rankings	Anzeige der Top-, Flop- und Trend-Gerichte basierend auf gespeicherten Bewertungen
Statistiken	Gesamtanzahl Bewertungen, Durchschnittswert, Bewertungsverteilung als Balkendiagramm
Vorschläge	Formular zum Einreichen neuer Gerichtsideen; Übersicht aller bisherigen Vorschläge

2 Systemarchitektur

2.1 Überblick

Die Anwendung folgt einer klassischen 3-Tier-Architektur und wird vollständig in Containern betrieben.



2.2 Container-Setup

Alle drei Container werden über eine einzige `docker-compose.yml` definiert und über ein internes Bridge-Netzwerk (`dhbw_food_network`) verbunden. Der Datenbankcontainer ist mit einem Health-Check ausgestattet; das Backend startet erst, wenn die Datenbank bereit ist (`depends_on: condition: service_healthy`).

Container	Image	Port	Aufgabe
dhbw_food_frontend	nginx:alpine	8080:80	Ausliefern der statischen Dateien
dhbw_food_backend	node:alpine	3000:3000	REST-API & Mensa-Proxy
dhbw_food_db	postgres:16-alpine	intern	Datenpersistenz

Der Datenbankinhalt wird in einem benannten Docker-Volume (`dhbw_food_db_data`) gespeichert und überlebt Container-Neustarts.

2.3 CORS und Proxy

Die externe Mensa-API erlaubt keine direkten Browser-Anfragen (kein CORS-Header für `localhost`). Das Backend fungiert daher als transparenter Proxy: Der Endpunkt `GET /api/mensa-plan/:date` leitet die Anfrage serverseitig weiter und gibt das Ergebnis an den Browser zurück. Dadurch wird das CORS-Problem vollständig umgangen.

3 Backend

3.1 Technologie

Das Backend basiert auf Node.js mit dem Express-Framework. Die Datenbankanbindung erfolgt über den offiziellen pg-Treiber mit Connection Pooling (`pg.Pool`).

3.2 REST-API-Endpunkte

Methode	Endpunkt	Beschreibung
GET	<code>/health</code>	Health-Check; gibt <code>{ status: "ok" }</code> zurück
GET	<code>/api/mensa-plan/:date</code>	Proxy zur externen Mensa-API für das angegebene Datum (Format: YYYY-MM-DD)
POST	<code>/api/mensa-dishes/sync</code>	Upsert von Mensa-Gerichten in die DB; gibt <code>{ name → id }</code> -Mapping zurück
GET	<code>/api/dishes</code>	Alle heute verfügbaren Gerichte inkl. Durchschnittsbewertung
POST	<code>/api/ratings</code>	Neue Bewertung speichern (<code>dish_id</code> , <code>gesamt</code> sind Pflichtfelder)
GET	<code>/api/rankings?filter=</code>	Top / Flop / Trend-Ranking (mind. 1 Bewertung erforderlich); beim Trend-Filter zählen nur Bewertungen der letzten 7 Tage
GET	<code>/api/stats</code>	Gesamtstatistiken inkl. Bewertungsverteilung
GET	<code>/api/proposals</code>	Alle eingereichten Vorschläge, absteigend nach Datum

POST	/api/proposals	Neuen Vorschlag einreichen (name, kategorie sind Pflichtfelder)
------	----------------	---

3.3 Datenbankschema

Die PostgreSQL-Datenbank besteht aus drei Tabellen:

- **gerichte** – Mensagerichte mit Name, Kategorie, Preis und Verfügbarkeitsdatum. Ein Unique-Index auf (name, verfuegbar_am) verhindert Duplikate beim täglichen Sync.
- **bewertungen** – Nutzerbewertungen mit Fremdschlüssel auf **gerichte**. Enthält Gesamt-, Geschmack- und Portionswertung (je 1–5) sowie einen optionalen Kommentar.
- **vorschlaege** – Frei einreichbare Gerichtsvorschläge mit Name, Kategorie und Begründung.

Das Schema wird beim ersten Start des Datenbankcontainers über `init.sql` automatisch angelegt (idempotent mit `IF NOT EXISTS`). Der Unique-Index auf **gerichte** wird zusätzlich beim Backend-Start idempotent migriert.

4 Frontend

4.1 Technologie und Aufbau

Das Frontend ist eine Single-Page Application ohne JavaScript-Framework. Es basiert auf Plain HTML, CSS und JavaScript nach dem IIFE-Modulpattern (Immediately Invoked Function Expression). Jede Seite der App ist als eigenes Modul gekapselt, das seine öffentliche Schnittstelle über `window.*Module` exponiert.

Datei	Aufgabe
<code>env.js</code>	Laufzeitkonfiguration (Backend-URL); wird vor allen anderen Skripten geladen
<code>utils.js</code>	Geteilte Hilfsfunktionen: <code>escHtml()</code> (XSS-Schutz), <code>KATEGORIE_EMOJI</code> -Mapping
<code>api.js</code>	Alle HTTP-Aufrufe ans Backend (<code>mensaApi</code> , <code>api</code>); Mensa-Daten-Parsing und DB-Sync
<code>bewertung.js</code>	Tagesmenü-Ansicht, Datums-Navigation, Kantinenfilter, Nutzungshinweis-Modal, Bewertungs-Modal
<code>ranking.js</code>	Rankings-Ansicht, Statistik-Karten, Bewertungsverteilung als CSS-Balkendiagramm
<code>vorschlaege.js</code>	Vorschlagsformular mit clientseitiger Validierung, Vorschlags-Übersicht
<code>app.js</code>	Seitennavigation (Hash-Routing), Lazy-Loading der Module

4.2 Seitenstruktur und Navigation

Die App besteht aus einer einzigen HTML-Datei (`index.html`) mit vier `<section>`-Bereichen sowie einer separaten `impressum.html`. Die Navigation erfolgt über Hash-Routing in `app.js`: Ein Klick auf einen Navigations-Button setzt den URL-Hash (z. B. `#bewertung`) und blendet die entsprechende Section ein, während alle anderen ausgeblendet werden.

Seite	Section-ID	Inhalt
Start	#page-start	Willkommensseite mit Feature-Karten und Kurzanleitung für jede Funktion
Bewertung	#page-bewertung	Datums-Navigator, Kantinenfilter, Gerichtekarten, Bewertungs-Modal
Rankings	#page-ranking	Top-/Trend-/Flop-Liste, Statistik-Karten, CSS-Balkendiagramm
Vorschläge	#page-vorschlaege	Einreich-Formular, Übersicht bisheriger Vorschläge
Impressum	impressum.html	Separate Seite; im Footer verlinkt

Jede Seite teilt denselben strukturellen Aufbau: ein Header mit Logo und Navigationsleiste, ein Hero-Bereich mit Seitentitel und Untertitel, der eigentliche Seiteninhalt sowie ein gemeinsamer Footer mit Jahreszahl und Impressum-Link.

4.3 Design-System

Das UI folgt einem einheitlichen Design-System mit DHBW-Rot (#E2001A) als Primärfarbe. Alle Abstände, Radien, Schatten und Farben sind als CSS Custom Properties in `:root` definiert. Komponenten-Styles sind in `components.css` ausgelagert, globale Basis-Styles in `style.css`.

4.4 Datums-Navigation

Die Bewertungsseite enthält einen Werktags-Navigator (Vor/Zurück-Pfeile). Wochenenden werden beim Navigieren automatisch übersprungen. Gerichte vergangener Tage und des aktuellen Tages sind bewertbar. Für zukünftige Tage (bis 5 Werktage im Voraus) werden die Gerichte nur zur Vorschau angezeigt – der Bewerten-Button ist ausgeblendet und die Karten sind nicht klickbar.

4.5 XSS-Schutz

Alle dynamisch eingefügten Nutzer- oder API-Daten werden über `escHtml()` escaped, bevor sie als HTML gerendert werden. Die Funktion nutzt die native DOM-API (`createTextNode`) und ist damit sicherer als reguläre Ausdrücke.

5 Lokale Entwicklung

Voraussetzungen: Podman oder Docker mit Compose-Plugin; Ports 8080 und 3000 müssen frei sein.

```
cd DHBW-Food-WebApp/Code
podman machine start      # nur bei Podman nötig (macOS/Windows)
podman-compose up --build # oder: docker compose up --build
```

Die App ist anschließend unter `http://localhost:8080` erreichbar, das Backend unter `http://localhost:3000`. Für einen vollständigen Reset der Datenbank: `podman volume rm dnbw_food_db_data`. An Wochenenden ist die Mensa geschlossen – die App zeigt dann eine entsprechende Meldung.