

[표 III-16] 최종 설계원리 및 세부지침

구성요소		설계원리	세부지침
자기공감 촉진 설계	자기 인식	1. 즉각적 정서·상황 인식 촉진 설계	1. 사용자가 문화적응 과정에서 경험하는 감정, 욕구, 신념 및 신체·심리적 반응을 알아차리고, 이를 명료하게 언어화하도록 지원한다. 1.1. 사용자가 자신의 감정을 명확히 인식하고 표현할 수 있도록 감정 어휘를 제공하고 감정 라벨링을 유도하는 질문을 제공하라. 1.2. 사용자가 경험하는 학업 압박, 언어 장벽, 관계 어려움, 편견 또는 차별 경험, 연구실 생활, 가족 기대 등 문화적응 스트레스 상황과 자신의 감정·욕구·신념이 어떻게 연결되는지를 단계적으로 탐색하는 질문을 제공하라. 1.3. 사용자의 정서상태와 취한 행동이나 대처 반응을 기록하고 그 관계를 스스로 성찰할 수 있도록, AI가 입력 내용을 상황-감정-행동의 순서로 구조화하여 피드백하고 확인·수정 및 성찰 질문 기능을 제공하라.
		2. 사고 및 해석방식에 대한 메타인지적 자기이해 촉진 설계	2. 사용자가 자신의 사고 과정과 감정 반응을 비판단적으로 성찰하고, 현재 상황의 해석과 원인을 균형있게 점검할 수 있도록 지원한다. 2.1. 사용자가 현재 상황에서 자신의 사고 과정과 감정 반응을 되돌아보고, 어려움의 원인을 개인·관계·환경·문화적응 영역에서 보다 객관적이고 균형 있게 탐색·분석할 수 있도록 단계적 성찰 질문, 원인 분석 체계 및 확인·수정 기능을 제공하라 2.2. 편견·차별 등 실제 환경 요인과 사용자의 경험을 개인의 해석 문제로 축소하지 않도록 유의하고, 사용자가 사실과 해석을 구분하고 판단 근거를 점검할 수 있도록 성찰 질문 기능을 제공하라.
		3. 가치기반 학업·생활 목표 명료화 설계	3. 사용자가 자신의 가치·욕구와 유학 의미를 바탕으로 적응목표를 설정하고, 현재 행동과 목표의 관계를 스스로 성찰·조정하도록 지원한다. 3.1. 사용자가 자신의 가치와 유학 의미를 바탕으로 학업·관계·생활 영역의 실천 가능한 단기·중기 적응목표를 스스로 구조화할 수 있도록 목표 선택·설정 기능을 제공하라. 3.2. 사용자가 현재 행동을 기록하고 적응목표와 비교하여 스스로 성찰·조정할 수 있도록 행동 기록, 목표 비교 및 피드백 기능을 제공하라.
	자기 수용	4. 자기비판 완화 및 자기친절 촉진 설계	4. 사용자가 자기비판적 사고와 자기비난 표현을 인식하고, 이를 수용적이고 자기친절한 방식으로 재구성하며, 자신의 어려움을 개인적 결함이 아닌 문화적응 맥락과 보편적 인간 경험 속에서 이해하도록 지원한다. 4.1. 사용자가 발화에서 자기비난 표현이 나타나는 경우, 이를 감지하되, 단정적으로 해석하지 않고, 사용자가 확인·수정할 수 있도록 제시한 뒤 보다 수용적이고 자기친절한 표현으로 함께 재구성하도록 지원하라. 4.2. 사용자가 어려움을 겪는 자신을 이해하고 따뜻하게 돌보는 태도를 취할 수 있도록, 학업 압박, 언어 장벽, 관계 어려움, 편견 경험 등 구체적 맥락에 맞는 자기친절 메시지를 선택·수정할 수 있게 제공하라. 4.3. 사용자가 자신의 어려움을 개인만의 결함으로 받아들이지 않도록 유사한 인간 경험과 연결하여 성찰하도록 지원하되, 개인적·문화적 맥락과 실제 어려움을 축소하지 않도록 분석하라.
		5. 마음챙김 및 거리두기 설계	5. 사용자가 현재의 감정과 생각을 회피하거나 과몰입하지 않고 이를 자기 전체와 동일시하지 않고 수용적으로 바라보도록 지원한다. 5.1. 사용자가 자신의 감정과 생각을 자기 전체와 동일시하지 않도록, “나는 실패자다”와 같은 자기규정 표현을 “나는 지금 실패했다고 느끼고 있다”와 같은 감정·생각과 사실을 구분한 표현으로 재구성하도록 지원하라. 5.2. 문화적응 상황에서 발생한 감정을 정당한 반응으로 인정한 뒤, 감정에 압도되거나 회피하지 않고, 안전한 감정 표현과 감정 관찰 등 마음 챙김 활동을 제공하라.
	자	6.	6. 사용자가 문화적응 과정에서 강한 정서를 경험할 때 감정을 억압하지 않고 안정화하며,

구성요소		설계원리	세부지침
시스템 구현 설계	정서조절 및 상태 전환 지원 설계	기조절	충동적 반응을 잠시 유예하고 상황에 적절한 행동으로 전환하도록 지원한다.
			6.1. 사용자가 학업 압박, 언어 장벽, 관계 갈등, 편견 경험 등 문화적응 상황에서 경험하는 감정을 안정화할 수 있도록 상황별 정서관리 전략을 선택지 형태로 제공하라.
			6.2. 사용자가 문화적응 상황에서 강한 감정을 경험할 때 충동적으로 반응하지 않도록 잠시 멈춤, 호흡, 시간 두기, 상황 재해석 등 반응 유예 및 재평가 전략을 제공하라.
			6.3. 사용자가 정서적으로 압도될 때 상태를 안정화할 수 있도록 주의 전환, 신체 안정화, 도움 요청 등 즉시 실행 가능한 행동 선택 기능을 제공하라.
	7. 긍정적 자기태도 형성 및 회복 행동 촉진 설계	기조절	6.4. 사용자가 감정이 안정된 후 학업·언어·관계 등 문화적응 문제에 대한 적절한 대처 행동을 계획할 수 있도록 계획 수립 양식, 단계별 질문, 선택지, 점검 기능을 제공하라.
			7. 사용자가 문화적응 과정에서 경험한 어려움과 감정을 정당한 것으로 인정하고, 자신의 준비도에 맞게 자기격려와 긍정적 기대, 감사, 성장, 의미를 발견하고 구체적 회복 행동을 선택하도록 지원한다.
			7.1. 문화적응 상황에서 사용자가 경험한 감정을 판단하지 않고 정당한 반응으로 인정하며, 사용자가 이미 시도한 노력과 견뎌온 과정을 구체적으로 반영한 지지적 피드백을 제공하라.
			7.2. 사용자가 문화적응 상황의 어려움을 충분히 타당화한 뒤, 스스로를 격려하고 상황의 변화나 대처 가능성에 대한 현실적인 긍정적 기대를 형성·유지할 수 있도록 자기격려 메시지를 선택하거나 수정할 수 있게 제안하라.
			7.3. 사용자가 자신의 상태와 상황에 따라 도움요청, 휴식, 상담자원 탐색, 작은 문제해결 행동, 감사기록 등 구체적 회복행동 선택지를 제안하되, 감사기록은 사용자의 정서가 충분히 안정되고 수용 가능한 경우에 선택적으로 제공하라.
			7.4. 사용자가 문화적응 과정에서의 감정 변화, 시도한 회복행동, 도움요청 경험, 배운 점 등을 직접 입력한 정보를 기반으로 주간 단위로 선택적으로 돌아볼 수 있도록 주기적 회고 기능을 제공하라.
인간중심 AI 설계	8. 인간중심·안전 기반 시스템		8. 사용자의 자율성, 심리적 안전성, 통제권 및 개인정보 자기결정권을 보장하고, AI의 역할과 한계를 명확히 안내하며, 위기 상황에서 안전한 지원자원으로 연결되도록 지원한다.
			8.1. AI가 정서지원과 자기성찰을 돕는 보조 도구이며, 전문 상담·진단·치료를 대체하지 않는다는 역할과 한계를 명확히 안내하라.
			8.2. 사용자가 AI와의 대화 깊이, 질문 수, 이전 대화 맥락 활용 여부, 민감정보 입력 여부, 대화 지속 여부 등 직접 조절할 수 있도록 대화 중단·나중에 하기·대체 질문 건너뛰기·질문 수 조절 등 기능을 제공하라.
			8.3. 문화적응 과정에서 발생한 감정을 사용자가 평가나 판단에 대한 부담 없이 표현할 수 있도록 “맞다/틀리다”와 같은 평가적 반응을 하지 않고, 지지적이고 비판단적인 언어로 반응하라.
			8.4. AI가 자해·타해, 극심한 우울, 공황, 학업·생활 기능 저하 등 위험 신호를 감지할 경우, 일반 공감 대화에서 위기 대응 흐름으로 전환하고 사용자가 접근 가능한 학교상담센터, 긴급지원, 전문기관 등 인간 전문가 연계 정보를 제공하라.
			8.5. 사용자의 대화기록, 감정기록, 문화적응 정보 등 민감정보의 저장·활용·삭제 여부를 스스로 선택하도록 하라.
			8.6. (추가) 사용자의 민감정보를 최소한으로 수집하고, 수집 목적, 저장 기간, 활용 범위, 암호화 및 제3자 제공 여부를 명확히 안내하며, 사용자가 기록 저장 여부 선택, 언제든지 동의 철회·열람·삭제·활용 중지를 요청할 수 있도록 개인정보 관리 기능을 제공하라.
			8.7. (추가) AI가 특정 문화·국적·언어에 대한 고정관념이나 편향된 해석을 생성하지 않도록 문화적 맥락을 사용자에게 확인하고 부정확한 조언이나 편향적·낙인적 응답을 점검하는 기능을 제공하라.
개인	9. 문화적		9. 사용자의 동의와 확인 절차를 바탕으로 현재 감정 상태, 최근 경험, 문화적응 문제 유형, 상호작용 이력, 자기비판 수준을 반영하여 질문, 피드백, 정서지원 전략

구성요소	설계원리	세부지침
화 지 원	응 맥 락 기 반 맞 춤 형 지 원 설 계	및 회복행동 제안을 맞춤형으로 조정한다.
		9.1. 사용자의 동의를 전제로 현재 감정 상태, 최근 감정 기록, 대화 이력, 반복되는 압박 상황을 반영하여 피드백 강도, 질문 수, 응답 길이, 추천 전략을 조정하되, 사용자가 언제든지 해당 반영 내용을 확인·수정·초기화할 수 있도록 기능을 제공하라.
		9.2. 사용자의 문화적응 문제 유형과 맥락을 학업, 언어, 관계, 편견 또는 차별 경험, 학교 생활, 행정절차, 경제적 부담, 가족 기대, 진로 불안 등으로 구분하고, 이에 따른 질문, 피드백 및 대처 전략을 차별화하여 제공하라.
		9.3. 사용자의 발화에서 자기비판, 수치심, 실패감, 과도한 책임감 등의 표현을 탐지하여 자기수용 피드백과 정서 안정화 질문을 우선 제공하고, 정서가 안정된 이후 회복행동 지원의 깊이와 빈도를 조절하라.
		9.4. 사용자의 참여 빈도, 대화 길이, 응답 지속성, 활동 수행 여부, 이전 상호작용 기록, 학업 일정 등을 반영하여 상호작용 길이, 질문 수, 활동 난이도, 성찰수준을 조절하라.
사 용 자 경 험 중 심 상 호 작 용	10. 공 감 대 화 구 조 와 단 계 적 상 호 작 용 설 계	10. 사용자가 문화적응 과정에서 경험하는 감정, 생각, 욕구를 안전하게 표현하도록 돕고, 사용자의 상태와 목적에 따라 감정 탐색, 공감, 성찰, 행동 제안으로 이어지는 유연한 대화 흐름을 제공한다.
		10.1. AI가 바로 해결책을 제시하기보다 사용자의 정서 상태와 대화 의도를 판단하여 감정 반영, 명료화 질문, 관점 확장 질문, 자기수용 질문, 안정화 전략, 행동 제안 중 적절한 대화 전략을 선택하도록 하라.
		10.2. 동일한 공감 문장이 반복되거나 기계적으로 응답되지 않도록 공감 표현, 질문 유형, 피드백 문장을 다양화하되, 사용자의 언어 수준과 문화적 표현 방식을 고려하고 과도한 칭찬·성급한 위로·부정확한 해석을 최소화하라.
		10.3. AI가 사용자의 의도와 정서를 단정하지 않고 발화를 핵심 감정과 문화적응 맥락의 의미 중심으로 요약·반영하되, 사용자가 AI의 해석을 검토·수정할 수 있도록 하라.
		10.4. 일반적인 정서지원 대화는 '감정 탐색 → 공감적 반영 → 자기이해 및 자기수용 촉진 → 실천 가능한 행동 제안'의 흐름을 기본으로 하되, 위기상황, 정보 요청, 반복사용, 짧은 체크인 상황에서는 사용자의 상태와 목적에 따라 안정화, 자원 연계를 우선하도록 대화 흐름을 유연하게 조정하라.
		10.5. 사용자가 자신의 언어 수준과 문화적 표현 방식에 맞게 대화를 통제할 수 있도록 한국어·중국어 지원, 감정 선택, 확인·수정, 대화 중단·건너뛰기, 도움요청 및 기록 관리 기능을 제공하라.