

# Prueba de Aptitud en Línea - Desarrollador Backend Python y Django

Como parte de nuestro proceso de selección hemos diseñado una prueba de aptitud en línea con la que medimos las habilidades lógicas de nuestros candidatos.

Es de destacar que la respuesta debe ser original y que no se aceptará ninguna respuesta proveniente de fuentes externas. Por favor lea atentamente las instrucciones para el desarrollo de la prueba.

A continuación encontrará 4 problemas de diferente nivel de dificultad, debe seleccionar libremente 1 problema y desarrollarlo cumpliendo los siguientes requerimientos.

- Utilizar python 3.5 o superior
- Crear un proyecto en Django 2.0 ó superior.
- Instalar <a href="https://www.django-rest-framework.org/">https://www.django-rest-framework.org/</a> y crear un web service que al momento de ser llamado por petición GET deberá ejecutar la lógica para el problema seleccionado y responder por medio de Json el resultado del problema resuelto.
- Crear un repositorio en GitHub o Bitbucket y subir el código fuente de la solución (compartir el acceso a jhonatan.acelas@hey.net.co ).



## Problema 1 : ¿Cuántos Domingos?

Dificultad: Baja		
Instrucciones:		

• Esencial:

o Resolver el enunciado de la manera más eficiente posible.

## Enunciado:

La siguiente información es provista, pero la puede completar con otras fuentes:

- El primero de enero de 1900 fue lunes.
- Los meses de abril, junio, septiembre y noviembre tienen 30 días; los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre tienen 31 días; y el mes de febrero tiene 28 días menos en los bisiestos cuando tiene 29 días.
- Los años bisiestos ocurren cada 4 años
- Si es inicio de siglo (año divisible por 100), no hay bisiesto a menos de que dicho año también sea divisible por 400. En dado caso, sí hay bisiesto.

¿Durante el siglo 20 (1 de enero de 1901 hasta 31 de diciembre de 2000), cuántos meses han empezado un domingo?



## Problema 2 : Derivar Contraseña (Ethical Hacking)

T i	Fi 🔿 L L	ゖっぺ	- N/	aibal
ווט	ncu	แสน	. IVI	ledia

#### Instrucciones:

• Esencial:

o Resolver el enunciado de la manera más eficiente posible.

#### Consideraciones:

o El archivo adjunto es una copia de keylog.txt.

#### Enunciado:

Un método de seguridad comúnmente utilizado por los bancos es preguntar tres caracteres aleatorios de una contraseña. Por ejemplo, si la contraseña es 531278, el banco puede preguntar por el 2do, 3er, y 5to, carácter; esperando que el usuario responda con la secuencia 3-1-7.

El archivo keylog.txt contiene 50 secuencias correctas para una contraseña específica. Dado que cada una de las secuencias está en orden de primer carácter a último carácter, ¿Cuál es la contraseña más corta para la cual todas las secuencias son correctas?



## Problema 3 : Números de Fibonacci Pan-digitales

Dificult	ad: M	ledia
----------	-------	-------

Instrucciones:

• Esencial:

o Resolver el enunciado de la manera más eficiente posible.

Enunciado:

La secuencia de Fibonacci es una secuencia de números con la relación:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$
, donde  $F_1 = 1 y F_2 = 1$ 

Resulta que  $F_{541}$  contiene 113 dígitos y es el primer número de Fibonacci donde los últimos 9 dígitos son una secuencia pan-digital (que contiene todos los números del 1 al 9, pero no es necesario que estén en orden). Por otro lado  $F_{2749}$  contiene 757 dígitos y es el primer número de Fibonacci donde los primeros 9 dígitos son una secuencia pan-digital.

 $F_k$  es el primer número de Fibonacci donde los primeros 9 dígitos son una secuencia pandigital y donde los últimos 9 dígitos también son una secuencia pandigital.

¿Cuánto es K?



# Problema 4 : Triángulo de Pascal

Dificultad: Media


Instrucciones:

## · Esencial:

o Resolver el enunciado de la manera más eficiente posible.

#### Enunciado:

Es fácil verificar que ninguno de los 28 números en las primeras 7 filas del Triángulo de Pascal es divisible por 7:



Si hacemos este mismo ejercicio para las primeras 100 filas del triángulo, encontraremos que, de 5050 entradas existentes, tan solo 2361 entradas no son divisibles por 7.

¿Cuántas entradas de las primeras mil millones de filas (10^9) no son divisibles por 7?