

九家隐藏上传管线横评矩阵——consent 列全列失守，分级差在点菜能力与卫生

	服务端点菜能力	密钥 · denylist 卫生	consent 面	加密姿态	引入时点	单事件量级
ZCode 基线（开源前）	中 · 凭证参数签发 max_size/base 指针	有漏 · 基名 + 后缀 v3.1 .git 整树豁免	假开关 · 默认翻转 + 装饰化	AES+RSA wrap 厂方私钥可解	26-05 引 入 09-19 移 除	0.3-300MB .git 全树进包
Trae intl 字节	最强 · 任务模型 + .so 孪生 + WSS	最差 · 主动收竞品 转录三件套	幻影键 · 零 UI	明 文 仅指纹头包装	≤25-01 左截断即阳性	0.1-3MB 竞品旗标 50MB+
Cursor Anysphere	强 · uuid/chunk 签发 +FileSync 逐键	主动收 · allowlist ~/.claude .codex .agents	24h 静默升级 onboarding 卡	明 文 路径加密是摆设	26-02 proto 03 接线	首包 10MB-1GB+ 增量 KB-MB/300s
CodeBuddy IDE 腾讯	强 · missing 回捞 +merkle 缺漏	无密钥黑名单 过滤器有洞	谎称 searching 32 设置零数据键	无 · 明文 cos.putObject 直传	≤25-07 左截断即阳性	首建 15-25MB 顶 5GB/rebuild
CodeBuddy CLI 腾讯	最强 · 任务队列 allWorkspaces 恒真	无过滤 · 跨产品 日志目录全收	零本地 · 纯远端 推送激活	明文 zip HMAC 回报非加密	25-11-07 同日 6h 窗口	0.1-10MB/任务 无 maxRawSize 上界
Qoder 阿里	强 · merkle 点名 notFoundFileIds	53 keep-list 漏.npmrc+ 诱饵函数	X-Stilla 标记 不拦截上传	明文 zip 诊断 RSA 封	26-01 (0.3.0) 基建左截断	≤9MiB/批 back_flow ~20 字段
Kiro AWS	弱 · 仅 region 门 服务端不点菜	无过滤概念 完整转录全收	无任何开关 3s 定时无条件	无 · 明文 POST	26-05 首现 07 默认开	5-500KB/批 25 条/3s
Copilot Chat 微软	最强 · /batch 点名 服务端自选 doc_ids	177 扩展名全 basename 漏.env 系	隐藏 onExp + 死 modal×2	无 · 明文 JSON Bearer 即 OAuth	26-05 (0.48.1) 探针 404 遮蔽	首 55MB 增量 220KB
MiniMax Desktop	无 · 每调用全量推 服务端不点菜	eval 无过滤 索引道 ~25 项	enabled:true +Help improve placebo	明文 key 随 Bearer 同送	26-08 引入即默认开	≤16MiB/事件 快照 +steps+meta

判决：consent 列整列珊瑚——9 家无一家在引入时携带真 consent（假开关/隐藏键/谎称/零开关五形态）。

稳定性：分级主战场在 C1 点菜粒度（任务队列遥控、逐文件点名最强）与 C2 卫生——最差三家从「漏网」升级为「主动收集」（Trae/Cursor/CodeBuddy CLI）。

加密列仅 ZCode 做过客户端加密（厂方私钥仍可解），余皆明文——结论与加密无关。

- 最差档（收集/无过滤/明文/假开关）
- 有缺口的中间态
- 相对最轻（不点菜/真 denylist）
- 信息项（时点列不参与判定）