

JS I DOM NA PRZYKŁADZIE LISTY TODO

SPIS TREŚCI

Spis treści	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie	1
Uwaga	2
Wymagania.....	2
Strona HTML	3
Klasa Todo	3
Dodawanie pozycji listy	3
Usuwanie pozycji listy	4
Edycja pozycji listy	4
Odczyt / Zapis LocalStorage	5
Wyszukiwanie.....	6
Commit projektu do GIT.....	7
Podsumowanie.....	8

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- przemieszczania się po drzewie DOM;
- dodawania, usuwania, edytowania elementów drzewa DOM.

W praktycznym wymiarze utworzona zostanie dynamiczna lista czynności do zrobienia (lista To Do).

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie metod przemieszczania się po drzewie DOM.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do Plik -> Informacje -> Właściwości -> Właściwości zaawansowane -> Niestandardowe i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub Ctrl+A -> F9.

WYMAGANIA

W ramach LAB B przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS
- lista zadań
- na dole listy pole tekstowe do dodawania nowych zadań, pole typu data/czas do określenia terminu wykonania zadania, przycisk dodawania zadania
- walidacja nowych zadań: co najmniej 3 znaki, nie więcej niż 255 znaków, data musi być pusta albo w przyszłości
- na górze listy pole wyszukiwarki
- po wpisaniu w wyszukiwarkę co najmniej 2 znaków na liście wyświetlają się wyłącznie pozycje zawierające wpisaną w wyszukiwarkę frazę
- wyszukiwana fraza zostaje wyróżniona w każdym wyniku wyszukiwania
- kliknięcie na dowolną pozycję listy zmienia ją w pole edycji; kliknięcie poza pozycję listy zapisuje zmiany
- obok każdej pozycji listy znajduje się przycisk Usuń / Śmietnik
- wpisy na liście zapisują się do Local Storage
- po odświeżeniu strony lista wypełnia się wpisami z Local Storage

Mockupy:

Mockup of the application interface. It features a search bar at the top. Below it is a list of tasks, each with a checkbox, a name, a date, and a trash icon. The tasks are: chocolate (2000-01-01), macaroon, chupa chups, candy canes (2000-01-05), and bon bons. At the bottom, there is a text input field labeled 'do zrobienia...', a date picker set to '2000-01-01', and a 'Zapisz' button.

Mockup of the application interface showing a task being edited. The search bar is empty. The list of tasks is the same as in the previous mockup. The 'chupa chups' task is selected, and its details are shown in a form below the list. The form has a text input field containing 'chupa chups', a date picker set to '2000-01-01', and a 'Zapisz' button. The 'Zapisz' button is highlighted.

Mockup of the application interface showing search results. The search bar contains the text 'on'. The list of tasks is filtered to show only those containing the search term. The tasks are: macaroon and bon bons. The 'macaroon' task is highlighted. At the bottom, there is a text input field labeled 'do zrobienia...', a date picker set to '2000-01-01', and a 'Zapisz' button.

STRONA HTML

Prace rozpocznij od implementacji HTML z danymi wpisanymi „na sztywno”. Upewnij się, że wstawione zostały wszystkie wymagane elementy – pole wyszukiwarki, lista, pole dodawania, przycisk usuwania. To laboratorium koncentruje się na JS, więc może być ładne, ale nie musi. Nie trać za dużo czasu na CSS.

Wstaw zrzut ekranu przedstawiający stronę HTML z polem wyszukiwarki, listą, polem dodawania, przyciskami usuwania:

Punkty:	0	1
---------	---	---

KLASA TODO

Pierwszym instynktem może być chęć dodania zachowań bezpośrednio do elementów listy w drzewie DOM. Chociaż na krótką metę wydaje się być to najprostsze rozwiązanie, za chwilę okaże się krótkowzroczne i trudne do implementacji przy kolejnych punktach 😊

Najlepszym sposobem rozwiązania tego laboratorium jest utworzenie klasy Todo (albo po prostu obiektu z kilkoma metodami). Bez względu na przyjętą strategię, należy w tym nowoutworzonym bycie utworzyć tablicę `tasks` oraz metodę `draw()`, która wyczyści `div` z obecną wizualizacją zadań do zrobienia i wygeneruje ją na nowo na podstawie tablicy `tasks`.

W celu sprawdzenia poprawności działania, najlepiej dostać się do tablicy `tasks` i edytować jej zawartość, po czym ręcznie wywołać metodę `draw()`. Jeśli zawartość listy wyrenderuje się na nowo poprawnie – możemy iść dalej!

Zaimplementuj dodawanie, usuwanie, edycję pozycji listy – wszystko modyfikujące tablicę `tasks` i wywołujące na koniec metodę `draw()`.

DODAWANIE POZYCJI LISTY

Wstaw zrzut ekranu listy przed dodaniem nowego zadania:

Wstaw zrzut ekranu listy po dodaniu nowego zadania:

Zadanie 1		
Zadanie 2	11.11.2024	
example	28.10.2024	

Punkty:	0	1
---------	---	---

USUWANIE POZYCJI LISTY

Wstaw zrzut ekranu listy przed usunięciem wybranego zadania:

Zadanie 1		
Zadanie 2	11.11.2024	
example	28.10.2024	

Wstaw zrzut ekranu listy po usunięciu zadania:

Zadanie 2	11.11.2024	
example	28.10.2024	

Punkty:	0	1
---------	---	---

EDYCJA POZYCJI LISTY

Wstaw zrzut ekranu listy przed edycją wybranego zadania:

Zadanie 2	11.11.2024	
example	28.10.2024	

Wstaw zrzut ekranu listy w trakcie edytowania zadania i daty:

Zadanie 2	11.11.2024	
example	28.10.2024	

Zadanie 2	11.11.2024		
example	28.10.2024		

Wstaw zrzut ekranu listy po edycji zadania i daty. Upewnij się, że dane się zapisały i zadanie jest zmienione:

Zadanie		
example	28.10.2024	

Punkty:	0	1
---------	---	---

ODCZYT / ZAPIS LOCALSTORAGE

Zastosowanie klasy Todo w realizacji tego laboratorium pozwala w bardzo łatwy sposób odczytywać i zapisywać stan listy do pamięci przeglądarki. Wystarczy serializacja / deserializacja za pomocą JSON.parse() i JSON.stringify().

Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd listy i zawartość local storage gdy na liście są pewne zadania:

Zadanie		
example	28.10.2024	

```

▼ (2) [Array(2), Array(2)] ⓘ dom.js:11
  ► 0: (2) ['Zadanie', '']
  ► 1: (2) ['example', '2024-10-28']
    length: 2
  ► [[Prototype]]: Array(0)
>

```

Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd listy i zawartość local storage po dodaniu nowej pozycji listy. Upewnij się, że widoczne w local storage są dane dotyczące nowego zadania:

Zadanie		
example	28.10.2024	
Zadanie X	24.12.2024	

```

Dodano: [Zadanie X | 2024-12-24] dom.js:167
▼ (3) [Array(2), Array(2), Array(2)] ⓘ dom.js:11
  ► 0: (2) ['Zadanie', '']
  ► 1: (2) ['example', '2024-10-28']
  ► 2: (2) ['Zadanie X', '2024-12-24']
    length: 3
  ► [[Prototype]]: Array(0)

```

Punkty:	0	1
---------	---	---

WYSZUKIWANIE

Na koniec zostało filtrowanie wyników. Proponowanym podejściem do tego tematu jest umieszczenie w klasie `Todo` właściwości `term` – frazy wyszukiwanej przez użytkownika. Następnie można utworzyć metodę `getFilteredTasks`, albo getter `filteredTasks`, która zwracać będzie te elementy tablicy `tasks`, które odpowiadają zapytaniu. Można użyć funkcji wyższego rzędu `filter()`.

Wstaw zrzut ekranu listy, gdy pole wyszukiwania jest puste:

The screenshot shows a blue task list interface. At the top is a search bar with the placeholder text "Szukaj". Below it is a table with two columns: "Zadanie" (Task) and "Data" (Date). The first row contains "example" and "28.10.2024". The second row contains "Zadanie X" and "24.12.2024". Each row has a trash icon to its right. At the bottom, there is a form with a label "Zadanie do wykonania" (Task to be done), a date input field with the placeholder "dd.mm.rrrr", a calendar icon, and a "Dodaj" (Add) button.

Wstaw zrzut ekranu listy, gdy w polu wyszukiwania wpisano wystarczająco dużo znaków, by zadziałało filtrowanie. Upewnij się, że chociaż 2 wyniki będą wciąż widoczne:

The screenshot shows the same task list interface, but the search bar now contains the text "nie". The table below shows only two results: "Zadanie nie" with date "24.12.2024" and "Zadanie nie X" with date "24.12.2024". The "Zadanie nie" row has a trash icon. The "Zadanie nie X" row has a trash icon. The bottom form remains the same.

Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu przedstawiający podświetlenie szukanej frazy w wynikach wyszukiwania, przykładowo dla frazy ko i zadania Ala ma kota otrzymujemy: Ala ma kota:

The screenshot shows the same task list interface, but the search bar now contains the text "ko". The table below shows only one result: "Ala ma kota" with date "24.12.2024". The text "Ala ma" is in blue, and "kota" is highlighted in yellow. There is a trash icon to the right of the row. The bottom form remains the same.

Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommittuj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie lab-b na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-b` w swoim repozytorium:

<https://github.com/Wojtuch566/Aplikacje-Internetowe-1/tree/lab-b>

...link, np. <https://github.com/inazwisko/ai1-lab/tree/lab-b...>

PODSUMOWANIE

W kilku zdaniach podsumuj zdobyte podczas tego laboratorium umiejętności.

...podsumowanie...

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.