

FACULTAD DE CIENCIAS COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA

PRACTICA 04

Semestre 2024 - 1

Profesor:

Luis Germán Pérez Hernández

Ayudantes:

Daniel Michel Tavera Yael Antonio Calzada Martín

Alumnos

Marco Silva Huerta 316205326

Edgar Montiel Ledesma 317317794

Carlos Cortés 420004846

30 de Noviembre de 2023

Ordenamiento distribuido

Descripción de la Práctica

El equipo deberá implementar una versión distribuida del algoritmo de ordenamiento por mezcla (Merge Sort), como sigue:

- Se genera de forma aleatoria un arreglo de números enteros a ordenar.
- Se imprime en pantalla el arreglo original (antes de ordenar)
- Se reparte el arreglo entre los nodos de la forma más equitativa posible.
- Cada nodo utiliza algún algoritmo de ordenamiento secuencial para ordenar sub-arreglo local.
- Se utiliza el procedimiento de mezcla para ir incorporando los resultados parciales.
- Se imprime el resultado final, que debe ser el arreglo original pero ordenado.

Ejecución del programa

Compilar

Forma de Compilar

Ejecutar

Forma de Ejecutar

Funcionamiento

Pseudocódigo del Algoritmo

- 1. Generar un arreglo de números enteros aleatorios.
 - 1.1. Definir el tamaño del arreglo.
 - 1.2. Para cada posición en el arreglo, generar un número entero aleatorio y asignarlo a esa posición.
- 2. Imprimir el arreglo original.
 - 2.1. Recorrer el arreglo y imprimir cada elemento.
- 3. Dividir el arreglo entre los nodos de la forma más equitativa posible.
 - 3.1. Determinar el número de nodos disponibles.
 - 3.2. Calcular el tamaño de los sub-arreglos dividiendo el tamaño del arreglo original entre el número de nodos.
 - 3.3. Para cada nodo, asignarle un sub-arreglo del arreglo original.

- 4. Para cada nodo:
 - 4.1. Ordenar el sub-arreglo local utilizando un algoritmo de ordenamiento secuencial.
 - 4.1.1. Puede ser cualquier algoritmo de ordenamiento secuencial, como el ordenamiento por inserción, burbuja, etc.
- 5. Utilizar el procedimiento de mezcla para incorporar los resultados parciales.
 - 5.1. Mientras haya más de un sub-arreglo:
 - 5.1.1. Tomar dos sub-arreglos.
 - 5.1.2. Mezclarlos en un nuevo sub-arreglo ordenado.
 - 5.1.3. Reemplazar los dos sub-arreglos originales con el nuevo sub-arreglo en la lista de sub-arreglos.
- 6. Imprimir el resultado final.
 - 6.1. Recorrer el arreglo final y imprimir cada elemento.