

Гелькоут Депол ИН-500 S ту 2226 – 017 – 80693804 – 2014 с изм.1,2

ПАСПОРТ

Цвет:

Бесцветный

№ партии:

677

Вид тары: Барабан

Дата изготовления:

28.08.2023

Количество единиц упаковки: 21

Масса нетто, кг: 420

Наименование показателя		Метод контроля	Значение по НД	Результаты испытаний
1. Внешний вид		По п.4.2 ТУ	Вязкая жидкость без посторонних включений	соответствует
2. Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23,0±0,5) °C, мПа*с	Шпиндель 4, Скорость 12	По ГОСТ 25271	4000 - 10000	
	Шпиндель 7, Скорость 12			8000
3. Массовая доля нелетучих веществ, %		По ГОСТ 31939 и по п. 4.3 ТУ	55-65	56,24
4. Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) ^о С, мин. 2,0% Акперокс А-50		По ГОСТ 22181 метод С2 и п. 4.4 ТУ	6'-40'	12'30"
5. Плотность при температуре $(23,0\pm0,5)^{0}$ С, г/см 3		По ГОСТ 31992.1	1,20 ± 0,30	1.20

Гарантийный срок - 3 месяца с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от 5°C до 25°C.

Лаборант ЛМ

О.С. Павловская

000 "ДУГАЛАК"

СЛУЖБА КАЧЕСТВА





ь, ул. Спартаковская, 1К, стр. 1. Тел., +7 (4852) 33-34-44, е-тей фэдгэк да става Инн 7602059710 | КПП 76020100