

## ΔΙΔΥΓΛΛ

## Смола Депол П-150 ПТ

ТУ 2226 - 003 - 80693804 - 2014 с изм.1

ΠΑCΠΟΡΤ № 4045

№ партии: 3366

Вид тары: Бочка

Дата изготовления: 25.06.2023

Количество единиц упаковки: 1

Масса нетто, кг: 220

Наименование показателя	Метод контроля	Значение по НД	Результаты испытаний
1. Внешний вид	По п.4.2 ТУ	Жидкость от светло- голубого до темно- зеленого цвета с легкой опалесценцией без посторонних включений	Соответствует
2. Динамическая вязкость по вискозиметру типа Брукфильд при температуре (23,0±0,5) °C, мПа*с (шпиндель 2, Скорость 12)	По ГОСТ 25271	600-1800	900
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °C, с	По ГОСТ 8420	60"-120"	77"
4. Массовая доля нелетучих веществ, %	По ГОСТ 31939 и п.4.3 ТУ	53-63	55,85
5. Время желатинизации при температуре (20,0±0,5) <sup>в</sup> С, мин. (2,0% Акперокс А-50)	По ГОСТ 22181 метод С2 и п.4.4 ТУ	10'-50'	20'40"
6. Температура экзотермического пика,*С, не более	По п.4.5 ТУ	160	160

Гарантийный срок- 3 месяце в оригинальной упаковке при температуре н/б 25°C

Лаборант ЛМ\_

А.Н. Нестерова

000 \* ЛУГАЛАК\*

2 9 HICH 2023

COVERE RAVECTOR

WWW.DUGALAK.RU

000 «ДУГАЛАК», 150034, г.Ярославль, ул. Спартаковская, 1К, стр. 1. Тел.: +7 (4852) 33-34-44, e-mail: dugatak@nordnet.ru ИНН 7602059710 | КПП 760201001