

```

1.a){
  "cep": "30640-070",
  "logradouro": "Avenida Afonso Vaz de Melo",
  "complemento": "até 1999/2000",
  "unidade": "",
  "bairro": "Barreiro",
  "localidade": "Belo Horizonte",
  "uf": "MG",
  "estado": "Minas Gerais",
  "regiao": "Sudeste",
  "ibge": "3106200",
  "gia": "",
  "ddd": "31",
  "siafi": "4123"
}

```

b) Sim, veio completo.

```

2. a){
  "erro": "true"
}

```

b) Porque ele quer mostrar que teve erro do cliente ou tem algo fora do local.

3. Em json :

```

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><xmlcep><cep>30640-070</cep><logradouro>Ave
nidaAfonsoVazdeMelo</logradouro><complemento>até1999/2000</complemento><unidade
></unidade><bairro>Barreiro</bairro><localidade>BeloHorizonte</localidade><uf>MG</uf>
<estado>MinasGerais</estado><regiao>Sudeste</regiao><ibge>3106200</ibge><gia></gi
a><ddd>31</ddd><siafi>4123</siafi></xmlcep>

```

No formato xml.

4. Usei o método GET, porque o POST apenas envia dados.

b) cidade – Localidade
Rua – Logradouro

```

5.[JsonPropertyName("localidade")]
public string Cidade { get; set; }

```