

Отчёт по лабораторной работе № 5 ▾

Название работы: Модель ветвления Git Flow

Студент: Кемаев Дмитрий Евгеньевич

Группа: РИ-150904

Дата выполнения: 04.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Инициализировать репозиторий, создать ветку develop от main	☒	Initialized empty Git repository in D:/Projects/URFU/GitLearn/lab5_gitflow/.git/ PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> echo "# Git Flow" > README.md; git add .; git commit -m "Initial main" [master (root-commit) b303a64] Initial main 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 README.md PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git checkout -b develop Switched to a new branch 'develop' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow>
2	Создать feature-ветку login от develop, добавить auth.cfg, смержить с --no-ff	☒	PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git checkout -b feature/login develop Switched to a new branch 'feature/login' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> echo "login: admin" > auth.cfg PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git add auth.cfg; git commit -m "Add auth config" [feature/login 6a5b9fb] Add auth config 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 auth.cfg PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git checkout develop Switched to branch 'develop' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git merge --no-ff feature/login -m "Merge feature/login" Merge made by the 'ort' strategy. auth.cfg Bin 0 -> 30 bytes 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>create mode 100644 auth.cfg PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow></pre>
3	Создать feature-ветку db от develop, добавить db.cfg, сменить с --no-ff	☒	<pre>PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git merge --no-ff feature/db -m "Merge DB feature" Merge made by the 'ort' strategy. db.cfg Bin 0 -> 40 bytes 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 db.cfg PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow></pre>
4	Создать release-ветку v1.0 от develop, добавить version.txt, сделать коммит	☒	<pre>PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git checkout -b release/v1.0 develop Switched to a new branch 'release/v1.0' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> echo "version=1.0" > version.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git add version.txt; git commit -m "Bump to 1.0" [release/v1.0 c279076] Bump to 1.0 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 version.txt</pre>
5	Слить release в main (с --no-ff), создать тег v1.0	☒	<pre>PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git checkout master Switched to branch 'master' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git merge --no-ff release/v1.0 -m "Release v1.0" Merge made by the 'ort' strategy. auth.cfg Bin 0 -> 30 bytes db.cfg Bin 0 -> 40 bytes version.txt Bin 0 -> 28 bytes 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 auth.cfg create mode 100644 db.cfg create mode 100644 version.txt PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git tag -a v1.0 -m "Version 1.0"</pre>
6	Слить release обратно в develop (back-merge) с --no-ff	☒	<pre>PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git checkout develop Switched to branch 'develop' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git merge --no-ff release/v1.0 -m "Back-merge release" Merge made by the 'ort' strategy. version.txt Bin 0 -> 28 bytes 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 version.txt</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
7	Создать hotfix-ветку critical от main, добавить patch.log, сделать коммит	✓	<pre> PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git checkout master Switched to branch 'master' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git checkout -b hotfix/critical master Switched to a new branch 'hotfix/critical' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> echo "patch applied" > patch.log PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git add .; git commit -m "Critical security fix" [hotfix/critical 7847352] Critical security fix 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 patch.log </pre>
8	Слить hotfix в main (с --no-ff), создать тег v1.0.1	✓	<pre> PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git checkout master Switched to branch 'master' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git merge --no-ff hotfix/critical -m "Hotfix critical" Merge made by the 'ort' strategy. patch.log Bin 0 -> 32 bytes 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 patch.log PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git tag v1.0.1 </pre>
9	Слить hotfix в develop (с --no-ff)	✓	<pre> PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git checkout develop Switched to branch 'develop' PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> git merge --no-ff hotfix/critical -m "Merge hotfix into develop" Merge made by the 'ort' strategy. patch.log Bin 0 -> 32 bytes 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 patch.log PS D:\Projects\URFU\GitLearn\lab5_gitflow> </pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

Нарисуйте схему Git Flow. Объясните, почему release сливается и в main, и в develop.

Выполнение (ход действий и результат):

Ну не вручную ж символами рисовать.

```

main      [v1.0]-----[v1.1]-----> (Продакшн)
      \
hotfix    \
           \
            [hotfix-1.0.1]
           /
          /

```

Release сливается в обе ветки с целью синхронизации. Чтобы разработчики работали над тем, что актуально.