



LED C3

Garantia




A Ray X está disposta a assumir a troca de qualquer produto vendido caso o mesmo apresente defeito de fábrica ou mau funcionamento.
A nossa garantia e assistência está associada aos nossos clientes distribuidores e representantes, lojistas e consumidor final deverão entrar em contato com a loja responsável para obter a troca do produto (apresente sua NFE para facilitar o processo de troca).

LED C3

Manual do Produto

Especificações do produto

Power	40WL/40W,H/40W)	Body Color	Matt white
Lumen	L/8000LM,H/8000LM	Color Temp	6500K±500K
Linput	2.8A±0.2A	Housing Materia	Aviation Aluminum
Light source	2pcs CREE XHP-50	Working Lifetime	≥50000 Hrs
Voltage	DC12V-DC24V	Working Temperature	-40°C~+80°C
Protective Class	IP 65	Weight	250g/set
Automatic Thermostatic System			



1. O Deck pode ser girado 360° para a forma de luz apropriada.
2. Remova as lâmpadas originais do veículo e substitua por Led's C3.
3. ligado à energia depois de instalar os faróis, cubra-o com a capa anti-poeira.



1. Abra a tampa e remova lâmpada original, substitua pelo Led C3.
2. Prenda o Led C3 com as travas assim que estiver encaixado.
3. Cubra com a capa anti-poeira e em seguida ligue-o.