



Rapport d'intégration API

TechCalendar vers Global+

Création et mise à jour de dossiers physiques issus de lots, avec transmission des données client, bénéficiaire, installateur, technicien, rendez-vous et documents.

Objectif

Permettre à Global+ d'évaluer précisément les endpoints à exposer, les référentiels à partager et le format des données nécessaires pour connecter TechCalendar à leur interface de création de dossier.

Document	Version	Date	Contact technique
Rapport d'intégration API	1.1	20/08/2026	Équipe TechCalendar

1. Contexte et objectif

TechCalendar est l'outil interne utilisé pour importer des lots, qualifier les dossiers, planifier les visites physiques et suivre les interventions techniciens. Global+ sera utilisé comme application métier destinataire pour certains dossiers physiques issus de lots.

Dans TechCalendar, l'utilisateur sera sur le détail d'un rendez-vous physique déjà placé. Un bouton **Créer à Global+** ouvrira une fenêtre de préparation avant envoi. Cette fenêtre préremplira les champs disponibles depuis TechCalendar et laissera l'utilisateur compléter ou corriger les champs qui dépendent des référentiels Global+.

Règle métier

TechCalendar ne doit pas considérer le dossier comme créé dans Global+ tant que l'API Global+ n'a pas confirmé la création distante et retourné un identifiant exploitable.

Périmètre prioritaire

- Créer un dossier Global+ depuis un rendez-vous physique issu d'un lot TechCalendar.
- Préremplir les champs Global+ depuis les données déjà importées dans TechCalendar.
- Permettre la sélection d'un installateur et d'un technicien depuis les référentiels Global+.
- Transmettre les documents du dossier, avec option de les envoyer ou non lors de la création.
- Prévoir les routes de mise à jour si le dossier Global+ est modifié après création depuis TechCalendar.
- Éviter les doublons grâce à une clé d'idempotence côté création.

2. Parcours utilisateur attendu

Étape	Action	Comportement attendu
1	Ouverture du détail d'un rendez-vous physique issu d'un lot.	TechCalendar affiche les données du dossier, le rendez-vous, les documents et le bouton Créer à Global+.
2	Clic sur Créer à Global+.	Ouverture d'un formulaire de préparation avec champs préremplis et champs à compléter.
3	Chargement des référentiels Global+.	TechCalendar récupère en direct les installateurs, techniciens et idéalement les valeurs de précarité/prestation si Global+ les impose.
4	Validation utilisateur.	TechCalendar envoie le dossier, le rendez-vous et éventuellement les documents à Global+.
5	Réponse Global+.	TechCalendar stocke les identifiants Global+ et affiche le retour de création ou les erreurs métier.
6	Modification ultérieure.	Si le rendez-vous, le technicien, l'adresse ou les documents changent, TechCalendar appelle les routes d'update Global+.

3. Mapping des champs de création

Le tableau ci-dessous reprend les champs observés dans l'interface Global+ et propose le comportement souhaité côté TechCalendar. Les champs préremplis restent modifiables avant envoi, afin de gérer les corrections de dernière minute.

Bloc Global+	Champ	Source TechCalendar	Comportement
Lieu d'intervention	Nom / prénom	Nom du site, nom client, ou bénéficiaire selon données disponibles.	Prérempli, modifiable.
Lieu d'intervention	Bâtiment	Nom du site ou champ site_name importé depuis le lot.	Prérempli si disponible, sinon manuel.
Lieu d'intervention	Téléphone	customer_phone du dossier de lot.	Prérempli, modifiable.
Lieu d'intervention	Adresse, code postal, ville	address, postal_code, city du dossier de lot ou adresse corrigée dans TechCalendar.	Prérempli, modifiable.
Lieu d'intervention	Précarité	Non disponible aujourd'hui dans TechCalendar.	Champ manuel ou liste Global+ à récupérer via référentiel.
Bénéficiaire	Nom / prénom	company_name, customer_name, customer_first_name, customer_last_name.	Prérempli avec le bénéficiaire importé. Peut être identique au lieu d'intervention.
Bénéficiaire	Bâtiment	site_name si pertinent.	Prérempli si disponible, sinon manuel.
Bénéficiaire	Téléphone	customer_phone.	Prérempli, modifiable.
Bénéficiaire	Adresse, code postal, ville	Même adresse que le client par défaut.	Prérempli par recopie, modifiable séparément.
Entreprise travaux	Installateur	installer_name importé dans le lot.	Matching avec la liste Global+. Sélection obligatoire si Global+ impose un ID.
Entreprise travaux	Nom, raison sociale, SIREN, adresse, code postal, ville	Champs manuels si l'installateur n'est pas trouvé ou si Global+ autorise la saisie libre.	À afficher en secours, ou pour aide au matching.
Options dossier	Numéro du lot	lot.id, nom du lot, référence interne.	Prérempli.
Options dossier	Sous-titre	Nom du lot plus détail dossier: client, site ou ligne importée.	Prérempli, modifiable.
Options dossier	Transmettre les documents	Documents associés au dossier TechCalendar.	Checkbox activée par défaut, modifiable.
Rendez-vous	Date et heure	appointment.starts_at et ends_at.	Prérempli si RDV placé, sinon envoyé plus tard via update.
Rendez-vous	Technicien	appointment.technician.email.	Matching avec la base techniciens Global+. Sélection ou confirmation obligatoire.

4. Référentiels et matching nécessaires

Pour éviter une saisie fragile et limiter les erreurs, TechCalendar doit pouvoir récupérer certains référentiels Global+ en direct au moment de la création. Le matching ne doit pas dépendre uniquement de libellés libres.

Référentiel	Besoin	Clé de matching proposée
Installateurs	Récupérer la liste des entreprises travaux existantes dans Global+.	Raison sociale normalisée, SIREN si disponible. Retour attendu: id, nom, raison sociale, SIREN, adresse, CP, ville.
Techniciens	Récupérer les techniciens Global+ enregistrés et actifs.	Email en priorité, sinon nom/prénom en secours. Retour attendu: id, email, prénom, nom, statut.
Précarité	Comprendre le type attendu par Global+: booléen, enum, classe métier ou valeur libre.	Référentiel ou liste de valeurs. TechCalendar ne stocke pas encore ce champ aujourd'hui.
Prestations	Confirmer si Global+ attend un code, un alias ou un ID interne.	service_alias défini dans TechCalendar, avec sélection manuelle possible si plusieurs alias.

Point d'attention

Si Global+ exige des IDs internes pour l'installateur, le technicien, la précarité ou la prestation, il faudra exposer les endpoints de liste ou de recherche correspondants. TechCalendar stockera alors l'ID Global+ sélectionné pour les mises à jour futures.

5. Gestion des documents

Les dossiers issus de lots peuvent contenir plusieurs documents. Dans le formulaire Créer à Global+, l'utilisateur doit pouvoir choisir de transmettre les documents du dossier. Les documents doivent ensuite être visibles dans Global+.

Option	Description	Point d'attention
Envoi lors de la création	Le payload de création inclut ou déclenche l'envoi des documents du dossier.	Pratique pour l'utilisateur, mais potentiellement plus long si le volume est important.
Envoi après création	TechCalendar crée le dossier puis envoie chaque document sur un endpoint dédié.	Plus robuste: permet de relancer uniquement les documents échoués.
URL temporaire	TechCalendar fournit une URL signée et Global+ télécharge le fichier.	Adapté aux fichiers lourds ou aux traitements asynchrones.

Chaque document peut porter un nom modifiable et, si Global+ le supporte, un booléen privé/public.

6. Endpoints souhaités

Endpoint	Méthode	But
/api/techcalendar/global-plus/installers	GET	Lister ou rechercher les installateurs disponibles dans Global+.
/api/techcalendar/global-plus/technicians	GET	Lister ou rechercher les techniciens actifs Global+.
/api/techcalendar/global-plus/services	GET	Lister les prestations, codes et alias acceptés.
/api/techcalendar/global-plus/precarities	GET	Lister les valeurs de précarité si ce champ est obligatoire.
/api/techcalendar/global-plus/dossiers	POST	Créer un dossier depuis TechCalendar.
/api/techcalendar/global-plus/dossiers/{id}	PATCH	Mettre à jour un dossier déjà créé: adresse, client, bénéficiaire, installateur, options.
/api/techcalendar/global-plus/dossiers/{id}/appointment	PUT/PATCH	Créer ou mettre à jour la date, l'heure et le technicien du rendez-vous.
/api/techcalendar/global-plus/dossiers/{id}/documents	POST	Ajouter un document au dossier Global+.
/api/techcalendar/global-plus/dossiers/{id}	GET	Récupérer l'état courant du dossier Global+.

Mise à jour obligatoire

Si un dossier est créé dans Global+ avant que le rendez-vous soit définitivement placé, TechCalendar doit pouvoir envoyer ultérieurement le technicien, la date et l'heure via une route d'update.

7. Exemple de payload de création

```
{
  "external_source": "techcalendar",
  "external_lot_id": 40,
  "external_lot_appointment_id": 573,
  "idempotency_key": "techcalendar-lot-appointment-573-global-plus",
  "service": {
    "name": "BAR EN 101",
    "alias": "BAR EN 101 Isolation en combles perdus",
    "global_plus_service_id": "optional-if-known"
  },
  "intervention_site": {
    "first_name": null,
    "last_name": null,
    "name": "Nom du site ou client",
    "building": "Bâtiment A",
    "phone": "+33600000000",
    "address": "10 rue Exemple",
    "postal_code": "75001",
    "city": "Paris",
    "precarity": "value-selected-from-global-plus"
  },
  "beneficiary": {
    "same_as_intervention_site": true,
    "name": "RAISON SOCIALE BENEFICIAIRE",
    "building": "Bâtiment A",
    "phone": "+33600000000",
    "address": "10 rue Exemple",
    "postal_code": "75001",
    "city": "Paris"
  },
  "installer": {
    "global_plus_installer_id": "123",
    "company_name": "RAISON SOCIALE INSTALLATEUR",
    "siren": "123456789"
  },
  "lot_options": {
    "lot_number": "40",
    "subtitle": "P5 - 104 Alvea - ligne 573",
    "send_documents": true
  },
  "appointment": {
    "starts_at": "2026-08-20T09:30:00+02:00",
    "ends_at": "2026-08-20T10:30:00+02:00",
    "technician": {
      "global_plus_technician_id": "456",
      "email": "technicien@example.com"
    }
  }
}
```

8. Exemple de payload de mise à jour

La mise à jour doit permettre de corriger un dossier Global+ déjà créé, notamment si l'adresse est modifiée, si le rendez-vous est déplacé ou si le technicien change après la création initiale.

```
PATCH /api/techcalendar/global-plus/dossiers/{global_plus_dossier_id}

{
  "intervention_site": {
    "address": "12 rue Corrigée",
    "postal_code": "75002",
    "city": "Paris"
  },
  "beneficiary": {
    "name": "RAISON SOCIALE BENEFICIAIRE CORRIGEE"
  },
  "installer": {
    "global_plus_installer_id": "123"
  },
  "lot_options": {
    "subtitle": "P5 - 104 Alvea - dossier corrigé"
  }
}

PATCH /api/techcalendar/global-plus/dossiers/{global_plus_dossier_id}/appointment

{
  "starts_at": "2026-08-22T14:00:00+02:00",
  "ends_at": "2026-08-22T15:00:00+02:00",
  "technician": {
    "global_plus_technician_id": "456",
    "email": "technicien@example.com"
  }
}
```

9. Réponses attendues et erreurs

Global+ doit retourner des réponses JSON structurées, lisibles et stables, afin que TechCalendar puisse afficher une erreur métier claire à l'utilisateur et éviter les faux positifs.

Cas	Réponse attendue
Création réussie	success=true, global_plus_dossier_id, status, message, documents importés.
Installateur introuvable	Erreur métier avec code INSTALLER_NOT_FOUND ou besoin de sélection manuelle.
Technicien introuvable	Erreur métier avec code TECHNICIAN_NOT_FOUND et possibilité de sélectionner un autre technicien.
Précarité manquante	Erreur métier indiquant si le champ est obligatoire et quelles valeurs sont acceptées.
Document échoué	Retour par document: external_document_id, status, message.
Doublon	Grâce à l'idempotency_key, retourner le dossier existant plutôt que créer un doublon.

10. Questions pour Global+

- Quels endpoints exacts existent déjà pour créer un rendez-vous ou dossier ?
- Le dossier Global+ peut-il être créé avant la date de rendez-vous, puis mis à jour plus tard ?
- Quels champs sont strictement obligatoires: précarité, prestation, installateur, technicien, documents ?
- Pouvez-vous exposer un endpoint de recherche/liste des installateurs avec ID Global+ ?
- Pouvez-vous exposer un endpoint de recherche/liste des techniciens avec ID Global+ et email ?
- Comment Global+ attend-il le champ précarité: booléen, enum, ID de référentiel ou texte libre ?
- La prestation doit-elle être transmise par libellé, alias, code ou ID interne ?
- Quel format acceptez-vous pour les documents: multipart, base64, URL temporaire ?
- Gérez-vous l'idempotence côté API pour éviter les doublons ?
- Quels codes d'erreur métier pouvez-vous retourner ?
- Existe-t-il un environnement sandbox pour tester les créations et mises à jour ?

Conclusion

TechCalendar doit agir comme outil de préparation et de planification, puis pousser vers Global+ un dossier complet et contrôlé. L'intégration doit donc couvrir la création, le matching des référentiels, l'envoi des documents et les mises à jour ultérieures du dossier ou du rendez-vous.