



AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Program nr 2: Rekurencyjne Odwracanie Macierzy

Mykola Haliuk, Grzegorz Legęza, Wojciech Ciężobka

Analiza algorytmu

Pseudokod rekurencyjnego algorytmu odwracania macierzy

```
def inverse(A: Matrix) -> Matrix:

    n = size(A)      # rozmiar macierzy A

    # Warunek brzegowy – trywialna odwrotność
    if n == 1:
        return 1 / A

    # Podział macierzy A na bloki o jednakowym rozmiarze
    [A11 A12]
    [A21 A22] = A

    # Zmienne pomocnicze
    A11_inv = inverse(A11)
    S22 = A22 - A21 * A11_inv * A12
    S22_inv = inverse(S22)

    # Obliczenie bloków składających się na macierz wynikową B
    B11 = A11_inv + A11_inv * A12 * S22_inv * A21 * A11_inv
    B12 = -A11_inv * A12 * S22_inv
    B21 = -S22_inv * A21 * A11_inv
    B22 = S22_inv
```

```

# Składanie obliczonych bloków w wynikową macierz B
B = [B11, B12]
    [B21, B22]

return B

```

Pseudokod algorytmu rekurencyjnego mnożenia macierzy

```

def multiply_strassen_with_classic(A: Matrix, B: Matrix, l: int =
6) -> Matrix:

    def strassen(A: Matrix, B: Matrix, n: int):

        # Warunek brzegowy - trywialne mnożenie
        if n == 1:
            return A * B

        # Warunek brzegowy - rozmiar macierzy suboptymalny aby
        wywoływać rekurencyjnie
        elif n <= l:
            return multiply_classic(A, B)

        # Podział macierzy A na bloki o jednakowym rozmiarze
        [A11 A12]
        [A21 A22] = A

        # Podział macierzy B na bloki o jednakowym rozmiarze
        [B11 B12]
        [B21 B22] = B

        # Wywołania rekurencyjne aby wyliczy macierze pomocnicze
        P_i, i z {1, 2, ..., 7}
        P1 = strassen(A11 + A22, B11 + B22, n // 2)
        P2 = strassen(A21 + A22, B11, n // 2)
        P3 = strassen(A11, B12 - B22, n // 2)
        P4 = strassen(A22, B21 - B11, n // 2)
        P5 = strassen(A11 + A12, B22, n // 2)
        P6 = strassen(A21 - A11, B11 + B12, n // 2)
        P7 = strassen(A12 - A22, B21 + B22, n // 2)

        # Składanie macierzy wynikowej C z bloków powstałych z P_i
        C11 = P1 + P4 - P5 + P7
        C12 = P3 + P5
        C21 = P2 + P4
        C22 = P1 - P2 + P3 + P6

        C = [C11, C12]
            [C21, C22]

        return C

    return strassen(A, B, size(A))

```

FLO: liczba operacji zmiennoprzecinkowych w algorytmie

Niech:

$inv(n)$ - liczba operacji zmiennoprzecinkowych (FLO) dla rekurencyjnego odwracania macierzy rozmiaru n ,

$str(n)$ - FLO dla rekurencyjnego mnożenia macierzy algorytmem Strassen'a,

$sum(n)$ - FLO dla sumowania macierzy rozmiaru n .

$$\begin{cases} inv(2^k) = 2 \cdot inv(2^{k-1}) + 10 \cdot str(2^{k-1}) + 4 \cdot sum(2^{k-1}) + 1, & k \geq 2 \\ inv(2^0) = inv(1) = 1 \\ inv(2^1) = 2 \cdot inv(2^0) + 10 \cdot str(2^0) + 4 \cdot sum(2^0) + 1 = 17 \end{cases}$$

$$\begin{cases} str(2^k) = \frac{23}{5} \cdot 7^k - \frac{18}{5} \cdot 2^k, & k \geq 1 \\ str(2^0) = str(1) = 1 \end{cases}$$

$$sum(2^k) = (2^k)^2 = 4^k$$

dla $k \geq 2$:

$$\begin{aligned} inv(2^k) &= 2 \cdot inv(2^{k-1}) + 10 \cdot str(2^{k-1}) + 4 \cdot sum(2^{k-1}) + 1 = \\ &= 2 \cdot inv(2^{k-1}) + 10 \left(\frac{23}{5} \cdot 7^{k-1} - \frac{18}{5} \cdot 2^{k-1} \right) + 4 \cdot 4^{k-1} + 1 = \\ &= 2 \cdot inv(2^{k-1}) + 46 \cdot 7^{k-1} + 4 \cdot 4^{k-1} - 36 \cdot 2^{k-1} + 1 \end{aligned}$$

Niech $r(k) = 46 \cdot 7^k + 4 \cdot 4^k - 36 \cdot 2^k + 1, \quad k \geq 1$

$$\begin{aligned} inv(2^k) &= 2 \cdot inv(2^{k-1}) + r(k-1) = \\ &= 2 \cdot (2 \cdot inv(2^{k-2}) + r(k-2)) + r(k-1) = \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot inv(2^{k-3}) + r(k-3)) + r(k-2)) + r(k-1) = \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \dots \cdot inv(2^1) + r(1)) \dots + r(k-2)) + r(k-1) = \\ &= 2^{k-1} \cdot inv(1) + 2^{k-2} \cdot r(1) + 2^{k-3} \cdot r(2) + \dots + 2^1 \cdot r(k-2) + 2^0 \cdot r(k-1) = \\ &= 17 \cdot 2^{k-1} + \sum_{i=2}^k 2^{k-i} \cdot r(i-1) \end{aligned}$$

Zatem ostatecznie:

$$\begin{cases} inv(2^0) = 1, \\ inv(2^1) = 17 \\ inv(2^k) = 17 \cdot 2^{k-1} + \sum_{i=2}^k 2^{k-i} \cdot r(i-1), & k \geq 2 \end{cases}$$

gdzie $r(i) = 46 \cdot 7^i + 4 \cdot 4^i - 36 \cdot 2^i + 1, \quad k \geq 1$

Eksperymenty

Eksperymenty polegają zbadaniu złożoności algorytmu rekurencyjnego odwracania macierzy poprzez:

- Pomiar złożoności czasowej (średnia arytmetyczna z 15 pomiarów)
- Obliczenie liczby wykonanych operacji zmiennoprzecinkowych

Wyniki zebraliśmy dla macierzy rozmiaru $2^k \times 2^k$, $k \in \{1, 2, \dots, 7\}$. Ograniczenie na rozmiar wynikało z czasu wykonania algorytmu dla dużych macierzy ($k > 7$), ponieważ był on już liczony w minutach i nie było możliwe w sensownym czasie wyliczyć średniej z czasu wykonania. Wartość progowa dla mnożenia z użyciem algorytmu *Strassena* została dobrana empirycznie i wynosi $l = 6$.

Przygotowanie danych

```
In [ ]: from inverse import inverse
        from utils import *
```

```
MAX_K = 8
SEED = 420
REPS = 15
MATRICES_FILE_PATH = f"matrices_k{MAX_K}_s{SEED}.dat"
```



```
In [ ]: matrices = generate_data(15, MAX_K, SEED, MATRICES_FILE_PATH, True)
```

```
Matrices 2x2 are ready
Matrices 4x4 are ready
Matrices 8x8 are ready
Matrices 16x16 are ready
Matrices 32x32 are ready
Matrices 64x64 are ready
Matrices 128x128 are ready
Matrices 256x256 are ready
```

```
In [ ]: sizes = np.array(list(map(lambda ms: ms[0].shape[0], matrices)))
        times = np.array(list(map(
            lambda set: list(map(
                lambda m: measure_exec_time(inverse, m),
                set
            )),
            matrices
        )))
        flos = np.array(list(map(lambda n: inv_flo(int(np.log2(n))), sizes)))
```

Wykresy

```
In [ ]: plot_results(sizes, np.mean(times, axis=1), flos)
```



Wykres górny ma zarówno oś rozmiaru, jak i czasu i złożoności w skali logarytmicznej, przez co złożoność wykładnicza prezentuje się w tej reprezentacji liniowo. Proste aproksymujące odpowiednio złożoność czasową odwracania małych ($n \leq 4$) i dużych ($n \geq 6$) macierzy, są nachylone pod różnymi kątami. Pokazuje to, że faktycznie w algorytmie występuje pewna wartość progowa warunkująca jego działanie i jest to próg $l = 6$, który odpowiada za dobór algorytmu mnożenia macierzy (rekurencyjny *Strassena* lub klasyczny).

Z kolei dolny wykres na którym tylko oś rozmiaru jest w skali logarytmicznej, ukazuje wykładniczy charakter złożoności algorytmu. Widac na nim, że złożoności czasowa oraz liczby operacji są silnie skolerowane, co jest zgodne z intuicją.

In []: