

- 1.) Konfigurieren Sie den IOX Service im Global Configuration Mode.
- 2.) Richten Sie ein Interface VirtualPortGroup0 mit einer IP-Adresse 10.10.x.254/24 ein. x entspricht dem Namen ihres Routers CSR-x.
- 3.) Konfigurieren Sie das Netzwerk-Interface der Guest Shell unter app-hosting app-id guestshell wie folgt:

```
app-hosting appid guestshell
  app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0
    guest-ipaddress 10.10.x.1 netmask 255.255.255.0
  app-default-gateway 10.10.x.254
```

- 4.) Starten Sie nun die Guest Shell im EXEC Mode. Das benötigt etwas Zeit. Warten Sie auf die Meldungen über die erfolgreiche Aktivierung der Guest Shell
- 5.) Wechseln Sie in die Guest Shell und überprüfen sie die Erreichbarkeit der Host Plattform mit Ping.
- 6.) Optional: Richten Sie auf der Guest Shell einen User cisco1 mit Passwort cisco123 ein. Per Default läuft in der Guest Shell ein SSH Demon auf Port 22. Das kann man mit ps -A überprüfen. Verifizieren die die Erreichbarkeit der Guest Shell per SSH unter diesem Usernamen von der Host Plattform.