JGA16-050 06120

Reduction ratio	No-Load			Rated Load				Stall		Gearbox Length (MM)	Weight(G)
	Rated Voltage (V)	Speed (RPM ±10%)	Current (A)	Speed (RPM ±10%)	Current (A)	Torque (Kg.cm)	Power (W)	Torque (Kg.cm)	Current (A)		
13	6	923	0.09	692	0.40	0.15	0.80	0.37	2	11.5	
16	6	750	0.09	562	0.40	0.19	0.80	0.46	2	11.5	
25	6	480	0.09	360	0.40	0.26	0.80	0.65	2	12.7	
32	6	375	0.09	281	0.40	0.34	0.80	0.83	2	12.7	
35.7	6	336	0.09	240	0.40	0.38	0.80	0.92	2	12.7	28
45	6	266	0.09	200	0.40	0.43	0.80	1	2	12.7	
50.7	6	240	0.09	180	0.40	0.49	0.80	1.1	2	14	
63	6	190	0.09	142	0.40	0.61	0.80	1.4	2	14	
72	6	166	0.09	125	0.40	0.7	0.80	1.6	2	14	
89	6	134	0.09	101	0.40	0.86	0.80	2.1	2	14	
100	6	120	0.09	90	0.40	0.97	0.80	2.3	2	14	
126	6	95	0.09	71	0.40	1.1	0.80	2.6	2	14	
143	6	83	0.09	62	0.40	1.25	0.80	3.0	2	15.5	
179	6	67	0.09	50	0.40	1.56	0.80	3.7	2	15.5	
201	6	60	0.09	45	0.40	1.75	0.80	4.2	2	15.5	
252	6	47	0.09	33	0.40	2.2	0.80	5.3	2	15.5	
284	6	42	0.09	30	0.40	2.48	0.80	6.0	2	15.5	
355	6	34	0.09	23	0.40	2.81	0.80	6.8	2	15.5	
403	6	29	0.09	19	0.40	3.19	0.80	7.7	2	17	
504	6	24	0.09	16	0.40	3.99	0.80	9.6	2	17	
568	6	21	0.09	14	0.40	4.49	0.80	10.9	2	17	
710	6	16	0.09	11	0.40	5	0.80	13.6	2	17	
800	6	15	0.09	10	0.40	5	0.80	15.3	2	17	
1000	6	12	0.09	8	0.40	5	0.80	19.2	2	17	

The engineer recommends:

Blocked(Stall) rotor is not supported above 500 ratio