

DP-9000A

便携式移动指挥箱



三屏高亮显控一体化终端

全天候、多功能、高性能的移动指挥终端，专为应急通信与现场指挥设计。



坚固耐用

全防护箱体设计，适应-10°C至50°C极端环境，无惧风雨。



三屏联动

3×15.6寸高亮阳光屏，搭配8.8寸触控副屏，信息尽在掌握。



超强性能

i7-8700T 六核处理器，32G内存，5G全网通，极速响应。

技术规格

Technical Specifications

核心处理平台

CPU	Intel Core i7-8700T (6核 12线程, 2.40-4.00 GHz)
内存	32 GB DDR4
存储	1 TB 高速 SSD
显卡	Intel® UHD Graphics 630
系统	支持 Windows 10 / Windows 11

专业显示系统

主屏幕	3 × 15.6" FHD (1920×1080) 高亮阳光屏
亮度	1000 nits (户外强光可视)
触控	中间屏幕支持多点电容触控
控制副屏	8.8" 带触控提示音串口屏, 支持音视频矩阵控制

输入与交互

键盘	工业级背光键盘
触控板	高精度多点触控板
功能键	2×自定义, 2×音频切换, 2×视频切换, PTT按键
音频输入	2×卡侬接口(鹅颈麦), 2×3.5mm 线性输入
音频输出	2×内置扬声器(独立音量), 1×3.5mm 线性输出

通讯与网络

有线网络	4× RJ45 LAN (路由器) 1× RJ45 LAN (PC) 1× RJ45 WAN (卫星接入)
无线网络	5G 路由器 (支持 AP), WiFi, 蓝牙
SIM卡槽	1 × SIM 卡槽

I/O 扩展接口

USB	2 × USB 3.0 Type-A
视频输入	3 × HDMI (最大 1080P, 视频矩阵来源)
视频输出	5 × HDMI (服务器/会议/矩阵直出)
电源接口	1 × AC IN (220V)

物理与环境

尺寸	550 × 350 × 230 mm (W×D×H)
重量	≈ 17 kg
电池	锂离子 14.8V / 25,000 mAh (续航 ~4h)
工作温度	-10°C ~ +50°C
存储温度	-20°C ~ +65°C

选配与定制

Configuration Options & Accessories



根据您的具体业务需求，DP-9000A 提供以下模块化升级选项。请联系销售代表获取详细定制方案。

功能类别	选配项	规格说明
系统升级	⊕ 服务器平台 1	i5-8265U + 32G + 512G SSD + Linux
系统升级	⊕ 服务器平台 2	至强 E-2176M + 32G + 1T SSD
操作系统	⊕ 正版系统	Windows 10 / 11 正版授权
键盘	⊕ 无线外设	外置多功能蓝牙键盘
拓展模块	⊕ 视频会议	华为/中兴终端，H.323 & SIP，双流回传
拓展模块	⊕ 融合通讯	对讲融合模块 (模拟 / PDT / DMR)
拓展模块	⊕ 编码器	多格式采集 (HDMI/SDI/CVBS)，H.264 双码流
存储扩展	⊕ 大容量存储	2TB / 4TB 固态硬盘
网络	⊕ 聚合路由	多卡聚合 (SIM×3: 4G×2 + 5G×1)
定制服务	⊕ 品牌定制	开机 LOGO, 机身丝印, 金属铭牌, 包装定制

免责声明：
产品规格及外观可能因改进而发生变更，恕不另行通知。
本文档仅供参考，不构成任何形式的合同承诺。请以实际
出货产品为准。