2. sTRING

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char str[50],pat[20],rep[20],ans[50];
int c=0,m=0,i=0,j=0,k,flag=0;

void stringmatch()
{
   while(str[c]!='\0')
   {
      if(str[m]==pat[i])
      {
         i++;
         m++;
         if(pat[i]=='\0')
         {
            flag=1;
            for(k=0;rep[k]!='\0';k++,j++)
            {
               ans[j]=rep[k];

            }
               i=0;
               c=m;
         }
      }
   else{
      ans[j]=str[c];
      j++;
      c++;
      m=c;
      i=0;
   }
   }
   ans[j]='\0';
}
int main()
{
   printf("\n enter main string");
   gets(str);
   printf("\n enter pat string");
```

```
   gets(pat);
   printf("\n enter replace string");
   gets(rep);
   stringmatch();
   if(flag==1)
      printf("\n resultant string is %s",ans);
   else
      printf("\n pattern string not found");
   return 0;
}
```

```
enter main string WELCOME TO AIDS

enter pat string AIDS

enter replace string CSBS
```

3. stack

3.Stack

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#define MAX 4
int stack[MAX],item;
int ch,top=-1,count=0,status=0;
void push()
{
int item;
if(top ==(MAX-1))
printf("\n\n stack is overflow");
else
{
   printf("enter element to be pushed");
   scanf("%d",&item);
stack[++top] = item;
}
}
void pop()
{
```

```
if(top== -1)
printf("\n\n stack is underflow");
else
{
printf("\n popped element is %d",stack[top--]);
}
}
void display()
{
int i;
if(top==-1)
printf("the stack is empty");
else
{
 printf("\n stack contents are:");
for(i=top;i>=0;i--)
printf("stack[%d]=%d\n",i,stack[i]);
printf("\n");
}
}
void palindrome()
{
   int i,count=0;
   for(i=0;i<=(top/2);i++)
   {
      if(stack[i]==stack[top-i])
         count++;
   }
   if((top/2+1)==count)
      printf("stack contents are palindrome");
   else
      printf("stack contents are not palindrome");
}
int main()
{
int choice;
while(1)
{
```