el_ad	(广告表(头部轮播	和其他地方的图片	展示))	
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	ad_id	int(11)	NO	广告 ID,主键 自增长字段
2	title	varchar(255)	YES	广告标题
2	place	tinyint(1)	NO	广告位置: 0-中部; 1-头部; 2-左下; 3-右下; 4-底部;
3	piace	urrymu(r)	INO	5-右上;
4	is_active	tinyint(1)	NO	是否有效;0-无效;1-有效; 默认值:1
5	is_closable	tinyint(1)	NO	是否关闭,目前没有使用。
6	ctime	int(11)	YES	创建时间
7	mtime	int(11)	YES	更新时间
8	display_order	smallint(2)	NO	排序值
9	display_type	tinyint(1) unsigned	YES	广告类型: 1 - HTML; 2 - 代码; 3 - 轮播 默认值: 1
10	content	text	YES	广告位内容
el_add	ons(插件表(后台	管理的插件表)))	
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	addonld	int(4) unsigned	NO	插件 id 自增长字段
2	name	varchar(255)	NO	插件文件夹名
3	pluginName	varchar(255)	NO	插件在后台显示的名字
4	author	varchar(255)	NO	插件作者
5	info	tinytext	YES	插件信息
6	version	varchar(50)	YES	插件版本
7	status	enum('0','1')	NO	插件状态。0 为未启用, 1 为启用 默认值: 1
8	lastupdate	varchar(255)	YES	最后更新时间
9	site	varchar(255)	YES	插件作者的网站
10	tsVersion	varchar(11)	NO	依赖 ts 的版本。预留。必填 默认值: 2.5
el_app	(应用表 (应用管理	里表))		
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	app_id	int(11)	NO	自增长字段
2	app_name	varchar(255)	NO	app 名称
3	app_alias	varchar(255)	NO	app 别名
4	description	text	YES	描述
5	status	tinyint(1)	NO	0:'关闭',1:开启 默认值: 1
6	host_type	tinyint(1)	NO	0, 1
7	app_entry	varchar(255)	YES	前台入口,例:'Index/index'
8	icon_url	varchar(255)	YES	图标
9	large_icon_url	varchar(255)	YES	图标地址
10	admin_entry	varchar(255)	YES	后台管理地址
11	statistics_entry	varchar(255)	YES	接口地址

12	display_order	smallint(5)	NO	排序
13	ctime	int(11)	YES	安装时间戳
14	version	varchar(255)	YES	版本号
15	api_key	varchar(255)	YES	用户 api_key
16	secure_key	varchar(255)	YES	API 密钥
17	company_name	varchar(255)	NO	公司名称
18	has_mobile	tinyint(2)	NO	是否有移动客户端.0:无,1有
19	child_menu	text	NO	子导航数据
el_app	_tag			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	арр	char(15)	NO	所属应用
2	table	char(15)	NO	所属表名
3	row_id	int(11)	YES	所属应用的内容的编号或者用户编号
4	tag_id	int(11)	NO	Tag 编号
el_area	a(地区表(地区管:	理表))		
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	area_id	int(11)	NO	地区 id 自增长字段
2	title	varchar(255)	NO	地区名称
3	pid	int(11)	NO	父级地区 ID
4	sort	int(11)	NO	排序值
el_atm	e (@表 (微博 :	戊 者微吧中@用户	记录表))
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	atme_id	int(11)	NO	主键,@我的编号 自增长字段
2	арр	char(15)	NO	所属应用
3	table	char(15)	NO	存储应用内容的表名
4	row_id	int(11)	NO	应用含有@的内容的编号
5	uid	int(11)	NO	被@的用户的编号
el_atta	ch(附件表(记录月	用户上传的附件,	后台可以	通过该表删除附件))
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	attach_id	int(11)	NO	附件 ID 自增长字段
2	app_name	char(15)	YES	应用名称 默认值: attach
3	table	char(15)	YES	表名
4	row_id	int(11)	YES	管理的内容 ID
5	attach_type	varchar(20)	NO	附件所属类型
6	uid	int(11)	NO	用户 UID
7	ctime	int(11)	NO	上传时间
8	name	varchar(255)	YES	附件名称
9	type	varchar(255)	YES	附件格式
10	size	varchar(20)	YES	附件大小

11	extension	varchar(20)	YES	附件扩展名
12	hash	varchar(32)	YES	附件哈希值
13	private	tinyint(1)	YES	是否私有(即对其他人不可见)
14	is_del	tinyint(1)	YES	统一的 is_del
15	save_path	varchar(255)	YES	保存路径
16	save_name	varchar(255)	YES	保存名称
17	save_domain	tinyint(3)	YES	附件保存的域 ID (用于拆分附件存储到不同的服务器)
18	from	tinyint(3)	NO	来源类型, 0: 网站; 1: 手机网页版; 2: android; 3:
10	ITOTTI	unyini(3)	NO	iphone
19	width	int(11)	YES	图片宽度
18	height	int(11)	YES	图片高度
			1	1

el_check_info(签到表(记录用户签到次数))

ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	uid	int(11)	YES	用户 UID
2	con_num	int(11)	YES	连续签到次数 默认值: 1
3	total_num	int(11)	YES	总签到次数 默认值: 1
4	ctime	int(11)	YES	签到时间

el_collection(收藏表(记录用户收藏的数据))

ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	collection_id	int(11)	NO	自增长字段
2	uid	int(5)	NO	用户 ID
3	source_id	int(11)	NO	资源 ID
4	source_table_na me	varchar(255)	NO	资源所在表
5	source_app	varchar(255)	NO	资源所在应用
6	ctime	int(11)	NO	收藏时间

el_comment(评论表(记录用户评论数据))

			Y	
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	comment_id	int(11)	NO	主键, 评论编号 自增长字段
2	арр	char(15)	NO	所属应用
3	table	char(15)	NO	被评论的内容所存储的表
4	row_id	int(11)	NO	应用进行评论的内容的编号
5	app_uid	int(11)	NO	应用内进行评论的内容的作者的编号
6	uid	int(11)	NO	评论者编号
7	content	text	NO	评论内容
8	to_comment_id	int(11)	NO	被回复的评论的编号
9	to_uid	int(11)	NO	被回复的评论的作者的编号
10	data	text	NO	所评论的内容的相关参数 (序列化存储)

11	ctime	int(11)	NO	评论发布的时间
12	is_del	tinyint(1)	NO	标记删除(0:没删除,1:已删除)
13	client_type	tinyint(2)	NO	客户端类型,0: 网站; 1: 手机网页版; 2: android; 3: iphone
14	is_audit	tinyint(1)	YES	是否已审核 0-未审核 1-已审核 默认值: 1
15	storey	int(11)	YES	评论绝对楼层
el_cre	edit_setting(积分设	· 世置表(设置用户拼	操作积分,	如:设置用户提问应该加多少积分))
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(11)	NO	自增长字段
2	name	varchar(50)	NO	积分动作
3	alias	varchar(255)	NO	积分名称
4	type	varchar(30)	NO	积分类型 默认值: user
5	info	text	NO	积分说明
6	score	int(11)	YES	积分值
7	experience	int(11)	YES	经验值
el_cre	edit_type(积分和经	· 验表(积分和经验	类型设置)))
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(11)	NO	自增长字段
2	name	varchar(50)	NO	积分名
3	alias	varchar(50)	NO	积分中文名
el_cre	edit_user(用户积分	表(记录用户积分	和经验值))
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(11)	NO	自增长字段
2	uid	int(11)	NO	用户 UID
3	score	int(11)	YES	积分总值
4	experience	int(11)	YES	经验总值
el_dei	nounce			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(10)	NO	自增长字段
2	from	varchar(20)	NO	资源来源位置
3	aid	int(10)	NO	资源 ID
4	state	tinyint(3)	NO	状态
5	uid	int(10)	NO	举报人
6	fuid	int(10)	NO	被举报人
7	reason	varchar(255)	NO	举报原因
8	content	text	NO	举报内容
9	ctime	int(10)	NO	举报时间
10	source_url	varchar(255)	NO	资源来源页面
			1	,
	_			

Null(空) 各注	[呲牙]等
2 title varchar(255) NO 标题 3 type varchar(255) NO 默认值: miniblog 4 emotion varchar(255) NO 文本编码,格式: [文本],如[拥抱]、[示爱]、 5 filename varchar(255) NO 表情图片文件名 el_find_password(找回密码表(记录用户找回密码时候的验证码)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注 1 id int(11) NO 自增长字段 2 uid int(11) NO 用户 ID 3 email varchar(100) NO 用户 email	[呲牙]等
3typevarchar(255)NO默认值: miniblog4emotionvarchar(255)NO文本编码,格式: [文本],如[拥抱]、[示爱]、5filenamevarchar(255)NO表情图片文件名el_find_password(找回密码表(记录用户找回密码时候的验证码))ID字段名称数据类型Null(空)备注1idint(11)NO自增长字段2uidint(11)NO用户 ID3emailvarchar(100)NO用户 email	[呲牙]等
4 emotion varchar(255) NO 文本编码,格式: [文本],如[拥抱]、[示爱]、 5 filename varchar(255) NO 表情图片文件名 el_find_password(找回密码表(记录用户找回密码时候的验证码)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注 1 id int(11) NO 自增长字段 2 uid int(11) NO 用户 ID 3 email varchar(100) NO 用户 email	[呲牙]等
5 filename varchar(255) NO 表情图片文件名 el_find_password(找回密码表(记录用户找回密码时候的验证码)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注 1 id int(11) NO 自增长字段 2 uid int(11) NO 用户 ID 3 email varchar(100) NO 用户 email	[呲牙]等
el_find_password (找回密码表 (记录用户找回密码时候的验证码)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注 1 id int(11) NO 自增长字段 2 uid int(11) NO 用户 ID 3 email varchar(100) NO 用户 email	
Null(空) 各注	
1 id int(11) NO 自增长字段 2 uid int(11) NO 用户 ID 3 email varchar(100) NO 用户 email	
2 uid int(11) NO 用户 ID 3 email varchar(100) NO 用户 email	
3 email varchar(100) NO 用户 email	
4 code varchar(255) NO 改密字符串	
5 is_used tinyint(1) NO 是否已使用	
el_lang(语言模板表(对应中、英和繁))	
ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	
1 lang_id int(10) NO 自增长字段	
2 key varchar(255) NO key	
3 appname varchar(50) NO 所属应用名称	
4 filetype tinyint(2) YES 针对的文件类型,0:php,1:js	
5 zh-cn text NO 中文	
6 en text NO 英文	
7 zh-tw text NO 繁体	
el_login(第三方登陆表)	
ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	
1 login_id int(11) NO 自增长字段	
2 uid int(11) NO 用户 UID	
3 type_uid varchar(255) NO 授权登陆用户名	
4 type char(80) NO 登陆类型	
5 oauth_token varchar(150) YES 授权账号	
6 oauth_token_secr et varchar(150) YES 授权密码	
7 is_sync tinyint(1) NO 是否同步动态	
el_login_logs(用户登录日志表(记录用户登录))	
ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	
1 login_logs_id int(11) NO 登录日志 ID - 主键 自增长字段	
2 uid int(11) YES 用户 ID	
3 ip varchar(15) YES 登录 IP	

4	ctime	int(11)	YES	创建时间
el_logir	 n_record(用户登录			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	login_record_id	int(11)	NO	自增长字段
2	uid	int(11)	YES	用户 UID
3	ip	varchar(15)	YES	IP
4	place	varchar(255)	YES	地点
5	ctime	int(11)	YES	时间
6	locktime	int(11)	NO	账号锁定截至日期
el_med	al(勋章表)			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(11)	NO	自增长字段
2	name	varchar(255)	NO	勋章名称
3	desc	varchar(255)	YES	勋章描述
4	src	varchar(255)	NO	大图地址
5	small_src	varchar(255)	YES	小图地址
6	type	int(11)	YES	勋章类型
el_med	al_user(用户勋章	表)		
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(11)	NO	自增长字段
2	uid	int(11)	NO	用户 UID
3	medal_id	int(11)	NO	勋章 ID
4	desc	varchar(255)	YES	勋章获得说明
5	ctime	int(11)	YES	获取勋章时间
el_mes	sage_content (消.	息内容表)		
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	message_id	int(11) unsigned	NO	私信内对话 ID 自增长字段
2	list_id	int(11) unsigned	NO	私信 ID
3	from_uid	int(11) unsigned	NO	会话发布者 UID
4	content	text	YES	会话内容
5	is_del	tinyint(1) unsigned	NO	是否删除, 0: 否; 1: 是
6	mtime	int(11) unsigned	NO	会话发布时间
el_mes	sage_list (消息发达	送)		
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注

1					
Supple	1	list_id	int(11) unsigned	NO	私信 ID 自增长字段
Section Sec	2	from_uid	int(11) unsigned	NO	私信发起者 UID
5 member_num smallint(5) unsigned NO 参与者数量 6 min_max varchar(255) YES 参与者即回载 7 mtime int(11) unsigned NO 发起时间载 8 last_message text NO 最新的一条会话 el_message_member (私信记录表) NUIIC型 备注 1 list_id int(11) unsigned NO 私信 ID 2 member_uid int(11) unsigned NO 未读消息数 3 new smallint(8) unsigned NO 未读消息数 4 message_num int(10) unsigned NO 常息数数 默认值: 1 5 ctime int(11) unsigned NO 法局最后会话时间 6 list_ctime int(11) unsigned NO 基倍最后会话时间 7 jdel int(11) unsigned NO 基倍最后会院院院的關除 8 jdel int(11) unsigned NO 基倍最后会院院院院的關除 9 jdel int(11) unsigned NO 基倍最后会院院院院院的關除 10 字名名称 XIIIIIIIIIIIIII	3	type		NO	私信类别, 1 :一对一; 2 :多人
Marchar Mar	4	title	varchar(255)	YES	标题
Table	5	member_num	` '	NO	参与者数量
Bast_message	6	min_max	varchar(255)	YES	参与者 UID 正序排列,以下划线"_"链接
el_message_member (私信记录表)	7	mtime	int(11) unsigned	NO	发起时间戳
Text	8	last_message	text	NO	最新的一条会话
1 list_id int(11) unsigned NO 私信 ID 2 member_uid int(11) unsigned NO 参与私信的用户 UID 3 new smallint(8) unsigned NO 未读消息数 4 message_num int(10) unsigned NO 消息总数 默认值: 1 5 ctime int(11) unsigned NO 该参与者最后会话时间 6 list_ctime int(11) unsigned NO 私信最后会话时间 7 is_del int(11) NO 是否删除(假的删除) el_navi(导航表) ID 字数者称 数据类型 Null(字) 备注 1 navi_id int(11) NO 导航 ID 自增长字段 2 navi_name varchar(255) YES 导航名称 3 app_name varchar(255) YES 应用标志,如 index、home、public 等 4 url varchar(255) YES 证据标志,如 index、home、public 等 5 target varchar(10) YES 拉开方式 6 status int(1) YES 抗态(0 关闭,1 开启) 7 position varchar(10) YES 是否游客可见(0 否,1 是,默认 1) 9 is_app_navi int(1) YES 是否应用内部导航(0 否,1 是,默认 1) 10 parent_id int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email(系统邮件表(记录系统发送邮件)) iD 字段名称 数据类型 Null(字) 备注	el_mes	sage_member(私	(信记录表)		
No	ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
Smallint(8)	1	list_id	int(11) unsigned	NO	私信 ID
NO 未读消息数 NO 未读消息数 NO 未读消息数 NO 未读消息数 NO 計息总数 默认值:1 NO 下 NO T NO 下 NO T NO	2	member_uid	int(11) unsigned	NO	参与私信的用户 UID
Section	3	new	` ´	NO	未读消息数
Bist_ctime int(11) unsigned NO 私信最后会话时间	4	message_num	int(10) unsigned	NO	消息总数 默认值: 1
7 is_del int(11) NO 是否删除(假的删除) el_navi(导航表) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注 1 navi_id int(11) NO 导航 ID 自增长字段 2 navi_name varchar(255) YES 导航名称 3 app_name varchar(255) YES 应用标志,如 index、home、public 等 4 url varchar(255) YES 链接地址 5 target varchar(10) YES 打开方式 6 status int(1) YES 状态(0 关闭,1 开启) 7 position varchar(10) YES 导航位置 8 guest int(1) YES 是否游客可见(0 否,1 是,默认 1) 9 is_app_navi int(1) YES 是否应用内部导航(0 否,1 是,默认 1) 10 parent_id int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email(系统邮件表(记录系统发送邮件)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	5	ctime	int(11) unsigned	NO	该参与者最后会话时间
el_navi(导航表) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注 1	6	list_ctime	int(11) unsigned	NO	私信最后会话时间
PB	7	is_del	int(11)	NO	是否删除(假的删除)
1 navi_id int(11) NO 导航 ID 自增长字段 2 navi_name varchar(255) YES 导航名称 3 app_name varchar(255) YES 链接地址 4 url varchar(255) YES 链接地址 5 target varchar(10) YES 打开方式 6 status int(1) YES 块态(0 关闭,1 开启) 7 position varchar(10) YES 导航位置 8 guest int(1) YES 是否游客可见(0 否,1 是,默认 1) 9 is_app_navi int(1) YES 是否应用内部导航 (0 否,1 是,默认 1) 10 parent_id int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email(系统邮件表(记录系统发送邮件)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	el_navi	(导航表)			
2 navi_name varchar(255) YES 导航名称 3 app_name varchar(255) YES 应用标志,如 index、home、public 等 4 url varchar(255) YES 链接地址 5 target varchar(10) YES 打开方式 6 status int(1) YES 导航位置 7 position varchar(10) YES 是否游客可见(0否,1是,默认1) 9 is_app_navi int(1) YES 是否应用内部导航(0否,1是,默认1) 10 parent_id int(11) YES (父导航,默认为0) 11 order_sort int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email(系统邮件表(记录系统发送邮件)) Null(空) 备注	ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
A	1	navi_id	int(11)	NO	导航 ID 自增长字段
4 url varchar(255) YES 链接地址 5 target varchar(10) YES 打开方式 6 status int(1) YES 状态(0 关闭, 1 开启) 7 position varchar(10) YES 导航位置 8 guest int(1) YES 是否游客可见(0 否, 1 是, 默认 1) 9 is_app_navi int(1) YES 是否应用内部导航 (0 否, 1 是, 默认 1) 10 parent_id int(11) YES (父导航, 默认为 0) 11 order_sort int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email (系统邮件表(记录系统发送邮件)) Null(空) 备注	2	navi_name	varchar(255)	YES	导航名称
5 target varchar(10) YES 打开方式 6 status int(1) YES 状态(0 关闭,1 开启) 7 position varchar(10) YES 导航位置 8 guest int(1) YES 是否游客可见(0 否,1 是,默认 1) 9 is_app_navi int(1) YES 是否应用内部导航 (0 否,1 是,默认 1) 10 parent_id int(11) YES (父导航,默认为 0) 11 order_sort int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email(系统邮件表(记录系统发送邮件)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	3	app_name	varchar(255)	YES	应用标志,如 index、home、public 等
6 status int(1) YES 状态(0 关闭,1 开启) 7 position varchar(10) YES 导航位置 8 guest int(1) YES 是否游客可见(0 否,1 是,默认 1) 9 is_app_navi int(1) YES 是否应用内部导航 (0 否,1 是,默认 1) 10 parent_id int(11) YES (父导航,默认为 0) 11 order_sort int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email(系统邮件表(记录系统发送邮件)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	4	url	varchar(255)	YES	链接地址
7 position varchar(10) YES 导航位置 8 guest int(1) YES 是否游客可见(0 否, 1 是, 默认 1) 9 is_app_navi int(1) YES 是否应用内部导航 (0 否, 1 是, 默认 1) 10 parent_id int(11) YES (父导航, 默认为 0) 11 order_sort int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email(系统邮件表(记录系统发送邮件)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	5	target	varchar(10)	YES	打开方式
8 guest int(1) YES 是否游客可见(0 否, 1 是, 默认 1) 9 is_app_navi int(1) YES 是否应用内部导航 (0 否, 1 是, 默认 1) 10 parent_id int(11) YES (父导航, 默认为 0) 11 order_sort int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email(系统邮件表(记录系统发送邮件)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	6	status	int(1)	YES	状态(0关闭,1开启)
9 is_app_navi int(1) YES 是否应用内部导航 (0 否, 1 是, 默认 1) 10 parent_id int(11) YES (父导航, 默认为 0) 11 order_sort int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email(系统邮件表(记录系统发送邮件)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	7	position	varchar(10)	YES	导航位置
10 parent_id int(11) YES (父导航,默认为 0) 11 order_sort int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email (系统邮件表(记录系统发送邮件)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	8	guest	int(1)	YES	是否游客可见(0否,1是,默认1)
11 order_sort int(11) YES 应用排序 默认 255 el_notify_email (系统邮件表(记录系统发送邮件)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	9	is_app_navi	int(1)	YES	是否应用内部导航 (0 否, 1 是, 默认 1)
el_notify_email(系统邮件表(记录系统发送邮件)) ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	10	parent_id	int(11)	YES	(父导航, 默认为0)
ID 字段名称 数据类型 Null(空) 备注	11	order_sort	int(11)	YES	应用排序 默认 255
	el_notif	y_email(系统邮件	表(记录系统发送	送邮件))	
1 id int(10) NO ID 自增长字段	ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
	1	id	int(10)	NO	ID 自增长字段

2	uid	int(10)	NO	UiD	
3	node	varchar(50)	NO	节点名称	
4	appname	varchar(50)	NO	应用名称	
5	email	varchar(250)	NO	邮件接受地址	
6	is_send	tinyint(2)	NO	是否已经发送	
7	title	varchar(250)	NO	邮件标题	
8	body	text	NO	邮件内容	
9	ctime	int(11)	NO	添加时间	
10	sendtime	int(11)	NO	发送时间	
el_notif	y_message(系统	消息表)			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注	
1	id	int(10)	NO	自增长字段	
2	uid	int(11)	NO	UID	
3	node	varchar(50)	NO	节点名称	
4	appname	varchar(50)	NO	应用名称	
5	title	varchar(250)	NO	标题	
6	body	text	NO	内容	
7	ctime	int(11)	NO	添加时间	
8	is_read	tinyint(2)	NO	是否已读	
el_notify_node (系统节点表)					
el_notif	y_node(系统节点	(表)			
el_notif	y_node(系统节点 字段名称	数据类型	Null(空)	备注	
	1		Null(空) NO	备注 ID 自增长字段	
ID	字段名称	数据类型			
ID 1	字段名称	数据类型 int(10)	NO	ID 自增长字段	
1 2	字段名称 id node	数据类型 int(10) varchar(50)	NO NO	ID 自增长字段 节点名称	
1D 2 3	字段名称 id node nodeinfo	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50)	NO NO	ID 自增长字段 节点名称 节点描述	
1 2 3 4	字段名称 id node nodeinfo appname	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50)	NO NO NO	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称	
1 2 3 4 5	字段名称 id node nodeinfo appname content_key	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50)	NO NO NO NO	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key	
1 2 3 4 5	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50)	NO NO NO NO NO	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key	
1 2 3 4 5 6 7	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key send_email	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) tinyint(2)	NO NO NO NO NO NO	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key 是否发送邮件	
1 2 3 4 5 6 7 8	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key send_email send_message	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2)	NO	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key 是否发送邮件 是否发送消息	
1 2 3 4 5 6 7 8	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key send_email send_message type	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2)	NO	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key 是否发送邮件 是否发送消息	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 el_onlin	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key send_email send_message type ne (用户在线表 (数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2)	NO N	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key 是否发送邮件 是否发送消息 信息类型: 1 表示用户发送的 2表示是系统发送的	
1D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el_onlin	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key send_email send_message type ne (用户在线表 (字段名称	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2)	NO NO NO NO NO NO NO NO NO	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key 是否发送邮件 是否发送消息 信息类型: 1 表示用户发送的 2表示是系统发送的 备注	
1D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el_onlir	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key send_email send_message type ne (用户在线表 (**) 字段名称 id	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) ic录用户在线时间 数据类型 int(11)	NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key 是否发送邮件 是否发送消息 信息类型: 1 表示用户发送的 2表示是系统发送的 备注 自增长字段	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 el_onlin 1 2	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key send_email send_message type ne (用户在线表 (字段名称 id uid	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) in录用户在线时间 数据类型 int(11) int(11)	NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO YES	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key 是否发送邮件 是否发送消息 信息类型: 1 表示用户发送的 2表示是系统发送的 备注 自增长字段 用户 UID	
1D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el_onlir 1D 1 2 3	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key send_email send_message type ne (用户在线表 (字段名称 id uid uname	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) itinyint(11) int(11) varchar(50)	NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VIII(空)	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key 是否发送邮件 是否发送消息 信息类型: 1 表示用户发送的 2表示是系统发送的 备注 自增长字段 用户 UID 用户名	
1D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el_onlir 1D 1 2 3 4	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key send_email send_message type ne (用户在线表 (字段名称 id uid uname app	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) daw marked by marke	NO YES	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key 是否发送邮件 是否发送消息 信息类型: 1 表示用户发送的 2表示是系统发送的 备注 自增长字段 用户 UID 用户名 应用	
1D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el_onlir 1D 1 2 3 4 5	字段名称 id node nodeinfo appname content_key title_key send_email send_message type ne (用户在线表 (**) 字段名称 id uid uname app ip	数据类型 int(10) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(2) tinyint(11) int(11) varchar(50) char(20) varchar(20)	NO YES YES	ID 自增长字段 节点名称 节点描述 应用名称 内容 key 标题 key 是否发送邮件 是否发送消息 信息类型: 1 表示用户发送的 2表示是系统发送的 备注 自增长字段 用户 UID 用户名 应用 IP 地址	

el_onlir	el_online_logs				
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注	
1	id	int(10)	NO	自增长字段	
2	day	date	NO	日期	
3	uid	int(11)	NO	用户 ID	
4	uname	varchar(50)	NO	用户名称	
5	action	varchar(255)	NO	访问地址	
6	refer	text	NO	来源页面	
7	isGuest	tinyint(3)	NO	是否游客	
8	isIntranet	tinyint(3)	NO	是否内部用户	
9	ip	varchar(20)	NO	IP	
10	agent	varchar(50)	NO	浏览器	
11	ext	varchar(20)	NO	扩展字段	
12	statsed	tinyint(4)	NO	是否已经统计过	
el_onlir	ne_logs_bak				
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注	
1	id	int(10)	NO	自增长字段	
2	day	date	NO	日期	
3	uid	int(11)	NO	用户 ID	
4	uname	varchar(50)	NO	用户名称	
5	action	varchar(255)	NO	访问地址	
6	refer	text	NO	来源页面	
7	isGuest	tinyint(3)	NO	是否游客	
8	isIntranet	tinyint(3)	NO	是否内部用户	
9	ip	varchar(20)	NO	IP	
10	agent	varchar(50)	NO	浏览器	
11	ext	varchar(20)	NO	扩展字段	
12	statsed	tinyint(4)	NO	是否已经统计过	
el_onlir	ne_stats(统计用户	在线表)			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注	
1	id	int(11)	NO	自增长字段	
2	day	date	NO	日期	
3	total_users	int(11)	NO	总用户数	
4	total_guests	int(11)	NO	总游客数	
5	total_pageviews	int(11)	NO	页面访问次数	
6	most_online_user s	int(11)	NO	最多在线用户数	
7	most_online_gue sts	int(11)	NO	最多游客在线数	

8	most_online_time	int(11)	YES	最大在线时间			
9	most_online	int(11)	NO	最大在线人数			
el_perm	el_permission_group (用户权限组表)						
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注			
1	id	int(5)	NO	自增长字段			
2	appname	varchar(50)	NO	应用名称			
3	appgroup	varchar(50)	NO	应用组名称			
4	appgroup_name	varchar(50)	NO	组别名			
el_perm	nission_node(权阳	艮节点表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注			
1	id	int(11)	NO	自增长字段			
2	appname	varchar(50)	NO	应用名称			
3	appinfo	varchar(50)	NO	应用说明			
4	module	varchar(50)	NO	模块名称			
5	rule	varchar(50)	NO	权限类型			
6	ruleinfo	varchar(50)	NO	权限名称			
el_sche	dule(标签表)		,				
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注			
1	id	int(11)	NO	自增长字段			
	task_to_run	varchar(255)	NO	计划任务执行方法			
3	schedule_type	varchar(255)	NO	执行频率			
4	modifier	varchar(255)	YES	执行频率,类型为 MONTHLY 时必须; ONCE 时无效; 其他时为可选,默认为 1			
				共他的为可远,默认为了 指定周或月的一天或多天。只与WEEKLY和MONTHLY			
5	dirlist	varchar(255)	YES	共同使用时有效,其他时忽略。			
				指定一年中的一个月或多个月.只在			
				schedule_type=MONTHLY时有效,其他时忽略。当			
6	month	varchar(255)	YES	modifier=LASTDAY 时必须,其他时可选。有效值:Jan			
				- Dec,默认为*(每个月)			
7	start_datetime	datetime	NO	开始时间			
8	end_datetime	datetime	YES	结束时间			
9	last_run_time	datetime	YES	最近执行时间			
10	info	varchar(255)	YES	对计划任务的简要描述			
el_sear	ch						
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注			
1	doc_id	int(11) unsigned	NO	自增长字段			
2	арр	varchar(30)	YES	应用名			
3	type	varchar(50)	YES	搜索类型			

			1	I
4	string01	varchar(255)	YES	文本扩展字段
5	string02	varchar(255)	YES	文本扩展字段
6	string03	varchar(255)	YES	文本扩展字段
7	string04	varchar(255)	YES	文本扩展字段
8	string05	varchar(255)	YES	文本扩展字段
9	int01	int(11)	YES	数字扩展字段
10	int02	int(11)	YES	数字扩展字段
11	int03	int(11)	YES	数字扩展字段
12	int04	int(11)	YES	数字扩展字段
13	int05	int(11)	YES	数字扩展字段
14	int06	int(11)	NO	数字扩展字段
15	int07	int(11)	NO	数字扩展字段
16	int08	int(11)	NO	数字扩展字段
17	int09	int(11)	NO	数字扩展字段
18	int10	int(11)	NO	数字扩展字段
19	file_path	varchar(255)	YES	附件路径
20	content	text	YES	搜索内容
21	mtime	timestamp	YES	默认值: CURRENT_TIMESTAMP
22	data	text	NO	序列化存储的数据
el_sea	arch_key			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	kid	int(11)	NO	自增长字段
2	key	varchar(255)	NO	搜索的关键词
3	searchCount	int(11) unsigned	NO	搜索次数 默认值: 1
4	resultCount	int(11) unsigned	NO	结果数
5	suggest	tinyint(1) unsigned	NO	是否显示在建议列表中
6	data	text	YES	扩展字段
7	mtime	timestamp	NO	默认值: CURRENT_TIMESTAMP
el_sea	arch_select			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(4)	NO	自增长字段
2	app_name	varchar(20)	NO	应用名称
			т-	I
3	app_id	tinyint(3)	NO	应用 ID
		tinyint(3) varchar(20)	NO NO	应用 ID 类型名称
3	app_id			
3 4 5	app_id type	varchar(20)	NO	类型名称

	1	1		<u></u>
1	site_id	int(11) unsigned	NO	站点 ID 自增长字段
2	name	varchar(255)	NO	站点名称
3	url	varchar(255)	NO	站点 URL
4	logo	varchar(255)	NO	站点 Logo
5	description	varchar(255)	NO	站点简介
6	uid	int(11) unsigned	NO	提交人 uid
7	email	varchar(255)	YES	站长 Email
8	phone	varchar(255)	YES	站长联系电话
9	ctime	int(11) unsigned	NO	申请时间
10	status	enum('0','-1','1')	NO	状态(0:待审核 -1:拒绝 1:审核通过)
11	status_mtime	int(11) unsigned	YES	状态的最后更新时间
12	denied_reason	varchar(255)	YES	拒绝理由
el_syste	em_data(系统数排	居表)		
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(11) unsigned	NO	自增长字段
2	list	char(30)	YES	列表名 默认值: default
3	key	char(50)	YES	键名 默认值: default
4	value	text	YES	键值
5	mtime	timestamp	YES	修改时间
el_tag	(标签表)			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	tag_id	int(11)	NO	主键,标签编号 自增长字段
2	name	varchar(255)	NO	标签名
el_temp	olate(模板表)			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	tpl_id	int(11)	NO	自增长字段
2	name	varchar(255)	NO	模板名,使用英文,保证唯一性。格式建议:"类型_动作",如"blog_add"或"credit_blog_add"
3	alias	varchar(255)	YES	模板别名,如"发表博客"
4	elat -	44	VEC	标题模板,使用"{"和"}"包含变量名,如"{actor}做了
4	title	text	YES	{action}"
5	body	text	YES	内容模板,使用"{"和"}"包含变量名,如"{actor}做了 {action}增加了{volume}个{credit_type}"
6	lang	varchar(255)	NO	语言,与全局语言包一致,如"en"、"zh"等,目前只支持"zh" 默认值: zh
7	type	varchar(255)	YES	模板类型,如 blog,credit 等
8	type2		YES	模板类型 2,备用类型,可留空。如"credit_blog"等
L	* 1	\ 22/		

				目不休田縣江的塔托經去至於洪德經去 。 不 4 日				
9	is_cache	tinyint(1)	NO	是否使用默认的模板缓存系统进行缓存, 0: 否; 1: 是 默认值: 1				
10	ctime	int(11)	YES	模板建立时间戳				
el_temp	el_template_record(模板使用记录表)							
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注				
1	tpl_record_id	int(11)	NO	自增长字段				
2	uid	int(11)	YES	模板使用者 UID				
3	tpl_name	varchar(255)	NO	模板名				
4	tpl_alias	varchar(255)	YES	模板别名				
5	type	varchar(255)	YES	模板类型				
6	type2	varchar(255)	YES	模板类型 2				
7	data	text	YES	记录模板变量数据				
8	ctime	int(11)	YES	模板调用时间戳				
el_tips								
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注				
1	id	int(10)	NO	自增长字段				
2	source_id	int(10)	NO	资源 ID				
3	source_table	varchar(20)	NO	资源所在表				
4	uid	int(10)	NO	用户 ID				
5	type	tinyint(2)	NO	类型(0表示支持。1表示反对)				
6	ctime	int(11)	NO	添加时间				
7	ip	varchar(20)	NO	操作者 IP				
el_user	(用户表)							
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注				
1	uid	int(11)	NO	主键 UID 自增长字段				
2	login	varchar(255)	YES	登录 emial				
3	password	varchar(255)	YES	用户密码的 md5 摘要				
4	login_salt	char(5)	YES	10000 到 99999 之间的随机数,加密密码时使用				
5	uname	varchar(255)	YES	用户名				
6	email	varchar(255)	YES	用户 email				
7	sex	tinyint(1)	NO	性别 1: 男、2: 女				
8	location	varchar(255)	YES	所在省市的字符串				
9	is_audit	tinyint(1)	NO	是否通过审核: 0-未通过, 1-已通过				
10	is_active	tinyint(1)	NO	是否已激活 1: 激活、0: 未激活				
11	is_init	tinyint(1)	NO	是否初始化用户资料 1: 初始化、0: 未初始化				
12	ctime	int(11)	YES	注册时间				
13	identity	tinyint(1)	NO	身份标识(1: 用户, 2: 组织) 默认值: 1				
14	api_key	varchar(255)	YES	用户的 api_key 用于移动端				
15	domain	char(80)	NO	保留字段,用于用户分表				
		•	•	•				

16	province	mediumint(6)	NO	省 ID、关联 el_area 表
17	city	int(5)	NO	城市 ID,关联 el_area 表
18	area	int(5)	NO	地区 ID,关联 el_area 表
19	reg_ip	varchar(64)	YES	册注 IP 默认值: 127.0.0.1
20	lang	varchar(64)	YES	言语 默认值: zh-cn
21	timezone	varchar(10)	YES	时区 默认值: PRC
22	is_del	tinyint(2)	NO	是否禁用, 0 不禁用, 1: 禁用
23	first_letter	char(1)	YES	用户名称的首字母
24	intro	varchar(255)	YES	户用简介
25	last_login_time	int(11)	YES	户用最后一次登录时间
26	last_feed_id	int(11)	YES	户用最后发表的微博 ID
27	last_post_time	int(11)	NO	户用最后发表微博的时间
28	search_key	varchar(500)	YES	搜索字段
29	invite_code	varchar(120)	YES	邀请注册码
el_user	_app			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	user_app_id	int(11) unsigned	NO	键主 ID 自增长字段
2	app_id	int(11)	NO	用应 ID
3	uid	int(11)	NO	安装者 UID
4	display_order	int(5)	NO	装安的应用排序
5	ctime	int(11)	YES	装安时间戳
6	type	varchar(100)	YES	用应分类
7	oauth_token	varchar(255)	YES	API 的口令
8	oauth_token_secr et	varchar(255)	YES	API 的密钥
9	inweb	tinyint(2)	NO	是否网页端, 1 是, 0 不是 默认值: 1
el_user		类 表)		
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	user_category_id	int(11)	NO	用户分类 ID - 主键 自增长字段
2	title	varchar(255)	NO	用户分类名称
3	pid	int(11)	NO	父级 ID
4	sort	int(11)	NO	排序值
el_user	_category_link(用	户分类关联表)	l	
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
11	user_category_lin k_id	int(11)	NO	用户分类关联表 ID - 主键 自增长字段
2	uid	int(11)	NO	用户 ID
3	user_category_id	int(11)	NO	用户分类 ID
4	sort	int(11)	NO	排序值

el_user_	el_user_data(用户数据表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	主键 ID 自增长字段		
2	uid	int(11)	NO	户用 UID		
3	key	varchar(50)	NO	Key		
4	value	text	YES	对应 Key 的 值		
5	mtime	timestamp	NO	前当时间戳 默认值: CURRENT_TIMESTAMP		
el_user_	_follow(用户关注	表)				
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	follow_id	int(11)	NO	主键 ID 自增长字段		
2	uid	int(11)	NO	关注者 ID		
3	fid	int(11)	NO	被关注者 ID		
4	remark	varchar(50)	NO	备注		
5	ctime	int(11)	NO	关注时间		
el_user_	el_user_follow_group (用户关注组)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	follow_group_id	int(11)	NO	关注组 ID 自增长字段		
2	uid	int(11)	NO	用户 UID		
3	title	varchar(255)	NO	组名称		
4	ctime	int(11)	YES	创建时间		
el_user_	_follow_group_link	(用户关注组关联	(表)			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	follow_group_link _id	int(11)	NO	关注组联表 ID 自增长字段		
2	follow_group_id	int(11)	NO	关注组 ID		
3	follow_id	int(11)	NO	user_follow 表中 follow_id		
4	fid	int(11)	NO	被关注人 ID		
5	uid	int(11)	NO	关注人 ID		
el_user_	_group(用户组)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	user_group_id	int(11)	NO	主键 ID 自增长字段		
2	user_group_nam e	varchar(255)	NO	用户组名称		
3	ctime	int(11)	YES	创建时间		
4	user_group_icon	varchar(120)	NO	用户组图标名称		
5	user_group_type	tinyint(4)	NO	组类型、0:普通组,1:特殊组,		
6	app_name	varchar(20)	NO	应用名称 默认值: public		
7	is_authenticate	tinyint(1)	NO	是否为认证组		
el_user_	_group_link(用户	和用户组关联表)				

ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(10)	NO	主键 ID 自增长字段		
2	uid	int(10)	NO	户用 UID		
3	user_group_id	int(10)	NO	户用组 ID		
el_user	_official		l			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	official_id	int(11)	NO	主键 ID 自增长字段		
2	uid	int(11)	NO	用户 ID		
3	user_official_cate gory_id	int(11)	NO	官方分类 ID		
4	info	varchar(255)	YES	官方用户信息		
el_user	el_user_official_category					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	user_official_cate gory_id	int(11)	NO	官方用户分类 自增长字段		
2	title	varchar(255)	NO	官方用户分类名称		
3	pid	int(11)	NO	父级分类 ID		
4	sort	int(11)	NO	排序值		
el_user	_online	•	l			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	uid	int(11)	NO	户用 UID		
2	ctime	int(11)	NO	最后一次操作动作时间戳,与当前时间相隔五分钟之内 为在线		
el_user	_privacy	•	l			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	uid	int(11)	NO	户用 UID		
2	key	varchar(120)	NO	配置键名,如 weibo_comment (评论), message (私信)		
3	value	varchar(120)	NO	配置值, 0: 所有人(不包括你的黑名单用户); 1: 我关注的人		
el_user	_profile	•	l.			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	uid	int(11) unsigned	NO	户用 UID		
2	field_id	smallint(8) unsigned	NO	数据资料 ID		
3	field_data	text	NO	资料数据字段名		
4	privacy	tinyint(1)	NO	0: 所有人, 1: 好友, 2: 互相关注, 3: 关注我的, 4: 我关注的		
el_user	_profile_setting	•	•			

ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	field_id	int(11)	NO	自增长字段
2	type	tinyint(1)	NO	数据类型: 1、分组, 2、字段 默认值: 2
3	field_key	varchar(120)	NO	字段键值
4	field_name	varchar(120)	NO	字段名称
5	field_type	int(5)	NO	字段类型 ID,值为上一级字段 ID,值为 0 时代表根分类
6	visiable	tinyint(1)	NO	是否空间展示: 默认 1=可展示 默认值: 1
7	editable	tinyint(1)	NO	是否可修改: 默认 1=可修改 默认值: 1
8	required	tinyint(1)	NO	是否必填项:默认 0=非必填
9	privacy	tinyint(1)	NO	0: 所有人, 1: 好友, 2: 互相关注, 3: 关注我的, 4: 我关注的
10	display_order	int(11)	NO	字段排序符号值
11	form_type	varchar(120)	YES	字段表单类型:input、textarea、select、radio、checkbox、timeinput
12	form_default_valu e	text	YES	默认选择的数据项
13	validation	varchar(120)	YES	前台表单验证的方法名
14	tips	varchar(255)	YES	提示说明
15	is_system	int(2)	NO	是否系统配置 0 不是,1 是,系统的配置项不能删除, 不能改 key
el_user	_verified(用户认证	E表)		
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(11) unsigned	NO	主键 ID 自增长字段
2	uid	int(11) unsigned	NO	户用 UID
3	usergroup_id	int(11)	NO	认证类型,即所申请的认证组的 ID
4	user_verified_cat egory_id	int(11)	NO	认证分类 ID
5	company	varchar(255)	NO	公司名称
6	realname	varchar(50)	YES	真实姓名
7	idcard	varchar(50)	NO	证件号码
8	phone	varchar(20)	YES	联系方式
9	info	varchar(255)	YES	证认信息
10	verified	tinyint(2)	NO	认证状态, 0: 否; 1: 是
11	attach_id	varchar(255)	NO	认证资料,存储用户上传的 ID
12	reason	varchar(255)	YES	证认理由
el_user	_verified_category	(用户认证分类表	£)	
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注

1	user_verified_cat egory_id	int(11)	NO	认证分类主键 自增长字段
2	title	varchar(225)	NO	认证分类名称
3	pid	int(11)	NO	父分类 ID
4	sort	int(11)	NO	排序值
el_x_a	rticle			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(10)	NO	ID 自增长字段
2	title	varchar(200)	NO	标题
3	uid	int(10)	NO	发布者 ID
4	mtime	int(11)	NO	修改时间
5	sort	tinyint(5)	NO	排序
6	content	text	NO	内容
7	attach	text	NO	附件信息
8	type	tinyint(3)	NO	类型:1 公告,2页脚配置文章
el_x_lo	ogs			
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	id	int(11)	NO	自增长字段
2	uid	int(11)	NO	用户 ID
3	uname	varchar(50)	NO	帐号
4	app_name	char(80)	NO	日志所属应用
5	group	char(80)	YES	日志分组
6	action	char(80)	NO	日志行为
7	ip	varchar(80)	YES	IP 地址
8	data	text	NO	序列化保存的模板变量
9	url	varchar(250)	NO	记录日志时的 URL 地址
10	ctime	int(11)	NO	创建时间
11	isAdmin	tinyint(2)	NO	是否是管理员日志
12	keyword	text	NO	模板变量值

el_zy_album(专辑表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注	
1	id	int(11)	NO	自增长字段	
2	uid	int(11)	NO	用户 ID	
3	Album_title	varchar(32)	NO	专辑名称	
4	big_ids	int(11)	NO	大封面 id	
5	album_category	int(11)	YES	辑专分类	
6	is_del	int(11)	NO	否是删除(隐藏) 0:不删除, 1:删除	
7	album_video	char(64)	NO	专辑中的课程 id	

8	album_question_ count	char(127)	NO	专辑提问数
9	album_note_cou nt	char(11)	NO	专辑笔记数
10	album_comment _count	int(11)	NO	专辑评论数
11	album_score	char(16)	NO	专辑评分
12	middle_ids	Int(10)	NO	中封面

el_zy_ans	el_zy_answers(答案表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	自增长字段		
3	uid	int(11)	NO	回答者 id		
4	qid	int(11)	NO	回答的问题		
5	video_id	int(11)	NO	所属课程		
6	a_answer	varchar(50)	NO	用户答案		

el_zy_bca	el_zy_bcard(银行卡表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	自增长字段		
3	uid	int(11)	NO	用户 id		
4	account	int(11)	NO	账号		
5	accountmaster	int(11)	NO	姓名		
6	accounttype	varchar(50)	NO	账号类型,直接填写银行名字或者其他支付平台		
7	bankofdeposit	varchar(50)		开户行		
8	tel_num	varchar(50)		紧急联系人号码		
9	location	varchar(50)		地区字符串		
10	province	int(11)		省 ID		
11	city	int(11)		城市 ID		
12	area	int(11)		地区 ID		

el_zy_le	el_zy_learncoin(学币表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	自增长字段		
3	uid	int(11)	NO	用户 id		
4	balance	int(11)	NO	学币余额(可用的)		
5	frozen	int(11)	NO	冻结的学币		
6	vip_type	varchar(50)	NO	VIP 类型【0:不是;1:月费 VIP;2:年费 VIP;】		
7	vip_expire	int(11)	NO	VIP 到期时间		

el_zy_	el_zy_learncoin_flow(学币流水表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	自增长字段		
3	uid	int(11)	NO	用户 id		
4	type	tinyint(3)	NO	变动类型 (0:消费,1:充值,2:冻结,3:解冻,4:冻结扣除,5: 分成收入)		
5	balance	int(11)	NO	变动后学币余额		
6	rel_id	int(11)	NO	关联 ID		
7	rel_type	varchar(50)	NO	关联类型,如订单 zy_order,提现 zy_withdraw		
8	note	int(11)	NO	业务备注		
9	ctime	int(11)	NO	发生时间		

el_zy_not	el_zy_note(学习笔记)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	自增长字段		
3	kec_id	varchar(100)	NO	课程 id,如 module1-reading-1		
4	ovo	float(10,2)	NO	平均 1v1 成绩		
5	online	float(10,2)	NO	平均上线时间		
6	interact	float(10,2)	NO	互动率		
7	ctime	float(10,2)	NO	正确率		
8	month	varchar(10)	NO	月份		

el_zy_or	el_zy_order(订单表)						
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注			
1	id	int(11)	NO	自增长字段			
3	order_no	char(14)	NO	订单号			
4	uid	int(11)	NO	下单用户 ID			
5	phone	char(32)	NO	收货手机号			
6	kec_type	int(11)	NO	购买的套餐类型			
7	learncard_id	int(11)	NO	学习卡 id,如果是学习卡支付则存在			
8	new_price	decimal(10,2)	NO	商品价格			
9	pay_price	decimal(10,2)	NO	支付价格			
10	address_id	int(4)	NO	收货地址 id			
11	fp_info	char(255)	YES				
12	remark	char(255)	YES	备注			
13	pay_type	int(10)	NO	支付类型[1支付宝,2网银,3学习卡]			
14	is_pay	tinyint(3)	NO	是否付款[1 是, 0 否]			
15	is_get	tinyint(3)	NO	是否领取辅助教材[1 是, 0 否]			

16	is_refund	tinyint(3)	NO	是否退款,七天没有观看课程[1 是,0 否]
17	is_refund_half	tinyint(3)	NO	是否退款,退在线 1v1 或夏令营[1 是,0 否]
18	is_close	tinyint(3)	NO	是否关闭【1 是,否】
19	is_del	tinyint(3)	NO	是否已经删除[1 是,0 否]
20	ctime	int(10)	NO	下单时间
21	ptime	int(10)	NO	付款时间
22	etime	int(10)	NO	订单结束时间

el_zy_orde	el_zy_order_album(专辑订单)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	自增长字段		
2	uid	varchar(32)	NO	购买用户 ID		
3	cuid	int(11)	NO	创建该专辑的用户 ID		
4	album_id	int(11)	NO	购买的专辑 ID		
5	price	int(11)	NO	专辑价格		
6	ls_del	int(11)	NO	是否已经删除		

el_zy_que	el_zy_question(问题表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	自增长字段		
2	type	varchar(32)	NO	提问类型【1:课程;2:专辑;】		
3	parent_id	int(11)	NO	对应本表 ID【0表示第一级】		
4	reply_uid	int(11)	NO	@用户 id		
5	pid	int(11)	NO	评论父 id 0 为最上层		
6	uid	int(11)	NO	用户 ID【提问人 ID/回答人 ID/评论人人 ID】		
7	oid	int(11)	NO	对应的 ID【专辑 ID/课程 ID】		
8	qst_title	varchar(100)	Yes	问题名称		
9	qst_description	text	NO	提问描述		

el_zy_recharge(充值记录表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注	
1	id	int(11)	NO	自增长字段	
2	uid	varchar(32)	NO	充值用户的 UID	
3	type	int(11)	NO	充值的类型(0:学币:1:月费会员,2:年费会员)	
4	money	int(11)	NO	充值的金额	
5	vip_length	int(11)	NO	如果是 VIP 充值则填写时长	
6	note	int(11)	NO	备注	
7	ctime	int(11)	NO	充值时间	

8	qst_title	varchar(100)	Yes	问题名称
9	qst_description	text	NO	提问描述

el_zy_teacher(教师介绍表)						
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	自增长字段		
2	name	varchar(32)	NO	教师名称		
3	cover	int(11)	NO	教师形象 id		
4	intro	int(11)	NO	教师简介视频 id		
5	sort	int(11)	NO	越大越靠前		
6	ctime	int(11)	NO	添加时间		

el_zy_tead	el_zy_teacher_review(教师评价表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	自增长字段		
3	pid	int(11)	NO	评论 id		
4	uid	int(11)	NO	评论者 id		
5	course_id	int(11)	NO	课程 id		
6	star	int(11)	NO	评分'		
7	description	int(11)	NO	描述		
8	skill	int(11)	NO	教学技能 1 为优,2 为良,3 为好		
9	Professional	int(11)	NO	专业知识 1 为优,2 为良,3 为好		
10	attitude	int(11)	NO	教学态度 1 为优,2 为良,3 为好		

el_zy_top	el_zy_topic(资讯内容)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(10)	NO	自增长字段		
3	category_id	int(11)	NO	用户 uid		
4	content	text	NO	内容		
5	cover	varchar(255)	NO	资讯封面图		
6	click	int(11)	NO	点击量		
7	sort	int(255)	NO	排序,值越大越靠前		
8	is_del	tinyint(1)	NO	是否删除[1 是,0 否]		
9	ctime	int(20)	NO	添加时间		
10	title	varchar(90)	NO	标题		

el_zy_topi	el_zy_topic_category(资讯分类表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		

1	zy_topic_category _id	int(11)	NO	自增长字段
3	title	varchar(255)	NO	用户分类名称
4	pid	int(11)	NO	父级 ID
7	sort	int(11)	NO	排序,值越大越靠前

el_zy_vide	el_zy_video(课程表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	ld	int(11)	NO	自增长字段		
2	video_title	varchar(255)	NO	课程标题		
3	uid	int(11)	NO	创建者 id(讲师 uid/上传者 id)		
4	qiniu_key	int(11)	NO	七牛返回的 key		
5	video_address	varchar(255)	Yes			
6	video_id	int(11)	Yes	视频返回的视频 id		
7	v_price	int(11)	NO	市场价格		
8	t_price	int(11)	NO	实际价格		
9	discount	float	NO	会员折扣,只针对非高教网上传课程		
10	is_tlimit	int(11)	NO	是否参加限时活动 0:不参加, 1:参加		
11	starttime	int(11)	NO	限时活动开始时间		
12	endtime	int(11)	NO	限时活动结束时间		

el_zy_vide	eo_category(课程)	分类表)		
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注
1	zy_video_categor y_id	int(11)	NO	自增长字段
2	pid	varchar(255)	NO	父 ID
3	parent_ids	int(11)	NO	分类父级 ID
4	title	int(11)	NO	分类的名称
5	next_name	varchar(255)	Yes	下级分类的名称
6	sort	int(11)	Yes	排序
7	type	int(11)	NO	分类类型 1:课程分类, 2:点播分类
8	category_desc	int(11)	NO	描述

el_zy_vide	el_zy_video_merge(购物车表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(11)	NO	自增长字段		
2	uid	varchar(255)	NO	用户 ID		
3	video_id	int(11)	NO	课程 ID		
4	ctime	int(11)	NO	添加时间		
5	tmp_id	int(11)	Yes	临时 ID,如果没有 uid 则填写		

el_zy_wer	el_zy_wenda(问答表)				
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注	
1	id	int(10)	NO	自增长字段	
2	type	int(10)	NO	问答类型【1技术问答】【2技术分享】【3活动建议】	
3	uid	text	NO	发布者 uid	
4	wd_title	int(10)	NO	问题名称	
5	wd_description	int(10)	NO	问题描述	
6	wd_help_count	tinyint(255)	NO	是否有帮助数量,大于0为帮助数量	
7	wd_comment_cou nt	int(1)	NO	评论数量	
8	wd_browse_count	int(20)	NO	浏览量	
9	recommend	int(10)	NO	推荐 0:否 1:是	
10	is_del	int(10)	NO	是否删除 0:否 1:是	

el_zy_wen	·l_zy_wenda_comment(问答评论表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	Id	int(10)	NO	自增长字段		
2	parent_id	int(10)	NO	对应本表 ID【0表示第一级】		
3	uid	varchar(255)	NO	评论人 uid		
4	fid	int(10)	NO	被回复人 uid		
5	wid	int(10)	NO	保存的问题 id		
6	description	text	NO	回答详情		
7	help_count	int(10)	NO	是否有帮助数量,大于0为帮助数量		
8	comment_count	int(10)	NO	评论数量		
9	is_del	int(10)	NO	是否删除 0 否: 1 是		
10	ctime	int(10)	NO	评论时间		

el_zy _with	el_zy _withdraw(申请学币提现表)					
ID	字段名称	数据类型	Null(空)	备注		
1	id	int(10)	NO	自增长字段		
2	uid	int(10)	NO	申请提现的用户 ID		
3	wnum	int(10)	NO	申请提现的数量		
4	bcard_id	varchar(255)	NO	提现的银行卡		
5	status	int(10)	NO	状态(0:提交成功,1:正在处理,2:处理成功,3:处理 失败,4:用户取消)		
6	reason	varchar(255)	NO	失败的原因		
7	ctime	int(10)	NO	提交时间		

8	rtime	int(10)	NO	结果返回时间
---	-------	---------	----	--------