

一.远程连接云服务器

1.市面上主流的云服务器

阿里云，腾讯云，华为云，百度云

2.注册购买阿里云服务器(新用户可以免费使用一段时间)

第一步：购买配置云服务器

系统选择ubuntu，云主机联网通信，必须使用其公网IP地址

云服务器 ECS ×

备案小贴士：因当前试用产品为按量（小时）类型暂不满足国内ICP备案要求，如需备案建议前往购买页选购，[立即前往>](#) ×

产品配置

实例规格	网络带宽	云盘
1核(vCPU) 2 GiB	1M	40 GiB
S6 系列机型	公网固定网络带宽	系统云盘
适用搭建网站等场景	已自动创建VPC网络	已自动创建 高效云盘

试用额度

每月免费750小时，共3个完整月

免费产品仅为本页面展示配置，默认免费开通1台，在每月750小时额度内，部分小时最多可支持2台
请按需前往ECS控制台开通，注意每小时金额不可超出0.59元，超出额度部分需自付

操作系统

CentOS 8.4 64位 SCC版 ▼	Windows Server 2022 数据中心版 64位中文版 ▼
Ubuntu 20.04 64位 ▼	

预装应用

WordPress 建立网站和博客最流行的平台之一， 用户可轻松地管理发布内容	LAMP 指Linux+Apache+Mysql+PHP用于 建立web 服务器的软件
---	---

产品所在地域

华北 2（北京）

▼

到期释放设置

☒ 现在设置。试用3个月到期前1小时，自动释放实例，并知晓释放后数据不保留
如您试用过程中想取消释放，可登录控制台“释放设置-取消释放”。

☐ 暂不设置。试用到期前再设置释放，并知晓到期未释放可能产生欠费

台数 1 台

立即试用

iZ7xvchiy6ha1yhvd5b1ehZ

iZ7xvchiy6ha1yhvd5b1ehZ

运行中 操作系统启动中

i-7xvchiy6ha1yhvd5b1eh

华南3 (广州) A

8.138.245.44 公网

Ubuntu 22.04 64位

2 核 (vCPU) 2 GiB

远程连接

重启

停止

重置密码

资源变配

全部操作

阿里云

你创建云服务器时候选择的地区

实例

实例 ID / 名称

状态

标签

操作系统

监控

可用区

配置

IP 地址

付费方式

操作

远程连接

续费

设置全局标签

实例使用须知

高级搜索

标签筛选

不分组

我的常用

实例与镜像

实例

镜像

网络与安全

安全组

弹性网卡

密钥对

存储与快照

云盘

快照

部署与弹性

弹性伸缩

点击这里可以查看到之前创建的服务器

远程登录服务器

第二步：设置安全组

安全组是服务器最基本的安全防护机制，比如默认情况下通常只会开放有限几个常见软件的端口，这就会导致我们后续在做实验的时候，自定义端口的数据包无法穿透服务器的安全组，因此我们需要选择合适的安全组，来让实验数据包通过。

云服务器 ECS

安全组

创建安全组

智能匹配

请输入您要搜索的内容

标签筛选

自定义安全组

安全组 ID / 名称

标签

网络

IP 占用数 / 配额

规则数量

安全组类型

创建时间

操作

批量删除

批量导出

绑定标签

解绑标签

共有 1 条，每页显示：20 条

1

20 条/页

访问规则

导入安全组规则

导出

健康检查

入方向

出方向

快速添加

手动添加

输入端口或者授权对象或描述进行搜索

不合并展示

教我配置规则

安全组出方向默认允许所有访问，即从安全组内 ECS 访问外部都是放行的。

授权策略

优先级

协议类型

端口范围

授权对象

描述

创建时间

操作

☐

允许

1

全部

目的: -1/-1
源: -1/-1

目的: 所有 IPv4 (0.0.0.0/0)
源:

2025年9月16日 15:47:58

编辑

复制

3.本地ubuntu上传文件给云服务器

scp 你要上传的文件名字 root@云服务器公网ip:/云服务上的某个路径

比如: scp aliyun root@8.138.245.44:/root

我要把aliyun这个文件上传到云服务器的/root路径下

注意: 阿里云服务器不要免密登录, 要设置密码登录, 免密登录scp传输文件总是提示权限不够

二.检索网络信息

1.接口函数

获取主机名(域名)的地址信息

```
#include <netdb.h>
```

```
struct hostent *gethostbyname(const char *name);
```

返回值: struct hostent

```
{
    char *h_name;      网址的官方名字
    char **h_aliases;  网址的别名
    int  h_addrtype;   地址协议类型
    int  h_length;     地址长度
    char **h_addr_list; ip地址列表(存放的是网络字节序的ip,需要转成主机字节序才能打印出来)
};
*(h_addr_list+0)等价于h_addr_list[0]
```

💡 参考代码inet_ntoa(((struct in_addr *)((result->h_addr_list)[0])))

参数: name --》某个你要解析的网址