

Path Terminator	Waypoint ID	Fly over	Magnetic Course(°)	Turn Direction	Altitude (m)	IAS (kt)	VPA/TCH	Navigation Specification
TF	XY909				<u>3900</u>			RNAV1
TF	XY910				<u>3000</u>			RNAV1
TF	ZS							RNAV1
TF	XY801				<u>2400</u>			RNAV1
TF	XY806				<u>2100</u> or by ATC	MAX205		RNAV1
RWY23L/23R STAR LOV-3Y(by ATC)								
IF	LOVRA							RNAV1
TF	XY903				<u>2700</u>			RNAV1
TF	XY904							RNAV1
TF	XY905					MAX250		RNAV1
TF	XY801				<u>2400</u>			RNAV1
TF	XY806				<u>2100</u> or by ATC	MAX205		RNAV1
RWY05L/05R STAR Holding(Outbound Time:1.5min)								
HM	NSH	Y	030	L	4500			RNAV1
HM	HO	Y	136	R	4500			RNAV1
RWY05L/05R STAR Holding(Outbound Time:1min)								
HM	XY904	Y	136	R	2700			RNAV1
HM	XY908	Y	030	R	3900			RNAV1
HM	ZS	Y	294	L	2400	MAX230		RNAV1
RWY23L/23R STAR Holding(Outbound Time:1.5min)								
HM	NSH	Y	030	L	4500			RNAV1
HM	HO	Y	136	R	4500			RNAV1
RWY23L/23R STAR Holding(Outbound Time:1min)								
HM	XY904	Y	136	R	2700			RNAV1
HM	XY908	Y	030	R	3900			RNAV1
HM	ZS	Y	294	L	2400	MAX230		RNAV1
RWY05L Approach Transition XY906 RNAV ILS/DME z								
IF	XY906				<u>2400</u> or by ATC	MAX205		RNAV1
TF	XY914							RNAV1
TF	XY960							RNAV1
TF	XY958				<u>1500</u>			RNAV1
TF	XY959				1200			RNAV1
RWY05L Approach Transition XY911 RNAV ILS/DME z								
IF	XY911				<u>2400</u> or by ATC	MAX205		RNAV1
TF	XY917							RNAV1
Changes: New chart.								