



GP INOP	DME (IBA) (NM)	1	2	3	4	5	6	7
	ALT (m)		198	295	392	489		

MISSED APPROACH

Climb straight to 150, turn LEFT on track 305° to D5.0 IBA, turn LEFT direct to NLG at 1200 join the holding pattern, or by ATC.

TL 3600(QNH <980hPa)  
3300(QNH ≥980hPa)  
TA 2700

IBA

MAPt GP INOP D0.7 IBA

GP INOP D2.4 IBA 230(226)

FAF GP INOP D5.6 IBA

IF CF 34 D9.5 IBA

RDH=16.7

MDA 230

500

550(546)

700(696)

0

1.0

4.1

10.1

17.3km

	A	B	C	D	FAF-MAPt(GP INOP) 9.1km						
ILS/DME	DA(H)	64(60)				80	100	120	140	160	180
	RVR/VIS	⊙ 800/800				150	185	220	260	295	335
GP INOP	MDA(H)	125(121)									
	RVR/VIS	1500/1500									
CIRCLE	MDA(H)	220(216)	225(221)	275(271)	275(271)						
	VIS	3300	3300	4000	4600						

ⓘ HUD Special CAT I: (DH)(45),(RA)(48),RVR450.  
ⓘ RVR550 can be implemented when using approved HUD or AP or FD.  
Changes: APP FREQ.