

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT

VAR6.3° W


D-ATIS 126.25
TWR(N) 118.85 (118.225)
TWR(S) 118.475 (118.225)

ZSNJ NANJING/Lukou
RWY24

BEARINGS ARE MAGNETIC.
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS.
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES.
DISTANCES IN KM.

TL 3600
TA 3000
3300(QNH ≥ 1031hPa)
2700(QNH ≤ 979hPa)

APP01 119.25(120.35)
APP02 126.55(120.35)
APP03 119.675(120.35)
APP04 121.3(119.525)
APP05 119.9(120.35)
APP06 124.775(119.525)



NOT TO SCALE

Departure turn MAX IAS430km/h

Changes: New APP06 added.

LUOGANG
116.7 HFE
... ..
CH 114X
N31 46.5E117 18.1

B
N31° 39'50"
E117° 59'50"

OREVO
N31 40.0
E118 10.5

NJ507
D23.9SNQ
1200
or by ATC

XOGAX
N31 48.7
E118 41.2
2100
or by ATC

NJ118
D17.5XDY
2700
or by ATC

LUKOU
113.6 NJL
... ..
CH 83X
N31 45.3E118 53.2

NJ503
D9.1NJL
D11.7SNQ
500

SHIQU
115.75 SNQ
... ..
CH 104Y
N31 40.8E118 58.1

1500
MAX380km/h


ESBAG
N31 37.2
E119 40.4

TESIG
N31 11.8
E119 23.3

XIAODANYANG
115.15 XDY
... ..
CH 98Y
N31 40.0E118 43.0

N31° 34'00"
E118° 42'08"

N31° 32'00"
E119° 02'00"



A Aircraft flying across south of restriction
line is forbidden strictly without ATC clearance.

2025-6-1 EFF2507091600

中国民用航空局CAAC

ZSNJ AD2.24-7C