INSTRUMENT APPROACH CHART-ICAO

VAR5.2° W

AERODROME ELEV 1399.9
THR RWY13 ELEV 1399.6

ATIS 126.8
TWR 118.15(118.8)

ZBDS ORDOS/Ejin Horo
RNP ILS/DME z RWY13



GP INOP	DME (HDS) (NM)	8	7	6	5	4	3	2
	ALT (m)		2002	1905	1808	1711	1614	

TL 3600
TA 3000
3300(QNH≥1031hPa)
2700(QNH≤979hPa)



MISSED APPROACH
Climb straight ahead to DS513, turn RIGHT to 'HDS' at 2400, join in the holding pattern, contact ATC.

	A	B	C	D
ILS/DME DA(H) RVR/VIS	1465(65) Ⓐ800/800	1470(70) Ⓑ800/800		1475(75) Ⓒ800/800
GP INOP MDA(H) RVR/VIS	1530(130) 1800/1800			
CIRCLING MDA(H) VIS	1636(236) 3800		1670(270) 3800	1670(270) 4600

FAF-MAPt(GP INOP) 11.7km

GS in kt / km/h	80 150	100 185	120 220	140 260	160 295	180 335
Time min:sec	4:44	3:47	3:10	2:42	2:22	2:06
Rate of descent m/s	2.2	2.7	3.2	3.8	4.3	4.9

ⒶRVR550, ⒷRVR650, ⒸRVR750 can be implemented when using approved HUD or AP or FD for approach.
Changes: Procedure, OBST, landing minima.