

DATABASE CODING TABLE

XIAMEN/Gaoqi

Path Terminator	Waypoint ID	Fly over	Magnetic Course(°)	Turn Direction	Altitude (m)	IAS (kt)	VPA/TCH	Navigation Specification
RWY23 STAR ENVEN-6W								
IF	ENVEN							RNAV1
TF	ATSAB							RNAV1
TF	AM611				2700	AT220		RNAV1
TF	AM612							RNAV1
TF	AM613							RNAV1
TF	AM614				2700	AT220		RNAV1
TF	MX1				1500	MAX210		RNAV1
RWY23 STAR APAKA-6W								
IF	APAKA				5400			RNAV1
TF	AM107				2100			RNAV1
TF	AM106				1800			RNAV1
TF	AM206				1500			RNAV1
TF	AM205				900	MAX210		RNAV1
RWY23 STAR TEBON-6W								
IF	TEBON							RNAV1
TF	XLN				1800			RNAV1
TF	MX1				1500	MAX210		RNAV1
RWY23 Holding(Outbound Time:1min)								
HM	XLN	Y	052	R	2100	MAX230		RNAV1
RWY05/23 Holding(Outbound Time:1min)								
HM	ATSAB	Y	232	R	ALT by ATC	MAX230		RNAV1
HM	TEBON	Y	052	R	ALT by ATC	MAX230		RNAV1
RWY05/23 Holding(Outbound Time:1.5min)								
HM	AM107	Y	324	L	5400 2400	MAX230		RNAV1
RWY05 Approach Transition AM104								
IF	AM104				1200	MAX210		RNAV1
TF	AM103				900			RNAV1
RWY05 Approach Transition AM105								
IF	AM105				1500	MAX210		RNAV1
TF	AM103				900			RNAV1
RWY05 Approach Transition AM106								
IF	AM106				1200	MAX210		RNAV1
TF	AM103				900			RNAV1
RWY05 Missed Approach RNAV ILS/DME z								
CF	AM301	Y	056		600			RNAV1
DF	XLN			L	1200	MAX210		RNAV1
TF	AM104				1200	MAX210		RNAV1

Changes: Waypoint.