

STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT

VAR6.3° W


D-ATIS 126.25
TWR(N) 118.85(118.225)
TWR(S) 118.47(118.225)

ZSNJ NANJING/Lukou
RNAV RWY25

BEARINGS ARE MAGNETIC.
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS.
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES.
DISTANCES IN KM.

TL 3600
TA 3000
3300(QNH ≥ 1031hPa)
2700(QNH ≤ 979hPa)

APP01 119.25(120.35)
APP02 126.55(120.35)
APP03 119.675(120.35)
APP04 121.3(119.525)
APP05 119.9(120.35)
APP06 124.775(119.525)




NOT TO SCALE

RNAV1 GNSS, RADAR REQUIRED	or RNP1 GNSS
-------------------------------	--------------------

Note:

NJ506 is fly over point in OF-52X.

LUOGANG
116.7 HFE
CH 114X
N31 46.5E117 18.1



A Aircraft flying across south of restriction
line is forbidden strictly without ATC clearance.

BANTAJI
340 OF
N32 40.4E118 34.7

AKSIG

NJ120
3600
or by ATC

NJ119
3000
or by ATC

NJ118
2700
or by ATC

LUKOU
113.6 NJL
CH 83X
N31 45.3E118 53.2

XOGAX
2100
or by ATC
MAX230kt

SHIQIU
115.75 SNQ
CH 104Y
N31 40.8E118 58.1

NJ507
1200
or by ATC

NJ506
900

NJ504
400

NJ505
600

1500
MAX210kt

NJ406

ESBAG

TESIG

ZSNJ AD2.24-7H

中国民用航空局CAAC

EFF2507091600 2025-6-1

Changes: New APP06 added.