发送限制：			
v	至公司所有员工	v	至相关承包商单位

主题：东区国际联调联试项目自动化轨道吊操作区安全守则　编号：YEP-S3002　生效时间：2026 年 4 月 15 日

发出：盐田港东区国际东作业区联调联试项目组　页数：共 4 页　版　本：Ver.01

东区国际联调联试项目自动化轨道吊操作区安全守则

第一条 为规范自动化轨道吊操作区（以下简称“轨道吊操作区”）的作业安全，保障该区域的人员、财产安全，根据盐田国际东区国际实际情况，特制订本规定。

第二条 自动化轨道吊操作区包含：轨道吊堆箱区、内外集卡车道、检修区、轨道吊、轨道、围网等。

第三条 本守则适用人员包括远控轨道吊操作员、现场管理人员、机械维修、清洁、内拖司机、街车司机、防台防风作业人员等进入该区域的人员、车辆及设备。

第四条 在自动化轨道吊操作区作业或进行其他活动的人员、车辆、机械及设备须遵守本安全守则，各工种作业人员应遵守本岗位安全职责以及《东区国际联调联试项目人员安全守则》《东区国际联调联试项目内运拖车安全操作规程》《各工种风险评估及防范措施、分级管控表》《东区国际联调联试项目自动化轨道吊围网区域进出管理规定》等相关安全规章。

第五条 本安全守则适用于盐田港东区国际集装箱码头有限公司。

第六条 进入轨道吊操作区人员安全要求：

（一）禁止人员酒后或服用含镇静药物后进入轨道吊操作区；

（二）所有进出自动化轨道吊围网区域的人员应通过围网门禁刷卡进入。严禁通过攀爬，翻越等途径进出该区域；

（三）禁止非授权人员擅自进入轨道吊操作区的围网内；

（四）进入自动化轨道吊围网区域内必须申请工单并获得审批、同意；

（五）已授权人员必须满足工单要求，审批、核实后才能刷卡进出轨道吊操作区的围网内，禁止一人刷卡多人进出；禁止借用已授权人员卡刷卡进出轨道吊围网操作区内；

（六）进入轨道吊操作区围网内的人员围网门禁释放后必须向远控操作中心确认禁行区是否设立成功；

（七）轨道吊堆箱区的禁行区设立、调整、取消由远控操作中心负责；

（八）轨道吊操作区围网门禁不平衡时，远控操作中心不能取消堆箱区的禁行区；

第七条 自动化轨道吊操作区围网门禁不平衡，需要复位平衡的要求：

（一）远控操作中心将不平衡人员信息邮件发送给管辖组别或部门的高级主管；

（二）不平衡人员的管辖组别或部门高级主管确认人员是否已离场；

（三）不平衡人员已离场，优先安排其返回重新刷卡，确保门禁平衡；

（四）不平衡人员已离开码头、门禁机失效、卡失效等情况，由不平衡人员的管辖组别或部门高级主管发确认人员已离场的邮件给远控操作中心；

（六）远控操作中心收到邮件后复位门禁平衡，取消堆箱区的禁行区。

第八条 禁止人员在该区域翻越或损坏围栏、在轨道上停留、行走、靠近轨道吊。

第九条 禁止交叉作业，如特殊情况，必须提前做好防护措施，轨道吊保持手动操作模式。

第十条 禁止车辆或叉车进入轨道吊操作区域堆箱区，在轨道吊操作区头尾间检修区域要进入机械协助维修保养，需要做好风险评估及防范措施。

第十一条 禁止人员将垃圾、杂物抛掷在轨道吊操作区的堆箱位内和轨道上。

第十二条 进出轨道吊操作区的四个门分别称为：应急门在轨道吊操作区段位的中间（两个）、检修门在轨道吊操作区段位的头尾间。

第十三条 车辆进入该区域时，应执行如下作业要求：

（一）自动化轨道吊围网两侧分别有两条行车道，内集卡与外集卡分车道操作。内集卡行车道为自动化作业车道（内拖车钉架操作为手动作业）；外集卡行车道为手动作业车道；

（二）根据现场交通标牌指示外集卡严禁进入内集卡车道作业；

（三）在自动化轨道吊操作区严禁作业车辆司机下车；

（四）等候作业的车辆必须与装卸作业的机械保持一个自然箱以上的安全距离；

（五）未经许可，内集卡不得进入外集卡作业车道；

（六）禁止车辆在轨道吊吊重下方通过。

第十四条 轨道吊操作区需要清扫、除草，清洁人员要进入堆箱区时，应当禁止轨道吊操作，直至清洁完毕。

第十五条 自动化轨道吊过河应执行如下作业要求：

（一）现场管理人员收到轨道吊过河指令后，在过河路口设置禁行区(禁行区由自动驾驶集卡承包商设立)并做好物理围封，现场管理人员需要确认禁行区设立是否成功；

（二）远控操作当值授权轨道闸门可以开启，现场管理人员刷卡打开闸门，带引轨道吊进出河口；

（三）轨道吊完成进出闸后，关闭闸门，撤除物理围封及禁行区后飞电通知操作控制中心、远控操作当值恢复作业。

第十六条 轨道吊操作区域机械维保和抢修作业，严格遵守东区国际轨道吊维保和抢修流程，同时维修人员进入轨道吊围网内的检修区域应遵守如下要求：

（一）远控操作员没有远控当值的指令不得擅自控制轨道吊进出检修区；

（二）远控操作员操作轨道吊进出维修区全程手动操作，认真观察环境，慢速走大车；

（三）维修人员在检修区域作业，禁止维修人员擅自进入轨道吊堆箱区域；

（四）维修人员离开维修区域前必须保持区域整洁，特别是要清理轨道上的杂物。

第十七条 轨道吊操作区特殊堆箱区域（雪地位、危险品堆位、超限箱堆位）的相关要求：

（一）在雪地位电王拔插电必须行走在人员通道内，电王必须拔插电完毕后才能确认电脑，通知轨道吊操作，禁止电王提前操作拔插电完毕的电脑指令；

（二）在危险品堆位危险货物堆场理货或电王需要进入堆箱区域，必须得到远控当值的授权，刷卡进入。进入后需要与远控轨道吊操作员保持沟通，确保安全；

（三）在超限箱堆位作业人员落地操作应遵守《东区国际联调联试项目人员安全守则》，人员在地面行走应当留意堆箱区的环境。车辆进入超限箱堆位应遵守东区国际交通规则；

（四）在危险品堆位、超限箱堆位远控轨道吊操作员必须全程手动操作。

第十八条 轨道吊远控操作员作业，必须严格遵守《东区国际联调联试项目轨道吊安全操作规程》。

第十九条 轨道吊操作区域遇到险情、意外事故/事件等异常情况，应当及时通知操作控制中心。

第二十条 本守则与国家法律、法规不相符时，执行国家法律法规。

第二十一条 本守则由盐田港东区国际东作业区联调联试项目组负责更新与解释。

第二十二条 本守则自 2026 年 4 月 15 日起施行。