什么是 CAS

 CAS应用

 CAS源码分析

 CAS缺陷

 ABA问题及其解决方案

 什么是ABA问题

 ABA问题的解决方案

什么是 CAS

CAS (Compare And Swap, 比较并交换),通常指的是这样一种原子操作:针对一个变量,首先比较它的内存值与某个期望值是否相同,如果相同,就给它赋一个新值。

CAS 的逻辑用伪代码描述如下:

```
1 if (value == expectedValue) {
2  value = newValue;
```

以上伪代码描述了一个由比较和赋值两阶段组成的复合操作,CAS 可以看作是它们合并后的整体——一个不可分割的原子操作,并且其原子性是直接在硬件层面得到保障的。

CAS可以看做是乐观锁(对比数据库的悲观、乐观锁)的一种实现方式,Java原子类中的递增操作就通过CAS自旋实现的。

CAS是一种无锁算法,在不使用锁(没有线程被阻塞)的情况下实现多线程之间的变量同步。

CAS应用

在 Java 中,CAS 操作是由 Unsafe 类提供支持的,该类定义了三种针对不同类型变量的 CAS 操作,如图

```
public final native boolean compareAndSwapObject(Object var1, long var2, Object var4, Object var5);
public final native boolean compareAndSwapInt(Object var1, long var2, int var4, int var5);
public final native boolean compareAndSwapLong(Object var1, long var2, long var4, long var6);
```

它们都是 native 方法,由 Java 虚拟机提供具体实现,这意味着不同的 Java 虚拟机对它们的实现可能会略有不同。

以 compareAndSwapInt 为例,Unsafe 的 compareAndSwapInt 方法接收 4 个参数,分别是:对象实例、内存偏移量、字段期望值、字段新值。该方法会针对指定对象实例中的相应偏移量的字段执行 CAS 操作。

```
public class CASTest {
2
3
       public static void main(String[] args) {
4
           Entity entity = new Entity();
5
6
           Unsafe unsafe = UnsafeFactory.getUnsafe();
7
           long offset = UnsafeFactory.getFieldOffset(unsafe, Entity.class, "x");
8
9
           boolean successful;
11
           // 4个参数分别是:对象实例、字段的内存偏移量、字段期望值、字段新值
12
           successful = unsafe.compareAndSwapInt(entity, offset, 0, 3);
           System.out.println(successful + "\t" + entity.x);
14
           successful = unsafe.compareAndSwapInt(entity, offset, 3, 5);
16
           System.out.println(successful + "\t" + entity.x);
17
18
           successful = unsafe.compareAndSwapInt(entity, offset, 3, 8);
19
           System.out.println(successful + "\t" + entity.x);
21
22
23
   public class UnsafeFactory {
24
25
       /**
26
        * 获取 Unsafe 对象
27
        * @return
28
        */
29
       public static Unsafe getUnsafe() {
           try {
               Field field = Unsafe.class.getDeclaredField("theUnsafe");
               field.setAccessible(true);
               return (Unsafe) field.get(null);
           } catch (Exception e) {
```

```
36
                e.printStackTrace();
           return null;
38
40
       /**
41
        * 获取字段的内存偏移量
42
        * @param unsafe
43
        * @param clazz
44
        * @param fieldName
45
        * @return
46
47
       public static long getFieldOffset(Unsafe unsafe, Class clazz, String fieldName) {
48
           try {
49
                return unsafe.objectFieldOffset(clazz.getDeclaredField(fieldName));
           } catch (NoSuchFieldException e) {
               throw new Error(e);
54
```

测试

针对 entity.x 的 3 次 CAS 操作,分别试图将它从 0 改成 3、从 3 改成 5、从 3 改成 8。执行结果如下:

```
true 3
true 5
false 5
```

CAS源码分析

Hotspot 虚拟机对compareAndSwapInt 方法的实现如下:

```
#unsafe.cpp
UNSAFE_ENTRY(jboolean, Unsafe_CompareAndSwapInt(JNIEnv *env, jobject unsafe, jobject obj
UnsafeWrapper("Unsafe_CompareAndSwapInt");
oop p = JNIHandles::resolve(obj);
// 根据偏移量, 计算value的地址
jint* addr = (jint *) index_oop_from_field_offset_long(p, offset);
// Atomic::cmpxchg(x, addr, e) cas逻辑 x:要交换的值 e:要比较的值
//cas成功, 返回期望值e,等于e,此方法返回true
```

```
9 //cas失败,返回内存中的value值,不等于e,此方法返回false
10 return (jint)(Atomic::cmpxchg(x, addr, e)) == e;
```

核心逻辑在Atomic::cmpxchg方法中,这个根据不同操作系统和不同CPU会有不同的实现。这里我们以linux_64x的为例,查看Atomic::cmpxchg的实现

```
1 #atomic_linux_x86.inline.hpp
                                         exchange_value, volatile jint*
                                                                       dest, jii
2 inline jint
              Atomic::cmpxchg (jint
    //判断当前执行环境是否为多处理器环境
    int mp = os::is MP();
4
    //LOCK_IF_MP(%4) 在多处理器环境下,为 cmpxchgl 指令添加 lock 前缀,以达到内存屏障的效果
5
    //cmpxchgl 指令是包含在 x86 架构及 IA-64 架构中的一个原子条件指令,
6
    //它会首先比较 dest 指针指向的内存值是否和 compare value 的值相等,
7
    //如果相等,则双向交换 dest 与 exchange value, 否则就单方面地将 dest 指向的内存值交给exchange
8
    //这条指令完成了整个 CAS 操作, 因此它也被称为 CAS 指令。
9
    __asm__ volatile (LOCK_IF_MP(%4) "cmpxchgl %1,(%3)"
10
                   : "=a" (exchange value)
11
                   : "r" (exchange value), "a" (compare value), "r" (dest), "r" (mp)
12
                    : "cc", "memory");
13
    return exchange value;
14
```

cmpxchg1的详细执行过程:

首先,输入是"r" (exchange_value), "a" (compare_value), "r" (dest), "r" (mp),表示compare_value存入eax寄存器,而exchange_value、dest、mp的值存入任意的通用寄存器。嵌入式汇编规定把输出和输入寄存器按统一顺序编号,顺序是从输出寄存器序列从左到右从上到下以"%0"开始,分别记为%0、%1••%9。也就是说,输出的eax是%0,输入的exchange_value、compare_value、dest、mp分别是%1、%2、%3、%4。

因此, cmpxchg %1, (%3)实际上表示cmpxchg exchange value, (dest)

需要注意的是cmpxchg有个隐含操作数eax,其实际过程是先比较eax的值(也就是compare_value)和 dest地址所存的值是否相等,

输出是"=a" (exchange value),表示把eax中存的值写入exchange value变量中。

Atomic::cmpxchg这个函数最终返回值是exchange_value,也就是说,如果cmpxchgl执行时compare_value和dest指针指向内存值相等则会使得dest指针指向内存值变成exchange_value,最终eax存的compare_value赋值给了exchange_value变量,即函数最终返回的值是原先的compare_value。此时Unsafe_CompareAndSwapInt的返回值(jint)(Atomic::cmpxchg(x, addr, e)) == e就是true,表明CAS成功。如果cmpxchgl执行时compare_value和(dest)不等则会把当前dest指针指向内存的值写入eax,最终输出时赋值给exchange_value变量作为返回值,导致(jint)(Atomic::cmpxchg(x, addr, e)) == e得到false,表明CAS失败。

现代处理器指令集架构基本上都会提供 CAS 指令,例如 x86 和 IA-64 架构中的 cmpxchgl 指令和 comxchgq 指令,sparc 架构中的 cas 指令和 casx 指令。

不管是 Hotspot 中的 Atomic::cmpxchg 方法,还是 Java 中的 compareAndSwapInt 方法,它们本质上都是对相应平台的 CAS 指令的一层简单封装。CAS 指令作为一种硬件原语,有着天然的原子性,这也正是 CAS 的价值所在。

CAS缺陷

CAS 虽然高效地解决了原子操作,但是还是存在一些缺陷的,主要表现在三个方面:


- 自旋 CAS 长时间地不成功,则会给 CPU 带来非常大的开销
- 只能保证一个共享变量原子操作
- ABA 问题

ABA问题及其解决方案

CAS算法实现一个重要前提需要取出内存中某时刻的数据,而在下时刻比较并替换,那么在这个时间 差类会导致数据的变化。

什么是ABA问题

当有多个线程对一个原子类进行操作的时候,某个线程在短时间内将原子类的值A修改为B,又马上将 其修改为A,此时其他线程不感知,还是会修改成功。



测试

```
1 @Slf4j
2 public class ABATest {
3
```

```
public static void main(String[] args) {
           AtomicInteger atomicInteger = new AtomicInteger(1);
5
6
           new Thread(()->{
               int value = atomicInteger.get();
8
               log.debug("Thread1 read value: " + value);
9
10
11
               // 阻塞1s
               LockSupport.parkNanos(1000000000L);
               // Thread1通过CAS修改value值为3
14
               if (atomicInteger.compareAndSet(value, 3)) {
                   log.debug("Thread1 update from " + value + " to 3");
16
17
               } else {
                   log.debug("Thread1 update fail!");
18
               }
           }, "Thread1").start();
22
           new Thread(()->{
               int value = atomicInteger.get();
24
               log.debug("Thread2 read value: " + value);
               // Thread2通过CAS修改value值为2
25
               if (atomicInteger.compareAndSet(value, 2)) {
26
                   log.debug("Thread2 update from " + value + " to 2");
27
28
                   // do something
29
                   value = atomicInteger.get();
                   log.debug("Thread2 read value: " + value);
                   // Thread2通过CAS修改value值为1
32
                   if (atomicInteger.compareAndSet(value, 1)) {
                       log.debug("Thread2 update from " + value + " to 1");
34
36
           }, "Thread2").start();
38
```

```
va\jdk1.8.0_181\bin\java.exe" ...
1] DEBUG com.tuling.jucdemo.atomic.ABATest -
2] DEBUG com.tuling.jucdemo.atomic.ABATest -
2] DEBUG com.tuling.jucdemo.atomic.ABATest -
2] DEBUG com.tuling.jucdemo.atomic.ABATest -
2] DEBUG com.tuling.jucdemo.atomic.ABATest -
1] DEBUG com.tuling.jucdemo.atomic.ABATest -
1] Thread2 update from 2 to 1
1] Thread1 update from 1 to 3
```

ABA问题的解决方案

数据库有个锁称为乐观锁,是一种基于数据版本实现数据同步的机制,每次修改一次数据,版本就会进行累加。

同样, Java也提供了相应的原子引用类AtomicStampedReference<V>

```
public class AtomicStampedReference<V> {
    private static class Pair<T> {
        final T reference;
        final int stamp;
        private Pair(T reference, int stamp) {
            this.reference = reference;
            this.stamp = stamp;
        }
        static <T> Pair<T> of(T reference, int stamp) { return new Pair<T> (reference, stamp); }
    }
    private volatile Pair<V> pair;
```

reference即我们实际存储的变量,stamp是版本,每次修改可以通过+1保证版本唯一性。这样就可以保证每次修改后的版本也会往上递增。

```
1 @Slf4j
2 public class AtomicStampedReferenceTest {
3
       public static void main(String[] args) {
4
           // 定义AtomicStampedReference Pair.reference值为1, Pair.stamp为1
5
           AtomicStampedReference atomicStampedReference = new AtomicStampedReference(1,1);
           new Thread(()->{
               int[] stampHolder = new int[1];
9
               int value = (int) atomicStampedReference.get(stampHolder);
11
               int stamp = stampHolder[0];
               log.debug("Thread1 read value: " + value + ", stamp: " + stamp);
               // 阻塞1s
14
               LockSupport.parkNanos(1000000000L);
               // Thread1通过CAS修改value值为3
16
               if (atomicStampedReference.compareAndSet(value, 3,stamp,stamp+1)) {
17
                   log.debug("Thread1 update from " + value + " to 3");
18
19
               } else {
```

```
log.debug("Thread1 update fail!");
           },"Thread1").start();
           new Thread(()->{
               int[] stampHolder = new int[1];
               int value = (int)atomicStampedReference.get(stampHolder);
26
               int stamp = stampHolder[0];
28
               log.debug("Thread2 read value: " + value+ ", stamp: " + stamp);
               // Thread2通过CAS修改value值为2
               if (atomicStampedReference.compareAndSet(value, 2,stamp,stamp+1)) {
                   log.debug("Thread2 update from " + value + " to 2");
32
                   // do something
                   value = (int) atomicStampedReference.get(stampHolder);
                   stamp = stampHolder[0];
                   log.debug("Thread2 read value: " + value+ ", stamp: " + stamp);
                   // Thread2通过CAS修改value值为1
                   if (atomicStampedReference.compareAndSet(value, 1,stamp,stamp+1)) {
                       log.debug("Thread2 update from " + value + " to 1");
40
41
42
           },"Thread2").start();
43
44
```

Thread1并没有成功修改value

```
nic.AtomicStampedReferenceTest - Thread2 read value: 1, stamp: 1
nic.AtomicStampedReferenceTest - Thread1 read value: 1, stamp: 1
nic.AtomicStampedReferenceTest - Thread2 update from 1 to 2
nic.AtomicStampedReferenceTest - Thread2 read value: 2, stamp: 2
nic.AtomicStampedReferenceTest - Thread2 update from 2 to 1
nic.AtomicStampedReferenceTest - Thread1 update fail!
```

补充: AtomicMarkableReference可以理解为上面AtomicStampedReference的简化版,就是不关心修改过几次,仅仅关心是否修改过。因此变量mark是boolean类型,仅记录值是否有过修改。

```
public class AtomicMarkableReference
private static class Pair<T> {
    final T reference;
    final boolean mark;
    private Pair(T reference, boolean mark) {
        this.reference = reference;
        this.mark = mark;
    }
    static <T> Pair<T> of(T reference, boolean mark) { return new Pair<T> (reference, mark); }
    }
    private volatile Pair<V> pair;
```