


# Spring Boot启动原理源码剖析

## Spring Boot启动原理源码剖析

概念：

原理&源码：

### 概念&原理：



### 源码：

SpringBoot 事假监听器发布顺序：

1 1.ApplicationStartingEvent在运行开始时发送，但在进行任何处理之前（侦听器 and 初始化程序的注册除外）发送。

2. 在创建上下文之前，将发送ApplicationEnvironmentPreparedEvent。
3. 准备ApplicationContext并调用ApplicationContextInitializers之后，将发送ApplicationContextInitializedEvent。
4. 读取完配置类后发送ApplicationPreparedEvent。
5. 在刷新上下文之后但在调用任何应用程序和命令行运行程序之前，将发送ApplicationStartedEvent。
6. 紧随其后发送带有LivenessState.CORRECT的AvailabilityChangeEvent，以指示该应用程序被视为处于活动状态。
7. 在调用任何应用程序和命令行运行程序之后，将发送ApplicationReadyEvent。
8. 紧随其后发送ReadabilityState.ACCEPTING\_TRAFFIC的AvailabilityChangeEvent，以指示应用程序已准备就绪，可以处理请求。
9. 如果启动时发生异常，则发送ApplicationFailedEvent。

## 1.ApplicationStartingEvent

```
▼ getApplicationListeners(event, type) = {ArrayList@1931} size = 5
  ▶ 0 = {RestartApplicationListener@1836}
  ▶ 1 = {LoggingApplicationListener@1933}
  ▶ 2 = {BackgroundPreinitializer@1934}
  ▶ 3 = {DelegatingApplicationListener@1935}
  ▶ 4 = {LiquibaseServiceLocatorApplicationListener@1936}
```

## 2.ApplicationEnvironmentPreparedEvent

```
▼ getApplicationListeners(event, type) = {ArrayList@2457} size = 8
  ▶ 0 = {RestartApplicationListener@2319}
  ▶ 1 = {ConfigFileApplicationListener@2450}
  ▶ 2 = {AnsiOutputApplicationListener@2451}
  ▶ 3 = {LoggingApplicationListener@2452}
  ▶ 4 = {BackgroundPreinitializer@2453}
  ▶ 5 = {ClasspathLoggingApplicationListener@2454}
  ▶ 6 = {DelegatingApplicationListener@2455}
  ▶ 7 = {FileEncodingApplicationListener@2456}
```

## 1 调用SpringApplication.run启动springboot应用

```
1 SpringApplication.run(Application.class, args);
```

## 2. 使用自定义SpringApplication进行启动

```
1 public static ConfigurableApplicationContext run(Class<?>[] primarySources, String[] args) {
2     return new SpringApplication(primarySources).run(args);
3 }
```

### 1. 创建SpringApplication

- new SpringApplication(primarySources)

```
1 public SpringApplication(ResourceLoader resourceLoader, Class<?>... primarySources) {
2     this.resourceLoader = resourceLoader;
3
4     Assert.notNull(primarySources, "PrimarySources must not be null");
```

```

4    // 将启动类放入primarySources
5    this.primarySources = new LinkedHashSet<>(Arrays.asList(primarySources));
6    // 根据classpath 下的类, 推算当前web应用类型(webFlux, servlet)
7    this.webApplicationType = WebApplicationType.deduceFromClasspath();
8    // 就是去spring.factories 中去获取所有key:org.springframework.context.ApplicationContextInitializer
9    setInitializers((Collection) getSpringFactoriesInstances(ApplicationContextInitializer.class));
10   //就是去spring.factories 中去获取所有key: org.springframework.context.ApplicationListener
11   setListeners((Collection) getSpringFactoriesInstances(ApplicationListener.class));
12   // 根据main方法推算出mainApplicationClass
13   this.mainApplicationClass = deduceMainApplicationClass();
14 }

```

- org.springframework.context.ApplicationContextInitializer

▼ getSpringFactoriesInstances(ApplicationContextInitializer.class) = {ArrayList@1975} size = 8

```

▶ 0 = {SharedMetadataReaderFactoryContextInitializer@1977}
▶ 1 = {DelegatingApplicationContextInitializer@1978}
▶ 2 = {ContextIdApplicationContextInitializer@1979}
▶ 3 = {ConditionEvaluationReportLoggingListener@1980}
▶ 4 = {RestartScopeInitializer@1981}
▶ 5 = {ConfigurationWarningsApplicationContextInitializer@1982}
▶ 6 = {RSocketPortInfoApplicationContextInitializer@1983}
▶ 7 = {ServerPortInfoApplicationContextInitializer@1984}

```

- org.springframework.context.ApplicationListener

▼ getSpringFactoriesInstances(ApplicationListener.class) = {ArrayList@2080} size = 13

```

▶ 0 = {RestartApplicationListener@2082}
▶ 1 = {CloudFoundryVcapEnvironmentPostProcessor@2083}
▶ 2 = {ConfigFileApplicationListener@2084}
▶ 3 = {AnsiOutputApplicationListener@2085}
▶ 4 = {LoggingApplicationListener@2086}
▶ 5 = {BackgroundPreinitializer@2087}
▶ 6 = {ClasspathLoggingApplicationListener@2088}
▶ 7 = {DelegatingApplicationListener@2089}
▶ 8 = {ParentContextCloserApplicationListener@2090}
▶ 9 = {DevToolsLogFactory$Listener@2091}
▶ 10 = {ClearCachesApplicationListener@2092}
▶ 11 = {FileEncodingApplicationListener@2093}
▶ 12 = {LiquibaseServiceLocatorApplicationListener@2094}

```

总结:

1. 获取启动类
2. 获取web应用类型
3. 读取了对外扩展的ApplicationContextInitializer ,ApplicationListener
4. 根据main推算出所在的类

就是去初始化了一些信息

## 2. 启动

- run
  - 启动springboot最核心的逻辑

```
1 public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {
2     // 用来记录当前springboot启动耗时
3     Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
4     // 就是记录了启动开始时间
5     stopWatch.start();
6     // 它是任何spring上下文的接口， 所以可以接收任何ApplicationContext实现
7     ConfigurableApplicationContext context = null;
8     Collection<SpringBootExceptionHandler> exceptionReporters = new ArrayList<>();
9     // 开启了Headless模式:
10    configureHeadlessProperty();
11    // 去spring.factories中读取了SpringApplicationRunListener 的组件， 就是用来发布事件或者运行监听器
12    SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args);
13    // 发布1.ApplicationStartingEvent事件， 在运行开始时发送
14    listeners.starting();
15    try {
16        // 根据命令行参数 实例化一个ApplicationArguments
17        ApplicationArguments applicationArguments = new DefaultApplicationArguments(args);
18        // 预初始化环境： 读取环境变量，读取配置文件信息（基于监听器）
19        ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners, applicationArguments);
20        // 忽略beaninfo的bean
21        configureIgnoreBeanInfo(environment);
22        // 打印Banner 横幅
23        Banner printedBanner = printBanner(environment);
24        // 根据webApplicationType创建Spring上下文
25        context = createApplicationContext();
26        exceptionReporters = getSpringFactoriesInstances(SpringBootExceptionHandler.class,
27            new Class[] { ConfigurableApplicationContext.class }, context);
28        //预初始化spring上下文
29        prepareContext(context, environment, listeners, applicationArguments, printedBanner);
30        // 加载spring ioc 容器 **相当重要 由于是使用AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext 启动的
31        // 加载自动配置类: invokeBeanFactoryPostProcessors , 创建servlet容器onRefresh
32        refreshContext(context);
33        afterRefresh(context, applicationArguments);
34        stopWatch.stop();
35        if (this.logStartupInfo) {
36            new StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass).logStarted(getApplicationLog(), stopWatch);
37        }
38        listeners.started(context);
39        callRunners(context, applicationArguments);
40    }
41    catch (Throwable ex) {
42        handleRunFailure(context, ex, exceptionReporters, listeners);
43        throw new IllegalStateException(ex);
44    }
45
46    try {
```

```

47     listeners.running(context);
48 }
49 catch (Throwable ex) {
50     handleRunFailure(context, ex, exceptionReporters, null);
51     throw new IllegalStateException(ex);
52 }
53 return context;
54 }

```

- prepareEnvironment

```

1 private ConfigurableEnvironment prepareEnvironment(SpringApplicationRunListeners listeners,
2     ApplicationArguments applicationArguments) {
3     // 根据webApplicationType 创建Environment 创建就会读取: java环境变量和系统环境变量
4     ConfigurableEnvironment environment = getOrCreateEnvironment();
5     // 将命令行参数读取环境变量中
6     configureEnvironment(environment, applicationArguments.getSourceArgs());
7     // 将@PropertySource的配置信息 放在第一位, 因为读取配置文件@PropertySource优先级是最低的
8     ConfigurationPropertySources.attach(environment);
9     // 发布了ApplicationEnvironmentPreparedEvent 的监听器 读取了全局配置文件
10    listeners.environmentPrepared(environment);
11    // 将所有spring.main 开头的配置信息绑定SpringApplication
12    bindToSpringApplication(environment);
13    if (!this.isCustomEnvironment) {
14        environment = new EnvironmentConverter(getClassLoader()).convertEnvironmentIfNecessary(environment,
15            deduceEnvironmentClass());
16    }
17    //更新PropertySources
18    ConfigurationPropertySources.attach(environment);
19    return environment;
20 }

```

- prepareContext

- 预初始化上下文

```

1 private void prepareContext(ConfigurableApplicationContext context, ConfigurableEnvironment environment,
2     SpringApplicationRunListeners listeners, ApplicationArguments applicationArguments, Banner printedBanner) {
3     context.setEnvironment(environment);
4     postProcessApplicationContext(context);
5     // 拿到之前读取到所有ApplicationContextInitializer的组件, 循环调用initialize方法
6     applyInitializers(context);
7     // 发布了ApplicationContextInitializedEvent
8     listeners.contextPrepared(context);
9     if (this.logStartupInfo) {
10        logStartupInfo(context.getParent() == null);
11        logStartupProfileInfo(context);
12    }

```

```

13 // 获取当前spring上下文beanFactory（负责创建bean）
14 ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = context.getBeanFactory();
15 beanFactory.registerSingleton("springApplicationArguments", applicationArguments);
16 if (printedBanner != null) {
17     beanFactory.registerSingleton("springBootBanner", printedBanner);
18 }
19 // 在Spring下 如果出现2个重名的bean，则后读取到的会覆盖前面
20 // 在SpringBoot 在这里设置了不允许覆盖， 当出现2个重名的bean 会抛出异常
21 if (beanFactory instanceof DefaultListableBeanFactory) {
22     ((DefaultListableBeanFactory) beanFactory)
23         .setAllowBeanDefinitionOverriding(this.allowBeanDefinitionOverriding);
24 }
25 // 设置当前spring容器是不是要将所有的bean设置为懒加载
26 if (this.lazyInitialization) {
27     context.addBeanFactoryPostProcessor(new LazyInitializationBeanFactoryPostProcessor());
28 }
29 // Load the sources
30 Set<Object> sources = getAllSources();
31 Assert.notEmpty(sources, "Sources must not be empty");
32 // 读取主启动类（因为后续要根据配置类解析配置的所有bean）
33 load(context, sources.toArray(new Object[0]));
34 //4.读取完配置类后发送ApplicationPreparedEvent。
35 listeners.contextLoaded(context);
36 }

```

总结：

1. 初始化SpringApplication 从spring.factories 读取 listener ApplicationContextInitializer 。
2. 运行run方法
3. 读取 环境变量 配置信息.....
4. 创建springApplication上下文:**ServletWebServerApplicationContext**
5. 预初始化上下文： 读取启动类
6. 调用refresh 加载ioc容器
  - 加载所有的自动配置类
  - 创建servlet容器
7. 在这个过程中springboot会调用很多监听器对外进行