TP2

Mathieu WAHARTE - 11/09/2025

Exercice 1

1. On ne peut en effet pas prouver ces fonctions à cause de la longueur arbitraire du while et du for.

```
/*@ requires n > 0;
    requires n < 2147483647;
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(n);
 */
int identity_while(int n)
{
  int result = 0;
  while (result < n) {
    result ++;
  }
  return result;
}

/*@ requires n > 0;
    requires n < 2147483647;
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(n);
 */
int identity_for(int n)
```

2. Code modifié avec l'invariant:

```c
int identity_while(int n){
  int result = 0;
  /*@
    loop invariant result <= n;
  */
  while (result < n){
    result++;
  }
  return result;
}
```

Cependant, on ne peut toujours pas prouver la fonction car il manque une condition de terminaison. Pour la terminaison, il faut un variant. Frama-C ne peut donc pas prouver la fonction.

```c
/*@ requires n > 0;
    requires n < 2147483647;
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(n);
 */
int identity_while(int n)
{
  int result = 0;
  /*@ loop invariant result ≤ n; */
  while (result < n) {
    result ++;
  }
  return result;
}
```

3. Code modifié avec le variant:

```c
int identity_while(int n){
  int result = 0;
  /*@
    loop invariant result <= n;
    loop assigns result;
    loop variant n - result;
  */
  while (result < n){
    result++;
  }
  return result;
}
```

Maintenant, Frama-C peut prouver la fonction.

```c
/*@ requires n > 0;
    requires n < 2147483647;
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(n);
 */
int identity_while(int n)
{
  int result = 0;
  /*@ loop invariant result ≤ n;
      loop assigns result;
      loop variant n - result;
  */
  while (result < n) {
    result ++;
  }
  return result;
}
```

4. Code modifié avec l'invariant et le variant:

```c
int identity_for(int n){
  int result = 0;
  /*@
    loop invariant 1 <= i <= n+1 && result == i-1;
    loop assigns result, i;
    loop variant n - i;
  */
  for (int i = 1; i <=n; i++){
    result++;
  }
  return result;
}
```

Maintenant, Frama-C peut prouver la fonction.

```c
/*@ requires n > 0;
    requires n < 2147483647;
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(n);
 */
int identity_for(int n)
{
  int result = 0;
  {
    int i = 1;
    /*@ loop invariant 1 ≤ i ≤ n + 1 ∧ result ≡ i - 1;
        loop assigns result, i;
        loop variant n - i;
    */
    while (i <= n) {
      {
        result ++;
      }
      i ++;
    }
  }
  return result;
}
```

Exercice 2

On propose le contrat de boucle suivant:

```
/*@ loop invariant 1 <= i <= n+1;
    loop invariant (c >= 0 ==> result == 2*(i-1)) && (c < 0 ==> result == (i-1));
    loop assigns result, i;
    loop variant n - i + 1;
*/
```

Ce contract permet de prouver la fonction. En effet, on a deux invariants de boucle:

- `1 <= i <= n+1` qui permet de s'assurer que l'index `i` est toujours dans les bornes de la boucle.
- `(c >= 0 ==> result == 2*(i-1)) && (c < 0 ==> result == (i-1))` qui permet de s'assurer que le résultat est correct en fonction de la valeur de `c`. Si `c` est positif ou nul, le résultat doit être égal à `2*(i-1)` car on incrémente `result` deux fois à chaque itération.
- `loop assigns result, i;` indique que seules les variables `result` et `i` sont modifiées dans la boucle.
- `loop variant n - i + 1;` permet de s'assurer que la boucle termine en indiquant que la valeur de `n - i + 1` diminue à chaque itération et est toujours positive.

Frama-C peut ainsi prouver la fonction:

```
int behavioral_loop(int n, int c)
{
  int result = 0;
  {
    int i = 1;
    /*@ loop invariant 1 ≤ i ≤ n + 1;
        loop invariant
          (c ≥ 0 ⇒ result ≡ 2 * (i - 1)) ∧
          (c < 0 ⇒ result ≡ i - 1);
        loop assigns result, i;
        loop variant (n - i) + 1;
    */
    while (i <= n) {
      {
        if (c >= 0) {
          result ++;
        }
        result ++;
      }
      i ++;
    }
  }
  return result;
}
```

Exercice 3

On propose le contrat suivant:

```
/*@
  requires n > 0;
  requires \valid(tab + (0 .. n - 1));
  ensures \forall int k; 0 <= k < n ==> tab[k] == 0;
*/
void set_to_zero(int *tab, int n) {
  /*@ loop invariant 0 <= i <= n;
      loop invariant \forall int k; 0 <= k < i ==> tab[k] == 0;
      loop assigns i, tab[0..n-1];
      loop variant n - i;
  */
        for(int i = 0; i < n; i++) {
                tab[i] = 0;
        }
}
```

Ce contrat permet de prouver la fonction. En effet, on a:

- `requires n > 0;` qui indique que la taille du tableau doit être strictement positive.
- `requires \valid(tab + (0 .. n - 1));` qui indique que le tableau doit être valide pour les indices de `0` à `n-1`.
- `ensures \forall int k; 0 <= k < n ==> tab[k] == 0;` qui indique que tous les éléments du tableau doivent être égaux à `0` après l'exécution de la fonction.
- `loop invariant 0 <= i <= n;` qui permet de s'assurer que l'index `i` est toujours dans les bornes de la boucle.
- `loop invariant \forall int k; 0 <= k < i ==> tab[k] == 0;` qui permet de s'assurer que tous les éléments du tableau jusqu'à l'index `i-1` sont égaux à `0`.
- `loop assigns i, tab[0..n-1];` indique que seules les variables `i` et les éléments du tableau sont modifiées dans la boucle.
- `loop variant n - i;` permet de s'assurer que la boucle termine en indiquant que la valeur de `n - i` diminue à chaque itération et est toujours positive.

Frama-C peut ainsi prouver la fonction:

```
/*@ requires n > 0;
    requires \valid(tab + (0 .. n - 1));
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures ∀ int k; 0 ≤ k < \old(n) ⇒ *(\old(tab) + k) ≡ 0;
 */
void set_to_zero(int *tab, int n)
{
  int i = 0;
  /*@ loop invariant 0 ≤ i ≤ n;
      loop invariant ∀ int k; 0 ≤ k < i ⇒ *(tab + k) ≡ 0;
      loop assigns i, *(tab + (0 .. n - 1));
      loop variant n - i;
  */
  while (i < n) {
    {
      *(tab + i) = 0;
    }
    i ++;
  }
  return;
}
```

Exercice 4

1. Pour `max_element`, on propose le contrat suivant:

```
/*@
  requires 0 < n <= INT_MAX;
  requires \valid(t + (0 .. n - 1));
  requires \separated(t + (0 .. n - 1), t);
  assigns t[0 .. n-1];
  ensures \forall int i; 0 <= i < n ==> t[i] <= t[\result];
  ensures \forall int i; 0 <= i < n ==> t[i] == \old(t[i]);
*/
int max_element(const int* t, int n){
  int max = 0;
  /*@
  loop invariant 0 <= i <= n;
  loop invariant max >= 0 && max < n;
  loop invariant \forall integer k; 0 <= k < n ==> t[k] == \at(t[k], Pre);
  loop invariant \forall integer k; 0 <= k < i ==> t[k] <= t[max];
  loop assigns max, i;
  loop variant n - i;
  */
  for (int i = 0; i < n; i++){
    if (t[max] < t[i]) max = i;
  }
  return max;
}
```

On demande que l'on puisse accéder au tableau `t` pour les indices de `0` à `n-1` et `n` soit un entier strictement positif. On demande aussi que le tableau `t` soit séparé de lui-même pour éviter les aliasing.
On souhaite comme postcondition que tous les éléments du tableau soient inférieurs ou égaux à l'élément d'indice `\result` (l'indice de l'élément maximum) et que le tableau n'ait pas été modifié. Indirectement, on demande aussi que `\result` soit un indice valide du tableau (puisqu'on fait `t[\result]`).
Pour le contrat de boucle, on s'assure que l'index `i` et `max` sont toujours dans les bornes. Ensuite que les éléments du tableau n'ont pas été modifiés et que `max` est bien l'indice de l'élément maximum parmi les éléments déjà visités.
Et voici la preuve de Frama-C:

```
/*@ requires 0 < n ≤ 2147483647;
    requires \valid(t + (0 .. n - 1));
    requires \separated(t + (0 .. n - 1), t);
    terminates \true;
    ensures
      ∀ int i; 0 ≤ i < \old(n) ⇒ *(\old(t) + i) ≤ *(\old(t) + \result);
    ensures
      ∀ int i; 0 ≤ i < \old(n) ⇒ *(\old(t) + i) ≡ \old(*(t + i));
    exits \false;
    assigns *(t + (0 .. n - 1));
 */
int max_element(int const *t, int n)
{
  int max = 0;
  {
    int i = 0;
    /*@ loop invariant 0 ≤ i ≤ n;
        loop invariant max ≥ 0 ∧ max < n;
        loop invariant
          ∀ ℤ k; 0 ≤ k < n ⇒ *(t + k) ≡ \at(*(t + k),Pre);
        loop invariant ∀ ℤ k; 0 ≤ k < i ⇒ *(t + k) ≤ *(t + max);
        loop assigns max, i;
        loop variant n - i;
    */
    while (i < n) {
      {
        /*@ assert rte: mem_access: \valid_read(t + max); */
        /*@ assert rte: mem_access: \valid_read(t + i); */
        if (*(t + max) < *(t + i)) {
          max = i;
        }
      }
      /*@ assert rte: signed_overflow: i + 1 ≤ 2147483647; */
      i ++;
    }
  }
  return max;
}
```

Pour `sum_of_tab`, on propose le contrat suivant:

```
/*@
  requires 0 < n <= INT_MAX;
  requires \valid(a + (0 .. n - 1));
  requires \valid(b + (0 .. n - 1));
  requires \forall int i; 0 <= i < n ==> INT_MIN <= a[i] + b[i] <= INT_MAX;
  requires \separated(a + (0 .. n-1), b + (0 .. n-1));
  assigns a[0 .. n-1];
  assigns b[0 .. n-1];
  ensures \forall int i; 0 <= i < n ==> a[i] == \old(a[i]) + b[i];
  ensures \forall int i; 0 <= i < n ==> b[i] == \old(b[i]);
*/
void sum_of_tab(int *a, int *b, int n){
  /*@
    loop invariant 0 <= i <= n;
    loop invariant \forall integer k; 0 <= k < n ==> b[k] == \at(b[k], Pre);
    loop invariant \forall integer k; 0 <= k < i ==> a[k] == \at(a[k], Pre) + \at(b[k
    loop invariant \forall integer k; i <= k < n ==> a[k] == \at(a[k], Pre);
    loop assigns a[0 .. n-1], i;
    loop variant n - i;
  */
  for (int i = 0; i<n; i++){
    a[i] += b[i];
  }
}
```

On demande que l'on puisse accéder aux tableaux `a` et `b` pour les indices de `0` à `n-1` et `n` soit un entier strictement positif. On demande aussi que les tableaux `a` et `b` soient séparés pour éviter les aliasing.
On demande comme postcondition que chaque élément de `a` soit égal à la somme de l'élément correspondant de `a` et `b` avant l'exécution de la fonction et que le tableau `b` n'ait pas été modifié.
Dans la boucle, on s'assure que l'index `i` est toujours dans les bornes. Ensuite que le tableau `b` n'a pas été modifié. Puis que les éléments de `a` jusqu'à l'index `i-1` ont bien été mis à jour et que les éléments de `a` à partir de l'index `i` n'ont pas encore été modifiés.
Et voici la preuve de Frama-C:

```
/*@ requires 0 < n ≤ 2147483647;
    requires \valid(a + (0 .. n - 1));
    requires \valid(b + (0 .. n - 1));
    requires
      ∀ int i;
        0 ≤ i < n ⇒ -2147483647 - 1 ≤ *(a + i) + *(b + i) ≤ 2147483647;
    requires \separated(a + (0 .. n - 1), b + (0 .. n - 1));
    terminates \true;
    ensures
      ∀ int i;
        0 ≤ i < \old(n) ⇒
        *(\old(a) + i) ≡ \old(*(a + i)) + *(\old(b) + i);
    ensures
      ∀ int i; 0 ≤ i < \old(n) ⇒ *(\old(b) + i) ≡ \old(*(b + i));
    exits \false;
    assigns *(a + (0 .. n - 1)), *(b + (0 .. n - 1));
 */
void sum_of_tab(int *a, int *b, int n)
{
  int i = 0;
  /*@ loop invariant 0 ≤ i ≤ n;
      loop invariant
        ∀ ℤ k; 0 ≤ k < n ⇒ *(b + k) ≡ \at(*(b + k),Pre);
      loop invariant
        ∀ ℤ k;
          0 ≤ k < i ⇒ *(a + k) ≡ \at(*(a + k),Pre) + \at(*(b + k),Pre);
      loop invariant
        ∀ ℤ k; i ≤ k < n ⇒ *(a + k) ≡ \at(*(a + k),Pre);
      loop assigns *(a + (0 .. n - 1)), i;
      loop variant n - i;
  */
  while (i < n) {
    {
      /*@ assert rte: mem_access: \valid(a + i); */
      /*@ assert rte: mem_access: \valid_read(a + i); */
      /*@ assert rte: mem_access: \valid_read(b + i); */
      /*@ assert rte: signed_overflow: -2147483648 ≤ *(a + i) + *(b + i); */
      /*@ assert rte: signed_overflow: *(a + i) + *(b + i) ≤ 2147483647; */
      *(a + i) += *(b + i);
    }
    /*@ assert rte: signed_overflow: i + 1 ≤ 2147483647; */
    i ++;
  }
  return;
}
```

2. On écrit le `main` suivant:

```c
int main() {
int n = 5;
int a[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};

  sum_of_tab(a + 1, a, n);
  for (int i = 0; i < n + 1; i++) {
    printf("a[%d] = %d\n", i, a[i]);
  }
  return 0;
}
```

Le résultat de l'exécution est:

```c
a[0] = 1
a[1] = 3
a[2] = 6
a[3] = 10
a[4] = 15
a[5] = 21
```

Ce qui ne correspond pas au résultat attendu. En effet, on s'attendait à avo

Exercice 5

1. Frama-C n'arrive pas à prouver `add`:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(a) + \old(b); */
unsigned int add(unsigned int a, unsigned int b)
{
  unsigned int __retres;
  __retres = a + b;
  return __retres;
}
```

De même pour `sub` :

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(a) - \old(b); */
unsigned int sub(unsigned int a, unsigned int b)
{
  unsigned int __retres;
  __retres = a - b;
  return __retres;
}
```

2. Avec les WP-rte guard, on obtient le même résultat:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(a) + \old(b); */
unsigned int add(unsigned int a, unsigned int b)
{
  unsigned int __retres;
  __retres = a + b;
  return __retres;
}

/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(a) - \old(b); */
unsigned int sub(unsigned int a, unsigned int b)
{
  unsigned int __retres;
  __retres = a - b;
  return __retres;
}
```

On notera de plus que cliquer sur "ajouter les guards" ou lancer frama-c avec `-rte` n'ajoute rien de plus aux fonctions.

3. Avec l'option `-warn-unsigned-overflow` on remarque bien la présence d'overflow possible:

```
/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(a) + \old(b); */
unsigned int add(unsigned int a, unsigned int b)
{
  unsigned int __retres;
  /*@ assert rte: unsigned_overflow: 0 ≤ a + b; */
  /*@ assert rte: unsigned_overflow: a + b ≤ 4294967295; */
  __retres = a + b;
  return __retres;
}

/*@ terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(a) - \old(b); */
unsigned int sub(unsigned int a, unsigned int b)
{
  unsigned int __retres;
  /*@ assert rte: unsigned_overflow: 0 ≤ a - b; */
  /*@ assert rte: unsigned_overflow: a - b ≤ 4294967295; */
  __retres = a - b;
  return __retres;
}
```

Pour `add`, on remarque que l'overflow peut arriver si `a+b > INT_MAX` (aussi si `a+b<0` mais Frama-C considère que cela ne peut pas arriver). Pour `sub`, l'overflow peut arriver si `0 > a - b;` (aussi si `a-b > INT_MAX` mais Frama-C considère que cette option est prouvé sous condition).

4. On peut spécifier ces contrats pour que Frama-C puisse prouver les fonctions (avec `<limits.h>` pour `INT_MAX`):
   - Pour `add`:

```
/*@
requires a + b <= INT_MAX;
requires a + b >= 0;
ensures \result == a + b;
*/
```

- Pour `sub`:

```
/*@
requires 0 <= a - b;
requires a - b <= INT_MAX;
ensures \result == a - b;
*/
```

Avec ces contrats, Frama-C peut prouver les fonctions:

```
/*@ requires a + b ≤ 2147483647;
    requires a + b ≥ 0;
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(a) + \old(b);
 */
unsigned int add(unsigned int a, unsigned int b)
{
  unsigned int __retres;
  /*@ assert rte: unsigned_overflow: 0 ≤ a + b; */
  /*@ assert rte: unsigned_overflow: a + b ≤ 4294967295; */
  __retres = a + b;
  return __retres;
}

/*@ requires 0 ≤ a - b;
    requires a - b ≤ 2147483647;
    terminates \true;
    exits \false;
    ensures \result ≡ \old(a) - \old(b);
 */
unsigned int sub(unsigned int a, unsigned int b)
{
  unsigned int __retres;
  /*@ assert rte: unsigned_overflow: 0 ≤ a - b; */
  /*@ assert rte: unsigned_overflow: a - b ≤ 4294967295; */
  __retres = a - b;
  return __retres;
}
```

Exercice 6

Je propose le contrat suivant:

```
/*@
  requires src != \null && dest != \null;
  requires src_size > 0 && dest_size > 0;
  requires \valid_read(src + (0 .. src_size-1));
  requires \valid(dest + (0 .. dest_size-1));
  requires \separated(src + (0 .. src_size-1), dest + (0 .. dest_size-1));
  requires src_offset <= src_size;
  requires dest_offset <= dest_size;
  requires size <= INT_MAX - src_offset;
  requires size <= INT_MAX - dest_offset;

  behavior error:
    assumes size > src_size - src_offset || src_offset >= src_size
         || size > dest_size - dest_offset || dest_offset >= dest_size;
    ensures \result == -1;
    ensures \forall integer i; 0 <= i < dest_size ==> dest[i] == \old(dest[i]);
    ensures \forall integer i; 0 <= i < src_size ==> src[i] == \old(src[i]);
    assigns \nothing;

  behavior success:
    assumes src_offset < src_size && dest_offset < dest_size
         && size <= src_size - src_offset
         && size <= dest_size - dest_offset;
    ensures \result == 0;
    ensures \forall integer i; 0 <= i < src_size ==> src[i] == \old(src[i]);
    ensures \forall integer i; 0 <= i < dest_size && (i < dest_offset || i >= dest_offset
    ensures \forall integer i; 0 <= i < size ==> dest[dest_offset + i] == src[src_offset +
    assigns dest[dest_offset .. dest_offset + size - 1];

  complete behaviors;
  disjoint behaviors;
@*/
int memcpy(char *src, size_t src_size, size_t src_offset, char *dest, size_t dest_size, si
```

Et l'implémentation:

```
int memcpy(char* src, size_t src_size, size_t src_offset, char* dest, size_t dest_size,  s
  if (src_offset >= src_size ||
    dest_offset >= dest_size ||
    size > src_size - src_offset ||
    size > dest_size - dest_offset) {
    return -1;
  }

  /*@
    loop invariant 0 <= i <= size;
    loop invariant i <= size;
    loop invariant dest_offset + i <= dest_size;
    loop invariant src_offset + i <= src_size;
    loop invariant \forall integer k; 0 <= k < i ==> dest[dest_offset + k] == src[src_offs
    loop invariant \forall integer k; 0 <= k < dest_size && (k < dest_offset || k >= dest_
    loop invariant \forall integer k; 0 <= k < src_size ==> src[k] == \at(src[k], Pre);
    loop assigns i, dest[dest_offset .. dest_offset + size - 1];
    loop variant size - i;
  */
  for (size_t i = 0; i < size; i++) {
    dest[dest_offset + i] = src[src_offset + i];
  }
  return 0;
}
```

Avec ce contrat, Frama-C peut prouver la fonction (je n'arrivais plus à faire fonctionner le gui donc je ne savais pas l'origine des erreurs):

```
    terminates \true;
    exits \false;

    behavior error:
      assumes
        size > src_size - src_offset ∨ src_offset ≥ src_size ∨
        size > dest_size - dest_offset ∨ dest_offset ≥ dest_size;
      ensures \result ≡ -1;
      ensures
        ∀ ℤ i;
          0 ≤ i < \old(dest_size) ⇒
          *(\old(dest) + i) ≡ \old(*(dest + i));
      ensures
        ∀ ℤ i;
          0 ≤ i < \old(src_size) ⇒ *(\old(src) + i) ≡ \old(*(src + i));
      assigns \nothing;

    behavior success:
      assumes
        src_offset < src_size ∧ dest_offset < dest_size ∧
        size ≤ src_size - src_offset ∧ size ≤ dest_size - dest_offset;
      ensures \result ≡ 0;
      ensures
        ∀ ℤ i;
          0 ≤ i < \old(src_size) ⇒ *(\old(src) + i) ≡ \old(*(src + i));
      ensures
        ∀ ℤ i;
          0 ≤ i < \old(dest_size) ∧
          (i < \old(dest_offset) ∨ i ≥ \old(dest_offset) + \old(size)) ⇒
          *(\old(dest) + i) ≡ \old(*(dest + i));
      ensures
        ∀ ℤ i;
          0 ≤ i < \old(size) ⇒
          *(\old(dest) + (\old(dest_offset) + i)) ≡
          *(\old(src) + (\old(src_offset) + i));
      assigns *(dest + (dest_offset .. (dest_offset + size) - 1));

    complete behaviors success, error;
    disjoint behaviors success, error;
 */
int memcpy(char *src, size_t src_size, size_t src_offset, char *dest,
           size_t dest_size, size_t dest_offset, size_t size)
{
  int __retres;
  if (src_offset >= src_size) {
```

```
int memcpy(char *src, size_t src_size, size_t src_offset, char *dest,
           size_t dest_size, size_t dest_offset, size_t size)
{
  int __retres;
  if (src_offset >= src_size) {
    goto _LOR;
  }
  else {
    if (dest_offset >= dest_size) {
      goto _LOR;
    }
    else {
      /*@ assert rte: unsigned_overflow: 0 ≤ src_size - src_offset; */
      /*@ assert
          rte: unsigned_overflow:
            src_size - src_offset ≤ 18446744073709551615;
      */
      if (size > src_size - src_offset) {
        goto _LOR;
      }
      else {
        /*@ assert rte: unsigned_overflow: 0 ≤ dest_size - dest_offset; */
        /*@ assert
            rte: unsigned_overflow:
              dest_size - dest_offset ≤ 18446744073709551615;
        */
        if (size > dest_size - dest_offset) {
          _LOR: {
                  {
                    __retres = -1;
                    goto return_label;
                  }
                }
        }
      }
    }
  }
  {
    size_t i = (size_t)0;
    /*@ loop invariant 0 ≤ i ≤ size;
        loop invariant i ≤ size;
        loop invariant dest_offset + i ≤ dest_size;
        loop invariant src_offset + i ≤ src_size;
        loop invariant
          ∀ ℤ k;
            0 ≤ k < i ⇒
```

```
size_t i = (size_t)0;
/*@ loop invariant 0 ≤ i ≤ size;
    loop invariant i ≤ size;
    loop invariant dest_offset + i ≤ dest_size;
    loop invariant src_offset + i ≤ src_size;
    loop invariant
      ∀ ℤ k;
        0 ≤ k < i ⇒
        *(dest + (dest_offset + k)) ≡ *(src + (src_offset + k));
    loop invariant
      ∀ ℤ k;
        0 ≤ k < dest_size ∧
        (k < dest_offset ∨ k ≥ dest_offset + size) ⇒
        *(dest + k) ≡ \at(*(dest + k),Pre);
    loop invariant
      ∀ ℤ k; 0 ≤ k < src_size ⇒ *(src + k) ≡ \at(*(src + k),Pre);
    loop assigns i, *(dest + (dest_offset .. (dest_offset + size) - 1));
    loop variant size - i;
*/
while (i < size) {
  {
    /*@ assert rte: mem_access: \valid(dest + (size_t)(dest_offset + i));
    */
    /*@ assert rte: unsigned_overflow: 0 ≤ dest_offset + i; */
    /*@ assert
        rte: unsigned_overflow: dest_offset + i ≤ 18446744073709551615;
    */
    /*@ assert rte: unsigned_overflow: 0 ≤ src_offset + i; */
    /*@ assert
        rte: unsigned_overflow: src_offset + i ≤ 18446744073709551615;
    */
    /*@ assert
        rte: mem_access: \valid_read(src + (size_t)(src_offset + i));
    */
    *(dest + (dest_offset + i)) = *(src + (src_offset + i));
  }
  /*@ assert rte: unsigned_overflow: i + 1 ≤ 18446744073709551615; */
  i ++;
}
```