

错误分类

错误一般可分为两种：

- 语法错误：又称解析错误（语法分析器检查到的错误）
- 异常：在运行时检测到的错误（程序的语法是正确的）

内置异常

- 查看内置异常

```
import builtins

print(dir(builtins))
```

处理异常

try ... except ...

- 如果在执行 `try` 子句时没有异常发生，则不会执行 `except` 子句
- 如果 `try` 子句发生了异常，则跳过该子句中剩下的部分，执行 `except` 子句
- 如果 `except` 子句没有指定异常类型，则可以处理 `try` 中的所有异常类型
- 如果 `except` 子句指定了异常类型，则只能处理对应的异常类型（指定多个异常类型时，可以用元组来表示）
- 如果一个异常没有与任何的 `except` 匹配，则报错

```
def div(a, b):  
    try:  
        c = a / b  
        print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
    except:  
        print('try中发生异常')  
  
div(2, 1)  
div(2, 0)  
div('2', 2)
```

```
def div(a, b):  
    try:  
        c = a / b  
        print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
    except ZeroDivisionError:  
        print('try中发生了除数为0的异常')  
  
    except TypeError:  
        print('try中发生了类型异常')
```

```
div(2, 1)
div(2, 0)
div('2', 2)
```

```
def div(a, b):
    try:
        c = a / b
        print(f"{a} / {b} = {c}")

    except (ZeroDivisionError, TypeError):
        print('try中发生了除数为0的异常或者类型异常')
```

```
div(2, 1)
div(2, 0)
div('2', 2)
```

try ... except ... 嵌套

- 如果一个异常没有与任何的 **except** 匹配，那么这个异常将会传递给上层的 **try** 中

```
def div(a, b):  
    try:  
        try:  
            c = a / b  
            print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
        except ZeroDivisionError:  
            print('try中发生了除数为0的异常')  
    except:  
        print('发生了除0以外的异常')  
  
div('2', 2)
```

try ... except ... else ...

- else 子句必须放在所有的 except 子句之后
- else 子句将在 try 子句没有发生任何异常的时候执行

```
def div(a, b):  
    try:  
        c = a / b  
        print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
    except ZeroDivisionError:  
        print('try中发生了除数为0的异常')  
  
    except:  
        print('发生了除0以外的异常')  
  
    else:
```

```
print('try中没有异常')
```

```
div(2, 1)  
div(2, 0)  
div('2', 2)
```

try ... except ... as ...

- as 后面为异常实例对象的名称

```
def div(a, b):  
    try:  
        c = a / b  
        print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
        # e: ZeroDivisionError('division by zero')  
    except ZeroDivisionError as e:  
        print(isinstance(e, ZeroDivisionError))  
        print(e)  
        print(ZeroDivisionError('division by  
zero'))  
  
div(2, 0)
```

try ... finally ...

- **finally** 子句将作为 **try** 语句结束前的最后一项任务被执行
- 不论 **try** 语句是否产生了异常都会被执行
- 如果 **finally** 子句中包含一个 **return** 语句，则返回值将来自 **finally** 子句中的 **return** 语句的返回值，而非来自 **try** 子句中的 **return** 语句的返回值

```
def div(a, b):  
    try:  
        c = a / b  
        print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
    finally:  
        print("执行finally子句")  
  
div(2, 0)
```

```
def div(a, b):  
    try:  
        c = a / b  
        print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
    except:  
        print('try中发生异常')  
  
    finally:  
        print("执行finally子句")  
  
div(2, 0)
```

```
def return_num():  
    try:  
        return 1  
  
    finally:  
        return 2  
  
print(return_num())
```

```
def div(a, b):  
    try:  
        c = a / b  
        print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
    except:  
        print('except在发生异常时执行')  
  
    else:  
        print('else在没有异常时执行')  
  
    finally:  
        print('finally在任何情况下都会被执行')  
  
div(2, 1)  
div(2, 0)
```

抛出异常

- `raise` 语句可以主动的抛出异常
- `raise` 后面可以是 异常实例 / 异常类 / 没有内容

```
def div(a, b):  
    if b == 0:  
        raise ZeroDivisionError('除数为0')  
  
    c = a / b  
    print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
div(2, 1)  
div(2, 0)
```

```
def div(a, b):  
    if b == 0:  
        raise ZeroDivisionError  
  
    c = a / b  
    print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
div(2, 1)  
div(2, 0)
```



```
def div(a, b):  
    if b == 0:  
        raise  
  
    c = a / b  
    print(f"{a} / {b} = {c}")  
  
div(2, 1)  
div(2, 0)
```

自定义异常

- 自定义的异常类通常需要直接或间接的继承 `Exception` 类

```
class MyError(Exception):  
    def __init__(self, message):  
        self.message = message  
  
    def __str__(self):  
        return str(self.message)  
  
print(MyError("发生了一个异常"))
```

assert 断言

- assert 用于判断一个表达式，在表达式为 False 的时候触发 AssertionError 异常
- assert expression 等价于
if not expression: raise AssertionError
- assert expression [, arguments]
等价于：if not expression: raise
AssertionError(arguments)

```
num = int(input("请输入一个整数："))
assert num != 1
print("断言条件为True，用户没有输入1")
```

```
num = int(input("请输入一个整数："))
assert num != 1, "用户不能输入1"
print("断言条件为True，用户没有输入1")
```

traceback.print_exc() 和 traceback.format_exc()

二者区别：

- traceback.format_exc() 返回字符串
- traceback.print_exc() 无返回值，直接输出

```
import traceback
```

```
def div(a, b):
```

```
    try:
```

```
        c = a / b
```

```
        print(f"{a} / {b} = {c}")
```

```
    except:
```

```
        traceback.print_exc()
```

```
        print(res := traceback.format_exc())
```

```
        print(type(res))
```

```
div('2', 2)
```