

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE · PARTIE 1 · FONDAMENTAUX

Concevoir et interroger des Datasets optimisés pour le langage naturel

Pourquoi une question en français échoue sur un modèle de données, et comment construire un modèle sur lequel elle réussit.

DURÉE

2 jours · 14 heures

PARTIE

1 sur 2 : approche conceptuelle

LIEU

La Défense

FORMATEUR

Mehdi Tajmouati

Qui est dans la salle

Trois questions, deux minutes chacun :

1. Votre rôle : vous **produisez** les données, vous les **modélisez**, ou vous les **consommez** ?
2. Sur quel périmètre de données travaillez-vous aujourd'hui ?
3. Qu'est-ce qui vous a été promis à propos du langage naturel, et par qui ?

Pourquoi la troisième question

Le NLQ arrive presque toujours par une promesse faite ailleurs : une démonstration éditeur, un comité, un article. La suite de la formation consiste largement à dire ce que cette promesse suppose côté données, et personne ne l'a dit au moment de la promesse.

Ce que vous saurez faire mardi soir

1 Expliquer pourquoi une question en français échoue

Sur un modèle donné, savoir dire si l'échec vient de la question, du modèle, ou du moteur, et le prouver.

2 Diagnostiquer un dataset existant

Trier ce qui est interrogeable en langage naturel, ce qui l'est partiellement, ce qui ne l'est pas. C'est le TP du jour 1.

3 Reformuler un modèle pour le rendre interrogeable

Noms, mesures, hiérarchies, dictionnaire métier. C'est le TP du jour 2.

4 Arbitrer entre flexibilité et fiabilité

Un modèle plus permissif accepte plus de questions et donne plus de réponses fausses. Savoir où placer le curseur, et l'assumer devant le métier.

Les deux jours d'un coup d'œil

J1 MATIN

Évolution des usages · NLQ vs SQL · anatomie d'une question

J1 APRÈS-MIDI

Le LLM en contexte analytique · ses limites · **TP 1 : diagnostic**

J2 MATIN

Pourquoi pas les données brutes · les couches sémantiques

J2 APRÈS-MIDI

Le comptoir de données · **TP 2 : reformulation** · bilan

Le fil est chronologique

Jour 1, on **constate** : ce qu'une question demande vraiment, et pourquoi un modèle ordinaire n'y répond pas.

Jour 2, on **construit** : la couche qui manque, et la façon de la documenter.

Et après

La **Partie 2**, deux jours séparés, met tout cela en œuvre dans Snowflake Intelligence et Cortex Analyst.

Ce que vous concevez ici est exactement ce qu'un modèle sémantique Snowflake attend, mais la formation ne dépend d'aucun outil.

Comment lire ces supports

Base

Le socle du programme. Vu par tout le monde, c'est ce sur quoi vous serez à l'aise en sortant.

Avancé

Un approfondissement, hors programme contractuel. Traité selon le rythme du groupe.

Si le temps le permet

Une slide qui approfondit un sujet **déjà livré ailleurs** : la sauter ne retire rien au programme.

Le support vous est remis

En PDF, en fin de session, avec les notes de déroulé retirées. Vous n'avez donc rien à recopier : écoutez, et notez seulement ce qui vous concerne.

Six mots, pour qu'on parle de la même chose

NLQ	<i>Natural Language Query</i> : poser une question analytique en langue naturelle et obtenir une réponse chiffrée. Pas un moteur de recherche : une agrégation .
Text-to-SQL	La brique qui traduit la question en requête. Un composant du NLQ, pas son synonyme.
Couche sémantique	La description, lisible par une machine, de ce que les données <i>veulent dire</i> : entités, mesures, hiérarchies, synonymes.
Grain	Ce que représente une ligne d'une table de faits. La question la plus rentable à poser devant un modèle inconnu.
Mesure certifiée	Un indicateur dont la définition est écrite, validée par le métier, et unique. Par opposition à un calcul refait dans chaque rapport.
Agent	Un LLM autorisé à enchaîner plusieurs étapes (interroger, lire le résultat, se corriger) au lieu de répondre d'un coup.

Le jeu de données des deux jours

Un entrepôt de **banque de détail** volontairement ordinaire : crédits, clients, agences, opérations. Ni caricatural, ni exemplaire : du normal.

Il existe en **deux versions**, et tout le fil pratique consiste à passer de la première à la seconde.

SOCLE : le modèle tel qu'il est

Tables techniques, colonnes abrégées, codes sans libellés, dates multiples, aucune mesure définie.

COMPTOIR : le modèle reformulé

Faits au grain déclaré, dimensions explicites, mesures certifiées, dictionnaire métier.

Ce n'est pas votre modèle

Il est fictif. Aucune donnée Société Générale n'y figure, et il n'a pas à ressembler au vôtre pour être utile.

Apportez le vôtre

Si vous avez en tête un périmètre réel, gardez-le en parallèle : à chaque défaut vu sur **SOCLE**, demandez-vous si vous l'avez aussi. La réponse est presque toujours oui.

Ce que cette formation n'est pas

Pas un cours de SQL

On lit du SQL, on n'en écrit presque pas. Vous n'avez pas besoin d'être à l'aise en SQL pour suivre ces deux jours.

Pas un cours d'IA

On regarde ce qu'un LLM fait d'une question analytique. Ni entraînement, ni *fine-tuning*, ni comparaison de modèles.

Pas encore Snowflake

Aucun écran d'outil avant la Partie 2. Ce qui se conçoit ici s'applique à Cortex Analyst comme à n'importe quelle couche sémantique.

Le sujet de ces deux jours tient en une phrase : **un moteur NLQ ne répare pas un modèle de données**. Il révèle ce qui y manquait, et le fait à voix haute devant le métier.

Comment on travaille

Pendant les exposés

- **Coupez-moi.** Une question posée au moment où elle se pose vaut mieux qu'une question gardée pour la fin.
- Si un exemple ne ressemble pas à ce que vous vivez, dites-le : c'est une information, pas une objection.
- Aucune question n'est trop simple. « C'est quoi une table de faits » est une question de la salle, pas une faute.

Pendant les TP

- En **binôme**, de préférence un profil technique avec un profil métier.
- Le livrable est court et se présente : deux ou trois minutes par binôme en restitution.
- Il n'y a pas de corrigé unique. Il y a des choix, et des conséquences que l'on sait nommer.

Trois questions pour situer la salle

Q1 Dans votre organisation, combien de définitions différentes du mot « client actif » existe-t-il aujourd'hui ?

La bonne réponse n'est jamais « une ». Et c'est précisément ce qu'un moteur NLQ va exposer publiquement.

Q2 Si je demande « le PNB du mois dernier », de quelle date parle-t-on : celle de l'opération, celle de la comptabilisation, celle de l'arrêté ?

Les trois existent dans la plupart des entrepôts, et donnent trois chiffres différents. Aucun n'est faux ; un seul répond à la question posée.

Q3 Qui, chez vous, a le droit de dire qu'un indicateur est juste ?

Si personne ne peut répondre, le NLQ n'a pas de problème technique : il a un problème de gouvernance, et il le rendra visible dès la première démonstration.

JOUR 1

Comprendre le NLQ et les architectures cibles

Ce qu'une question en français demande réellement, et ce qu'un modèle de données ne lui donne pas.

JOUR 1 · PARTIE 1

Comprendre le NLQ et les architectures cibles

DURÉE

≈ 3 h d'exposé, un exercice de 35 min et un TP
de 1 h 30

À LA FIN

Savoir dire pourquoi une question échoue, et où
est la faute

TP

Diagnostic d'un dataset
existant

Ce que couvre le jour 1

1 Évolution des usages analytiques

Du reporting statique à la BI conversationnelle. Ce qui change vraiment.

2 NLQ vs SQL

Décomposer une question. Ce que le LLM fait, ne fait pas, et ne peut pas deviner.

3 Le LLM en contexte analytique

Plans logiques, agents, orchestration, limites structurelles.
Exercice : lire le SQL d'un moteur.

4 TP : diagnostic d'un dataset

Trier ce qui est interrogeable, partiellement interrogeable, et pas du tout.

Le fil de la journée

On part de l'usage, on descend vers la mécanique, et on finit les mains dans un modèle réel.

La question qui structure tout : **qu'est-ce qu'une question analytique contient, que le texte ne dit pas ?**

SÉQUENCE 1

Évolution des usages analytiques

Quarante ans de tentatives pour raccourcir la distance entre une question et sa réponse.

Du reporting statique à la BI conversationnelle

LE RAPPORT

L'informatique produit un état.
Une question nouvelle = une demande, et un délai en semaines.

LE CUBE

L'utilisateur navigue dans des axes préparés. Rapide, mais seulement dans ce qui a été prévu.

LE SELF-SERVICE

L'analyste construit sa visualisation. Le goulot se déplace vers la compréhension du modèle.

LA CONVERSATION

N'importe qui formule une question en français. Le goulot se déplace vers la **sémantique**.

À chaque étape, on a déplacé le goulot d'étranglement sans jamais le supprimer. Le NLQ ne fait pas exception : il déplace la difficulté de « **savoir écrire la requête** » vers « **avoir décrit ce que les données veulent dire** ».

Trois façons de poser la même question

	REQUÊTAGE HUMAIN	REQUÊTAGE SQL	REQUÊTAGE VIA LLM
Qui formule	Le métier, en français, à un analyste	L'analyste, en SQL, à la base	Le métier, en français, à la base
Où passe l'ambiguïté	Dans une conversation : l'analyste demande des précisions	Elle est levée à l'écriture : chaque choix est explicite	Nulle part. Le moteur tranche seul, sans le dire
Délai	Heures ou jours	Minutes, pour qui sait	Secondes
Traçabilité	Faible : la décision est orale	Totale : la requête est le document	Variable : dépend de ce que l'outil donne à voir
Passe à l'échelle	Non : l'analyste est le goulot	Non : la compétence est le goulot	Oui

Seul le troisième passe à l'échelle. On ne renoncera donc pas au NLQ : **il faut le rendre fiable.**

Ce qui change, c'est le coût d'une question

Avant

Poser une question coûtait cher : il fallait déranger quelqu'un, attendre, parfois justifier la demande.

Ce coût filtrait. On ne posait que les questions qui en valaient la peine, et on les **formulait avec soin**.

Maintenant

Poser une question ne coûte plus rien. On en pose dix fois plus, plus vite, et **plus vaguement**.

Le filtre a disparu. Ce qui arrive au modèle, ce sont des questions approximatives, posées par des gens qui ne connaissent pas les données.

Conséquence directe : un modèle qui tenait très bien avec dix requêtes écrites par trois experts ne tient pas avec mille questions floues posées par deux cents personnes. **Ce n'est pas le volume de données qui change, c'est le volume d'ambiguïté.**

SÉQUENCE 2

NLQ vs SQL

Démontrer une question analytique, et compter tout ce qu'elle ne dit pas.

Ce qu'il faut faire d'une question, dans l'ordre

1

Comprendre l'intention

Que veut-on savoir ? Un total, une évolution, un classement, une comparaison, une exception ?

2

Identifier les entités et les dimensions

De quoi parle-t-on, et comment découpe-t-on : par région, par produit, par mois ?

3

Identifier la mesure

Quel indicateur, et lequel exactement quand plusieurs portent le même nom ?

4

Choisir l'agrégation

Somme, moyenne, dernier connu, distinct ? Presque jamais dit dans la question.

5

Résoudre le temps et les filtres

Quelle date fait foi, quelle période exactement, quel périmètre implicite ?

6

Générer le SQL, et le faire exécuter

L'étape que le LLM fait le plus sûrement, et la seule que tout le monde regarde.

Une question banale, et ses huit décisions

« Quel est l'encours moyen des crédits immobiliers par région le trimestre dernier ? »

encours	Capital restant dû, montant octroyé, ou montant débloqué ?	par région	Région du client, de l'agence, ou du bien financé ?
moyen	Moyenne par crédit, par client, ou par agence ?	trimestre dernier	Civil ou glissant ? Par rapport à aujourd'hui ou à l'arrêté ?
crédits	Tous, ou seulement ceux qui sont actifs ? Et les soldés du trimestre ?	(le grain)	Une ligne = un crédit, ou un crédit × un mois ?
immobiliers	Selon quel référentiel produit, et à quel niveau de sa hiérarchie ?	(le stock)	Un encours ne se somme pas dans le temps. Qui le sait ?

Huit décisions, aucune formulée. Un moteur NLQ les prendra toutes, et n'en annoncera aucune.

Le SQL oblige à décider ; le français permet d'éviter

```
SELECT    r.libelle_region,
          SUM(f.capital_restant_du) / COUNT(DISTINCT f.id_credit) -- decisions 1 + 2 : CRD, moyenne PAR CREDIT
FROM      fait_encours_mensuel f                                -- decision 7 : grain credit x mois
JOIN      dim_credit   c ON c.id_credit = f.id_credit
JOIN      dim_agence   a ON a.id_agence = c.id_agence
JOIN      dim_region   r ON r.id_region = a.id_region           -- decision 5 : region de l'AGENCE
WHERE     c.famille_produit = 'IMMO'                            -- decision 4 : niveau de hierarchie
          AND c.statut = 'ACTIF'                                -- decision 3 : actifs seulement
          AND f.mois = '2026-09'                                -- decision 6 + 8 : dernier mois du trimestre
GROUP BY  r.libelle_region;
```

Ce n'est pas « la bonne » requête : c'est **une** requête, parmi les huit décisions possibles. Sa qualité n'est pas d'être juste, c'est d'être **lisible et contestable**. Le métier peut la relire et dire « non, pas la région de l'agence ». **Première exigence envers un outil NLQ** : qu'il montre le SQL généré.

Ce que le LLM fait, ne fait pas, ne peut pas deviner

Ce qu'il fait bien

- Comprendre une formulation, même maladroite
- Reconnaître une intention analytique
- Faire correspondre des mots à des noms de colonnes **explicites**
- Écrire du SQL syntaxiquement correct
- Reformuler, traduire, expliquer sa requête

Ce qu'il ne fait pas

- Vérifier que le chiffre est juste
- Connaître vos règles de gestion
- Savoir qu'un crédit soldé reste dans la table
- Distinguer deux colonnes qui portent presque le même nom
- Dire qu'il a hésité

Ce qu'il ne peut pas deviner

- Le grain de vos tables
- Quelle date fait foi
- Ce que votre métier appelle « client »
- Qu'une mesure est non additive
- Qu'une jointure double les montants

La troisième colonne n'est pas une faiblesse du modèle : **l'information n'est écrite nulle part**. Aucun modèle plus puissant ne la devinera. C'est à nous de l'écrire : c'est le programme du jour 2.

Trois mots ordinaires, trois pièges

« client actif »

Qui a un contrat ouvert ? Qui a fait une opération dans les 90 jours ? Qui n'est pas en clôture ?

Trois définitions, trois chiffres, trois directions qui les défendent.

« le mois dernier »

Le mois civil précédent ? Les 30 derniers jours ? Le dernier mois **clos** comptablement ?

Le 3 du mois, les trois réponses diffèrent fortement.

« le PNB de l'agence »

Comptable ou analytique ? Avant ou après refacturations internes ? Avec ou sans intragroupe ?

Le chiffre le plus suivi de la banque est l'un des plus mal définis.

Ces ambiguïtés existaient **avant** le NLQ. La différence est qu'elles étaient arbitrées en silence par la personne qui écrivait la requête. Le NLQ ne les crée pas : **il les industrialise**.

Le grain : ce que représente une ligne

Si une ligne de la table de faits vaut **un crédit × un mois**, alors compter les lignes ne compte pas les crédits, et sommer le capital le compte douze fois par an.

Le moteur voit

```
fait_encours  
id_credit  
mois  
capital_restant_du  
taux
```

Rien n'indique qu'il y a douze lignes par crédit et par an.

Il faudrait qu'il lise

```
grain : un credit  
       x un mois  
  
capital_restant_du  
  = stock, non additif  
  dans le temps
```

Une phrase, et l'erreur devient impossible.

Pourquoi c'est le pire des pièges

Une erreur de grain ne provoque **aucune erreur technique**. La requête s'exécute, le résultat s'affiche, le graphique est joli.

Il est simplement douze fois trop grand, et si personne ne connaît l'ordre de grandeur attendu, personne ne le verra.

Trois dates qui font foi, et une qui trompe

DATE	CE QU'ELLE DIT	QUI L'UTILISE
Date d'opération <code>date_operation</code>	Quand le fait s'est produit dans la vraie vie	Le métier, quand il parle d'activité
Date de comptabilisation <code>date_compta</code>	Quand il a été enregistré dans les comptes	La finance, pour tout ce qui est publié
Date d'arrêté <code>date_arrete</code>	La photo de référence du système	Le risque et la réglementation
Date de chargement <code>dt_insert</code>	Quand la ligne est arrivée dans l'entrepôt	Personne, et c'est pourtant celle que le moteur choisit parfois

« Le mois dernier » ne désigne aucune de ces colonnes en particulier. Si le modèle ne déclare pas **quelle date fait foi par défaut**, le moteur prendra celle dont le nom ressemble le plus à « date ». Le remède : déclarer la date par défaut, et masquer `dt_insert`.

Toutes les mesures ne s'additionnent pas

Additive

Se somme sur **tous** les axes, temps compris.

Montant d'opérations, frais perçus, nombre de souscriptions.

Semi-additive

Se somme sur les axes, **jamais sur le temps**.

Encours, solde de compte, effectif, stock. On prend le dernier, ou une moyenne assumée.

Non additive

Ne se somme **nulle part**. Se recalcule. Taux, ratio, pourcentage, moyenne. La somme de deux taux ne veut rien dire.

Le piège de la moyenne de moyennes. La moyenne des taux moyens par agence n'est pas le taux moyen de la banque, sauf si toutes les agences ont le même nombre de crédits. Un moteur qui fait `AVG(taux_moyen)` produit un chiffre faux, plausible, et impossible à distinguer du vrai. Le remède : exposer **numérateur et dénominateur**, et diviser après agrégation.

SÉQUENCE 3

Le LLM en contexte analytique

Plans logiques, agents, orchestration, et les limites qui ne se franchissent pas.

Comment une question devient une requête

1 Le moteur reçoit la question, et un contexte

Pas les données : une **description**. Noms de tables, de colonnes, types, et si vous l'avez écrit, le sens métier.

2 Il produit un plan, en langage courant

« Je dois filtrer sur la famille IMMO, regrouper par région, sommer le capital. » Cette étape est lisible, et c'est précieux.

3 Il traduit le plan en SQL

L'étape la plus fiable : la syntaxe SQL est massivement représentée dans ce qu'il a appris.

4 La requête s'exécute sur le moteur de données

Le LLM n'exécute rien. Il a écrit un texte ; c'est la base qui travaille.

5 Le résultat revient, et il le met en phrase

Reformulation du tableau en français. Aucune vérification de justesse à cette étape. Le ton est aussi assuré quand le chiffre est faux.

Lire le SQL d'un moteur

≈ 35 min

En binôme

Restitution 10 min

Un moteur branché sur **SOCLE** a répondu à **quatre questions**, et il montre le SQL qu'il a généré. Les quatre requêtes s'exécutent.

1 Lire chaque requête en français

« Je somme... de toutes les lignes dont... », puis relire la question du métier.

2 Trouver au moins deux décisions prises en silence

Et la ligne du SQL qui les porte.

3 Dire l'effet, et ce qu'il aurait fallu écrire

Trop grand, trop petit, autre périmètre ? Quelle déclaration aurait évité de deviner ?

La requête A

« Quel était l'encours de crédit en 2025 ? »

```
SELECT SUM(f.MT_CRD_RST)
FROM   F_CRD_MNS f
WHERE  f.DT_ARR BETWEEN
        DATE '2025-01-01'
        AND DATE '2025-12-31';
```

Ce qui est évalué

Pas la requête corrigée : la capacité à **voir une décision** que personne n'a annoncée.

Le moteur ne parcourt pas vos tables

Ce qui lui est transmis

- Les **noms** des tables et des colonnes
- Les **types** et les clés
- Vos **descriptions**, si vous en avez écrit
- Selon l'outil : quelques **valeurs d'exemple**, la **question**, et le **résultat** à mettre en phrase

Ce que cela implique

- **Côté conformité** : les tables ne sont pas envoyées au modèle. Mais la question, les valeurs d'exemple et le résultat peuvent l'être : **où le modèle s'exécute** se vérifie outil par outil.
- **Côté qualité** : le moteur travaille sur des **mots**. Si vos colonnes s'appellent `MT_CRD_RST`, il n'a rien à comprendre.

La conséquence est presque absurde à énoncer : **la qualité de vos réponses dépend de la qualité de vos noms de colonnes**. Pas de la puissance du modèle, pas du volume de données. Des noms.

Agents : enchaîner au lieu de répondre

Un LLM simple répond en une passe. Un **agent** a le droit de faire plusieurs tours : interroger, lire le résultat, constater un problème, recommencer.

- Explorer le modèle avant de répondre : « quelles tables parlent de crédits ? »
- Lancer une requête de cadrage, puis la requête réelle
- Détecter une erreur SQL et se corriger seul
- Demander une précision à l'utilisateur au lieu de trancher

Ce que ça améliore

Les erreurs **techniques** : colonne inexistante, syntaxe, jointure impossible.

Ce que ça n'améliore pas

Les erreurs **sémantiques**. Un agent qui se trompe de définition de « client actif » se corrigera avec constance vers la même erreur.

Ce qu'un agent a le droit de faire

Un agent ne « comprend » pas mieux : on lui donne des **outils**, et le droit de les appeler à tour de rôle. Chaque outil est une fonction déclarée, avec ce qu'elle attend et ce qu'elle rend.

OUTIL TYPIQUE	CE QU'IL PERMET
<code>lister_tables()</code>	Explorer le périmètre avant de répondre
<code>decire_table(nom)</code>	Lire colonnes, types et descriptions
<code>executer_sql(requete)</code>	Lancer une requête et lire le résultat
<code>valeurs_distinctes(col)</code>	Voir que la famille s'écrit <code>IMMO</code> et non <code>Immobilier</code> . Attention : il sort des valeurs réelles
<code>demander_precision()</code>	Rendre la main plutôt que trancher

Un standard émerge

Ces outils se décrivent aujourd'hui dans des formats communs (**MCP** en est le plus visible) de sorte qu'un même connecteur serve plusieurs assistants.

Le dernier outil est le plus important

`demander_precision()` est celui qu'on oublie d'autoriser. Sans lui, l'agent **doit** trancher : il n'a pas le droit de ne pas répondre.

Les garde-fous, et pourquoi ils sont obligatoires

Borner la boucle

Un nombre maximum de tours, et un budget de temps. Sans borne, un agent qui n'y arrive pas **ne s'arrête pas** : il réessaie. Trois à cinq tours suffisent presque toujours.

Restreindre les droits

Lecture seule, un seul schéma, pas de **DROP**, pas d'accès aux tables techniques. L'agent hérite des droits qu'on lui donne, jamais moins. Piège : un compte technique aux droits larges.

Journaliser les tours

Question, plan, requêtes successives, résultat. Sans cette trace, un chiffre contesté est **indéfendable** trois semaines plus tard.

Le garde-fou le plus utile n'est pas technique : c'est un **seuil de refus**. Autoriser l'agent à répondre « je ne sais pas répondre de façon fiable » suppose d'accepter qu'il le fasse souvent au début, et c'est précisément ce qu'une démonstration commerciale ne montre jamais.

Ce qui ne passera pas, quelle que soit l'architecture

LIMITE	CE QUI SE PASSE CONCRÈTEMENT	CE QUI LA REPOUSSE
La taille du contexte	On ne peut pas décrire 900 tables dans une seule demande. Au-delà d'un certain volume, le moteur ne voit plus l'ensemble.	Exposer un périmètre restreint et choisi, pas tout l'entrepôt
L'explosion des jointures	Avec 30 tables fiables, les chemins possibles se comptent par milliers. Plusieurs sont valides en SQL et faux métier.	Un modèle en étoile, des chemins déclarés, pas de liberté
L'hétérogénéité	Deux systèmes appellent « client » deux choses différentes. Le moteur unifie ce qui n'est pas unifiable.	Réconcilier en amont, dans le modèle, pas à la volée
L'absence de sens	Ce qui n'est écrit nulle part ne sera pas deviné, jamais.	Rien. Il faut l'écrire.

Les trois premières se repoussent de la même façon : **restreindre**. La quatrième ne se repousse pas : c'est un chantier, pas un achat d'outil.

Trois façons de brancher un moteur NLQ


ARCHITECTURE	CE QU'ON EXPOSE	CE QU'ON OBTIENT
Directe LLM sur le schéma brut	L'entrepôt tel quel, ou un schéma entier	Démonstration spectaculaire, production impossible. Toutes les questions passent, une part des réponses est fausse.
Sémantique LLM sur une couche décrite	Un périmètre restreint, avec mesures, hiérarchies et synonymes déclarés	Moins de questions acceptées, réponses défendables. C'est la cible de cette formation.
Gouvernée Agent + couche + garde-fous	La couche sémantique, plus des règles : périmètres, refus, validation, journalisation	Le moteur sait dire « je ne sais pas ». C'est la maturité, et cela se construit après.

Presque tous les projets démarrent en **direct** parce que c'est ce que montre la démonstration de l'éditeur, et s'arrêtent au premier comité où deux chiffres se contredisent.

Les trois, en une image


Directe

le POC



Sémantique

la cible



Gouvernée

la maturité



Le LLM est **le même** sur les trois lignes. Ce qui change tient entièrement dans la case du milieu : ce qu'on lui donne à lire.

Ce qui rend le chiffre défendable

Défendable ne veut pas dire infaillible : c'est un chiffre dont on peut montrer **d'où il vient**.

LA COUCHE DÉCLARE	CE QUE LE MOTEUR N'A PLUS À DEVINER	SANS ELLE
Le grain	Une ligne = un crédit × un mois : l'encours ne se somme pas sur les mois	Un chiffre douze fois trop grand, sans erreur technique
Les mesures	La définition de l'encours, sa date de référence, ses exclusions, et qui le certifie	Deux chiffres qui se contredisent en comité
Les hiérarchies	Que <code>IMMO_PTZ</code> est un crédit immobilier, aux particuliers	Un chiffre incomplet, plausible, que rien ne signale
Les synonymes	« Le CRD » et « l'encours » : la même mesure	« Je ne trouve pas », ou pire, la mauvaise colonne

Trois tests : **on sait comment il a été calculé**, **il revient identique** d'une question à l'autre, et **quelqu'un en répond**. La couche permet de répondre oui aux trois.

Flexibilité ou fiabilité : il faut choisir

Un modèle permissif

- Accepte presque toutes les questions
- Impressionne en démonstration
- Produit des réponses **invérifiables**
- Reporte la charge sur celui qui lit le chiffre

Un modèle contraint

- Refuse ce qu'il ne sait pas répondre
- Déçoit en démonstration
- Produit des réponses **défendables**
- Reporte la charge sur celui qui conçoit le modèle

Il n'y a pas de bonne réponse universelle : le curseur se place **par usage**. Exploration d'un analyste qui sait lire un chiffre, ou chiffre repris dans un comité ? Ce ne sont pas les mêmes exigences, et ce ne devrait pas être le même modèle.

Diagnostic d'un dataset existant

≈ 1 h 30

En binôme

Restitution 20 min

Vous recevez le modèle **SOCLE** (six tables d'une banque de détail) et **douze questions** que le métier veut poser en langage naturel.

1

Classer les douze questions

Interrogeable en l'état · partiellement · pas exploitable. Une ligne de justification par question.

2

Nommer la cause pour chaque échec

Ambiguïté sémantique, grain, jointure implicite, date, mesure absente, agrégation non définie.

3

Désigner les trois défauts les plus coûteux

Ceux qui, corrigés, débloqueraient le plus de questions. C'est le livrable de la restitution.

Ce qui est évalué

Pas le nombre de défauts trouvés : la capacité à **nommer la cause** et à dire ce qu'elle empêche.

Le piège de l'énoncé

Deux des douze questions sont **impossibles à répondre**, quel que soit le modèle : la donnée n'existe pas. Les repérer fait partie de l'exercice.

Cinq questions avant de fermer le jour 1

Q1 Un moteur NLQ rend un chiffre douze fois trop grand, sans erreur technique. Quelle est la première hypothèse ?

Une erreur de grain : la table de faits est au grain entité × période, et la mesure a été sommée sur le temps.

Q2 Quelle étape du traitement d'une question le LLM fait-il le plus sûrement, et pourquoi n'est-ce pas rassurant ?

La génération du SQL. Mais les étapes 2 à 5 (dimensions, mesure, agrégation, date) sont des décisions métier, et c'est là que se produisent les erreurs coûteuses.

Q3 Pourquoi un modèle plus puissant ne réglerait-il pas le problème de « client actif » ?

Parce que la définition n'est écrite nulle part. Ce n'est pas un manque de puissance, c'est un manque d'information.

Q4 Un taux moyen par agence est exposé dans le cube. Que se passe-t-il si on demande le taux moyen national ?

Une moyenne de moyennes, fausse dès que les agences ont des volumes différents. Il faut exposer numérateur et dénominateur, pas le ratio.

Q5 Pourquoi dit-on qu'un moteur qui refuse des questions est un progrès ?

Parce qu'un moteur qui accepte tout produit aussi des réponses qu'il ne sait pas justifier, et qu'on ne peut pas distinguer des bonnes.

Le quiz en ligne du module 1

Douze questions sur ce que la journée vient de couvrir : usages analytiques, NLQ et SQL, anatomie d'une question, grain, dates et agrégations, limites des LLM, architectures cibles.

wyta.com/quizz/nlq-datasets-module-1-fr

Il demande un compte

Le quiz est hébergé sur le *Quiz Hub* WyTaSoft. Il faut s'y connecter, ou créer un compte gratuit, avant de commencer : c'est là que les résultats sont conservés.

ANNEXES DU MODULE 1

AVANCÉ

Ce que le NLQ ne sait pas faire

Quatre familles de questions qu'aucun modèle de données ne rendra interrogeables.

Quatre familles qui ne relèvent pas du NLQ

FAMILLE	EXEMPLE	POURQUOI ÇA NE MARCHE PAS
Les « pourquoi »	« Pourquoi l'encours a-t-il baissé ? »	Demande une causalité . Le moteur ne sait produire qu'une répartition, et la présentera comme une explication
La prévision	« Combien ferons-nous le trimestre prochain ? »	Les données décrivent le passé. Toute réponse est une extrapolation que rien n'autorise
L'investigation	« Qu'est-ce qui cloche à l'agence 412 ? »	Hypothèses successives et connaissance métier : le travail d'un analyste, pas d'une requête
L'analyse multi-étapes	« Les clients de 2024 rapportent-ils plus ? »	Cohorte, normalisation, comparabilité : des choix méthodologiques non formulés

Les quatre obtiennent une réponse. C'est le problème.

La bonne réponse n'est pas « non »

Une question hors périmètre se **décompose** en questions qui, elles, sont dans le périmètre. C'est le travail que faisait l'analyste, et il ne disparaît pas.

La question posée

« Pourquoi l'encours a-t-il baissé en mars ? »

Ce qu'on sait demander

Encours par famille de produit, février et mars.

Production du mois, comparée à janvier.

Remboursements anticipés sur la période.

Nombre de crédits soldés par agence.

Ce que le NLQ change vraiment

Il ne remplace pas l'analyste : il lui rend les **quatre requêtes de cadrage** instantanées.

Le temps gagné n'est pas sur le raisonnement, il est sur l'accès aux chiffres qui le nourrissent.

JOUR 2

Concevoir des datasets « LLM-ready »

Écrire ce qui manquait : sémantique, hiérarchies, mesures certifiées, dictionnaire métier.

JOUR 2 · PARTIE 1

Concevoir des datasets « LLM-ready »

DURÉE

≈ 3 h d'exposé + TP 2 h

À LA FIN

Savoir écrire ce qu'un moteur ne peut pas deviner

TP

Reformulation d'un modèle pour le NLQ

Ce que couvre le jour 2

- 1 Pourquoi pas les données brutes**
Sémantique, ontologie, jointures, agrégations : les quatre murs.
- 2 Le rôle des couches sémantiques**
Ce qu'elles contiennent, les trois étages, et ce qu'elles ne font pas.
- 3 Le comptoir de données**
Faits épurés, dimensions explicites, taxonomie des mesures, dictionnaire métier.
- 4 TP : reformuler un modèle**
De **SOCLE** à **COMPTOIR**, et validation par les questions d'hier.

Le principe directeur

Tout ce qu'on va construire répond à une seule question :
qu'est-ce qui doit être écrit, pour qu'aucune décision ne soit laissée au moteur ?

SÉQUENCE 1

Pourquoi les LLM ne peuvent pas interroger les données brutes

Quatre obstacles, dont aucun ne se résout par un meilleur modèle.

Le manque de sémantique métier

Ce que le moteur reçoit

```
TABLE F_CRD_MNS
  ID_CRD      NUMBER
  ID_CLI      NUMBER
  DT_ARR      DATE
  MT_CRD_RST  NUMBER(18,2)
  MT_ECH      NUMBER(18,2)
  TX_NOM      NUMBER(5,4)
  CD_STA      VARCHAR(2)
  TOP_DOU     CHAR(1)
```

Ce qu'il faudrait qu'il reçoive

```
TABLE encours_credit_mensuel
  "un credit, un mois"
  credit_id
  client_id
  date_arrete      -- date de reference
  capital_restant_du -- stock, EUR
  montant_echeance -- flux, EUR
  taux_nominal      -- ratio, ne pas sommer
  statut_credit     -- ACTIF/SOLDE/CONTENTIEUX
  est_douteux       -- 0/N
```

TOP_DOU vaut **0** ou **N**. Aucun moteur ne sait que cela signifie « créance douteuse », et un modèle qui devine risque bien pire : il peut décider que c'est un doublon, une option, ou un indicateur de doute sur la donnée. Même contenu des deux côtés : **seuls les noms et les commentaires changent**.

L'absence d'ontologie et de hiérarchies

Le modèle contient `CD_PRD = 'IMMO_PTZ'`. Il ne contient nulle part que ce produit est un **crédit immobilier**, qui est un **crédit aux particuliers**, qui est un **crédit**.

Résultat : une question sur « les crédits immobiliers » ne trouve pas `IMMO_PTZ`, sauf coïncidence de nommage.

Le symptôme

Les réponses sont **incomplètes** plutôt que fausses. On obtient un chiffre pour deux produits sur trois, et rien ne signale le troisième. **Plus dangereux qu'un chiffre faux** : il est plausible, et rien ne le distingue.

Le remède

Une dimension produit qui porte **tous les niveaux en colonnes**, et pas seulement le code feuille.

```
Credit
+- Particuliers
|   +- Immobilier      ← "les credits immo"
|   |   +- IMMO_ACC    Accession
|   |   +- IMMO_PTZ    Pret a taux zero
|   |   +- IMMO_RAC    Rachat
|   +- Consommation
+- Professionnels
```

L'explosion combinatoire des jointures

Avec quelques dizaines de tables reliées entre elles, le nombre de chemins possibles entre deux tables devient **très supérieur** au nombre de chemins qui ont un sens métier.

Plusieurs de ces chemins sont **valides en SQL** : la requête s'exécute, un résultat sort.

Passer par `client` puis `agence` ne donne pas le même total que passer par `credit` puis `agence`. L'agence de rattachement d'un client n'est pas forcément celle qui porte son crédit.

Les deux dégâts classiques

- **La duplication** : une jointure un-vers-plusieurs multiplie les montants. Le total triple, sans erreur.
- **La perte** : une jointure interne supprime les lignes sans correspondance. Le total baisse, sans erreur.

Le remède

Ne pas laisser le choix : un **modèle en étoile**, une table de faits au centre, des dimensions directement rattachées. Un seul chemin possible entre deux points. **On duplique de la donnée pour supprimer des chemins.**

OBSTACLE 4

Le choix des agrégations n'est écrit nulle part

Une colonne numérique ne dit pas comment il faut la regrouper.
`NUMBER(18,2)` est vrai pour un montant qu'on somme, pour un solde qu'on ne somme pas dans le temps, et pour un taux qu'on ne somme jamais.

COLONNE	TYPE	AGRÉGATION CORRECTE
<code>montant_echeance</code>	NUMBER	SUM partout
<code>capital_restant_du</code>	NUMBER	SUM sauf sur le temps
<code>taux_nominal</code>	NUMBER	Jamais SUM, moyenne pondérée
<code>nb_clients</code>	NUMBER	COUNT DISTINCT, jamais SUM

Les quatre se ressemblent

Même type, même apparence dans le catalogue. Le moteur choisira `SUM` pour les quatre, parce que c'est l'agrégation la plus fréquente dans ce qu'il a appris.

Le remède, en une ligne

Déclarer l'agrégation **avec la mesure**, et interdire au moteur d'agréger une colonne non déclarée.

SÉQUENCE 2

Le rôle clé des couches sémantiques

Écrire, une fois, ce que les données veulent dire, et le rendre lisible par une machine.

DÉFINITION

Ce qu'est une couche sémantique

Une description, **versionnée et lisible par une machine**, de ce que les données signifient. Elle ne stocke pas de données : elle stocke du sens.

Entités	Ce dont on parle : un crédit, un client, une agence. Avec leur clé et leur grain.
Dimensions	Par quoi on découpe, avec leurs hiérarchies et leurs libellés lisibles.
Mesures	Ce que l'on compte, avec leur formule et leur agrégation .
Relations	Les chemins autorisés entre entités, et seulement ceux-là.
Synonymes	Les mots que le métier emploie réellement pour désigner chaque chose.

Le test

Une couche sémantique est complète quand un nouvel arrivant peut répondre à une question métier **sans demander à personne**.

C'est exactement la situation d'un moteur NLQ : il est nouveau, tous les jours.

Trois étages, trois responsabilités

1 · Données brutes

Les systèmes sources, tels qu'ils produisent. Fidèles, complets, illisibles.

Public : l'ingénierie.

Exposé au NLQ : jamais.

2 · Données préparées

Nettoyées, réconciliées, historisées. Le modèle en étoile vit ici.

Public : les analystes.

Exposé au NLQ : avec prudence.

3 · Indicateurs certifiés

Mesures définies, nommées, validées par le métier. Peu nombreuses, documentées.

Public : tout le monde.

Exposé au NLQ : oui, et en priorité.

La séparation n'est pas une élégance d'architecte : c'est ce qui permet de dire « **ce chiffre est certifié, celui-là ne l'est pas** ». Sans les trois étages, tout est au même niveau de confiance, c'est-à-dire aucun. Le moteur doit savoir **dans quel étage il puise, et le dire**.

Une mesure certifiée, ligne par ligne

```
- nom: encours_credit
  libelle:      "Encours de crédit"
  description:  "Capital restant dû à la date d'arrêté, crédits non soldés."
  synonymes:    ["encours", "capital restant", "CRD", "stock de crédit"]
  famille:      STOCK          -- FLUX | STOCK | RATIO | COMPTAGE
  expression:   SUM(capital_restant_du)
  agregation_temps: DERNIER    -- stock : jamais somme entre deux mois
  filtre_implicit: statut <> 'SOLDE' -- decision metier, ecrite une fois
  grain_requis: credit_mois
  date_reference: date_arrete  -- LA date qui fait foi
  unite:        EUR
  certifiee_par: Direction Financiere -- qui repond si le chiffre est conteste
  revue_le:      2026-01-15
```

Treize lignes. Elles remplacent une conversation qui, sinon, doit avoir lieu à chaque question, et qui n'a jamais lieu. Syntaxe fictive : **chaque outil a la sienne, le contenu est le même partout.**

Les synonymes font le gros du travail

Ce que le métier dit

- « le CRD »
- « la prod du mois »
- « les dossiers en souffrance »
- « mes clients patrimoniaux »
- « la collecte »

Ce que la colonne s'appelle

- `capital_restant_du`
- `montant_octroye` filtré sur le mois
- `statut = 'CONTENTIEUX'`
- `segment_client = 'PATRI'`
- `flux_epargne_net`

Aucune de ces correspondances n'est devinable. Toutes sont connues de quelqu'un dans l'entreprise. **Le travail de collecte des synonymes est la tâche la plus rentable et la moins technique** d'un chantier NLQ, et c'est celle qui est systématiquement oubliée. Où les trouver : dans les **tickets de demande** et les fils de discussion du métier, pas en atelier.

Ce n'est pas une idée neuve

APPROCHE	CE QU'ELLE A APPORTÉ
Les cubes OLAP	Années 1990. Dimensions, hiérarchies, mesures et agrégations déclarées. Le vocabulaire vient de là.
Les modèles de BI	Univers, modèles sémantiques. La sémantique collée à l'outil de restitution : une couche par outil, et des définitions qui divergent.
Le « metrics layer »	Définitions en fichiers versionnés. Elles sortent de l'outil, entrent dans le dépôt de code, deviennent relisibles et testables.
Les modèles NLQ	Dont celui de Cortex Analyst. Même contenu, plus les synonymes et des questions d'exemple.

La nouveauté n'est pas la couche sémantique : c'est qu'elle devienne **obligatoire**. Une couche incomplète se compensait par un analyste qui savait.

Ce qu'une couche sémantique ne fait pas

Elle ne corrige pas les données

Un référentiel client en double reste en double. La couche décrit ; elle ne répare pas.

Elle ne crée pas l'accord

Si deux directions ne s'entendent pas sur « client actif », la couche ne tranchera pas. Elle rend l'absence d'accord **visible**, ce qui est déjà beaucoup.

Elle ne se maintient pas seule

Une définition fausse et écrite est pire qu'une définition absente : elle est appliquée avec constance, à grande échelle. Elle se révisé comme un référentiel : c'est le rôle de `revue_le`.

La bonne façon de la présenter en comité : ce n'est pas un projet technique, c'est **la mise par écrit d'accords métier**. La partie difficile n'est pas d'écrire le fichier ; c'est d'obtenir les accords qu'il consigne.

SÉQUENCE 3

Concevoir un comptoir de données

Faits épurés, dimensions explicites, taxonomie des mesures, dictionnaire métier.

Un comptoir, pas un entrepôt

L'entrepôt

- Cherche l'**exhaustivité** : tout y est
- Optimise le stockage et la fidélité à la source
- Suppose un utilisateur qui **sait**
- Des centaines de tables, des milliers de colonnes

Le comptoir

- Cherche l'**évidence** : ce qui est là se comprend
- Optimise la compréhension, quitte à dupliquer
- Suppose un utilisateur qui **ne sait pas**
- Quelques tables, des colonnes nommées en français

Le geste central est un **retrait** : on n'expose pas tout ce qu'on a, on expose ce qu'on sait expliquer. Une colonne qu'on ne sait pas décrire en une phrase n'a rien à faire au comptoir. La mesure du succès change : **le taux de réponses justes**, pas le nombre de tables.

Des tables de faits épurées

1 Un grain, déclaré en toutes lettres

« Une ligne = un crédit × un mois d'arrêté. » Écrit dans la description de la table, pas dans un document annexe.

2 Une seule date de référence

Les autres dates sont renommées sans ambiguïté, ou retirées du comptoir.

3 Des clés, des mesures, rien d'autre

Pas de colonnes techniques, pas de `dt_insert`, pas de `flag_maj`. Retirées du comptoir, pas supprimées : elles restent à l'étage préparé.

4 Pas de mesure pré-agrégée ambiguë

Une colonne `nb_clients` déjà calculée sera sommée un jour. Stocker le détail, agréger à la demande.

Le test du grain

Prenez une ligne au hasard et lisez-la à voix haute en commençant par « ceci est un... ».

Si la phrase ne se termine pas naturellement, le grain n'est pas clair, et il ne le sera pas davantage pour le moteur.

Des dimensions riches et explicites

Dimension normalisée : pour la machine

```
D_PRODUIT
CD_PRD      IMMO_PTZ
CD_SFAM     IMMO
CD_FAM      PART

D_SOUS_FAMILLE
CD_SFAM     IMMO
LIB         Immobilier

D_FAMILLE
CD_FAM      PART
LIB         Particuliers
```

Trois tables, trois jointures, et le moteur doit deviner l'ordre des niveaux.

Dimension dénormalisée : pour la question

```
dim_produit
produit_code  IMMO_PTZ
produit       Pret a taux zero
sous_famille  Immobilier
famille       Credit aux particuliers
segment       Particuliers
est_reglemente Oui
```

Une table, aucune jointure, et la hiérarchie se lit de gauche à droite.

On duplique volontairement les libellés sur chaque ligne. C'est un coût de stockage négligeable, contre la suppression de trois jointures et de toute ambiguïté de niveau. Les codes restent, pour les filtres exacts, et **est_reglemente** n'existe dans aucune source : **le comptoir est un produit, pas un miroir.**

Une taxonomie des mesures

FAMILLE	COMPORTEMENT	EXEMPLES	CE QU'ON DÉCLARE
Flux	Additif partout, temps compris	Production du mois, frais perçus, nombre de souscriptions	SUM
Stock	Additif sauf sur le temps	Encours, solde, nombre de contrats en cours	SUM + temps : DERNIER
Ratio	Jamais additif	Taux moyen, taux de défaut, part de marché	Numérateur et dénominateur séparés
Comptage distinct	Ni additif, ni moyennable	Nombre de clients, nombre d'agences actives	COUNT DISTINCT sur la clé

Quatre familles suffisent à classer la quasi-totalité des indicateurs d'un domaine. **Faire ce classement est souvent la première fois que l'organisation écrit noir sur blanc comment ses propres chiffres se calculent.**

Le dictionnaire métier, écrit pour être lu par une machine

RUBRIQUE	POURQUOI ELLE SERT AU MOTEUR
Définition en une phrase	C'est ce qui est transmis au moteur. Une phrase claire vaut mieux qu'un paragraphe exact.
Synonymes et jargon	Fait le lien entre la question réelle et le nom technique.
Unité et format	Évite les euros affichés en milliers, et les taux affichés en pourcentage du pourcentage.
Ce que la mesure n'inclut pas	La rubrique la plus utile, et celle qu'on n'écrit jamais.
Questions d'exemple	Deux ou trois questions types avec leur réponse attendue : c'est du test, pas de la documentation.

Le format compte

Ce dictionnaire n'est pas un document Word. Il vit **avec le modèle**, versionné, relu, et c'est lui qui est transmis au moteur.

La règle de l'écriture

Écrivez pour quelqu'un d'intelligent qui ne connaît pas votre métier. C'est exactement ce qu'est le moteur.

Où l'on trouve les définitions, et avec qui

SOURCE	CE QU'ON Y TROUVE
Les tickets de demande	Le jargon réel, déjà écrit, avec la réponse qui a été donnée. La meilleure source, et la moins utilisée
Les rapports existants	Les formules des indicateurs en production, et leurs filtres cachés
Les fils de discussion	Les désaccords, en clair : « non, moi je compte autrement »
L'atelier avec le métier	Utile pour arbitrer , mauvais pour collecter : on y produit un glossaire mort

L'ordre qui fonctionne

1. Collecter seul, dans les sources écrites.
2. Rédiger un premier jet, volontairement imparfait.
3. Le faire **corriger** en atelier.

Pourquoi cet ordre

Devant une page blanche, une salle produit des généralités. Devant une définition qu'elle juge fausse, elle devient précise en trois minutes. Pour dix mesures : **deux jours de collecte, un atelier de deux heures.**

Le cube, au-delà de l'OLAP

Ce que le cube apportait

- Des axes d'analyse déclarés
- Des hiérarchies explicites
- Des mesures avec leur agrégation
- Une navigation garantie cohérente

Et une limite : tout devait être prévu et pré-calculé à l'avance.

Ce que le cube devient

- Les mêmes déclarations, **sans pré-calcul** : le moteur de données est assez rapide
- Un modèle **logique**, pas un objet physique à rafraîchir
- Des synonymes et des exemples, pour être interrogé en français

Le NLQ ne remplace pas le cube : **il en a besoin**. Ce qui disparaît, c'est le stockage pré-agrégé. Ce qui reste (dimensions, hiérarchies, mesures déclarées) est exactement ce qu'un moteur NLQ demande.

Qui a le droit de dire qu'un chiffre est juste

Le propriétaire métier

Il **définit** et valide la mesure. Il est nommé, et son nom figure dans la définition.

L'équipe data

Elle **implémente** et garantit la conformité entre la définition écrite et le calcul exécuté.

L'utilisateur

Il **consomme**, et doit pouvoir voir à tout moment la définition du chiffre qu'on lui présente.

Sans propriétaire nommé, une mesure n'est pas certifiable, et ce qui n'est pas certifiable n'a rien à faire dans un moteur qui répond avec assurance. **La gouvernance n'est pas la dernière étape du projet : c'est son prérequis.**

La liste de contrôle « LLM-ready »

Le modèle

- Le grain de chaque table de faits est écrit en toutes lettres
- Une seule date de référence, les autres nommées sans ambiguïté
- Modèle en étoile : un seul chemin entre deux points
- Hiérarchies dénormalisées, tous les niveaux en colonnes
- Libellés lisibles, pas seulement des codes

Le sens

- Chaque mesure a une famille : flux, stock, ratio, comptage
- Chaque mesure déclare son agrégation, temps compris
- Les ratios exposent numérateur et dénominateur
- Chaque objet a une définition en une phrase et des synonymes
- Chaque mesure certifiée a un propriétaire nommé
- Des questions d'exemple servent de tests

Le modèle relève de l'équipe data ; **le sens se partage avec le métier**. Menée par la seule équipe data, la liste échoue sur la colonne de droite.

Reformulation d'un modèle pour le NLQ

≈ 2 h

En binôme

Restitution 30 min

Vous reprenez le modèle **SOCLE** diagnostiqué hier, et vous produisez la version **COMPTOIR**.

1 Renommer et déclarer

Tables et colonnes lisibles, grain écrit, date de référence choisie, colonnes techniques retirées.

2 Redresser les dimensions

Hiérarchie produit dénormalisée, libellés en clair, attributs métier ajoutés si nécessaire.

3 Définir six mesures certifiées

Une par famille au minimum, au format de la slide d'anatomie : description, synonymes, agrégation, filtre implicite, propriétaire.

4 Rejouer les douze questions d'hier

Combien passent maintenant ? Pour celles qui ne passent toujours pas, dire pourquoi, et si c'est acceptable.

Le livrable

Un fichier de modèle rempli, et une phrase par question restée sans réponse.

Le vrai exercice

Ce n'est pas de tout faire passer. C'est de savoir **ce que vous avez décidé**, et de pouvoir le défendre devant le métier.

Cinq questions avant de fermer

Q1 Pourquoi dénormalise-t-on les dimensions dans un comptoir, alors qu'on nous a appris l'inverse ?

Parce qu'on optimise la lecture et la compréhension, pas l'écriture. Une hiérarchie en colonnes supprime des jointures et toute ambiguïté de niveau.

Q2 Une mesure « taux de défaut » doit-elle être exposée telle quelle ?

Non. C'est un ratio : on expose le numérateur et le dénominateur, et la division se fait après agrégation, au niveau demandé.

Q3 Quelle est la rubrique la plus utile d'un dictionnaire métier, et la moins écrite ?

« Ce que la mesure n'inclut pas. » C'est là que se logent les exclusions historiques que plus personne ne connaît.

Q4 Une couche sémantique peut-elle régler un désaccord entre deux directions sur la définition d'un indicateur ?

Non, mais elle rend le désaccord visible et force l'arbitrage. C'est un bénéfice, à condition de l'avoir annoncé.

Q5 Par quoi commencer un chantier NLQ, si l'on n'a que trois semaines ?

Renommer et documenter un périmètre étroit, définir dix mesures certifiées avec dix propriétaires nommés. Pas acheter un outil.

Le quiz en ligne du module 2

Quatorze questions sur la journée : obstacles des données brutes, couches sémantiques, anatomie d'une mesure, comptoir de données, dictionnaire métier, gouvernance.

wyta-soft.com/quizz/nlg-datasets-module-2-fr

Il demande un compte

Le quiz est hébergé sur le *Quiz Hub* WyTaSoft. Il faut s'y connecter, ou créer un compte gratuit, avant de commencer : c'est là que les résultats sont conservés.

ANNEXES DU MODULE 2 AVANCÉ

Six sujets que le programme ne couvre pas

Sécurité, traçabilité, évaluation, historisation, coût, conduite du changement, et c'est sur eux qu'un projet NLQ en banque se joue.

Le NLQ change l'échelle de l'exposition

Avant

- Cinq analystes accèdent aux données
- Ils sont habilités, formés, identifiés
- Chaque extraction laisse une trace lisible
- Le périmètre est connu de ceux qui l'ouvrent

Après

- Deux cents personnes posent des questions
- Elles n'ont pas conscience du périmètre qu'elles interrogent
- Une question anodine peut produire une donnée sensible
- Le moteur, lui, accède à **tout** ce qu'on lui a ouvert

« Quel est le salaire moyen des conseillers par agence ? » est une question légitime en apparence. Sur une agence de trois personnes, c'est une **donnée individuelle**. Le moteur ne le sait pas, et répondra. **Le risque ne vient pas d'un attaquant : il vient d'un usage normal, à une échelle nouvelle.**

La barrière ne se met jamais dans le modèle

Ce qu'on voit trop souvent

Une instruction dans le contexte : « *ne réponds pas aux questions sur les salaires* ».

C'est une **consigne**, pas un contrôle. Elle se contourne par une reformulation, et elle ne laisse aucune trace d'accès. Un LLM est conçu pour être convaincu : **ce n'est jamais une frontière de sécurité.**

Où elle doit être

Dans le **moteur de données** : filtrage par ligne, masquage par colonne, vues restreintes.

Le moteur NLQ exécute alors une requête qui, techniquement, ne peut pas rapporter ce à quoi l'utilisateur n'a pas droit.

Le piège d'architecture : beaucoup d'implémentations font tourner le moteur sous un **compte de service**, avec des droits larges, pour le compte d'utilisateurs aux droits étroits. Tout le monde voit alors ce que voit le compte technique. C'est la question à poser en premier à un éditeur : « *l'identité de l'utilisateur est-elle propagée jusqu'à la requête ?* »

Ce qui quitte l'entrepôt, et ce qui ne doit pas

CE QUI PART DANS LE CONTEXTE	RISQUE	CE QU'ON FAIT
Noms de tables et de colonnes	Faible, mais un nom peut être révélateur (<code>liste_clients_surveilles</code>)	Relire les noms exposés
Descriptions et synonymes	Faible : c'est vous qui les écrivez	Rien de particulier
Valeurs d'exemple	Élevé, c'est de la donnée réelle : noms, montants, identifiants	N'exposer que des colonnes de libellés, jamais de données personnelles
La question elle-même	Élevé : un utilisateur y met un nom, un numéro de compte, un dossier	Choisir où le modèle s'exécute, et le dire aux utilisateurs
Les résultats, s'ils sont reformulés	Élevé : la mise en phrase renvoie les chiffres au modèle	Vérifier si la reformulation est locale ou distante

Les quatre questions à trancher avant de démarrer

1 L'identité de l'utilisateur est-elle propagée jusqu'à la requête ?

Si non, tout le monde voit ce que voit le compte de service. C'est éliminatoire pour un déploiement large.

2 Où s'exécute le modèle, et que reçoit-il ?

Dans votre environnement, ou chez un tiers ? La question, les valeurs d'exemple et les résultats suivent-ils le même chemin ?

3 Le cloisonnement métier est-il respecté ?

Un modèle sémantique qui réunit des périmètres jusque-là séparés peut créer un chemin d'accès que l'organisation avait délibérément coupé.

4 Que journalise-t-on, et pour combien de temps ?

Qui a demandé quoi, quelle requête a tourné, quel résultat est sorti. Sans cela, un chiffre contesté est indéfendable.

Aucune des quatre n'est une question d'outil : ce sont des questions d'architecture et d'organisation. Elles se posent **avant** le choix de la solution, et elles éliminent souvent une partie des candidats.

« Refaites-moi le chiffre de mars »

Six mois plus tard, un chiffre est contesté en comité. Pour le refaire à l'identique, il faut avoir conservé **cinq choses**, et le SQL n'en est qu'une :

- 1 La question posée**
Dans les mots de l'utilisateur, pas reformulée.
- 2 Le plan retenu**
Ce que le moteur a décidé de faire : la seule trace lisible par un non-technicien.
- 3 Le SQL exécuté**
Nécessaire, et très insuffisant seul.
- 4 La version du modèle sémantique**
Si « client actif » a changé de définition entre-temps, le même SQL ne donne plus le même chiffre.
- 5 La version du moteur**
Une mise à jour peut changer une réponse sans que rien ne bouge chez vous.

Le piège

Presque tous les outils journalisent le SQL. Presque aucun ne journalise la **version du modèle**.

Sans elle, on rejoue une requête dans un contexte qui a changé, et l'écart est inexplicable.

Une définition datée (`revue_le`) est le minimum : **une définition versionnée** est ce qu'il faut viser.

Le journal sert trois publics

La conformité

Qui a accédé à quoi, quand. Durée de conservation fixée par la politique interne, pas par l'équipe data.

Le métier

Pouvoir remonter d'un chiffre contesté jusqu'à sa définition, et voir que le désaccord porte sur la définition, pas sur le calcul.

L'équipe data

Les questions posées, celles qui échouent, celles qui reviennent. **C'est le backlog du modèle sémantique.**

Le troisième usage est le plus rentable et le moins prévu. Les questions que le moteur refuse ou rate ne sont pas des incidents : c'est **la liste, écrite par les utilisateurs eux-mêmes, de ce qu'il reste à modéliser**. Le rituel : chaque mois, les vingt questions les plus posées et les vingt qui ont échoué.

« Ça marche » n'est pas une mesure

Un POC se juge sur une démonstration : quelques questions, choisies par celui qui montre, et qui marchent. Un dispositif en production se juge sur un **jeu de questions de référence**, stable, rejoué à chaque évolution.

CE QU'ON MESURE	SUR QUOI
Le taux de réponse juste	Le moteur rend le chiffre attendu
Le taux de refus	Il dit qu'il ne sait pas, et il a raison de le dire
Le taux d'erreur silencieuse	Il rend un chiffre faux, avec assurance

Le seul taux qui compte vraiment

Le **troisième**. Un refus se voit et s'explique. Une erreur silencieuse se propage dans un comité, une note, une décision.

Un dispositif à 80 % de justesse et 20 % de refus est déployable. À 80 % de justesse et 20 % d'erreurs silencieuses, il ne l'est pas.

Construire le jeu de référence

1 Prendre les vraies questions, pas des questions inventées

Tickets, demandes récurrentes, rapports existants. Les questions qu'on imagine sont toujours plus propres que celles qu'on reçoit.

2 Y mettre ce qui doit échouer

Des questions hors périmètre, ambiguës, ou portant sur des données absentes. On mesure aussi la qualité des refus.

3 Faire valider la réponse attendue par le propriétaire de la mesure

Pas par l'équipe data. C'est la même personne que la ligne `certifiee_par` du modèle.

4 Viser cinquante à cent questions

Assez pour être représentatif, assez peu pour être revalidé quand le métier change d'avis.

Ce jeu est le **contrat** entre l'équipe data et le métier : voici ce à quoi le dispositif sait répondre, voici ce qu'il refuse, et voici qui l'a validé.

Rejouer à chaque évolution

Ce qui déclenche un rejeu

- Une définition de mesure modifiée
- Une colonne renommée ou ajoutée
- Un synonyme ajouté
- Un changement de version du moteur ou du modèle

Ce qu'on découvre en rejouant

- Qu'un synonyme ajouté pour une mesure a **détourné** les questions d'une autre
- Qu'une mise à jour du moteur change des réponses sans prévenir
- Qu'une mesure « clarifiée » ne donne plus le même chiffre qu'au trimestre précédent

Le point qui surprend : **une couche sémantique est un logiciel**. Elle a des versions, des régressions, et elle a besoin de tests. La traiter comme un document Word est la meilleure façon de perdre la confiance du métier au troisième mois. Conséquence : figer la version du moteur en production.

« L'encours par région l'an dernier »

Une agence a changé de région au 1^{er} janvier. La question porte sur l'an dernier. Deux réponses, toutes deux défendables :

La vérité d'aujourd'hui

On rattache l'historique à la région **actuelle**.

Les totaux de l'an dernier **changent** rétroactivement. Le comité de janvier n'est plus reproductible.

La vérité de l'époque

On conserve la région **en vigueur à la date**.

Les totaux sont stables, mais la comparaison avec l'organisation actuelle devient fausse.

Personne ne pose la question

Le métier ne précise jamais laquelle il veut, parce qu'il ignore que les deux existent.

Le moteur ne la pose pas davantage : il applique ce que le modèle permet, et c'est presque toujours la première.

Trois façons de gérer une dimension qui change

APPROCHE	CE QU'ELLE FAIT	CONSÉQUENCE POUR LE NLQ
On écrase l'ancienne valeur disparaît	La dimension ne porte que la valeur actuelle	Simple à interroger, le moteur ne peut pas se tromper, mais l'histoire est perdue
On historise une ligne par version, avec dates de validité	Plusieurs lignes par entité, valables chacune sur une période	Le piège : sans logique de date déclarée, une jointure sur la clé seule multiplie les lignes
On garde les deux valeur actuelle et valeur précédente en colonnes	Deux colonnes explicites : <code>region</code> et <code>region_precedente</code>	Lisible, sans duplication, un seul cran d'histoire : souvent suffisant pour le NLQ

La deuxième est la plus juste et la plus dangereuse. Une dimension historisée jointe naïvement sur la clé **duplique chaque fait** autant de fois que l'entité a de versions, et on retombe exactement sur l'erreur de grain du jour 1, avec un facteur cette fois imprévisible.

Ce qu'il faut déclarer au moteur

```
dimension: dim_agence
  historisation: VERSIONNEE
  cle_metier:    agence_id
  valide:       [date_debut_valide, date_fin_valide]

# La regle par defaut, et c'est elle qui compte :
jointure_par_defaut: VERSION_COURANTE
description_default: "Sauf mention contraire, l'organisation actuelle
                     est appliquee a tout l'historique."

# La version historique reste accessible, sur demande explicite :
synonymes_version_historique: ["a l'epoque", "organisation d'alors", "perimetre historique"]
```

Le choix par défaut importe moins que le fait qu'il soit **écrit et dit**. Un utilisateur qui sait que « l'organisation actuelle est appliquée à tout l'historique » sait aussi quand demander autre chose. Choisir les déclencheurs avec soin : « de l'année » ferait basculer **l'encours de l'année** vers l'historique.

Une question, c'est une requête

Deux cents utilisateurs, dix questions par jour : **deux mille requêtes quotidiennes** sur un entrepôt dimensionné pour quelques dizaines d'extractions d'analystes.

CE QUI COÛTE	POURQUOI
Le balayage des données	C'est l'essentiel de la facture : le moteur de données travaille à chaque question
Les allers-retours d'un agent	Trois à cinq requêtes là où il en fallait une
L'appel au modèle	Réel, mais souvent marginal devant les deux premiers

Les trois leviers

Restreindre le périmètre : un comptoir étroit se balaie vite.

Mettre en cache : les mêmes questions reviennent tous les matins.

Pré-agréger : les axes les plus demandés, préparés.

La bonne nouvelle

Les trois leviers sont exactement ceux qui améliorent aussi la **justesse**. Un périmètre restreint coûte moins cher *et* se trompe moins.

Les quatre indicateurs du dispositif

INDICATEUR	CE QU'IL DIT	CE QU'ON EN FAIT
Taux d'adoption utilisateurs actifs / habilités	Si personne n'utilise, le problème n'est pas la justesse	Formation, accompagnement, pas de modélisation supplémentaire
Taux de refus questions sans réponse	Un refus élevé est sain au démarrage, anormal au bout de six mois	Alimenter le backlog du modèle
Taux de contestation chiffres remis en cause	Le seul qui mesure la confiance , et le seul qui compte vraiment	Revoir la définition, pas le moteur
Couverture certifiée questions couvertes par une mesure certifiée	La part du dispositif qui est défendable	Objectif de la feuille de route

Aucun de ces quatre ne parle du modèle de langage. **On pilote un produit de données, pas une IA.**

La première réponse fausse en public

Ce qui se passe

Elle arrivera, et probablement en comité. Un chiffre sort, quelqu'un le sait faux, et la salle en tire une conclusion générale sur l'outil, **pas sur la définition**.

À partir de là, chaque chiffre suivant est suspecté, y compris les justes.

Ce qu'il faut faire

- **Ne pas défendre le chiffre.** Montrer la définition appliquée.
- Faire constater que le moteur a **correctement appliqué** une définition, qui n'était pas celle attendue.
- Déplacer la conversation vers « quelle définition voulons-nous ? », qui est la bonne question.
- Écrire la décision, et la dater.

C'est le moment le plus utile du projet, s'il est bien conduit : un désaccord métier qui durait depuis des années devient visible, arbitrage, et arbitré en une réunion. Et l'annoncer dès le lancement : **une divergence annoncée n'est plus une surprise**.

Les premières semaines

1 Démarrer étroit, et l'assumer

Un domaine, dix mesures certifiées, dix propriétaires nommés. Refuser d'élargir tant que ces dix ne sont pas incontestées.

2 Choisir un public pilote qui sait lire un chiffre

Des analystes, pas des dirigeants. Ils repèrent les erreurs, et une erreur repérée par un analyste ne coûte rien.

3 Organiser le retour dès le premier jour

Un bouton « ce chiffre me paraît faux », et quelqu'un qui le lit. Sans cela, les erreurs circulent sans revenir.

4 Élargir par domaine, pas par population

Ajouter un métier bien modélisé est sûr. Ajouter mille utilisateurs sur un modèle étroit crée mille refus.

Le schéma inverse (ouvrir largement, à tout le monde, sur tout l'entrepôt) est celui que suggèrent les démonstrations. C'est aussi celui qui produit la première réponse fausse devant le comité de direction, à la deuxième semaine.

Ce qu'il faut retenir des deux jours

- 1 Un moteur NLQ ne répare pas un modèle**
Il révèle ce qui y manquait, et le fait à voix haute devant le métier.
- 2 Une question contient plus de décisions qu'elle n'en formule**
Huit, sur l'exemple d'hier. Le moteur les prendra toutes, sans le dire.
- 3 Ce qui n'est écrit nulle part ne sera pas deviné**
Aucun modèle plus puissant ne changera cela. C'est un travail d'écriture, pas d'ingénierie.
- 4 Restreindre est un progrès**
Moins de tables, moins de chemins, moins de questions acceptées, plus de réponses défendables.
- 5 La gouvernance est un prérequis, pas une suite**
Une mesure sans propriétaire n'est pas certifiable, et n'a rien à faire dans un moteur qui répond avec assurance.

Merci

Questions, retours, et évaluation de la formation.

La Partie 2 (Snowflake Intelligence et Cortex Analyst) met en œuvre, dans l'outil, exactement ce qui a été conçu ces deux jours.

 mehdi.tajmouati@wytasoft.com  www.wytasoft.com  Udemy  Medium

FIL PRATIQUE · À PROJETER PENDANT LES TP

Le modèle et les deux travaux pratiques

De **SOCLE** à **COMPTOIR** : le même contenu, rendu interrogeable.

TP 1

Diagnostic · J1 après-midi

TP 2

Reformulation · J2 après-midi

FICHIERS

tp/

SOCLE : six tables, telles qu'elles sont

TABLE	CE QU'ELLE PORTE
F_CRD_MNS	Encours de crédit, photo mensuelle
F_OPE	Opérations sur les comptes
D_CLI	Clients
D_CPT	Comptes
D_AGE	Agences
D_PRD	Produits

Ce que vous avez pour travailler

`tp/socle/modele-socle-participant.sql` : le DDL et quelques valeurs de codes, rien d'autre.

Pas de dictionnaire, pas de commentaire de colonne, pas de documentation métier. **C'est exactement ce que voit un moteur NLQ.**

Ce n'est pas un mauvais modèle

Il fait très bien ce pour quoi il a été conçu : stocker et alimenter. Aucun de ses choix n'est une faute : ils n'ont simplement pas été faits pour être lus par une machine.

Les douze questions du métier

1 Encours de crédit immobilier par région au dernier arrêté ?

2 Combien avons-nous de clients actifs ?

3 Production de crédits le mois dernier ?

4 Taux moyen des crédits immobiliers ?

5 Opérations par type le mois dernier ?

6 Solde moyen des comptes courants ?

7 Quelle agence porte le plus d'encours ?

8 Âge moyen de nos clients emprunteurs ?

9 Part des crédits douteux dans l'encours ?

10 Combien de clients ont quitté la banque ce trimestre ?

11 Taux de satisfaction client par agence ?

12 Quel canal a généré le plus de souscriptions ?

Toutes paraissent raisonnables. Aucune n'est piégée. Ce sont des questions que le métier pose réellement, formulées comme il les pose.

Nommer la cause, pas seulement le symptôme

CAUSE	CE QU'ELLE SIGNIFIE
AMBIGUÏTÉ SÉMANTIQUE	Un mot du métier n'a pas de définition unique
GRAIN	Le sens d'une ligne n'est pas déclaré
JOINTURE IMPLICITE	Plusieurs chemins, plusieurs résultats
DATE	Plusieurs dates candidates, aucune ne fait foi
MESURE ABSENTE	L'indicateur n'est défini nulle part
AGRÉGATION	La mesure existe, son calcul n'est pas déclaré
DONNÉE INEXISTANTE	L'information n'est pas dans le système

Trois verdicts

✓ **Interrogeable** : le moteur répond juste sans deviner.

⚠ **Partiellement** : il répond, mais il a tranché à votre place. *Dites quoi.*

✗ **Pas exploitable** : aucune réponse fiable. *Dites ce qui manque.*

La question 1, décomposée

« Quel est l'encours de crédit immobilier par région au dernier arrêté ? »

CE QUE LE MOTEUR DOIT TRANCHER	POURQUOI IL NE PEUT PAS SAVOIR	CAUSE
Quelle région ?	<code>CD_REG</code> n'existe que sur <code>D_AGE</code> . On y arrive par l'agence du crédit, ou par celle du client : deux totaux différents	JOINTURE IMPLICITE
Quel « immobilier » ?	<code>CD_SFAM = 'IMMO'</code> , mais aucun libellé ne relie le mot au code	AMBIGUÏTÉ
Combien de lignes par crédit ?	Une par mois. Sans filtre sur un seul <code>DT_ARR</code> , l'encours est multiplié	GRAIN
Les soldés comptent-ils ?	<code>CD_STA</code> existe, aucune règle ne dit qu'il faut filtrer	AMBIGUÏTÉ

« Au dernier arrêté » sauve à moitié la question. Sans ces mots, l'erreur de grain était quasi certaine : **la formulation fait partie du problème.**

Le classement attendu

#		CAUSE PRINCIPALE
1	⚠️	Jointure + grain
2	⚠️	Ambiguïté : <code>TOP_ACT</code> non défini
3	⚠️	Date + mesure absente
4	⚠️	Agrégation : moyenne de taux
5	⚠️	Date + codes sans libellés
6	❌	Solde sans date, pas d'historique

#		CAUSE PRINCIPALE
7	⚠️	Grain : le classement résiste... presque
8	⚠️	Ambiguïté : « emprunteur », et les soldés ?
9	⚠️	Agrégation : ratio
10	⚠️	Ambiguïté : « quitter la banque »
11	❌	Donnée inexistante
12	❌	Donnée inexistante

Aucune verte sur douze, et aucune question n'était piégée. C'est le résultat normal d'un entrepôt qui n'a jamais été conçu pour être interrogé en français, et ce n'est pas un mauvais entrepôt.

Les trois défauts les plus coûteux

1 Le grain de `F_CRD_MNS` n'est pas déclaré

Fausse les questions 1, 3, 4, 7, 8, 9, soit la moitié. À écrire : « une ligne = un crédit × un mois d'arrêté », et le comportement de chaque mesure dans le temps.

2 Aucune mesure n'est définie

Bloque 3, 4, 9 directement. Tant qu'aucune mesure n'est certifiée, chaque question invente la sienne, et deux questions voisines donnent deux chiffres.

3 Les termes métier n'ont pas de définition

Bloque 2, 5, 10, et en partie 8. Le moins technique des trois, le plus rapide à écrire, et celui qui demande le plus de réunions.

Les trois sont des **défauts d'écriture**, pas d'architecture. Aucun ne demande de toucher aux sources. C'est la bonne nouvelle de la journée.

Les deux questions impossibles

11 · Satisfaction par agence

Aucune donnée de satisfaction dans le modèle. Ni note, ni enquête, ni réclamation.

C'est un projet de collecte, pas de modélisation.

12 · Canal de souscription

Le modèle porte l'agence, pas le canal. Un crédit souscrit en ligne mais rattaché à une agence est indiscernable d'un crédit au guichet.

Le faux ami : prendre l'agence pour le canal.

Aucune couche sémantique ne créera ces données. La bonne réponse au métier est « **cette information n'est pas dans l'entrepôt** », suivie de « voulez-vous qu'on l'y amène ? ». Savoir le dire est un livrable, pas un aveu d'échec.

TP 2

De SOCLE à COMPTOIR

Le même contenu, rendu interrogeable. Sans toucher aux sources.

Ce qui change, et ce qui ne change pas

Ce qui ne change pas

- Les données elles-mêmes
- Les traitements d'alimentation
- **SOCLE**, qui reste en place et continue de servir

Ce qui change

- Les **noms**, partout
- Le **grain**, écrit en toutes lettres
- Les **hiérarchies**, dénormalisées avec des libellés
- Six **mesures certifiées**, avec propriétaire
- Quelques **colonnes calculées** : âge, client actif
- Les **absences**, déclarées

COMPTOIR a autant de tables que **SOCLE**, mais expose **moins de colonnes** : ni nom de client, ni date de naissance, ni solde sans date, et pas une colonne qu'on ne sache décrire en une phrase.

La table de faits, et sa phrase

```
CREATE TABLE encours_credit_mensuel (  
  credit_id, client_id, agence_id, produit_code,  
  date_arrete          DATE,          -- LA date de reference  
  date_deblocage       DATE,          -- pour la production  
  capital_restant_du   NUMBER,        -- STOCK : jamais somme sur le temps  
  montant_echeance     NUMBER,        -- FLUX : additif partout  
  montant_octroye      NUMBER,        -- CONSTANT par credit : le piege  
  taux_nominal         NUMBER,        -- RATIO : jamais somme, pondere  
  statut_credit        VARCHAR,      -- ACTIF / SOLDE / CONTENTIEUX  
  est_douteux          BOOLEAN  
);  
  
COMMENT ON TABLE encours_credit_mensuel IS  
  'Une ligne = un credit x un mois d''arrete.';
```

La dernière ligne est la plus importante du fichier. Elle coûte trente secondes à écrire, et elle supprime la moitié des erreurs du TP 1. L'autre piège : **montant_octroye** se répète chaque mois, le sommer ici compte douze fois le même crédit.

La hiérarchie, à plat et en clair

SOCLE : une table, des codes

```
D_PRD
  CD_PRD    IMMO_PTZ
  LIB_PRD    PTZ
  CD_SFAM    IMMO
  CD_FAM     PART

-- "les credits immobiliers"
-- ne correspond a aucune
-- valeur de la table
```

COMPTOIR : une table, des libellés

```
dim_produit
  produit_code    IMMO_PTZ
  produit         Pret a taux zero
  sous_famille    Immobilier
  famille         Credit aux particuliers
  segment_produit Particuliers
  est_reglemente Oui
```

On duplique les libellés sur chaque ligne. Coût de stockage négligeable, contre la suppression de toute ambiguïté de niveau : « Immobilier » devient une valeur qu'une question peut trouver. **est_reglemente** n'existe dans aucune source : c'est un attribut métier **ajouté au comptoir**, et c'est légitime.

Une mesure certifiée, en entier

```
- nom: encours_credit
  libelle:      "Encours de crédit"
  description:  "Capital restant dû à la date d'arrêté, crédits non soldés.
                Contentieux inclus : c'est l'encours brut."
  synonymes:    ["encours", "capital restant", "CRD", "stock de crédit"]
  famille:      STOCK          -- FLUX | STOCK | RATIO | COMPTAGE
  expression:   SUM(capital_restant_du)
  agregation_temps: DERNIER    -- un stock ne se somme pas entre deux mois
  filtre_implicit: "statut_credit <> 'SOLDE'"
  grain_requis: credit_mois
  date_reference: date_arrete  -- LA date qui fait foi
  unite:        EUR
  certifiee_par: "Direction Financière"
  revue_le:     2026-01-15
```

Treize lignes, dont trois seulement sont techniques. Les dix autres sont des **décisions métier**, et c'est pour cela que le TP se fait en binôme technique + métier. Ce filtre vaut aussi pour la part des douteux : **un seul encours** dans le modèle.

Déclarer ce qu'on n'a pas

absences_declarees:

- sujet: "canal de souscription"
synonymes: ["canal", "en ligne", "digital", "guichet", "courtier"]
reponse_attendue: >
Le canal de souscription n'est pas collecté. L'agence portant le dossier n'est PAS un equivalent : un credit souscrit en ligne peut etre rattache administrativement a une agence.

Sans cette déclaration

Le moteur cherche la colonne la plus ressemblante. Il trouvera l'agence, et produira un indicateur faux que personne ne remettra en cause.

Avec

Il répond « je n'ai pas cette information », et explique pourquoi le substitut évident n'en est pas un.

Les douze questions, rejouées

#	SOCLE	COMPTOIR	CE QUI A CHANGÉ
1, 7	⚠️	✅	Grain déclaré, un seul arrêté, région en colonne, libellés en clair
2, 8	⚠️	✅	« Client actif » et « emprunteur » définis, avec un nom de direction ; âge moyen mesuré au grain client
3, 4, 9	⚠️	✅	Mesures certifiées : grain requis, pondération, ratio après agrégation
5	⚠️	✅	Mesure <code>nombre_operations</code> , date de référence déclarée, types en libellés
10	⚠️	⚠️	« Quitter la banque » : pas de définition partagée
6, 11, 12	❌	❌	Absences déclarées : le moteur refuse au lieu d'approcher

Aucune verte hier, huit aujourd'hui. Les quatre restantes : deux ne passeront jamais, une attend l'historisation du solde, une attend une décision métier. Un modèle qui répondrait aux douze **inventerait**.

Le quiz en ligne des travaux pratiques

Douze questions sur les deux TP, de **SOCLE** à **COMPTOIR** : diagnostic des défauts, questions impossibles, grain, hiérarchies, mesures certifiées et absences déclarées.

wyta-soft.com/quizz/nlq-datasets-tp-fr

Il demande un compte

Le quiz est hébergé sur le *Quiz Hub* WyTaSoft. Il faut s'y connecter, ou créer un compte gratuit, avant de commencer : c'est là que les résultats sont conservés.

Ce que vous emportez

Les fichiers

<code>tp/socle/</code>	Le modèle de départ et ses douze défauts commentés
<code>tp/comptoir/</code>	Le modèle reformulé et les huit mesures certifiées
<code>tp/tp1-*.md</code>	Énoncé et corrigé du diagnostic
<code>tp/tp2-*.md</code>	Énoncé et corrigé de la reformulation

Aucun des trois ne demande d'outil, de budget, ni d'autorisation. C'est ce qui les rend faisables, et c'est ce qui fait que personne ne les a faits.

Les trois gestes, dès lundi

1. **Écrire le grain** de vos trois tables de faits principales. Trente secondes chacune.
2. **Renseigner les commentaires** de colonnes dans le catalogue, sur un périmètre étroit.
3. **Définir dix mesures** avec dix propriétaires nommés. Pas cent.