

Diccionario de Datos — Menina Coiffure (v2)

Corresponde al Diagrama Entidad-Relación (DER) del proyecto. Cada tabla lista sus campos, tipo de dato, restricciones (PK = clave primaria, FK = clave foránea) y una breve descripción de su propósito.

1. roles

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único del rol
nombre	varchar	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del rol (ej: admin, recepcionista)

2. usuarios

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único del usuario
nombre_usuario	varchar	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de acceso al sistema
email	varchar	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del usuario
password	varchar	NOT NULL	Contraseña encriptada
rol_id	int	FK → roles.id	Rol asignado al usuario
personal_id	int	FK → personal.id, NULL	Persona del staff asociada a esta cuenta (si aplica)

3. personal

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único del empleado/a
nombre	varchar	NOT NULL	Nombre

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
apellido	varchar	NOT NULL	Apellido
telefono	varchar		Teléfono de contacto
email	varchar		Correo electrónico
fecha_ingreso	date		Fecha en que empezó a trabajar
activo	boolean	DEFAULT true	Si sigue trabajando actualmente

4. especialidades

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
nombre	varchar	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la especialidad (ej: Coloración)
descripcion	text		Detalle de la especialidad

5. personal_especialidad (tabla intermedia)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
personal_id	int	PK compuesta, FK → personal.id	Referencia al empleado/a
especialidad_id	int	PK compuesta, FK → especialidades.id	Referencia a la especialidad

6. turnos_personal

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único del turno
personal_id	int	FK → personal.id, NOT NULL	Empleado/a al que pertenece el turno
día_semana	int	NOT NULL	Día de la semana (1=lunes ... 7=domingo)

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
hora_inicio	time	NOT NULL	Hora de inicio del turno
hora_fin	time	NOT NULL	Hora de fin del turno

7. horarios_atencion

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
dia_semana	int	NOT NULL	Día de la semana
hora_apertura	time	NOT NULL	Hora de apertura del local
hora_cierre	time	NOT NULL	Hora de cierre del local

8. clientes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único del cliente
nombre	varchar	NOT NULL	Nombre
apellido	varchar	NOT NULL	Apellido
telefono	varchar		Teléfono de contacto
email	varchar		Correo electrónico
fecha_registro	date	DEFAULT hoy	Fecha de alta en el sistema

9. preferencias_cliente

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
cliente_id	int	FK → clientes.id, NOT NULL	Cliente al que pertenece la preferencia

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
categoria	varchar		Tipo de preferencia (ej: alergia, estilista_preferido)
descripcion	text	NOT NULL	Detalle de la preferencia

10. categorias_servicio

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
nombre	varchar	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la categoría (ej: Color, Corte)
descripcion	text		Detalle de la categoría

11. servicios

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único del servicio
categoria_id	int	FK → categorias_servicio.id, NOT NULL	Categoría a la que pertenece
nombre	varchar	NOT NULL	Nombre del servicio
descripcion	text		Detalle del servicio
duracion_minutos	int	NOT NULL	Duración estimada en minutos
activo	boolean	DEFAULT true	Si sigue ofreciéndose actualmente

12. precios_servicio

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
servicio_id	int	FK → servicios.id, NOT NULL	Servicio al que corresponde el precio

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
precio	decimal	NOT NULL	Monto del servicio
vigente_desde	date	NOT NULL	Fecha desde la que rige este precio
vigente_hasta	date	NULL mientras esté vigente	Fecha hasta la que rigió (si ya fue reemplazado)

13. descuentos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
nombre	varchar	NOT NULL	Nombre del descuento/promoción
tipo	varchar	NOT NULL	'porcentaje' o 'monto_fijo'
valor	decimal	NOT NULL	Valor del descuento (ej: 10 = 10% o \$10.000)
fecha_inicio	date		Inicio de vigencia
fecha_fin	date		Fin de vigencia
activo	boolean	DEFAULT true	Si está disponible actualmente

14. metodos_pago

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
nombre	varchar	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del método (efectivo, transferencia, tarjeta)

15. reservas

una reserva puede tener varios servicios a través de la tabla [detalle_reserva](#).

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único de la reserva
cliente_id	int	FK → clientes.id, NOT NULL	Cliente que reserva
personal_id	int	FK → personal.id, NOT NULL	Empleado/a que atiende
fecha	date	NOT NULL	Fecha de la cita
hora_inicio	time	NOT NULL	Hora de inicio
hora_fin	time	NOT NULL	Hora estimada de fin
estado	varchar	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'	pendiente / confirmada / cancelada / completada
descuento_id	int	FK → descuentos.id, NULL	Descuento aplicado a la reserva (si hay)
created_at	timestamp	DEFAULT ahora	Momento en que se creó la reserva

16. detalle_reserva (NUEVA en v2)

Permite que una reserva/atención incluya varios servicios: tanto los reservados de antemano como los que se agregan hablado en el momento (ej: la clienta pide un tratamiento extra durante la cita).

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único de la línea de detalle
reserva_id	int	FK → reservas.id, NOT NULL	Reserva/atención a la que pertenece
servicio_id	int	FK → servicios.id, NOT NULL	Servicio incluido
precio_aplicado	decimal	NOT NULL	Precio que se cobró por este servicio (tomado de precios_servicio al momento de agregarlo)
cantidad	int	NOT NULL, DEFAULT 1	Cantidad de ese servicio en la atención

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
agregado_en_el_momento	boolean	NOT NULL, DEFAULT false	true si se sumó durante la atención (no estaba pre-reservado)

17. historial_visitas

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
reserva_id	int	FK → reservas.id, NOT NULL, UNIQUE	Reserva a la que corresponde esta visita
notas	text		Observaciones del servicio realizado
fecha_realizada	date	NOT NULL	Fecha real en que se completó

18. pagos_ingresos

Una misma reserva puede tener varios registros de pago (ej: seña + pago final, o pago dividido en efectivo y transferencia).

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
reserva_id	int	FK → reservas.id, NULL	Reserva asociada al pago (si aplica)
metodo_pago_id	int	FK → metodos_pago.id, NOT NULL	Método usado para pagar
monto	decimal	NOT NULL	Monto recibido
fecha	timestamp	DEFAULT ahora	Momento del pago
descripcion	varchar		Detalle adicional del ingreso

19. stock_recursos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
nombre	varchar	NOT NULL	Nombre del recurso/insumo
descripcion	text		Detalle del recurso
unidad_medida	varchar		Unidad (ml, unidades, gramos, etc.)
cantidad_actual	decimal	NOT NULL, DEFAULT 0	Stock disponible actualmente
stock_minimo	decimal	DEFAULT 0	Umbral para alertar reposición

20. movimientos_stock

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
recurso_id	int	FK → stock_recursos.id, NOT NULL	Recurso afectado
tipo	varchar	NOT NULL	'entrada' o 'salida'
cantidad	decimal	NOT NULL	Cantidad movida
fecha	timestamp	DEFAULT ahora	Momento del movimiento
motivo	varchar		Razón del movimiento (compra, uso en servicio, merma)

21. servicio_recurso (tabla intermedia, plantilla)

Define el **valor por defecto**: cuánto de cada insumo consume normalmente un servicio. Es editable desde el sistema (ej: si descubren que "Color" en general gasta más tinte del registrado, actualizan este valor base). No representa lo que pasó en una atención puntual — para eso está [detalle_reserva_recurso](#) (tabla 22).

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
servicio_id	int	PK compuesta, FK → servicios.id	Servicio que consume el recurso

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
recurso_id	int	PK compuesta, FK → stock_recursos.id	Recurso consumido
cantidad_utilizada	decimal	NOT NULL	Cantidad estándar/por defecto que usa el servicio

22. detalle_reserva_recurso

Registra el **consumo real** de insumos en una atención específica. Al crear una línea en **detalle_reserva**, el sistema puede pre-cargar estos registros con los valores por defecto de **servicio_recurso**, pero cada fila es editable de forma independiente — si en esa atención puntual se usó más o menos insumo, se ajusta acá sin afectar la plantilla general.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	int	PK	Identificador único
detalle_reserva_id	int	FK → detalle_reserva.id, NOT NULL	Línea de servicio de la atención a la que corresponde
recurso_id	int	FK → stock_recursos.id, NOT NULL	Recurso efectivamente consumido
cantidad_utilizada	decimal	NOT NULL	Cantidad real usada en esa atención puntual (puede diferir del valor por defecto)

Justificación de 3FN

- Ningún campo se repite en más de una tabla con el mismo significado (ej: el precio de un servicio vive en **precios_servicio**; el precio efectivamente cobrado en una atención vive en **detalle_reserva.precio_aplicado**, que es un dato propio de esa línea de venta, no una copia redundante).
- Todos los campos no-clave dependen únicamente de la clave primaria de su propia tabla, no de otra.
- Las relaciones muchos-a-muchos (**personal** ↔ **especialidades**, **reservas** ↔ **servicios** vía **detalle_reserva**, **servicios** ↔ **stock_recursos** vía **servicio_recurso**) se resuelven con tablas intermedias, evitando listas de valores repetidos dentro de un mismo campo.
- **servicio_recurso** (valor por defecto) y **detalle_reserva_recurso** (consumo real por atención) están separadas a propósito: si el consumo real se guardara

sobreescribiendo la plantilla, se perdería el valor estándar de referencia cada vez que una atención puntual varíe.