# 仓储保管与质量隔离管理规范

| | |
|---|---|
| 文档编号 | INV-WHS-007 |
| 版本 | 1.0-draft.1 |
| 发布状态 | 待企业核准 尚未生效 |
| 起草日期 | 2026-10-22 |
| 归口岗位 | 仓储与质量管理负责人 |
| 批准与生效 | 批准人待登记 生效日期待核准 |

本规范管理备件保管、状态识别、质量隔离和保管责任。物品的储存条件以其有效标签、制造商说明及经核准的安全资料为依据，本规范不自行编造温湿度、期限或危险品分类要求。当前为待核准稿。

## 1 区域与保管责任

INV-WHS-007-C001 仓储负责人明确收货待验、合格保管、待处理、退回及旧件等区域与标识，指定责任岗位。区域或货架的物理分隔不自动改变系统库存，实物状态与账务状态应分别核实。

INV-WHS-007-C002 货位标识应能对应SKU、单位和必要批次或序列号，避免相似包装混放。重物、易损件、液体和电气部件按实际搬运及存放要求安排；不得阻挡通道或将易泄漏物品随意混放。

INV-WHS-007-C003 仓库位置或责任人变更应完成清点及交接，记录未结收发、隔离和在途事项。仓库整体停用前核查未结业务并安排获准处置，不删除历史资料或用停用掩盖余额。

## 2 标识与储存条件

INV-WHS-007-C004 保留原包装、件号、批次、有效期及必要防护标识。拆包分装、标签脱落或单位无法确认时暂停放行，核实后按受控方式恢复标识，不能凭经验补造批次或厂家件号。

INV-WHS-007-C005 需控制环境、效期、充放电、防潮、防静电或特殊安全条件的物品，按对应产品资料建立保管要求与检查记录。来源缺失时由质量或技术岗位确认，不套用其他产品参数。

INV-WHS-007-C006 合格且可识别的物品应按经核准的先进先出或效期优先原则进行实物选择，并保留必要批次记录。当前数量系统没有批次和效期库存分配时，不得宣称系统已经自动执行批次先进先出或到期拦截。

INV-WHS-007-C007 企业应安排日常巡查，核验破损、受潮、锈蚀、泄漏、包装异常、标签和储存条件。检查频率及记录保存要求经企业核准，不因系统没有提醒功能而免除人工检查责任。

## 3 质量隔离与放行

INV-WHS-007-C008 待检、不合格、疑似假冒、运输受损及状态不明物品应即时标识并隔离，记录数量、位置、发现人、原因和关联单据。未经授权判定和放行，不得用于维修或跨仓调拨。

INV-WHS-007-C009 入库前未验收合格的物品不登记为正常可用库存。入库后发现异常时，实物隔离并暂停相应放行，保留原账面数量；隔离不是数量减少，不得直接扣账或将其记为维修消耗。

INV-WHS-007-C010 当前系统未独立表达质检冻结及隔离数量。发生上述情形时，应建立外部受控台账，由业务负责人落实人工拦截；在冻结信息未被核验前，系统可用量不能直接解释为可交付量，自动领用和自动调拨应暂停。

INV-WHS-007-C011 质量判定应记载依据、判定人、处置结论及适用数量。返工、退供、报损或恢复放行应分别办理，恢复放行不代表已经发生新的采购入库；涉及数量变化时按INV-ADJ-008执行。

## 4 客户财产与旧件

INV-WHS-007-C012 客户自带件、质保待判旧件、拆车旧件和试装退回件分开保管，明确所有权、来源车辆或工单及处置授权。不得默认其属于门店可售新件库存。

INV-WHS-007-C013 新件领用后的旧件回收应关联工单及新件来源。回收件的数量和状态进入相应受控记录，不用新件SKU增加可用余额；对外返还或处置应保留交接记录。

## 5 记录与异常升级

INV-WHS-007-C014 仓储质量台账至少包含SKU或待识别物品、数量单位、质量状态、位置、来源单据、发现和判定时间、责任人、处置及放行依据。资料不足须明确标记，不得以空白代表合格。

| 状态 | 实物要求 | 库存与放行要求 |
| --- | --- | --- |
| 未验收 | 待验区保管 | 不登记为合格实收 |
| 合格 | 按有效条件保管 | 结合账面数量与适配依据放行 |
| 入库后异常 | 隔离并登记责任 | 保留原账面 暂停相关放行 |
| 退供或报损待办 | 保留来源与处置依据 | 待合规反向业务 不虚构消耗 |

INV-WHS-007-C015 出现安全风险、批量质量异常或追溯中断时，由负责人组织技术、采购及必要安全岗位处理，暂停受影响物品流转。具体技术与应急措施依据适用资料，不由知识库生成未经复核的危险操作步骤。