

OOB_shift_reaper + NAMU

Ventana de ejecución libre, vigilancia de inactividad y autoridad absoluta de apagado

Autoridad	Estado verificado
Release	v1.50.6s @ 1339fc7
Source auditado	HEAD 272d6ac · origin/main 272d6ac
Fecha del dossier	September 06, 2026 11:24 AM UTC-0600
Agents protegidos	Kalier · Nmapper · Discoverer
Ventana por defecto	3,600 segundos; configurable por `OOB_shift_reaper`

Contrato en una frase: durante una ejecución normal, un reconocimiento largo puede seguir trabajando sin que el watchdog lo confunda con un bloqueo; cuando Tlamatini termina, NAMU anula esa tolerancia y elimina inmediatamente los árboles de procesos hijos.

1. Jerarquía de autoridad

Nivel	Quién decide	Efecto	Qué prevalece
NAMU	Ctrl+C, shutdown, SIGBREAK/SIGTERM o atexit	Mata de inmediato cada árbol hijo registrado.	Anula ventana OOB, timeout e inactividad.
OOB_shift_reaper	Run normal de Kalier, Nmapper o Discoverer	Permite trabajo largo y observado hasta la ventana configurada.	Prevalece sobre timeouts genéricos mientras Tlamatini vive.
Watchdog de inactividad	Ausencia de progreso observable	Dentro de OOB registra aviso; pasada la ventana puede segar el árbol.	Nunca prevalece sobre NAMU.

Invariantes

- Un scan activo no se mata sólo por durar mucho.
- Un hijo sin progreso no obtiene inmunidad ilimitada: la ventana OOB tiene un final explícito.
- Ningún proceso de reconocimiento puede sobrevivir al proceso Tlamatini que lo creó.
- El kill es en árbol: no basta con terminar únicamente al wrapper padre.

2. Máquina de estados durante un run normal

Estado	Tiempo	Decisión
Trabajando y produciendo salida	Cualquiera	Continúa; la salida demuestra progreso.
Silencioso dentro de la ventana	$\leq$ OOB_shift_reaper	Continúa y registra banner de vigilancia.
Silencioso pasada la ventana	$>$ OOB_shift_reaper	Se clasifica como hanged y se mata el árbol.
Apagado global	Cualquiera	NAMU mata de inmediato; no consulta la ventana.

Pseudoflujo

```
while Tlamatini_is_alive:
    stream_and_watch(child)
    if child_is_working: continue
    if elapsed <= OOB_shift_reaper: warn_and_continue
    kill_process_tree(child)
on_shutdown: NAMU_kill_all_registered_children_now()
```

3. Implementación por agent

Agent	Ruta fuente	Comportamiento
Kalier	agent/agents/kalier/kalier.py	Espera remota con límite OOB; el trabajo ocurre en Kali remoto.
Nmapper	agent/agents/nmapper/nmapper.py	Runner streaming; vigila progreso y mata árbol sólo tras la ventana.
Discoverer	agent/agents/discoverer/discoverer.py	Runner streaming equivalente para ProjectDiscovery.
NAMU	agent/apps.py	Coordina apagado y termina procesos/hijos registrados antes de barridos genéricos.

Configuración

`OOB\_shift\_reaper` se interpreta en segundos. El valor 3600 es la base operativa actual; reducirlo puede segar scans legítimos y aumentarlo amplía el tiempo permitido a un hijo silencioso. La elección debe seguir el alcance autorizado y la latencia esperada del reconocimiento.

4. Prueba, seguridad y mantenimiento

- ``Tlmatini/tests_e2e/test_oob_namu_unit.py`` fija el contrato de free-run, reaping y apagado.
- ``Tlmatini/tests_e2e/test_oob_browser_visible.py`` conserva la evidencia visible end-to-end cuando hay navegador disponible.
- ``Tlmatini/tests_e2e/oob_child_helper.py`` produce salida controlada para distinguir trabajo real de silencio.
- El mecanismo no autoriza objetivos: Kalier, Nmaper y Discoverer sólo deben operar contra sistemas con permiso explícito.
- Toda modificación futura debe probar las cuatro ramas: progreso, silencio dentro de ventana, silencio pasado el límite y shutdown inmediato.
- Este documento deriva del source actual; el tag publicado y los commits posteriores se muestran por separado para evitar atribuir cambios locales al release.

Resultado esperado

Los scans legítimos y largos dejan de sufrir falsos positivos del watchdog, pero el cierre de Tlmatini sigue siendo limpio y absoluto. OOB concede tiempo; NAMU conserva la autoridad final.