

SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD (SI)

ACTA DIGITAL DGPDT

Min. Desarrollo Económico y
Producción

INDICE

OBJETIVO	2
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2
PARÁMETROS DE LA API	2
INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI	3
LINKS DE PUBLICACIÓN XROAD	4
HEADER	4
EJEMPLO DE CONSULTA	5

OBJETIVO:

El objetivo de este servicio web es proporcionar un medio eficiente y confiable para obtener las actas digitales generadas por la Dirección General de Protección del Trabajo, a partir de un rango de fechas especificado. Esto permite acceder de manera ágil a los datos, facilitando la consulta, el seguimiento y el análisis de las actividades relacionadas con la protección laboral en la Ciudad de Buenos Aires.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Esta API se compone de dos métodos. Ambos de tipo REST GET

El primer método permite consultar a través de un rango de fechas específico devolviendo un listado de actas inspectivas generadas en ese periodo, con los siguientes datos

- Dependencia
- Área
- ID Inspección
- Fecha
- Motivo Inspección
- CUIT Responsable
- Dirección
- Inspectores
- Resultado de inspección
- Código alfanumérico del acta

El segundo método permite obtener el documento del acta a partir del código alfanumérico del acta que brinda la respuesta del primer método.

PARÁMETROS DE LA API:

Método	Descripción Parámetro	Formato
Listado Actas	Fecha desde *requerido (PathParam)	dd-mm-aaaa
Listado Actas	Fecha hasta *requerido (PathParam)	dd-mm-aaaa
Documento Acta	Código Alfanumérico del Acta *requerido (PathParam)	código

Por otro lado, también es necesario (para ambos métodos) agregar como header un “Client-ID” y un “Authorization” proporcionado por la DG de Protección al Trabajo.

INSTRUCCIONES DE CONSULTA Y USO EN EL SI:

El Sistema de Interoperabilidad (SI) brinda una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, el SI cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Para poder llegar al servicio web se deberá verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) al **DNS del Servidor de Seguridad correspondiente a su área** (Ej. xroad-innovacion.buenosaires.gob.ar), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

Para WS REST:

- Para poder generar la **URL** del servicio a consumir se deben ir cargando los datos dependiendo el DNS del servidor desde el cuál estoy consumiendo (SecurityServer_Consumer) y desde el cuál se provee el servicio (SecurityServer_Provider). Así mismo, el tipo de conexión (ConnectionType) va a depender de cómo tenga configurado el subsistema consumidor (Subsystem_Consumer), esta configuración se visualiza en la solapa “Internal Servers” dentro de cada subsistema.
- Para poder consumir servicios a través del Sistema de Interoperabilidad, se deberá agregar (además de los headers que pueda tener el servicio web en sí) el **HEADER X-ROAD-CLIENT** como key y en el value se deberá cargar el ID del subsistema (Ej. DEV/GOB/12345/Cons-CAPACITACION-Hml) que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va a ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema habilitado como consumidor.

LINKS DE PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD:

1er Endpoint - Actas Listado:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-DGPDT-Hml/Actas-listado	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]:[puerto]/r1/edicaba/GOB/010/Prov-Acta-Data-Prod/Actas-listado	GET

2do Endpoint - Acta-documento:

ENTORNO	API	MÉTODO
HML	https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-DGPDT-Hml/Acta-documento	GET
PRD	[ConnectionType]://[DNS_SecurityServer_Consumer]:[puerto]/r1/edicaba/GOB/010/Prov-Acta-Data-Prod/Acta-documento	GET

HEADER:

ENTORNO	VALUE	KEY
HML	DEV/GOB/12345/Prov-DGPDT-Hml	X-Road-Client
PRD	edicaba/GOB/[MemberCode]/[SubsystemCode_Consumer]	X-Road-Client



EJEMPLO DE CONSULTA:

Endpoint 1:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-DGPDT-Hml/Actas-listado/15-03-2023/16-03-2023

Send

Params

Authorization

Headers (11)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

☒	Connection	keep-alive	
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-DGPDT-Hml	
☒	Content-Type	application/json	
☒	Client-ID	96502ddf462c98dde2e05d70a33241210e985a055...	
☒	Authorization	14031cf2d548fdb086d97854f5ae4fdb6c4484e4b...	

Body

Cookies (2)

Headers (9)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 6.25 s

Size: 362.73 KB

Save as Example

Endpoint 2:

GET

https://x-road-hml-provider.gcba.gob.ar/r1/DEV/GOB/12345/Prov-DGPDT-Hml/Acta-documento/432297_2022_NrbxW6

Send

Params

Authorization

Headers (11)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

☒	Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
☒	Connection	keep-alive	
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-DGPDT-Hml	
☒	Content-Type	application/json	

Body

Cookies (2)

Headers (9)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 416 ms

Size: 172.53 KB

Save as Example