



X-ROAD

INTEROPERABILIDAD

SERVICIO WEB

**Consultar Registro
por CUIT**

**Api expuesta por: DGEMP
(MDEP)**



ÍNDICE

OBJETIVO	02
DESCRIPCION DEL SERVICIO	02
LINKS A PUBLICACIÓN X-ROAD	02
INSTRUCCIONES PARA CONSULTA Y USO EN XROAD	03
HEADERS	03
PARAMETROS DE LA API	04
EJEMPLO DE CONSULTA	04
RESPUESTA	04
LISTADO DE ERRORES	05



OBJETIVO

Disponibilizar de forma segura el servicio web que provee información acerca de las personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro de Empleadores del módulo RLM, perteneciente a la Dirección General de Empleo.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Con este servicio se podrá consultar, a través de un CUIT, la información del registro de empleador.

Este servicio es de tipo REST y es utiliza el método http POST.

LINKS DE PUBLICACION XROAD

API	ENTORNO
https://IP_SECURITY_SERVER_CONSUMER:8443/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/consultarRegistroPorCUIT	HML
	PRD



INSTRUCCIONES PARA CONSULTA Y USO EN XROAD

XROAD es una capa de intercambio de datos distribuida. Sirve para gestionar la producción y el consumo de servicios de una forma estandarizada y segura. Esto garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre los miembros participantes.

En su infraestructura, XROAD cuenta con Servidor Central (SECITD), Autoridad de Certificación (PKI CABA) y Autoridad de Sellado en el tiempo (TSA).

Verificar que se cuente con acceso, desde el backend de la aplicación que se integra o desde el host donde se realiza la consulta (ej: Postman, curl, etc) a la IP (Ejm, **IP_SECURITY_SERVER_CONSUMER**) y Puerto (Ej. 8443), de no ser así, solicitar los permisos correspondientes al área de seguridad informática.

WS REST

Para poder consumir servicios desde la url XROAD, se deberá agregar el header X-ROAD-CLIENT como key y en el value se deberá cargar el nombre del sistema que se ha habilitado como consumidor. La KEY siempre va ser la misma, el valor va a depender del nombre del subsistema consumidor.

HEADER

KEY	VALUE	ENTORNO
X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml	HML
		PRD



PARAMETROS DE LA API

Para poder obtener un response se debe enviar el Bearer Token de autorización y el Body con el código de registro RLEMP0002 y un CUIT registrado en el Registro de Empleadores:

```
{
  "codigoTipoRegistro": "string",
  "cuit": "string"
}
```

EJEMPLO DE CONSULTA

POST

https://10.12.1.14:8443/r1/DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml/consultarRegistroPorCUIT

Send

Params

Authorization

Headers (11)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

☒	Content-Type	application/json	
☒	Content-Length	<calculated when request is sent>	
☒	Host	<calculated when request is sent>	
☒	User-Agent	PostmanRuntime/7.29.2	
☒	Accept	*/*	
☒	Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
☒	Connection	keep-alive	
☒	X-Road-Client	DEV/GOB/12345/Prov-SADE-RML-Hml	
	Key	Value	Description

RESPUESTA

Body

Cookies (1)

Headers (9)

Test Results

Status: 200 OK Time: 875 ms Size: 17.85 KB Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
1 [
2   {
3     "tipoRegistro": "RLEMP0001",
4     "descripcionTipoRegistro": "Registro de Empleadores",
5     "estado": "REGISTRADO",
6     "numero": 382131,
7     "anio": 2022,
8     "primerNombre": "CANITROT",
9     "segundoNombre": null,
10    "tercerNombre": null,
11    "primerApellido": "ABRIL",
12    "segundoApellido": null,
13    "tercerApellido": null,
14    "numeroDocumento": "40543590",
15    "tipoDocumento": "DOCUMENTO UNICO",
16    "numeroLegajo": null,
17    "domicilioEstablecimiento": "ESTADOS UNIDOS 20",
18    "idTransaccion": 1503734,
```

